


5교시|: Nginx reverse proxy + multiple web services template



수업 목표

- 외부 traffic 진입점과 내부 upstream service를 분리한다.
- `web-a`, `web-b`를 host에 직접 공개하지 않는 이유를 설명한다.
- upstream 장애를 proxy logs로 확인한다.

언제 쓰는가

여러 web/API service를 하나의 endpoint 뒤에 숨기고 path나 host 기준으로 routing할 때 사용한다. Week 3 MSA에서 gateway/API gateway 개념으로 넘어가기 전 가장 이해하기 쉬운 구조다.

Template

```
cd week2/day5/labs/compose-architectures/04-nginx-reverse-proxy
docker compose config
docker compose up -d
docker compose ps
```

compose.yaml 읽기

외부에 공개되는 service와 내부 upstream service를 Compose 코드에서 구분한다.

```
services:
  proxy:
    image: nginx:1.27-alpine
    ports:
      - "18089:80"                # 외부 traffic은 proxy로만 들어온다.
    volumes:
      - ./nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
                                     # /a/ -> web-a, /b/ -> web-b routing 규칙
    depends_on:
      - web-a
      - web-b
    networks:
      - public_net                # 외부 traffic 영역
      - app_net                   # 내부 upstream 영역

  web-a:
    image: nginx:1.27-alpine
    volumes:
      - ./web-a:/usr/share/nginx/html:ro
                                     # ports가 없으므로 host에서 직접 접근하지 않는
다.
    networks:
      - app_net

  web-b:
    image: nginx:1.27-alpine
    volumes:
      - ./web-b:/usr/share/nginx/html:ro
    networks:
      - app_net

networks:
  public_net:
  app_net:
```

web-a, web-b에 ports가 없는 것이 설계 의도다. gateway/proxy가 살아 있어도 특정 upstream이 죽으면 해당 path만 실패한다는 것을 failure drill에서 확인한다.

구성:

Service	역할	공개 범위
proxy	외부 진입점, /a/, /b/ routing	host 18089
web-a	내부 web app A	Compose network 내부
web-b	내부 web app B	Compose network 내부

트래픽/부하 성향 노트

reverse proxy 구조에서는 모든 외부 traffic이 proxy에 모인다. 하지만 path별로 실제 부하는 web-a, web-b 중 한쪽에 치우칠 수 있다.

Service	트래픽 성향	CPU 부하	메모리/상태 부하	운영에서 먼저 볼 것
proxy	전체 외부 요청 진입	TLS termination, 압축, access log 가 많으면 증가	connection buffer	access/error log, upstream status
web-a	/a/ path traffic	정적이면 낮음, API면 app logic 영향	app cache/session 여부	/a/ 응답 시간
web-b	/b/ path traffic	path별 기능 차이에 따라 달라짐	app cache/session 여부	/b/ 응답 시간

proxy CPU가 낮아도 특정 upstream이 죽으면 사용자에게는 장애로 보인다. 그래서 gateway graph만 보지 말고 upstream별 status와 latency를 나눠서 봐야 한다.

Check

```
curl -s http://localhost:18089/a/
curl -s http://localhost:18089/b/
docker compose logs proxy --tail 40
```

Expected:

```
Web A
Web B
```

Failure drill

```
docker compose stop web-b
curl -i http://localhost:18089/b/ || true
```

```
docker compose logs proxy --tail 20  
docker compose up -d web-b
```

proxy는 살아 있지만 upstream이 죽으면 /b/만 실패한다. 이 차이가 gateway 장애인지, backend 장애인지 구분하는 첫 단서다.

Cleanup

```
docker compose down
```