

3교시: timeout과 retry

수업 목표

- 무한 대기 방지, 재시도의 위험, 중복 처리 문제를 실제 운영 판단과 연결한다.
- running, healthy, ready, user-visible success를 구분한다.
- 장애 리포트에 남길 증거를 고른다.

핵심 설명

timeout은 무한 대기를 막고 retry는 일시 장애를 완화하지만 중복 처리 위험을 만든다.

실습 기준

```
cd week3/day1/labs/msa-demo
docker compose logs --tail=80 worker
```

판단 표

상황	먼저 볼 증거	다음 행동
frontend는 열리지만 데이터가 안 보임	frontend logs, api status	API URL/proxy 확인
api가 running인데 503	/health, api logs	DB host/readiness 확인
worker가 반복 실패	worker logs, API health	dependency 복구 또는 retry 간격 확인
원인 전달 필요	ops report	재현 조건과 핵심 출력만 첨부

리포트 문장 예시

```
증상: frontend /api/status 요청이 503으로 실패했다.
증거: api /health에서 database_reachable=false를 확인했다.
원인 후보: DB container 중지 또는 DB_HOST 설정 오류.
복구: db start 후 /health 200 재확인.
```

Evidence Note

Evidence

- command:
- observed output:
- normal or failure:
- next action: