

4교시: queue/worker 운영 시나리오

수업 목표

- 작업 적체, worker 중지, 재처리 로그, 비동기 장애 확인을 실제 운영 판단과 연결한다.
- running, healthy, ready, user-visible success를 구분한다.
- 장애 리포트에 남길 증거를 고른다.

핵심 설명

worker는 사용자 요청을 직접 받지 않지만 API/queue 장애의 영향을 받는다.

실습 기준

```
cd week3/day1/labs/msa-demo
docker compose stop api && docker compose logs --tail=80 worker
```

판단 표

상황	먼저 볼 증거	다음 행동
frontend는 열리지만 데이터가 안 보임	frontend logs, api status	API URL/proxy 확인
api가 running인데 503	/health, api logs	DB host/readiness 확인
worker가 반복 실패	worker logs, API health	dependency 복구 또는 retry 간격 확인
원인 전달 필요	ops report	재현 조건과 핵심 출력만 첨부

리포트 문장 예시

증상: frontend /api/status 요청이 503으로 실패했다.
증거: api /health에서 database_reachable=false를 확인했다.
원인 후보: DB container 중지 또는 DB_HOST 설정 오류.
복구: db start 후 /health 200 재확인.

Evidence Note

Evidence

- command:
- observed output:
- normal or failure:
- next action: