

🚦 How to get values from input Text:

- Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Homework</title>
  <link rel="stylesheet"
    href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/
    bootstrap.min.css">
</head>
<body>
  <div class="container mt-5">
    <div class="row">
      <div class="col-3"></div>
      <div class="col-6">
        <form action="#">
          <div class="form-group">
            <input type="text" id="text" class="form-control"
              placeholder="Text...">
          </div>
        </form>
        <div class="alert alert-success"></div>
      </div>
      <div class="col-3"></div>
    </div>
  </div>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/
    jquery.min.js"></script>
  <script src="js/jquery.js"></script>
</body>
</html>
```

Hy Hong

- JQuery.js

```
$(document).ready(function() {  
  
    $('#text').on('keyup', function() {  
        var text = $('#text').val();  
        $('.alert-success').html(text);  
    });  
});
```

- ✚ How to get values from input Password:

- Index.html

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">  
    <title>Homework</title>  
    <link rel="stylesheet"  
    href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/  
    bootstrap.min.css">  
</head>  
<body>  
    <div class="container mt-5">  
        <div class="row">  
            <div class="col-3"></div>  
            <div class="col-6">  
                <form action="#">  
                    <div class="form-group">  
                        <input type="password" id="password" class="form-control"  
                        placeholder="Password...">  
                    </div>  
                </form>  
                <div class="alert alert-success"></div>  
            </div>  
            <div class="col-3"></div>  
        </div>  
    </div>  
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/  
    jquery.min.js"></script>  
    <script src="js/jquery.js"></script>  
</body>  
</html>
```

Hy Hong

- JQuery.js

```
$(document).ready(function() {  
  
    $('#password').on('keyup', function() {  
        var password = $('#password').val();  
        $('.alert-success').html(password);  
    });  
});
```

- How to get values from input Email:

- Index.html

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">  
    <title>Homework</title>  
    <link rel="stylesheet"  
        href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/  
        bootstrap.min.css">  
</head>  
<body>  
    <div class="container mt-5">  
        <div class="row">  
            <div class="col-3"></div>  
            <div class="col-6">  
                <form action="#">  
                    <div class="form-group">  
                        <input type="email" id="email" class="form-control"  
                            placeholder="Email...">  
                    </div>  
                </form>  
                <div class="alert alert-success"></div>  
            </div>  
            <div class="col-3"></div>  
        </div>  
    </div>  
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/  
    jquery.min.js"></script>  
    <script src="js/jquery.js"></script>  
</body>  
</html>
```

- JQuery.js

```
$(document).ready(function() {  
  
    $('#email').on('keyup', function() {  
        var email = $('#email').val();  
        $('.alert-success').html(email);  
    });  
});
```

- How to get values from input Radio:

- Index.html

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">  
    <title>Homework</title>  
    <link rel="stylesheet"  
    href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/  
    bootstrap.min.css">  
</head>  
<body>  
    <div class="container mt-5">  
        <div class="row">  
            <div class="col-3"></div>  
            <div class="col-6">  
                <form action="#">  
                    <div class="form-check-inline">  
                        <label for="form-check-label">  
                            <input type="radio" name="gender"  
                                class="form-check-input gender"  
                                value="Female">Female  
                        </label>  
                    </div>  
                    <div class="form-check-inline">  
                        <label for="form-check-label">  
                            <input type="radio" name="gender"  
                                class="form-check-input gender"  
                                value="Male">Male  
                        </label>  
                    </div>  
                </div>  
            <div class="form-check-inline">
```

```
        <label for="form-check-label">
            <input type="radio" name="gender"
                class="form-check-input gender"
                value="Other">Other
        </label>
    </div>
</form>
<div class="alert alert-success"></div>
</div>
<div class="col-3"></div>
</div>
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/
jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery.js"></script>
</body>
</html>
```

- JQuery.js

```
$(document).ready(function() {

    $('.gender').on('click', function() {
        var gender = $('.gender:checked').val();
        $('.alert-success').html(gender);
    });
});
```

- ✚ How to get values from input Checkbox:
- Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Homework</title>
    <link rel="stylesheet"
        href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/
        bootstrap.min.css">
</head>
<body>
    <div class="container mt-5">
        <div class="row">
```

```
<div class="col-3"></div>
<div class="col-6">
  <form action="#">
    <div class="form-check-inline">
      <label for="form-check-label">
        <input type="checkbox"
          class="form-check-input book"
          value="PHP">PHP
      </label>
    </div>
    <div class="form-check-inline">
      <label for="form-check-label">
        <input type="checkbox"
          class="form-check-input book"
          value="Java">Java
      </label>
    </div>
    <div class="form-check-inline">
      <label for="form-check-label">
        <input type="checkbox"
          class="form-check-input book"
          value="Python">Python
      </label>
    </div>
  </form>
  <div class="alert alert-success"></div>
</div>
<div class="col-3"></div>
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/
jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery.js"></script>
</body>
</html>
```

- JQuery.js

```
$(document).ready(function() {

  $('.book').on('click', function() {
    var book = "";
    $('.book:checked').each(function() {
      book += $(this).val() + " , ";
    });
  });
});
```

```
    $('.alert-success').html(book);  
  });  
});
```

✚ How to get values from input Select:

- Index.html

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">  
  <title>Homework</title>  
  <link rel="stylesheet"  
    href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/  
    bootstrap.min.css">  
</head>  
<body>  
  <div class="container mt-5">  
    <div class="row">  
      <div class="col-3"></div>  
      <div class="col-6">  
        <form action="#">  
          <div class="form-group">  
            <select id="food" class="form-control">  
              <option value="" disabled selected>  
                Select Food</option>  
              <option value="Pizza">Pizza</option>  
              <option value="Sandwich">Sandwich</option>  
              <option value="Hamburger">Hamburger</option>  
            </select>  
          </div>  
          </form>  
          <div class="alert alert-success"></div>  
        </div>  
      <div class="col-3"></div>  
    </div>  
    </div>  
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/  
    jquery.min.js"></script>  
    <script src="js/jquery.js"></script>  
</body>  
</html>
```

Hy Hong

- JQuery.js

```
$(document).ready(function() {  
  
    $('#food').on('click', function() {  
        var food = $('#food').val();  
        $('.alert-success').html(food);  
    });  
});
```