3.4 测试步骤

⊙ 合理选择监测点设置监测设备，确认监测地点远离机场和主要交通运输公路、高压输电线、变电所、工厂，以确保测试场地电磁环境良好。

⊙ 架设接收天线。接收天线的极化方式与发射天线极化方式一致，并与发射天线之间为直视路径。

⊙ 连接测量仪器，监测接收机（频谱分析仪）应工作正常，目标信号比非目标信号电平高20dB。

⊙ 设置频谱分析仪工作频率，分析是否出现空播。

⊙ 利用监测接收机（频谱分析仪）测量地面数字电视广播的发射频率、工作带宽和信号电平，并确认信号发射频率和带宽是否正常，同时记录信号电平值。

⊙ 进行周期性监测，对比不同时段的信号电平值，总结信号发射电平值与系统工作情况的规律。

4 结束语

地面电视数字化拓宽了广播电视的服务领域和范围，服务功能大大增强。本文在充分调研数字电视广播技术的基础上，基于无线电管理部门通用监测设备设计地面数字电视广播设备的开场测试链路和实验步骤，积极探索对地面数字电视广播信号的工作状态进行监测的方法，具有一定的参考价值。■

参考文献

[1] 徐忠．关于地面数字电视发展的思考[J]．广播电视信息，2014(06)
[2] 夏平建．数字电视国标的国内推广及应用[J]．广播电视信息，2013(04)
[3] 孔彬．国际地面数字电视整体转换的启示[J]．中国数字电视，2013(01)
[4] 李军辉，郁桦．数字电视地面广播技术及应用分析[J]．科技传播，2011(08)
[5] 古长荣．地面数字电视广播传送技术[J]．中国有线电视，2005(Z2)

中科睿光正式成立并发布全球领先的云计算产品

中国领先的信息系统服务商中科曙光与全球云基础架构和移动商务领导厂商VMware在重庆渝北区注册成立的合资公司——中科睿光软件技术有限公司（以下简称“中科睿光”），4月13日正式宣告成立。中科睿光将全球领先的云计算技术融入国产IT解决方案，从而加速本土企业通过IT推动创新、进而实现业务转型的进程。此次中科睿光还首次发布了两款新产品，Cloudview SVM Edition 2.0以及CloudVirtual6.2。



中科曙光与VMware将最新的云计算技术注入中科睿光，支持合资公司在云计算领域的自主技术开发和推广。中科睿光将致力于发展成为在中国最具价值的云计算平台软件提供商。中科睿光董事会将由7名董事组成，曙光公司委派4名，VMware公司委派3名。其中，中科睿光首席执行官（CEO）一职由曙光公司云计算产品事业部总经理何牧君出任；VMware产品研发总监陈宏将担任合资公司的首席技术官（CTO）。中科睿光下设研发部、产品部和销售部3个职能部门。未来的中科睿光首席执行官何牧君表示，在中科曙光和VMware两大创新领军企业的扶持下，中科睿光将拥有强大的技术实力，充分满足国内企业多元化的IT和业务需求。扎根中国、服务中国，我们希望中科睿光成为中国云计算平台市场的有力竞争者。

全新的云计算操作系统Cloudview SVM Edition 2.0，充分利用了VMware全球领先的虚拟化技术以及曙光先进的云计算管理系统，是安全可控、性价比高、运行稳定、专为中国用户打造的新一代云计算管理系统。这是合资公司研发的第一款新产品。随着云操作系统需求的不断增长，曙光已经成功建立了自己的产品生态圈。Cloudview SVM Edition 2.0可配合中科曙光的服务器、存储等硬件，为中国用户提供“一条龙”的云计算基础架构解决方案。

中科睿光还发布了虚拟化管理软件CloudVirtual6.2，将软件定义的数据中心技术整合至同一云平台。CloudVirtual6.2以稳定、安全、可靠为根本，致力于打造高可用性、恢复能力强的按需基础架构，是企业将其IT资源迁移至公有云或私有云环境的坚实基础。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net