

Hyder Presswala

16010122151

B-2

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Script</title>
</head>
<body>
  <h1 >Hello</h1>
  <h1>Hello</h1>
  <p id="para">helahdjhh</p>
  <p id="para">healadh</p>
  <div class="run">Bro</div>
  <div class="run">Brooo</div>
  <button onclick="start()">Enter</button>
  <script>
    function start(){
      document.querySelector("h1").innerHTML = "Hello KJSCEEEEEEE";
      document.querySelector("#para").style.fontSize = "50px";
      document.querySelector(".run").style.border = "10px solid black";
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Output:

Code:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Attributes</title>
</head>
<body>
  
  <button onclick="check()">Check</button>
  <button onclick="get()">Get</button>
  <button onclick="set()">Set</button>

  <script>
    function check() {
      var ans = document.querySelector("img").hasAttribute("width");
      var hei = document.querySelector("img").hasAttribute("height");
      console.log("width  : "+ ans);
      console.log("height : "+ hei);
    }

    function get() {
      var ans = document.querySelector("img").getAttribute("width");
      var hei = document.querySelector("img").getAttribute("height");
      console.log("width  : "+ ans);
      console.log("height : "+ hei);
    }

    function set() {
      document.querySelector("img").setAttribute("width", "100px");
      document.querySelector("img").setAttribute("height", "200px");
    }
  </script>
</body>
</html>

```

Output:

Code

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

```

```

    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Script</title>
</head>
<body>
    <h1 >Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <p id="para">helahdjhh</p>
    <p id="para">healadh</p>
    <div class="run">Bro</div>
    <div class="run">Brooo</div>
    <button onclick="start()">Enter</button>
    <script>
        function start(){
            document.querySelectorAll("h1")[0].innerHTML = "Hello KJSCEEEEEEE";
            document.querySelectorAll("h1")[1].innerHTML = "Nikhil Patil";

            document.querySelectorAll("#para")[0].style.fontSize = "50px";
            document.querySelectorAll("#para")[1].innerHTML = "Roll No.
16010122136";

            document.querySelectorAll(".run")[0].style.border = "10px solid
black";
            document.querySelectorAll(".run")[1].style.border = "10px solid
black";
        }
    </script>
</body>
</html>

```

Code:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Add</title>
</head>
<body>
    <form onsubmit="check()">
        <input type="text" name="first">
        <input type="text" name="sec">
        <button type="submit">Add</button>
    </form>
    <h1>Ans: </h1>
    <script>
        function check() {

```

```

        var first = document.querySelectorAll("input")[0].value;
        var second = document.querySelectorAll("input")[1].value;
        first = Number(first);
        second = Number(second);
        var ans = first+ second;
        console.log(ans);
        document.querySelector("h1").innerHTML = `Ans : ${ans}`;
        event.preventDefault();
    }
</script>
</body>
</html>

```

Code:

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Password</title>
</head>
<body>
    <input type="checkbox" class="chck" onclick="change()">
    <input type="password" class="passw" >
    <script>
        function change(){
            var bol = document.querySelector(".passw").type;
            if(bol === "password"){
                document.querySelector(".passw").type = "text";
            } else {
                document.querySelector(".passw").type = "password";
            }
        }
    </script>
</body>
</html>

```

Output: