

소스코드 - 01

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>레이아웃</title>
  <style>
    .wrap {
      width: 1208px;
    }

    .section1 {
      display: flex;
    }

    .box1 {
      width: 200px;
      background: #888;
      margin: 0 4px 4px 0;
    }

    .section2 {
      width: 1000px;
    }

    .box2 {
      height: 400px;
      background: #777;
      margin: 0 0 4px 0;
    }
  }
```

소스코드 - 02

```
.box3 {  
    height: 200px;  
    background: #666;  
    margin: 0 0 4px 0;  
}  
  
.section3 {  
    display: flex;  
}  
  
.box4 {  
    width: 500px;  
    height: 250px;  
    background: #555;  
    margin: 0 4px 4px 0;  
}  
  
.box5 {  
    width: 500px;  
    height: 250px;  
    background: #444;  
    margin: 0 0 4px 0;  
}  
  
.box6 {  
    width: 200px;  
    height: 100px;  
    background: #333;  
    margin: 0 4px 0 0;  
}
```

소스코드 - 03

```
.box7 {  
    width: 800px;  
    height: 100px;  
    background: #222;  
    margin: 0 4px 0 0;  
}  
  
.box8 {  
    width: 200px;  
    height: 100px;  
    background: #111;  
    margin: 0 4px 0 0;  
}  
</style>  
</head>
```

소스코드 - 04

```
<body>
  <div class="wrap">
    <div class="section1">
      <div class="box1">1</div>
      <!-- 세로 정렬 →
      <div class="section2">
        <div class="box2">2</div>
        <div class="box3">3</div>
        <!-- 가로 정렬 →
        <div class="section3">
          <div class="box4">4</div>
          <div class="box5">5</div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- 하단 가로 정렬 →
    <div class="section3">
      <div class="box6">6</div>
      <div class="box7">7</div>
      <div class="box8">8</div>
    </div>
  </div>
</body>

</html>
```

웹브라우저 실행 결과

