# 8조 Do it! DREAM

문다민 김기환 김현석 정혜리 방유한 윤명근교수님



# 1. 프로젝트 소개

최근 가장 위협적인 사이버 공격은 PDF, MS Office 등 문서에 심어진 악성코드



" <mark>악성코드</mark>가 심어진 문서로 인한 피해는 증가, 하지만 이를 탐지하는 백신은 적음!"

# 1. 프로젝트 소개


### 기존 기술의 한계점

## A사 제품 M



- 많은 시간과 비용 소요
- 직접 실행해야 하므로 사전 탐지 불가능


### B사 제품 S



- 의심스러운 액티브 콘텐츠 원천 제거
- 파일 내용 임의 변경으로 정상적 사용 제약

# 1. 프로젝트 소개

프로젝트 목표




머신 러닝 기반 PDF 탐지 방법

■ 기존 피처 추출 방법

PDF 내부 태그(tag) 정보로 피처 벡터 생성 → 머신 러닝 입력 데이터

■ DREAM 피처 추출 방법


태그 정보 + Feature Hashing
→ 머신 러닝 입력 데이터



#### ▶PDF 파일 문서 구조

출처: Nedim 'Srndi'c and Pavel Laskov. Detection of Malicious PDF Files Based on Hierarchical Document Structure. In Proceedings of the Network and Distributed System Security Symposium, NDSS 2013

#### Feature Vector



출처: Kilian Weinberger KILIAN, Anirban Dasgupta ANIRBAN, John Langford et.al. *Feature Hashing for Large Scale Multitask Learning.* Proc. ICML. 2009

머신 러닝 기반 DOCX 탐지 방법


■ 기존 피처 추출 방법

DOCX 구조 정보와 DF(Document Frequency)로 피처 벡터 생성
→ 머신 러닝 입력 데이터

■ DREAM 피처 추출 방법

DOCX 구조 정보와 DF + File size + Entropy


→ 머신 러닝 입력 데이터



#### ▶DOCX 파일 문서 구조

출처: Nissim, N., Cohen, A., Elovici, Y.: ALDOCX: detection of unknown malicious microsoft office documents using designated active learning methods based on new structural feature extraction methodology. IEEE Trans. Inf. Forensics Secur. 12(3), 63146 (2017)

**Feature Vector** 





딥 러닝 기반 PDF, DOC 탐지 방법

- 딥 러닝은 주어진 데이터의 주요한 특징을 추출하는 능력이 탁월한 것으로 알려져 있음
- 악성 파일의 특<mark>징을 추출</mark> 하여 찿아낼 것이라 기대하여 딥 러닝을 사용해 실험을 진행하였음

[(None, 200000)] input\_1: InputLayer [(None, 200000)] (None, 200000) embedding: Embedding (None, 200000, 8) output: (None, 200000, 8) conv1d 1: Conv1D (None, 400, 128) input: (None, 400, 128) (None, 200000, 8) sigmoid: Activation conv1d: Conv1D (None, 400, 128) output: (None, 400, 128) [(None, 400, 128), (None, 400, 128)] input: multiply: Multiply output: (None, 400, 128) (None, 400, 128) relu: Activation output: (None, 400, 128) (None, 400, 128) input: global\_max\_pooling1d: GlobalMaxPooling1D (None, 128) (None, 128) dense: Dense output: (None, 64) (None, 64) dense\_1: Dense (None, 1)


딥 러닝 모델 구조 ▶

출처: E. Raff, J. Barker, J. Sylvester, R. Brandon, B. Catanzaro, and C. Nicholas, "Malware detection by eating a whole EXE", arXiv preprint arXiv:1710.09435, 2017.

PDF 탐지 실험 결과

- 머신 러닝
- 딥러닝





머신 러닝 탐지 PDF DOCX

딥 러닝 탐지 ■ PDF ■ DOC

### ■ 학습 데이터

악성: 100,000 개

■ 정상: 120,000개

### ■ 검증 데이터


■ 악성: 약 10,000개

■ 정상: 약 10,000개

# ᄼᅘᄖ

DOCX 탐지 실험 결과

- 머신 러닝
- 딥러닝



머신 러닝 탐지 PDF DOCX

딥러닝탐지 ■ PDF ■ DOC

#### ■ 학습 데이터

악성: 162 개

■ 정상: 4,882 개

- MS Word는 수집한 데이터가 많지 않아 10-CV 을 통해 성능 을 확인
- 기존의 특징 추출 방법보다 DREAM의 특징 추출 방법이 대체로 더 높은 정확도를 보임

## 머신 러닝 탐지 PDF DOCX

딥 러닝 탐지 ■ PDF ■ DOC

### DOC

- 학습 데이터
  - 악성:약6,000개
  - 정상:약16,000개
- 검증 데이터
  - 막성:800개정상:300개

(출처: 바이러스토탈 2017년도, 2018년도)

# 2. 수행 내용

PDF, DOC 탐지 실험 결과

- 머신 러닝
- 딥러닝

#### **PDF**

- 학습 데이터
  - 악성 : 약 100,000개정상 : 약 120,000개

  - (출처: 바이러스사인 2018.11월~2019.1월)
- 검증 데이터
  - 악성:약10,000개
  - 정상:약10,000개

(출처: 바이러스토탈 2017년도, 2018년도)




탐지 정확도: 87.5 %



탐지 정확도: 91.3 %

DREAM 엔진 개발 특징






[엔진 DREAM의 서버 구조]

[PyPl 패키지 등록]

문서형 악성코드를 탐지할 수 있는 확장성 높은 엔진 **DREAM** 개발

## 파일 공유 사이트





## 문서형 악성코드 파일 공유 사이트 구현

# 3. 기대효과

#### 문서형 악성코드 유포 방지




- 문서형 악성코드 조기 탐지
- 악성코드 유포 방지

#### 오픈소스 소프트웨어



- 오픈소스 공개
- 커뮤니티를 통한 개발 참여

#### 높은 확장성




- 메일, 웹, 모바일 등 다양한 환경 지원
- 편리한 설치 및 연동 지원

#### 기존 탐지 방법 한계 극복



- 기존 동적 분석 탐지 기법 한계 극복
- 문서형 악성 파일 실행 전 단계 탐지 가능





국내 문서보안 최고 기업 😃 지란지교시큐리티 와 공동 연구 진행

# 감사합니다

8조 Do it!