

EPP — Encomendas por Pedido

Documentação da API para Frontend

Base URL:

http://<servidor>:4000/global

Autenticação:

Cookie JWT (`accessToken`) obtido via `POST /global/login`

Content-Type:

`application/json` em todas as requisições com body

Sumário

- 1. [Autenticação e Permissões](#1-autenticação-e-permissões)
- 2. [Produtos](#2-produtos)
- 3. [Categorias](#3-categorias)
- 4. [Menus](#4-menus)
- 5. [Log de Menus (Produto × Menu)](#5-log-de-menus-produto--menu)
- 6. [Pedidos](#6-pedidos)
- 7. [Log de Vendas (Itens do Pedido)](#7-log-de-vendas-itens-do-pedido)
- 8. [Estoque](#8-estoque)
- 9. [Códigos de Erro](#9-códigos-de-erro)
- 10. [Diagrama de Fluxo](#10-diagrama-de-fluxo)

1. Autenticação e Permissões

Login

POST

/global/login

Body:

```
{
  "username": "matricula_ou_login",

  "password": "senha"
}
```

Resposta 200:

```
{
  "success": true,

  "data": {

    "id": 42,

    "name": "João Silva",

    "roles": ["SYSTEM_OWNER"],

    "permissions": ["USE_EPP", "MANAGE_EPP"]

  }

}
```

O token JWT é enviado automaticamente via **cookie HttpOnly** (`accessToken`). Não precisa armazená-lo manualmente.

Permissões do módulo EPP

Permissão	O que permite
USE_EPP	Leitura geral — consultar produtos, menus, pedidos, estoque
MANAGE_EPP	Escrita — criar, editar e excluir qualquer entidade EPP

Nota: Algumas rotas de escrita (ex: criar pedido, lançar estoque) requerem apenas `USE_EPP`. As rotas destrutivas (deletar pedido com histórico, alterar estoque administrativamente) requerem `MANAGE_EPP`.

2. Produtos

2.1 Listar produtos ativos

GET /global/epp/products

Permissão: `USE_EPP`

Resposta 200:

```
[
{

  "id_product": 101,

  "description": "Bolo de Chocolate P",

  "price": 45.90,

  "status_prod": 1,

  "category": "Bolos",

  "id_category": 3,

  "measure": "un",

  "id_category_fk": 3

}

]
```

Campos de retorno:

Campo	Tipo	Descrição
id_product	integer	Código do produto (PLU/ERP)
description	string	Nome do produto
price	float	Preço unitário
status_prod	integer	1 = ativo, 0 = inativo
category	string	Nome da categoria
id_category	integer	ID da categoria
measure	string	Unidade: "un" , "kg" , "g" , etc.
id_category_fk	integer	FK da categoria (igual a id_category)

2.2 Listar todos os produtos (ativos + inativos)

GET /global/epp/products?complete=1

Permissão: USE_EPP

Retorna os mesmos campos de 2.1, incluindo produtos com status_prod = 0 .

2.3 Buscar produtos com filtros

```
GET /global/epp/products?id_product=101
GET /global/epp/products?id_category_fk=3

GET /global/epp/products?status_prod=0

GET /global/epp/products?id_category_fk=3&status_prod=1
```

Permissão: `USE_EPP`

Query params (todos opcionais, pelo menos um obrigatório para ativar modo busca):

Param	Tipo	Descrição
<code>id_product</code>	integer	ID exato do produto
<code>id_category_fk</code>	integer	Filtrar por categoria
<code>status_prod</code>	integer	<code>1</code> = ativo, <code>0</code> = inativo

Podem ser combinados. Retorna os mesmos campos de 2.1.

2.4 Buscar produto por ID

```
GET /global/epp/products/:id
```

Permissão: `USE_EPP`

Exemplo: `GET /global/epp/products/101`

Resposta 200:

```
{
  "id_product": 101,

  "description": "Bolo de Chocolate P",

  "price": 45.90,

  "status_prod": 1,

  "category": "Bolos",

  "id_category": 3,

  "measure": "un",

  "id_category_fk": 3

}
```

Erro 404:

```
{ "success": false, "message": "Produto não encontrado" }
```

2.5 Consultar produto no ERP Consinco (Oracle)

GET /global/epp/products/consinco?codigo_acesso=7891234567890&lojas=1,2,3

Permissão: USE_EPP

 **Requer Oracle configurado.** Consulta o ERP Consinco para obter preço por loja e dados do produto.

Query params:

Param	Obrigatório	Descrição
codigo_acesso	 Sim	Código de barras ou código de acesso do produto no Consinco
lojas	 Sim	IDs de loja separados por vírgula: "1,2,3"
full_store	 Não	Se "1" , ignora lojas e usa todas as lojas (1,2,3,7,8,9)

Resposta 200:

```
[
{

"SEQPRODUTO": 12345,

"PRODUTO": "BOLO CHOCOLATE P",

"CODIGOACESSO": "7891234567890",

"PRECUNITARIO": 45.90,

"SEQFILIAL": 1,

"DESCRICAOFILIAL": "LOJA CENTRO"

}

]
```

Retorna um registro por loja encontrada para o produto.

2.6 Criar produto

POST /global/epp/products

Permissão: **MANAGE_EPP**

Body:

```
{
  "id_product": 101,

  "description": "Bolo de Chocolate P",

  "price": 45.90,

  "status_prod": 1,

  "id_category_fk": 3,

  "measure": "un"

}
```

Campos do body:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>id_product</code>	integer	✔ Sim	Código do produto (PLU). Deve ser único.
<code>description</code>	string	✔ Sim	Nome do produto
<code>price</code>	float	✔ Sim	Preço unitário
<code>status_prod</code>	integer	✔ Sim	<code>1</code> = ativo, <code>0</code> = inativo
<code>id_category_fk</code>	integer	✔ Sim	ID da categoria (ver endpoint 3.1)
<code>measure</code>	string	✔ Sim	Unidade: <code>"un"</code> , <code>"kg"</code> , <code>"g"</code> , <code>"l"</code> , etc.

Resposta 201: Retorna o produto criado (mesmo formato de 2.4).

Erro 409: `id_product` já cadastrado.

2.7 Atualizar produto

```
PUT /global/epp/products/:id
```

Permissão: `MANAGE_EPP`

Exemplo: `PUT /global/epp/products/101`

Body: Mesmos campos do POST, **exceto** `id_product` (vem na URL).

```
{
  "description": "Bolo de Chocolate Médio",

  "price": 55.00,

  "status_prod": 1,

  "id_category_fk": 3,

  "measure": "un"
}
```

Resposta 200: Retorna o produto atualizado.

2.8 Alterar status do produto

```
PATCH /global/epp/products/:id/status
```

Permissão: `MANAGE_EPP`

Use para ativar/desativar sem precisar enviar todos os campos.

Body:

```
{  
  "status_prod": 0  
}
```

Resposta 200:

```
{  
  "id_product": 101,  
  "status_prod": 0  
}
```

2.9 Excluir produto

```
DELETE /global/epp/products/:id
```

Permissão: `MANAGE_EPP`

Resposta 200:

```
{ "success": true, "message": "Produto excluído com sucesso" }
```

Erro 409: Produto possui pedidos vinculados — não pode ser excluído.

3. Categorias

3.1 Listar categorias

```
GET /global/epp/products?category=1
```

Permissão: `USE_EPP`

Resposta 200:

```
[  
  { "id_category": 1, "cat_description": "Bebidas" },  
  
  { "id_category": 2, "cat_description": "Bolos Salgados" },  
  
  { "id_category": 3, "cat_description": "Bolos Doces" }  
]
```


 As categorias são retornadas pela mesma rota de produtos, usando `?category=1`.

4. Menus

Um **menu** é um conjunto de produtos composto (ex: "Kit Festa 10 pessoas"). Produtos de menu têm receita técnica no ERP Consinco.

4.1 Listar menus ativos

```
GET /global/epp/menus
```

Permissão: `USE_EPP`

Resposta 200:

```
[
  { "id_menu": 1, "description": "Kit Festa Infantil", "status": 1 },
  { "id_menu": 2, "description": "Kit Almoço Executivo", "status": 1 }
]
```

4.2 Listar todos os menus (ativos + inativos)

```
GET /global/epp/menus?registration=1
```

Permissão: `USE_EPP`

4.3 Buscar menus com filtros

```
GET /global/epp/menus?id_menu=1
GET /global/epp/menus?status=0

GET /global/epp/menus?description=festa

GET /global/epp/menus?status=1&description=kit
```

Query params (pelo menos um ativa modo de busca):

Param	Tipo	Descrição
<code>id_menu</code>	integer	ID exato do menu
<code>status</code>	integer	<code>1</code> = ativo, <code>0</code> = inativo
<code>description</code>	string	Busca por nome (LIKE, parcial)

4.4 Criar menu

```
POST /global/epp/menus
```

Permissão: MANAGE_EPP

Body:

```
{
  "description": "Kit Festa Adulto",

  "status": 1

}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
description	string	 Sim	Nome do menu
status	integer	 Não	1 = ativo (padrão), 0 = inativo

Resposta 201: Retorna o menu criado.

4.5 Atualizar menu

```
PUT /global/epp/menus/:id
```

Permissão: MANAGE_EPP

Body:

```
{
  "description": "Kit Festa Adulto Premium",

  "status": 1

}
```

Ambos os campos são obrigatórios no PUT.

Resposta 200: Retorna o menu atualizado.

4.6 Excluir menu

```
DELETE /global/epp/menus/:id
```

Permissão: MANAGE_EPP

Resposta 200:

```
{ "success": true, "message": "Menu excluído com sucesso" }
```

Erro 409: Menu possui itens configurados em `log_menus` — exclua os itens antes.

5. Log de Menus (Produto × Menu)

O `log_menu` define quais produtos compõem cada menu e com qual PLU. Pense como a "ficha técnica" do menu.

5.1 Listar todos os itens de menu

```
GET /global/epp/log-menus
```

Permissão: `USE_EPP`

Resposta 200:

```
[
{
  "epp_log_id": 1,
  "plu_menu": 5001,
  "status_log_menu": 1,
  "type_base": "kg",
  "epp_id_menu": 1,
  "epp_id_product": 101,
  "id_menu": 1,
  "description_menu": "Kit Festa Infantil",
  "status_menu": 1,
  "id_product": 101,
  "description_product": "Bolo de Chocolate P",
  "price": 45.90,
  "status_prod": 1,
  "category": 3,
  "measure": "un"
}
]
```

Campos de retorno:

Campo	Tipo	Descrição
epp_log_id	integer	ID do item de log_menu
plu_menu	integer	PLU deste item no menu
status_log_menu	integer	1 = ativo
type_base	string	Unidade base da receita
epp_id_menu	integer	FK do menu
epp_id_product	integer	FK do produto
description_menu	string	Nome do menu
description_product	string	Nome do produto
price	float	Preço do produto

5.2 Listar itens de menu por PLU

```
GET /global/epp/log-menus?plu_menu=5001
```

Permissão: **USE_EPP**

Filtra todos os itens de menu associados ao PLU informado. Retorna os mesmos campos de 5.1.

5.3 Criar item de menu

```
POST /global/epp/log-menus
```

Permissão: **MANAGE_EPP**

Body:

```
{
  "epp_id_menu": 1,

  "epp_id_product": 101,

  "plu_menu": 5001,

  "type_base": "kg",

  "status_log_menu": 1
}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
epp_id_menu	integer	✔ Sim	ID do menu
epp_id_product	integer	✔ Sim	ID do produto
plu_menu	integer	✔ Sim	PLU do item dentro do menu
type_base	string	✘ Não	Unidade da receita ("kg" , "un" , etc.)
status_log_menu	integer	✘ Não	1 = ativo (padrão)

Resposta 201: Retorna { insertId } do novo registro.

5.4 Atualizar item de menu

```
PUT /global/epp/log-menus/:id
```

Permissão: MANAGE_EPP

Body: Mesmo formato do POST (todos os campos obrigatórios).

```
{
  "epp_id_menu": 1,

  "epp_id_product": 102,

  "plu_menu": 5001,

  "type_base": "un",

  "status_log_menu": 1

}
```

Resposta 200: Retorna { affectedRows } .

5.5 Excluir item de menu por ID

```
DELETE /global/epp/log-menus/:id
```

Permissão: MANAGE_EPP

Resposta 200:

```
{ "success": true, "message": "Item de menu excluído com sucesso" }
```

5.6 Excluir todos os itens de um PLU em um menu

```
DELETE /global/epp/log-menus/menu
```

Permissão: `MANAGE_EPP`

⚠ Remove **todos** os itens com o PLU informado dentro do menu especificado.

Body:

```
{
  "plu_menu": 5001,

  "epp_id_menu": 1
}
```

Resposta 200: Retorna `{ affectedRows }`.

6. Pedidos

Um **pedido** (`epp_orders`) representa uma encomenda de um cliente. Pode ter um ou mais itens (`epp_log_sale`).

6.1 Listar pedidos pendentes

```
GET /global/epp/orders
GET /global/epp/orders?delivery_store=2
```

Permissão: `USE_EPP`

Query params:

Param	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>delivery_store</code>	integer	❌ Não	Filtra por loja de entrega

Retorna apenas pedidos com `delivered = 0` (pendentes), ordenados por data de entrega decrescente.

Resposta 200:

```
[
{

  "id_order": 500,

  "user_id": 42,

  "store": 1,

  "name_client": "Maria Oliveira",

  "date_order": "2026-06-01",

  "delivery_date": "2026-06-10",

  "delivery_hour": "14:00",

  "delivery_store": 2,

  "total": 155.90,

  "fone": "11999999999",

  "email": "maria@email.com",

  "signal_value": 50.00,

  "menu": 1,

  "id_menu": 1,

  "plu_menu": 5001,

  "type_rice": null,

  "description": "Sem nozes",

  "delivered": 0,

  "dessert": "Brigadeiro",

  "observation": null

}

]
```


Campos de retorno:

Campo	Tipo	Descrição
<code>id_order</code>	integer	ID do pedido
<code>user_id</code>	integer	ID do usuário que criou o pedido
<code>store</code>	integer	Loja de origem do pedido
<code>name_client</code>	string	Nome do cliente
<code>date_order</code>	string	Data do pedido (<code>YYYY-MM-DD</code>)
<code>delivery_date</code>	string	Data de entrega (<code>YYYY-MM-DD</code>)
<code>delivery_hour</code>	string	Horário de entrega (<code>HH:MM</code>)
<code>delivery_store</code>	integer	Loja de entrega
<code>total</code>	float	Valor total do pedido
<code>fone</code>	string	Telefone do cliente (nullable)
<code>email</code>	string	E-mail do cliente (nullable)
<code>signal_value</code>	float	Valor de sinal/entrada (nullable)
<code>menu</code>	integer	<code>1</code> = pedido com menu composto, <code>0</code> = produto simples
<code>id_menu</code>	integer	ID do menu (nullable)
<code>plu_menu</code>	integer	PLU do item de menu (nullable)
<code>type_rice</code>	string	Tipo de acompanhamento (nullable)
<code>description</code>	string	Observações do produto (nullable)
<code>delivered</code>	integer	<code>0</code> = pendente, <code>1</code> = entregue, <code>2</code> = cancelado
<code>dessert</code>	string	Sobremesa (nullable)
<code>observation</code>	string	Observações gerais (nullable)

6.2 Buscar pedido por ID

```
GET /global/epp/orders/:id
```

Permissão: `USE_EPP`

Exemplo: `GET /global/epp/orders/500`

Resposta 200: Mesmo formato de 6.1 (objeto único).

Erro 404: `{ "success": false, "message": "Pedido não encontrado" }`

6.3 Criar pedido

```
POST /global/epp/orders
```

Permissão: `USE_EPP`

 **Regra de data:** `delivery_date` deve estar entre **hoje – 15 dias** e o **último dia do mês corrente**. Fora desse range retorna erro `422`.

Body:

```
{
  "user_id": 42,

  "store": 1,

  "name_client": "Maria Oliveira",

  "date_order": "2026-06-01",

  "delivery_date": "2026-06-10",

  "delivery_hour": "14:00",

  "delivery_store": 2,

  "total": 155.90,

  "fone": "11999999999",

  "email": "maria@email.com",

  "signal_value": 50.00,

  "menu": 1,

  "id_menu": 1,

  "plu_menu": 5001,

  "type_rice": null,

  "description": "Sem nozes",

  "dessert": "Brigadeiro",

  "observation": null

}
```

Campos obrigatórios:

Campo	Tipo	Descrição
<code>user_id</code>	integer	ID do usuário logado
<code>store</code>	integer	Loja de origem
<code>name_client</code>	string	Nome do cliente
<code>date_order</code>	string	Data do pedido (<code>YYYY-MM-DD</code>)
<code>delivery_date</code>	string	Data de entrega (<code>YYYY-MM-DD</code>)
<code>delivery_hour</code>	string	Horário de entrega (<code>HH:MM</code>)
<code>delivery_store</code>	integer	Loja de entrega
<code>total</code>	float	Valor total

Campos opcionais:

Campo	Tipo	Padrão	Descrição
<code>fone</code>	string	null	Telefone
<code>email</code>	string	null	E-mail
<code>signal_value</code>	float	null	Valor de entrada/sinal
<code>menu</code>	integer	null	<code>1</code> se for menu composto
<code>id_menu</code>	integer	null	ID do menu selecionado
<code>plu_menu</code>	integer	null	PLU do item de menu
<code>type_rice</code>	string	null	Tipo de acompanhamento
<code>description</code>	string	null	Observação do produto
<code>delivered</code>	integer	<code>0</code>	Status (<code>0</code> = pendente)
<code>dessert</code>	string	null	Sobremesa
<code>observation</code>	string	null	Observação geral

Resposta 201: Retorna o pedido criado.

Erro 422:

```
{
  "success": false,

  "message": "Data de entrega fora do range permitido. Permitido: 2026-05-24 a 2026-06-30"
}
```

6.4 Atualizar pedido

```
PUT /global/epp/orders/:id
```

Permissão: `USE_EPP`

Body: Mesmos campos do POST (todos).

Resposta 200: Retorna o pedido atualizado.

6.5 Alterar status do pedido

```
PATCH /global/epp/orders/:id/status
```

Permissão: `USE_EPP`

Use para marcar um pedido como entregue ou cancelado sem precisar enviar todos os campos.

Body:

```
{ "delivered": 1 }
```

Valor	Significado
1	Entregue
2	Cancelado

⚠ Cancelar define automaticamente `observation = 'Cancelado'`.

Resposta 200:

```
{ "id_order": 500, "delivered": 1 }
```

6.6 Excluir pedido

```
DELETE /global/epp/orders/:id
```

Permissão: `MANAGE_EPP`

Resposta 200:

```
{ "success": true, "message": "Pedido excluído com sucesso" }
```

Erro 409: Pedido possui itens de venda vinculados. Use `DELETE /global/epp/log-sales/order/:orderId` antes.

7. Log de Vendas (Itens do Pedido)

Um `log_sale` é um **item** dentro de um pedido — qual produto foi pedido, em qual quantidade e por qual preço.

7.1 Listar itens por pedido

```
GET /global/epp/log-sales?epp_id_order=500
```

Permissão: `USE_EPP`

Query params:

Param	Tipo	Descrição
epp_id_order	integer	ID do pedido

Resposta 200:

```
[
{

  "epp_id_log": 1001,

  "epp_id_order": 500,

  "epp_id_product": 101,

  "quantity": 2,

  "price": 45.90,

  "menu": 0

}

]
```

Campo	Tipo	Descrição
epp_id_log	integer	ID do item de venda
epp_id_order	integer	ID do pedido
epp_id_product	integer	ID do produto
quantity	float	Quantidade pedida
price	float	Preço unitário no momento do pedido
menu	integer	1 = produto de menu composto, 0 = simples

7.2 Visão Controller (itens com dados completos do pedido)

```
GET /global/epp/log-sales?controller=1
GET /global/epp/log-sales?controller=1&delivered=0

GET /global/epp/log-sales?controller=1&delivery_store=2&delivered=0,1

GET /global/epp/log-sales?controller=1&delivery_date_from=2026-06-01&delivery_date_to=2026-06-30

GET /global/epp/log-sales?controller=1&name_client=Maria
```

Permissão: `USE_EPP`

Filtros disponíveis (além de `controller=1`):

Param	Tipo	Descrição
<code>epp_id_product</code>	integer	Filtrar por produto
<code>epp_id_order</code>	integer	Filtrar por pedido
<code>store</code>	integer	Filtrar por loja de origem
<code>delivery_store</code>	integer	Filtrar por loja de entrega
<code>name_client</code>	string	Filtrar por nome do cliente (LIKE, parcial)
<code>fone</code>	string	Filtrar por telefone (exato)
<code>delivered</code>	string	Status: <code>"0"</code> , <code>"1"</code> , <code>"2"</code> ou combinados: <code>"0,1"</code>
<code>date_order_from</code>	string	Início do range da data do pedido (<code>YYYY-MM-DD</code>)
<code>date_order_to</code>	string	Fim do range da data do pedido (<code>YYYY-MM-DD</code>)
<code>delivery_date_from</code>	string	Início do range da data de entrega (<code>YYYY-MM-DD</code>)
<code>delivery_date_to</code>	string	Fim do range da data de entrega (<code>YYYY-MM-DD</code>)
<code>delivery_hour_from</code>	string	Início do range de horário (<code>HH:MM</code>)
<code>delivery_hour_to</code>	string	Fim do range de horário (<code>HH:MM</code>)

⚠ Ranges de data precisam dos **dois** parâmetros (from + to).

Resposta 200:

```
[
{

"app_id_product": 101,

"app_id_order": 500,

"menu": 0,

"quantity": 2,

"store": 1,

"name_client": "Maria Oliveira",

"delivery_store": 2,

"fone": "11999999999",

"date_order": "2026-06-01",

"delivery_date": "2026-06-10",

"delivery_hour": "14:00",

"observation": null,

"delivered": 0,

"description": "Bolo de Chocolate P",

"measure": "un"

}

]
```

7.3 Visão Mobile (lista consolidada de produção)

```
GET /global/epp/log-sales?mobile=1
```

Permissão: **USE_EPP**

Retorna a lista consolidada de ingredientes/matérias-primas necessárias para produzir **todos os pedidos pendentes**. Cruza MySQL (pedidos) + Oracle (receitas técnicas do Consinco). Use na tela de produção da cozinha.

Resposta 200:

```
[
{

  "epp_id_product": 2001,

  "quantity": 3.5,

  "menu": 0,

  "description": "FARINHA DE TRIGO"

},

{

  "epp_id_product": 2002,

  "quantity": 12,

  "menu": 0,

  "description": "OVO"

}

]
```

Campo	Tipo	Descrição
epp_id_product	integer	Código da matéria-prima (produto Consinco)
quantity	float	Quantidade total necessária (pedidos + receitas)
menu	integer	Sempre 0 (itens já desmembrados)
description	string	Nome do ingrediente/produto

Se Oracle estiver indisponível, retorna lista parcial apenas com produtos simples.

7.4 Receita técnica Oracle de um produto

```
GET /global/epp/log-sales?oracle_receipe=1&seq_produto=12345
```

Permissão: USE_EPP

 **Requer Oracle.** Retorna a ficha técnica (receita) de um produto no Consinco.

Query params:

Param	Obrigatório	Descrição
oracle_receipe	 Sim	Deve ser "1" para ativar essa visão
seq_produto	 Sim	SEQPRODUTO do produto no Consinco

Resposta 200:

```
[
{

  "SEQPRODUTO": 12345,

  "COD_PROD_FINAL": 12345,

  "DESCRICAO_FINAL": "BOLO CHOCOLATE P",

  "COD_PROD_MAT_PRIMA": 2001,

  "DESCRICAO_MAT_PRIMA": "FARINHA DE TRIGO",

  "QTDUNIDUTILIZADA": 0.350,

  "UNIDADE": "KG"

}

]
```

7.5 Listar todos os itens de venda

```
GET /global/epp/log-sales
```

Permissão: USE_EPP

Sem filtros — retorna todos os registros em ordem decrescente de ID.

7.6 Criar item de venda

```
POST /global/epp/log-sales
```

Permissão: USE_EPP

Body:

```
{
  "epp_id_order": 500,

  "epp_id_product": 101,

  "quantity": 2,

  "price": 45.90,

  "menu": 0

}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
epp_id_order	integer	✔ Sim	ID do pedido (deve existir)
epp_id_product	integer	✔ Sim	ID do produto
quantity	float	✔ Sim	Quantidade
price	float	✔ Sim	Preço unitário
menu	integer	✘ Não	1 = produto de menu, 0 = simples (padrão 0)

Resposta 201: Retorna o item criado.

Erro 404: Pedido não encontrado.

7.7 Atualizar item de venda

```
PUT /global/epp/log-sales/:id
```

Permissão: USE_EPP

Body: Mesmo formato do POST (todos os campos obrigatórios).

Resposta 200: Retorna o item atualizado.

7.8 Excluir item de venda por ID

```
DELETE /global/epp/log-sales/:id
```

Permissão: USE_EPP

Resposta 200:

```
{ "success": true, "message": "Item de venda excluído com sucesso" }
```

7.9 Excluir todos os itens de um pedido

```
DELETE /global/epp/log-sales/order/:orderId
```

Permissão: `MANAGE_EPP`

Exemplo: `DELETE /global/epp/log-sales/order/500`

Resposta 200:

```
{ "deleted": 3 }
```

`deleted` = número de itens removidos.

8. Estoque

O estoque usa movimentações: cada registro é uma **entrada** (quantidade positiva) ou **saída** (negativo). O saldo é a soma de todas as movimentações.

8.1 Consultar estoque atual

```
GET /global/epp/stock?stock=1
GET /global/epp/stock?stock=1&id_product_fk=101
```

Permissão: `USE_EPP`

Query params:

Param	Obrigatório	Descrição
<code>stock</code>	✔ Sim	Deve ser <code>"1"</code> para esta visão
<code>id_product_fk</code>	✘ Não	Filtrar pelo ID do produto

Resposta 200:

```
[
{

  "id_product_fk": 101,

  "serie": null,

  "status_stock": 1,

  "description": "Bolo de Chocolate P",

  "category": 3,

  "measure": "un",

  "status_prod": 1,

  "quantity": 5,

  "stock_quantity": 12.0,

  "input_quantity": 20.0,

  "output_quantity": -8.0,

  "percent": 100

}

]
```

Campo	Tipo	Descrição
id_product_fk	integer	ID do produto
description	string	Nome do produto
measure	string	Unidade
quantity	float	Quantidade em pedidos pendentes (MySQL)
stock_quantity	float	Saldo atual + demanda de menus pendentes (Oracle)
input_quantity	float	Total de entradas
output_quantity	float	Total de saídas (negativo)
percent	float	Percentual (reservado para uso futuro)



stock_quantity já inclui o cálculo Oracle de menus pendentes. Se Oracle falhar, retorna apenas o saldo MySQL.

8.2 Histórico de movimentações

```
GET /global/epp/stock?history=1&id_product_fk=101
```

Permissão: USE_EPP

Query params:

Param	Obrigatório	Descrição
history	 Sim	Deve ser "1"
id_product_fk	 Sim	ID do produto

Resposta 200:

```
[
{
  "id_stock": 201,

  "id_product_fk": 101,

  "stock_quantity": 20,

  "status_stock": 1,

  "stock_delete": 0,

  "serie": null,

  "created_by": 42,

  "updated_by": 42,

  "created_at": "2026-06-01T10:00:00.000Z",

  "measure": "un",

  "creators_name": "João Silva",

  "editors_name": "João Silva"
},

{
  "id_stock": 202,

  "id_product_fk": 101,

  "stock_quantity": -8,

  "status_stock": 1,

  "stock_delete": 0,

  "serie": null,

  "created_by": 42,

  "updated_by": 42,

  "created_at": "2026-06-05T14:30:00.000Z",
```

```
"measure": "un",

"creators_name": "João Silva",

"editors_name": "João Silva"

}

]
```

Campo	Tipo	Descrição
id_stock	integer	ID da movimentação
stock_quantity	float	Quantidade (positivo = entrada, negativo = saída)
status_stock	integer	1 = ativo
stock_delete	integer	1 = deletado logicamente
created_by	integer	ID do usuário que criou
creators_name	string	Nome do criador
created_at	string	Timestamp da movimentação

8.3 Produtos sem estoque (produção pendente)

```
GET /global/epp/stock?pending_production=1
GET /global/epp/stock?pending_production=1&page=2
```

Permissão: USE_EPP

Retorna produtos ativos que **não possuem** estoque ativo cadastrado. Paginado, 20 itens por página.

Query params:

Param	Obrigatório	Descrição
pending_production	✔ Sim	Deve ser "1"
page	✘ Não	Número da página (padrão: 1)

Resposta 200:

```
{
  "data": [

    {

      "id_product": 105,

      "description": "Salgado Assado",

      "price": 3.50,

      "status_prod": 1,

      "id_category_fk": 2,

      "measure": "un"

    }

  ],

  "pages": 3,

  "page": 1,

  "total": 47

}
```

Campo	Descrição
data	Array de produtos sem estoque
pages	Total de páginas
page	Página atual
total	Total de produtos

8.4 Lançar movimentação de estoque

POST /global/epp/stock

Permissão: USE_EPP

Use quantidade **positiva** para entrada e **negativa** para saída.

Body:


```
{
  "id_product_fk": 101,

  "stock_quantity": 20,

  "created_by": 42,

  "updated_by": 42,

  "measure": "un"

}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id_product_fk	integer	✔ Sim	ID do produto
stock_quantity	float	✔ Sim	Positivo = entrada, negativo = saída
created_by	integer	✔ Sim	ID do usuário que criou
updated_by	integer	✔ Sim	ID do usuário (pode ser igual a created_by)
measure	string	✔ Sim	Unidade do produto (para validação de inteiro un)

Validações:

- Se `measure = "un"` : `stock_quantity` deve ser **inteiro** (sem decimais).
- Se `stock_quantity < 0` (saída): não pode exceder o saldo atual.

Resposta 201: Retorna o registro de estoque criado.

Erro 400:

```
{ "success": false, "message": "Quantidade inválida: produto vendido em unidades deve ser inteiro" }
{ "success": false, "message": "Saída maior que o estoque atual" }
```

8.5 Atualizar movimentação de estoque (admin)

PUT /global/epp/stock/:id

Permissão: `MANAGE_EPP`

⚠ Uso administrativo. Altera um registro de estoque existente. Apenas campos informados são atualizados.

Body:

```
{
  "updated_by": 42,

  "stock_quantity": -5,

  "status_stock": 1,

  "stock_delete": 0,

  "serie": "A"

}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
updated_by	integer	✔ Sim	ID do usuário que está atualizando
id_product_fk	integer	✘ Não	Mover para outro produto
stock_quantity	float	✘ Não	Nova quantidade
status_stock	integer	✘ Não	1 = ativo, 0 = inativo
stock_delete	integer	✘ Não	1 = marcar como deletado
serie	string	✘ Não	Série/lote

Resposta 200: Retorna o registro atualizado.

9. Códigos de Erro

HTTP	Significado
400	Parâmetros obrigatórios ausentes ou inválidos
401	Não autenticado (token ausente ou expirado)
403	Sem permissão (não tem <code>USE_EPP</code> ou <code>MANAGE_EPP</code>)
404	Recurso não encontrado
409	Conflito: duplicidade ou dependência que impede a operação
422	Dados válidos mas regra de negócio violada (ex: data fora do range)
500	Erro interno do servidor

Formato padrão de erro:

```
{  
  "success": false,  
  
  "message": "Descrição do erro",  
  
  "statusCode": 422  
  
}
```

10. Diagrama de Fluxo

Fluxo básico de criação de pedido

1. GET /global/epp/products → Lista produtos disponíveis
2. GET /global/epp/menus → Lista menus disponíveis (se necessário)
3. GET /global/epp/log-menus?plu_menu= → Verifica itens do menu selecionado
4. POST /global/epp/orders → Cria o pedido (cabeçalho)
5. POST /global/epp/log-sales → Adiciona itens ao pedido (repetir por item)
6. PATCH /global/epp/orders/:id/status → Marcar como entregue quando concluído

Fluxo de controle de produção (cozinha)

1. GET /global/epp/log-sales?mobile=1 → Lista o que precisa ser produzido hoje
2. GET /global/epp/stock?stock=1 → Verifica estoque disponível
3. POST /global/epp/stock → Lança saída (stock_quantity negativo)
4. GET /global/epp/stock?pending_production=1 → Verifica o que ainda não tem estoque

Fluxo de administração de produtos

1. GET /global/epp/products?category=1

→ Lista categorias disponíveis

2. GET /global/epp/products/consinco?codigo_acesso=...&lojas=...

→ Busca no ERP

3. POST /global/epp/products

→ Cadastra o produto

4. PATCH /global/epp/products/:id/status

→ Ativa/desativa

5. DELETE /global/epp/products/:id

→ Remove (se sem pedidos)

Observações Finais

Sobre o Oracle (Consinco)

As rotas que dependem do Oracle são:

- GET /epp/products/consinco
- GET /epp/log-sales?mobile=1
- GET /epp/log-sales?oracle_receipe=1
- GET /epp/stock?stock=1 (enriquecimento opcional — degrada graciosamente)

Se o Oracle não estiver configurado ou indisponível, as rotas Oracle retornam erro 500 com mensagem descritiva. A rota de estoque (?stock=1) ainda funciona, retornando apenas os dados MySQL sem o enriquecimento de menus.

Sobre datas

Todas as datas seguem o formato YYYY-MM-DD (ISO 8601). Horários seguem HH:MM (24h).

Sobre delivered (status do pedido)

Valor	Status
0	Pendente
1	Entregue
2	Cancelado

Sobre menu (campo em pedidos e log_sales)

Valor	Significado
0	Produto simples (ingrediente/matéria-prima direto)
1	Produto composto (tem receita técnica no Consinco)