

Guia de Instalação e Configuração do OCI8 no PHP 7.2 com Oracle Instant Client no Ubuntu 22.04

1. Instale dependências:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y php7.2-dev php-pear unzip build-essential libaio1
```

2. Oracle Instant Client:

- Baixe os arquivos basiclite e sdk 19.27 do site da Oracle.
- Copie para /opt/oracle e descompacte com unzip.
- Crie links simbólicos para libclntsh.so e libocci.so.

3. Instale o OCI8 manualmente:

```
cd /tmp
```

```
sudo pecl download oci8-2.2.0
```

```
tar -xzf oci8-2.2.0.tgz
```

```
cd oci8-2.2.0
```

```
phpize
```

```
./configure --with-oci8=instantclient,/opt/oracle/instantclient_19_27
```

```
make
```

```
sudo make install
```

4. Ative no PHP:

```
echo "extension=/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/oci8.so" | sudo tee  
/etc/php/7.2/cli/conf.d/20-oci8.ini
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

5. Teste de conexão:

Use um script PHP com `oci_connect()` apontando para o seu TNS.

Pronto! Sua aplicação PHP agora se conecta ao Oracle via OCI8.