

1 - Padrão de nomenclaturas:

-Todas as medidas, variáveis ou sub rotinas devem estar em inglês.

Medida [m]

O que não posso ter na medida.

1 - Números:

m1valor.

m1AnoAtrás

2 - Caracteres especiais:

m%valor. [errado]

mPercentualValor

3 - Espaços:

'm valor'

4 - Misturar idiomas:

mValorStore

5 - Abreviaturas:

mDesc (Descrição, decrescente ou desconto?)

6 - Informar finalidade:

-mLoja. (muito genérica).

Variáveis (set e let):

Variável [v]

Parâmetro [p]

Função [f]

Obs: variável, parâmetro e função.

2 - Identação:

```
Sum(  
    {<  
        Coluna2={Valores}  
    >}  
    Coluna  
)
```

3 - Cores de identificação:

- Azul: Função.
- Magenta: varoáveis.
- Verde/Preto: Texto.
- Laranja: Coluna de tabelas.
- Lavanda: Itens mestre (medida/dimensão).

4 - qlik set analysis:

```
Sum( // Abre soma  
    {< // Abre o set analysis  
        //CAMPO = {valor único/lista de valores}  
        NROEMPRESA={'1','2','3','7','8','9'},  
        CATEGORIANIVEL1 = {'MERCEARIA'}  
    >} // Fecha o set analysis  
    QTDOPERACAO // Campo d calculo  
) // Fecha soma
```

Exemplo:

```
Sum( // Abre soma
```

```
  {< // Abre o set analysis
```

```
    //CAMPO = {valor único/lista de valores}
```

```
    NROEMPRESA={'1','2','3','7','8','9'},
```

```
    //CAMPO = (não recebe alterações por esse campo)
```

```
    CATEGORIANIVEL1 =
```

```
      //CAMPO = {valor único/lista de valores} que serão desconsiderados no calculo
```

```
      CATEGORIANIVEL2 -= {1}
```

```
  >} // Fecha o set analysis
```

```
    QTDOPERACAO // Campo d calculo
```

```
) // Fecha soma
```