

GAPP — Consulta de Ativos e Veículos

Documentação das rotas GET — integração do Frontend

Base URL (produção): `https://vagas.gpprh.com.br/api/v1/global`

Módulo: GAPP (Gestão de Ativos e Patrimônio) — rotas de consulta (GET)

Versão: 1.0 **Data:** 2026-07-08

Este documento complementa o "GAPP_API_Documentacao_Frontend.pdf" (rotas de criação/atualização) e cobre as 4 rotas de **leitura**: listar/filtrar ativos, obter um ativo específico, listar/filtrar veículos e obter um veículo específico.

4 rotas neste documento:

- GET `/gapp/active` — lista/filtra ativos, com paginação
- GET `/gapp/active/:id` — um ativo, com dados completos
- GET `/gapp/vehicle` — lista/filtra veículos, com paginação
- GET `/gapp/vehicle/:id` — um veículo, com dados completos

Permissão	Quando é exigida
GAPP_VIEW_ACTIVE	Exigida por GET <code>/gapp/active</code> e GET <code>/gapp/active/:id</code> .
GAPP_VIEW_VEHICLE	Exigida por GET <code>/gapp/vehicle</code> e GET <code>/gapp/vehicle/:id</code> .

■ Autenticação (cookie) e formato de erro (400/401/403/500) são os mesmos das rotas de escrita — veja o outro PDF para detalhes.

1. Listar / Filtrar Ativos

GET

/gapp/active

Todos os filtros abaixo são opcionais e combináveis (AND entre eles). Sem nenhum filtro, retorna todos os ativos paginados.

Query param	Coluna	Tipo	Motivo / descrição
active_id	active_id	number	Busca um ativo específico pelo ID.
brand	brand	string	Busca parcial (contém) por marca.
model	model	string	Busca parcial (contém) por modelo.
number_nf	number_nf	number	Busca exata por número da nota fiscal.
is_vehicle	is_vehicle	0 ou 1	Filtra só veículos (1) ou só não-veículos (0).
status_active	status_active	number	Filtra por status (ativo/inativo).
units_id_fk	units_id_fk	number	Filtra por unidade/loja.
id_active_class_fk	id_active_class_fk	number	Filtra por classe do ativo.
user_id_fk	user_id_fk	number	Filtra por usuário responsável.
work_group_fk	work_group_fk	number	Filtra por grupo de trabalho.
used_in	used_in	number	Filtra por sub-departamento em uso.
date_purchase_from	date_purchase	string (data)	Data de compra a partir de (inclusive).
date_purchase_to	date_purchase	string (data)	Data de compra até (inclusive).
page	—	number	Página (padrão 1).
limit	—	number	Itens por página (padrão 20, máx. 100).

Exemplo de request

```
GET /gapp/active?is_vehicle=1&status_active=1&units_id_fk=1&page=1&limit=20
```

Exemplo de resposta

HTTP 200 OK

```
{
  "error": false,
  "data": {
    "data": [
      {
        "active_id": 402,
        "brand": "Toyota",
        "model": "Hilux SRX",
        "number_nf": 778899,
        "date_purchase": "2026-04-20",
        "value_purchase": 245000.00,
        "photo": null,
        "is_vehicle": 1,
        "status_active": 1,
        "units_id_fk": 1,
        "id_active_class_fk": 2,
        "user_id_fk": 1,
        "work_group_fk": 1,
        "used_in": null,
        "change_date": "2026-07-08 13:52:19",
        "created_at": "2026-07-08 13:52:19"
      }
    ],
    "total": 1,
    "page": 1,
    "limit": 20
  }
}
```

■ Esta lista traz só os campos do próprio `gapp_active` (sem joins), pensada para telas de listagem/tabela. Para o detalhe completo (com veículo, seguro e nomes das FKs), use `GET /gapp/active/:id`.

2. Obter Ativo por ID

GET

/gapp/active/:id

Retorna o ativo com todos os seus campos, mais os dados relacionados (unidade, classe, usuário, grupo de trabalho) já resolvidos por nome — evita o frontend precisar de 4 chamadas extras só pra mostrar os nomes das FKs. Se `is_vehicle = 1`, inclui também o objeto `vehicle` e, se houver, o `insurance` ativo.

```
GET /gapp/active/402

HTTP 200 OK
{
  "error": false,
  "data": {
    "active_id": 402,
    "brand": "Toyota",
    "model": "Hilux SRX",
    "number_nf": 778899,
    "date_purchase": "2026-04-20",
    "place_purchase": { "store": "Toyota Ribeirão", "city": "Ribeirão Preto", "state": "SP" },
    "value_purchase": 245000.00,
    "is_vehicle": 1,
    "status_active": 1,
    "units_id_fk": 1,
    "id_active_class_fk": 2,
    "user_id_fk": 1,
    "work_group_fk": 1,
    "list_items": { "list": [] },
    "change_date": "2026-07-08 13:52:19",
    "created_at": "2026-07-08 13:52:19",

    "unit_name": "...", "unit_number": "...", "unit_cnpj": "...", "status_unit": 1,
    "desc_active_class": "...", "status_active_class": 1,
    "user_name": "...", "user_access_code": "...",
    "group_name": "...", "status_work_group": 1,

    "vehicle": {
      "vehicle_id": 254,
      "active_id_fk": 402,
      "license_plates": "PGP9K17",
      "year": 2025,
      "year_model": 2026,
      "chassi": "8AJFY094X6P998877",
      "color": "Preto"
    },
    "insurance": {
      "id_insurance": 312,
      "vehicle_id_fk": 254,
      "status_insurance": 1,
      "insurance_value": 4500.00,
      "date_init": "2027-07-08",
      "date_final": "2028-07-08"
    }
  }
}
```

■ `vehicle` vem null se `is_vehicle = 0`. `insurance` vem null se o veículo não tiver nenhum seguro com `status_insurance = 1` no momento.

■ Se o `:id` não existir, a resposta é 404 com `{"error":true,"message":"Ativo não encontrado"}`.

3. Listar / Filtrar Veículos

GET

/gapp/vehicle

Lista veículos (já com join no ativo pai). Todos os filtros são opcionais e combináveis.

Query param	Coluna	Tipo	Motivo / descrição
vehicle_id	vehicle_id	number	Busca um veículo específico pelo ID.
active_id_fk	active_id_fk	number	Acha o veículo de um ativo já conhecido.
license_plates	license_plates	string	Busca parcial (contém) por placa — filtro mais usado.
chassi	chassi	string	Busca exata por chassi.
renavam	renavam	string	Busca exata por RENAVAM.
color	color	string	Busca parcial (contém) por cor.
fuel_type_id_fk	fuel_type_id_fk	number	Filtra por tipo de combustível.
year	year	number	Filtra por ano de fabricação.
year_model	year_model	number	Filtra por ano do modelo.
directed_by	directed_by	number	Filtra por motorista responsável.
shielding	shielding	0 ou 1	Filtra veículos blindados.
status_active	gapp_active.status_active	number	Filtra pelo status do ativo pai.
units_id_fk	gapp_active.units_id_fk	number	Filtra pela unidade do ativo pai.
page	—	number	Página (padrão 1).
limit	—	number	Itens por página (padrão 20, máx. 100).

Exemplo de request

```
GET /gapp/vehicle?license_plates=PGP9&status_active=1&page=1&limit=20
```

Exemplo de resposta

HTTP 200 OK

```
{
  "error": false,
  "data": {
    "data": [
      {
        "vehicle_id": 254,
        "active_id_fk": 402,
        "license_plates": "PGP9K17",
        "year": 2025,
        "year_model": 2026,
        "chassi": "8AJFY094X6P998877",
        "color": "Preto",
        "renavam": "01199887766",
        "fuel_type": "Diesel",
        "fuel_type_id_fk": 1,
        "power": 204,
        "cylinder": 2.8,
        "capacity": 5,
        "directed_by": 1,
        "shielding": 0,
        "brand": "Toyota",
        "model": "Hilux SRX",
        "status_active": 1,
        "units_id_fk": 1
      }
    ],
    "total": 1,
    "page": 1,
    "limit": 20
  }
}
```

■ `brand`, `model`, `status_active` e `units_id_fk` na resposta vêm do ativo pai (join automático) — úteis pra montar a listagem sem precisar de uma segunda chamada.

4. Obter Veículo por ID

GET

/gapp/vehicle/:id

:id aqui é o vehicle_id (não confundir com active_id). Retorna o veículo com todos os campos do ativo pai e o seguro ativo, se houver.

```
GET /gapp/vehicle/254

HTTP 200 OK
{
  "error": false,
  "data": {
    "vehicle_id": 254,
    "active_id_fk": 402,
    "license_plates": "PGP9K17",
    "year": 2025,
    "year_model": 2026,
    "chassi": "8AJFY094X6P998877",
    "color": "Preto",
    "renavam": "01199887766",
    "fuel_type": "Diesel",
    "fuel_type_id_fk": 1,
    "power": 204,
    "cylinder": 2.8,
    "capacity": 5,
    "directed_by": 1,
    "shielding": 0,

    "brand": "Toyota",
    "model": "Hilux SRX",
    "number_nf": 778899,
    "date_purchase": "2026-04-20",
    "value_purchase": 245000.00,
    "status_active": 1,
    "units_id_fk": 1,
    "id_active_class_fk": 2,
    "user_id_fk": 1,
    "work_group_fk": 1,

    "insurance": {
      "id_insurance": 312,
      "vehicle_id_fk": 254,
      "status_insurance": 1,
      "insurance_value": 4500.00,
      "date_init": "2027-07-08",
      "date_final": "2028-07-08"
    }
  }
}
```

- Se o :id não existir, a resposta é 404 com {"error":true,"message":"Veículo não encontrado"}.
- insurance vem null se não houver seguro com status_insurance = 1 pra esse veículo.