

API de Despesas de Ativos (GAPP)

Documentação técnica para integração front-end

Base URL: `https://vagas.gpprh.com.br/api/v1/global`

Todas as rotas exigem autenticação via cookie de sessão (login já realizado) e a permissão indicada em cada endpoint. As duas rotas de listagem e a de detalhe são automaticamente restritas ao grupo de trabalho (`work_group_fk`) do usuário logado — nenhum filtro de grupo precisa ser enviado pelo front.

1. Visão Geral

Este módulo gerencia despesas vinculadas a ativos do GAPP (veículos, equipamentos, etc.). Cada despesa tem um tipo (`exp_type_id_fk`) que determina qual objeto de detalhe adicional deve ser enviado junto no corpo da requisição. **O tipo de uma despesa é definitivo:** uma vez criada, o `exp_type_id_fk` não pode mais ser alterado — tentar mudar num PUT retorna erro 400.

Tipos de despesa e objeto exigido

<code>exp_type_id_fk</code>	Tipo	Chave no body	Observação
1	Combustível	<code>fuel</code>	—
2	Manutenção	<code>maintenance</code>	—
3	Sinistros	<code>sinister</code>	Exige <code>id_insurance_fk</code> de uma apólice já existente
4	Multas	<code>fine</code>	—
5	Seguro	<code>insurance</code>	Cria/atualiza apólice em <code>gapp_insurance</code> (ver seção 5)
6	Outros	(nenhum)	Só os campos genéricos, sem objeto de detalhe

2. Endpoints

Método	Rota	Permissão	Descrição
GET	<code>/gapp/expenses</code>	<code>GAPP_VIEW_EXPENSES</code>	Lista despesas de qualquer ativo (paginado, filtros)
GET	<code>/gapp/expenses/vehicles</code>	<code>GAPP_VIEW_EXPENSES</code>	Lista despesas de ativos que são veículo (filtro por placa/unidade)
GET	<code>/gapp/expenses/:id</code>	<code>GAPP_VIEW_EXPENSES</code>	Detalhe completo de uma despesa, com objeto do tipo aninhado
POST	<code>/gapp/expenses</code>	<code>GAPP_CREATE_EXPENSES</code>	Cria uma despesa + seu detalhe, em uma transação
PUT	<code>/gapp/expenses/:id</code>	<code>GAPP_UPDATE_EXPENSES</code>	Atualiza uma despesa + seu detalhe (substituição completa)
GET	<code>/gapp/damage-type</code>	Autenticado	Lookup: tipos de dano (usado em sinistro)
GET	<code>/gapp/infractions</code>	Autenticado	Lookup: infrações de trânsito (usado em multa)
GET	<code>/gapp/fuel-type</code>	Autenticado	Lookup: tipos de combustível (já existente)

Importante sobre o PUT: ele é uma substituição completa do recurso (semântica padrão HTTP). Envie sempre TODOS os campos genéricos (`date`, `hour`, `description`, `total_value`, `exp_type_id_fk`, etc.) e o objeto de detalhe inteiro — não é um PATCH parcial. Recomenda-se buscar via `GET /gapp/expenses/:id` antes de abrir a tela de edição, para preencher o formulário com os dados atuais.

3. Regras de Negócio

- **Tipo é definitivo:** Uma vez criada, `exp_type_id_fk` não pode mudar. O front deve ter telas distintas por tipo e nunca permitir editar esse campo depois do cadastro.
- **`user_id_fk` é automático:** Nunca envie esse campo — é sempre resolvido a partir do usuário autenticado. Se enviado, é ignorado.
- **`active_id_fk` é opcional, mas validado:** Nem toda despesa precisa estar vinculada a um ativo. Se for enviado, o backend confere que o ativo pertence ao mesmo grupo de trabalho do usuário — senão retorna 404.
- **Isolamento por grupo de trabalho:** As listagens e o detalhe só retornam despesas de ativos do mesmo grupo do usuário logado. Não existe parâmetro de query para contornar isso.
- **Seguro (tipo 5) exige `active_id_fk`:** Como o `vehicle_id_fk` da apólice é resolvido a partir do ativo da despesa, criar uma despesa de Seguro sem `active_id_fk` retorna 400.
- **Sinistro exige apólice existente:** `sinister.id_insurance_fk` deve ser o `id_insurance` de uma apólice já cadastrada — sinistro nunca cria uma apólice nova.

4. Campos Genéricos da Despesa

Presentes em toda despesa, independente do tipo. Enviados no nível raiz do body (POST e PUT).

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
date	string (data)	Sim	—
hour	string (hora)	Sim	—
local	object	Sim	Objeto livre (JSON) — obrigatório no banco, não validado no formato
description	string	Sim	Até 255 caracteres
total_value	number	Sim	—
discount	number	Não	Default 0
provider	string	Não	Até 255 caracteres
exp_type_id_fk	number	Sim	1 a 6 — ver tabela da seção 1. Imutável após criação
driver_id_fk	number	Não	—
active_id_fk	number	Não	Se enviado, precisa ser do mesmo grupo de trabalho
coupon_number	number	Não	Default 0
store_id_fk	number	Não	—
status_expen	number (0 1)	Só no PUT	Pode ser usado como soft-delete (não há rota DELETE)

Campos retornados a mais (somente leitura, GET)

Campo	Origem
expen_id	PK da despesa
description_type	Nome do tipo (gapp_expenses_type)
user_id_fk	Usuário que criou/é dono da despesa
created_at / updated_at	Timestamps

5. Especificações por Tipo

5.1 Combustível — chave "fuel" (exp_type_id_fk = 1)

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
liter_value	number	Sim	Valor do litro
liter_qtd	number	Sim	Quantidade de litros
km_day	number	Sim	Odômetro no dia do abastecimento
coupon_number	number	Não	—
fuel_type_id_fk	number	Não	Default 1 — ver GET /gapp/fuel-type
item_number	number	Não	Default 1
detail	string	Não	Default "Abastecimento" (até 150 caracteres)

5.2 Manutenção — chave "maintenance" (exp_type_id_fk = 2)

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
km_day	number	Sim	—
technician	string	Não	Até 100 caracteres
service_value	number	Não	—
list_parts	object	Não	JSON livre (lista de peças)
value_parts	number	Não	Default 0
km_next	number	Não	Próxima revisão (km)
date_next	string (data)	Não	Próxima revisão (data)
warranty	number (0 1)	Não	Default 0
validity	string (data)	Não	—

5.3 Sinistros — chave "sinister" (exp_type_id_fk = 3)

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
guilty	string	Sim	Até 255 caracteres
observation	string	Sim	Até 255 caracteres
damage_type_id_fk	number	Sim	Ver GET /gapp/damage-type
id_insurance_fk	number	Sim	id_insurance de uma apólice já existente
victim	number (0 1)	Não	Default 0
finished	string (data)	Não	—
others_documents	string	Não	Até 255 caracteres
data_third	string	Não	Dados de terceiro envolvido, até 255 caracteres
bo_number	string	Não	Número do boletim de ocorrência, até 45 caracteres
bo_receipt_date	string (data)	Não	—
bo_shipping_date	string (data)	Não	—

5.4 Multas — chave "fine" (exp_type_id_fk = 4)

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
infraction	string	Sim	Até 100 caracteres
ait	string	Sim	Auto de infração, até 100 caracteres
gravity	string	Sim	Até 100 caracteres
points	number	Sim	—
article_ctb	string	Sim	Até 100 caracteres
offending_driver_date	string (data)	Sim	—
offending_driver	number (0 1)	Sim	—
infraction_id_fk	number	Não	Ver GET /gapp/infractions

5.5 Seguro — chave "insurance" (exp_type_id_fk = 5)

Comportamento especial: cria/atualiza um registro em gapp_insurance reaproveitando a mesma lógica de POST/PUT /gapp/insurance. **vehicle_id_fk é sempre resolvido a partir do active_id_fk da despesa** — não envie esse campo dentro do objeto insurance. Se já existir uma apólice ativa para o veículo, ela é desativada automaticamente antes de criar a nova (isso acontece na criação; na edição, a apólice já vinculada é atualizada no lugar, nunca recriada).

Campo	Tipo	Observação
risk_cep	string	Obrigatório
ins_id_fk	number	Seguradora — ver GET /gapp/insurance-company
cov_id_fk	number	Cobertura — ver GET /gapp/type-coverage
util_id_fk	number	Utilização — ver GET /gapp/utilization
policy_number / proposal_number	number	—
date_init / date_final	string (data)	Vigência da apólice
insurance_value / deductible_value	number	—
deductible_type / form_payment / adjustment_factor	string	—
property_damage / bodily_damages / moral_damages	number	—
glasses / assist_24hrs / km_trailer	string	—
backup_car	number	Carro reserva (0/1)
franchise_list	object	JSON livre (lista de franquias)
status_insurance	number (0 1)	—

6. Exemplos de Requisição

6.1 Criar despesa de Combustível

POST /gapp/expenses

```
{
  "date": "2026-07-21",
  "hour": "14:30:00",
  "local": { "city": "São Paulo", "state": "SP" },
  "description": "Abastecimento posto Shell",
  "total_value": 250.00,
  "exp_type_id_fk": 1,
  "active_id_fk": 97,
  "fuel": {
    "liter_value": 5.89,
    "liter_qtd": 42.4,
    "km_day": 85420,
    "coupon_number": 123456,
    "fuel_type_id_fk": 4,
    "detail": "Abastecimento"
  }
}
```

6.2 Criar despesa de Manutenção

POST /gapp/expenses

```
{
  "date": "2026-07-21",
  "hour": "10:00:00",
  "local": { "city": "São Paulo", "state": "SP" },
  "description": "Troca de óleo e filtros",
  "total_value": 450.00,
  "exp_type_id_fk": 2,
  "active_id_fk": 97,
  "maintenance": {
    "technician": "João Silva",
    "service_value": 150.00,
    "value_parts": 300.00,
    "km_day": 85480,
    "km_next": 90480,
    "date_next": "2027-01-21",
    "warranty": 1,
    "validity": "2026-08-21"
  }
}
```


6.3 Atualizar uma despesa (PUT — substituição completa)

PUT /gapp/expenses/{expen_id}

```
{
  "date": "2026-07-21",
  "hour": "14:45:00",
  "local": { "city": "São Paulo", "state": "SP" },
  "description": "Abastecimento posto Shell - corrigido",
  "total_value": 265.50,
  "exp_type_id_fk": 1,
  "active_id_fk": 97,
  "fuel": {
    "liter_value": 6.05,
    "liter_qtd": 43.9,
    "km_day": 85480,
    "coupon_number": 123456,
    "fuel_type_id_fk": 4,
    "detail": "Abastecimento"
  }
}
```

exp_type_id_fk precisa ser exatamente igual ao que foi usado na criação — mandar um valor diferente retorna 400.

6.4 Listar despesas (genérico, paginado)

GET /gapp/expenses?active_id_fk=97&exp_type_id_fk=1&page=1&limit=20

Resposta:

```
{
  "items": [ { "expen_id": 1, "date": "...", "description_type": "Combustível", ... } ],
  "total": 34,
  "page": 1,
  "limit": 20
}
```

6.5 Detalhe completo (com objeto do tipo aninhado)

GET /gapp/expenses/{expen_id}

Resposta (exemplo tipo Combustível):

```
{
  "expen_id": 1,
  "date": "2026-07-21",
  "exp_type_id_fk": 1,
  "description_type": "Combustível",
  "...campos genéricos...",
  "fuel": {
    "fuel_id": 10,
    "liter_value": 5.89,
    "liter_qtd": 42.4,
    "km_day": 85420,
    "fuel_type_description": "Diesel S10",
    ...
  },
  "maintenance": null,
  "sinister": null,
  "fine": null,
  "insurance": null
}
```

Os 4 campos que não correspondem ao tipo da despesa sempre vêm como null — use `exp_type_id_fk` (ou `description_type`) para saber qual deles olhar.

7. Erros Comuns

HTTP	Mensagem (exemplo)	Causa
400	'fuel' is required as an object when exp_type_id_fk = 1	O objeto de detalhe do tipo não foi enviado (ou não é um objeto)
400	Não é possível alterar o tipo de uma despesa já registrada	PUT tentando mudar exp_type_id_fk
400	Despesa do tipo Seguro exige 'active_id_fk'	Tipo 5 sem active_id_fk no body
400	O ativo informado não é um veículo (sem registro em gapp_vehicle)	Tipo Seguro com active_id_fk de um ativo que não é veículo
401	Não autenticado	Sessão expirada ou cookie ausente
403	Permission denied	Usuário sem a permissão da rota (ver seção 2)
404	Usuário autenticado não está cadastrado no GAPP	Login válido, mas sem vínculo em gapp_user
404	Ativo não encontrado no seu grupo de trabalho	active_id_fk enviado não pertence ao work_group_fk do usuário
404	Despesa não encontrada	expen_id inexistente, ou de outro grupo de trabalho