

# API de Despesas de Ativos (GAPP)

Documentação técnica para integração front-end

---

Base URL: `https://vagas.gpprh.com.br/api/v1/global`

Todas as rotas exigem autenticação via cookie de sessão (login já realizado) e a permissão indicada em cada endpoint. As duas rotas de listagem e a de detalhe são automaticamente restritas ao grupo de trabalho (`work_group_fk`) do usuário logado — nenhum filtro de grupo precisa ser enviado pelo front.

## 1. Visão Geral

Este módulo gerencia despesas vinculadas a ativos do GAPP (veículos, equipamentos, etc.). Cada despesa tem um tipo (`exp_type_id_fk`) que determina qual objeto de detalhe adicional deve ser enviado junto no corpo da requisição. **O tipo de uma despesa é definitivo:** uma vez criada, o `exp_type_id_fk` não pode mais ser alterado — tentar mudar num PUT retorna erro 400.

### Tipos de despesa e objeto exigido

| <code>exp_type_id_fk</code> | Tipo        | Chave no body            | Observação                                                         |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                           | Combustível | <code>fuel</code>        | —                                                                  |
| 2                           | Manutenção  | <code>maintenance</code> | —                                                                  |
| 3                           | Sinistros   | <code>sinister</code>    | Exige <code>id_insurance_fk</code> de uma apólice já existente     |
| 4                           | Multas      | <code>fine</code>        | —                                                                  |
| 5                           | Seguro      | <code>insurance</code>   | Cria/atualiza apólice em <code>gapp_insurance</code> (ver seção 5) |
| 6                           | Outros      | (nenhum)                 | Só os campos genéricos, sem objeto de detalhe                      |

## 2. Endpoints

| Método | Rota                                 | Permissão                         | Descrição                                                           |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| GET    | <code>/gapp/expenses</code>          | <code>GAPP_VIEW_EXPENSES</code>   | Lista despesas de qualquer ativo (paginado, filtros)                |
| GET    | <code>/gapp/expenses/vehicles</code> | <code>GAPP_VIEW_EXPENSES</code>   | Lista despesas de ativos que são veículo (filtro por placa/unidade) |
| GET    | <code>/gapp/expenses/:id</code>      | <code>GAPP_VIEW_EXPENSES</code>   | Detalhe completo de uma despesa, com objeto do tipo aninhado        |
| POST   | <code>/gapp/expenses</code>          | <code>GAPP_CREATE_EXPENSES</code> | Cria uma despesa + seu detalhe, em uma transação                    |
| PUT    | <code>/gapp/expenses/:id</code>      | <code>GAPP_UPDATE_EXPENSES</code> | Atualiza uma despesa + seu detalhe (substituição completa)          |
| GET    | <code>/gapp/damage-type</code>       | Autenticado                       | Lookup: tipos de dano (usado em sinistro)                           |
| GET    | <code>/gapp/infractions</code>       | Autenticado                       | Lookup: infrações de trânsito (usado em multa)                      |
| GET    | <code>/gapp/fuel-type</code>         | Autenticado                       | Lookup: tipos de combustível (já existente)                         |

**Importante sobre o PUT:** ele é uma substituição completa do recurso (semântica padrão HTTP). Envie sempre TODOS os campos genéricos (`date`, `hour`, `description`, `total_value`, `exp_type_id_fk`, etc.) e o objeto de detalhe inteiro — não é um PATCH parcial. Recomenda-se buscar via GET `/gapp/expenses/:id` antes de abrir a tela de edição, para preencher o formulário com os dados atuais.

### 3. Regras de Negócio

- **Tipo é definitivo:** Uma vez criada, `exp_type_id_fk` não pode mudar. O front deve ter telas distintas por tipo e nunca permitir editar esse campo depois do cadastro.
- **`user_id_fk` é automático:** Nunca envie esse campo — é sempre resolvido a partir do usuário autenticado. Se enviado, é ignorado.
- **`active_id_fk` é opcional, mas validado:** Nem toda despesa precisa estar vinculada a um ativo. Se for enviado, o backend confere que o ativo pertence ao mesmo grupo de trabalho do usuário — senão retorna 404.
- **Isolamento por grupo de trabalho:** As listagens e o detalhe só retornam despesas de ativos do mesmo grupo do usuário logado. Não existe parâmetro de query para contornar isso.
- **Seguro (tipo 5) exige `active_id_fk`:** Como o `vehicle_id_fk` da apólice é resolvido a partir do ativo da despesa, criar uma despesa de Seguro sem `active_id_fk` retorna 400.
- **Sinistro exige apólice existente:** `sinister.id_insurance_fk` deve ser o `id_insurance` de uma apólice já cadastrada — sinistro nunca cria uma apólice nova.

## 4. Campos Genéricos da Despesa

Presentes em toda despesa, independente do tipo. Enviados no nível raiz do body (POST e PUT).

| Campo          | Tipo          | Obrigatório | Observação                                                          |
|----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| date           | string (data) | Sim         | —                                                                   |
| hour           | string (hora) | Sim         | —                                                                   |
| local          | object        | Sim         | Objeto livre (JSON) — obrigatório no banco, não validado no formato |
| description    | string        | Sim         | Até 255 caracteres                                                  |
| total_value    | number        | Sim         | —                                                                   |
| discount       | number        | Não         | Default 0                                                           |
| provider       | string        | Não         | Até 255 caracteres                                                  |
| exp_type_id_fk | number        | Sim         | 1 a 6 — ver tabela da seção 1. Imutável após criação                |
| driver_id_fk   | number        | Não         | —                                                                   |
| active_id_fk   | number        | Não         | Se enviado, precisa ser do mesmo grupo de trabalho                  |
| coupon_number  | number        | Não         | Default 0                                                           |
| store_id_fk    | number        | Não         | —                                                                   |
| status_expen   | number (0 1)  | Só no PUT   | Pode ser usado como soft-delete (não há rota DELETE)                |

### Campos retornados a mais (somente leitura, GET)

| Campo                   | Origem                              |
|-------------------------|-------------------------------------|
| expen_id                | PK da despesa                       |
| description_type        | Nome do tipo (gapp_expenses_type)   |
| user_id_fk              | Usuário que criou/é dono da despesa |
| created_at / updated_at | Timestamps                          |

## 5. Especificações por Tipo

### 5.1 Combustível — chave "fuel" (exp\_type\_id\_fk = 1)

| Campo           | Tipo   | Obrigatório | Observação                                   |
|-----------------|--------|-------------|----------------------------------------------|
| liter_value     | number | Sim         | Valor do litro                               |
| liter_qtd       | number | Sim         | Quantidade de litros                         |
| km_day          | number | Sim         | Odômetro no dia do abastecimento             |
| coupon_number   | number | Não         | —                                            |
| fuel_type_id_fk | number | Não         | Default 1 — ver GET /gapp/fuel-type          |
| item_number     | number | Não         | Default 1                                    |
| detail          | string | Não         | Default "Abastecimento" (até 150 caracteres) |

### 5.2 Manutenção — chave "maintenance" (exp\_type\_id\_fk = 2)

| Campo         | Tipo          | Obrigatório | Observação                  |
|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| km_day        | number        | Sim         | —                           |
| technician    | string        | Não         | Até 100 caracteres          |
| service_value | number        | Não         | —                           |
| list_parts    | object        | Não         | JSON livre (lista de peças) |
| value_parts   | number        | Não         | Default 0                   |
| km_next       | number        | Não         | Próxima revisão (km)        |
| date_next     | string (data) | Não         | Próxima revisão (data)      |
| warranty      | number (0 1)  | Não         | Default 0                   |
| validity      | string (data) | Não         | —                           |

### 5.3 Sinistros — chave "sinister" (exp\_type\_id\_fk = 3)

| Campo             | Tipo          | Obrigatório | Observação                                         |
|-------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------|
| guilty            | string        | Sim         | Até 255 caracteres                                 |
| observation       | string        | Sim         | Até 255 caracteres                                 |
| damage_type_id_fk | number        | Sim         | Ver GET /gapp/damage-type                          |
| id_insurance_fk   | number        | Sim         | id_insurance de uma apólice já existente           |
| victim            | number (0 1)  | Não         | Default 0                                          |
| finished          | string (data) | Não         | —                                                  |
| others_documents  | string        | Não         | Até 255 caracteres                                 |
| data_third        | string        | Não         | Dados de terceiro envolvido, até 255 caracteres    |
| bo_number         | string        | Não         | Número do boletim de ocorrência, até 45 caracteres |
| bo_receipt_date   | string (data) | Não         | —                                                  |
| bo_shipping_date  | string (data) | Não         | —                                                  |

## 5.4 Multas — chave "fine" (exp\_type\_id\_fk = 4)

| Campo                 | Tipo          | Obrigatório | Observação                           |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| infraction            | string        | Sim         | Até 100 caracteres                   |
| ait                   | string        | Sim         | Auto de infração, até 100 caracteres |
| gravity               | string        | Sim         | Até 100 caracteres                   |
| points                | number        | Sim         | —                                    |
| article_ctb           | string        | Sim         | Até 100 caracteres                   |
| offending_driver_date | string (data) | Sim         | —                                    |
| offending_driver      | number (0 1)  | Sim         | —                                    |
| infraction_id_fk      | number        | Não         | Ver GET /gapp/infractions            |

## 5.5 Seguro — chave "insurance" (exp\_type\_id\_fk = 5)

Comportamento especial: cria/atualiza um registro em gapp\_insurance reaproveitando a mesma lógica de POST/PUT /gapp/insurance. **vehicle\_id\_fk é sempre resolvido a partir do active\_id\_fk da despesa** — não envie esse campo dentro do objeto insurance. Se já existir uma apólice ativa para o veículo, ela é desativada automaticamente antes de criar a nova (isso acontece na criação; na edição, a apólice já vinculada é atualizada no lugar, nunca recriada).

| Campo                                              | Tipo          | Observação                                   |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| risk_cep                                           | string        | Obrigatório                                  |
| ins_id_fk                                          | number        | Seguradora — ver GET /gapp/insurance-company |
| cov_id_fk                                          | number        | Cobertura — ver GET /gapp/type-coverage      |
| util_id_fk                                         | number        | Utilização — ver GET /gapp/utilization       |
| policy_number / proposal_number                    | number        | —                                            |
| date_init / date_final                             | string (data) | Vigência da apólice                          |
| insurance_value / deductible_value                 | number        | —                                            |
| deductible_type / form_payment / adjustment_factor | string        | —                                            |
| property_damage / bodily_damages / moral_damages   | number        | —                                            |
| glasses / assist_24hrs / km_trailer                | string        | —                                            |
| backup_car                                         | number        | Carro reserva (0/1)                          |
| franchise_list                                     | object        | JSON livre (lista de franquias)              |
| status_insurance                                   | number (0 1)  | —                                            |

## 6. Exemplos de Requisição

### 6.1 Criar despesa de Combustível

POST /gapp/expenses

```
{
  "date": "2026-07-21",
  "hour": "14:30:00",
  "local": { "city": "São Paulo", "state": "SP" },
  "description": "Abastecimento posto Shell",
  "total_value": 250.00,
  "exp_type_id_fk": 1,
  "active_id_fk": 97,
  "fuel": {
    "liter_value": 5.89,
    "liter_qtd": 42.4,
    "km_day": 85420,
    "coupon_number": 123456,
    "fuel_type_id_fk": 4,
    "detail": "Abastecimento"
  }
}
```

### 6.2 Criar despesa de Manutenção

POST /gapp/expenses

```
{
  "date": "2026-07-21",
  "hour": "10:00:00",
  "local": { "city": "São Paulo", "state": "SP" },
  "description": "Troca de óleo e filtros",
  "total_value": 450.00,
  "exp_type_id_fk": 2,
  "active_id_fk": 97,
  "maintenance": {
    "technician": "João Silva",
    "service_value": 150.00,
    "value_parts": 300.00,
    "km_day": 85480,
    "km_next": 90480,
    "date_next": "2027-01-21",
    "warranty": 1,
    "validity": "2026-08-21"
  }
}
```



## 6.3 Atualizar uma despesa (PUT — substituição completa)

PUT /gapp/expenses/{expen\_id}

```
{
  "date": "2026-07-21",
  "hour": "14:45:00",
  "local": { "city": "São Paulo", "state": "SP" },
  "description": "Abastecimento posto Shell - corrigido",
  "total_value": 265.50,
  "exp_type_id_fk": 1,
  "active_id_fk": 97,
  "fuel": {
    "liter_value": 6.05,
    "liter_qtd": 43.9,
    "km_day": 85480,
    "coupon_number": 123456,
    "fuel_type_id_fk": 4,
    "detail": "Abastecimento"
  }
}
```

exp\_type\_id\_fk precisa ser exatamente igual ao que foi usado na criação — mandar um valor diferente retorna 400.

## 6.4 Listar despesas (genérico, paginado)

GET /gapp/expenses?active\_id\_fk=97&exp\_type\_id\_fk=1&page=1&limit=20

Resposta:

```
{
  "items": [ { "expen_id": 1, "date": "...", "description_type": "Combustível", ... } ],
  "total": 34,
  "page": 1,
  "limit": 20
}
```

## 6.5 Detalhe completo (com objeto do tipo aninhado)

GET /gapp/expenses/{expen\_id}

Resposta (exemplo tipo Combustível):

```
{
  "expen_id": 1,
  "date": "2026-07-21",
  "exp_type_id_fk": 1,
  "description_type": "Combustível",
  "...campos genéricos...",
  "fuel": {
    "fuel_id": 10,
    "liter_value": 5.89,
    "liter_qtd": 42.4,
    "km_day": 85420,
    "fuel_type_description": "Diesel S10",
    ...
  },
  "maintenance": null,
  "sinister": null,
  "fine": null,
  "insurance": null
}
```

Os 4 campos que não correspondem ao tipo da despesa sempre vêm como null — use `exp_type_id_fk` (ou `description_type`) para saber qual deles olhar.

## 7. Erros Comuns

| HTTP | Mensagem (exemplo)                                                | Causa                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 400  | 'fuel' is required as an object when exp_type_id_fk = 1           | O objeto de detalhe do tipo não foi enviado (ou não é um objeto válido) |
| 400  | Não é possível alterar o tipo de uma despesa já registrada        | PUT tentando mudar exp_type_id_fk                                       |
| 400  | Despesa do tipo Seguro exige 'active_id_fk'                       | Tipo 5 sem active_id_fk no body                                         |
| 400  | O ativo informado não é um veículo (sem registro em gapp_vehicle) | Tipo Seguro com active_id_fk de um ativo que não é veículo              |
| 401  | Não autenticado                                                   | Sessão expirada ou cookie ausente                                       |
| 403  | Permission denied                                                 | Usuário sem a permissão da rota (ver seção 2)                           |
| 404  | Usuário autenticado não está cadastrado no GAPP                   | Login válido, mas sem vínculo em gapp_user                              |
| 404  | Ativo não encontrado no seu grupo de trabalho                     | active_id_fk enviado não pertence ao work_group_fk do usuário           |
| 404  | Despesa não encontrada                                            | expen_id inexistente, ou de outro grupo de trabalho                     |