

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

# 자바스크립트 기초 문법과 모듈(심화1)

[KB] IT's Your Life



- ♡ goodbye-1.mjs 모듈에서 goodbye 함수를 bye 이름으로 임포트하여 다음과 같이 출력되도록 작 성하세요.
  - o ems/app-7.mjs

홍길동님, 안녕히 가세요.

- ☑ goodbye-1.mjs 모듈에서 hi 함수를 hello 이름으로, goodbye 함수를 bye 이름으로 임포트하 여 다음과 같이 출력되도록 작성하세요.
  - o ems/app-8.mjs

홍길동님, 안녕하세요? 홍길동님, 안녕히 가세요.

- ♡ 앞에서 작성한 greeting-1.mjs 모듈에 내보기한 모든 함수를 say라는 객체 이름으로 모두 임포트하여 다음과 같이 출력되도록 작성하세요.
  - o app-9.mjs

홍길동님, 안녕하세요? 홍길동님, 안녕히 가세요.

### 🗸 아래 코드를 살펴보고, greeting-2 모듈을 완성하세요.

#### O chapter02/ems/greeting-2.mjs

```
const hi = (name) => {
  console.log(`${name}님, 안녕하세요?`);
};

const goodbye = (name) => {
  console.log(`${name}님, 안녕히 가세요.`);
};
```

#### O chapter02/ems/app-10.mjs

```
import say from './greeting-2.mjs';
say.hi('홍길동');
say.goodbye('홍길동');
```



2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

# 자바스크립트 기초 문법과 모듈(심화2)

[KB] IT's Your Life



- Promise를 이용해서 비동기로 '피자를 주문했습니다'를 출력하도록 작성하세요.
  - o async-2.js
  - 에러가 있는 경우 '피자를 주문하지 않습니다. '를 출력하세요.

- 💟 다음과 같이 출력되도록 코드를 완성하세요.
  - o withoutAwait.js
  - 에러 처리 코드를 포함함

fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users')

```
id: 1,
name: 'Leanne Graham',
username: 'Bret',
email: 'Sincere@april.biz',
address: {
 street: 'Kulas Light',
 suite: 'Apt. 556',
 city: 'Gwenborough',
 zipcode: '92998-3874',
 geo: [Object]
```

- 🗸 앞의 코드를 async/await코드로 변경하세요.
  - o await.js
  - 에러 처리 코드를 포함함

```
function init() {
}
init();
```

```
id: 1,
name: 'Leanne Graham',
username: 'Bret',
email: 'Sincere@april.biz',
address: {
 street: 'Kulas Light',
 suite: 'Apt. 556',
 city: 'Gwenborough',
 zipcode: '92998-3874',
 geo: [Object]
```