



API- und Translator-Anleitung

TheGamesDB, lokaler Mission Control Translator und sichere Konfiguration

Wofür ist diese Anleitung?

Mission Control kann Cover und Spielinformationen von TheGamesDB übernehmen. Optional übersetzt ein eigener, lokal betriebener Translator uneinheitliche Spieltexte in die gewünschte Sprache. Diese Anleitung führt durch beide Einrichtungen und enthält Tests für typische Fehler.

Baustein	Aufgabe	Pflicht?
TheGamesDB	Cover, offizieller Titel und Spielinformationen	Optional
Mission Control Translator	Lokale Übersetzung über eine LibreTranslate-kompatible API	Optional
Windows-Agent	Installieren, ISO einbinden und Ordner auf Windows öffnen	Für Aktionen nötig

Sicherheit

- API-Keys niemals in GitHub, Screenshots oder öffentliche Chats kopieren.
- Mission Control gibt gespeicherte API-Keys nicht an den Browser zurück.
- Der lokale Translator benötigt keine Freigabe ins Internet und sollte nur im internen App-Netz erreichbar sein.

1. TheGamesDB einrichten

TheGamesDB liefert die Metadaten. Jeder Betreiber einer Mission-Control-Instanz verwendet seinen eigenen API-Key; der HypeTek-Schlüssel wird nicht mit veröffentlichten Images verteilt.

API-Key anfordern

- <https://api.thegamesdb.net/key.php> öffnen und anmelden.
- Application Name: HypeTek Mission Control
- Verwendungszweck: Private, selbst gehostete Spielebibliothek zur manuellen Suche nach Covern und Spielmetadaten.
- Application URL: die eigene Projekt- oder Repository-Adresse, falls vorhanden.

Key in Mission Control speichern

- Einstellungen öffnen.
- TheGamesDB-API-Key einfügen und Speichern wählen.
- Mission Control prüft den Key vor dem Speichern. Bei Ablehnung bleibt der bisherige Zustand erhalten.

Metadaten auswählen

- Bei einem Spiel Edit öffnen.
- Den bereinigten oder vollständigen Titel suchen, den passenden PC-Treffer wählen und übernehmen.
- Das Cover und die übernommenen Texte werden lokal gespeichert. Eigene Bemerkungen bleiben getrennt.

Hinweis: TheGamesDB-Texte können aus unterschiedlichen Sprachen zusammengesetzt sein. Der Translator erkennt deshalb einzelne Abschnitte und übersetzt sie separat.

Schnelltest

Nach dem Speichern Edit erneut öffnen und nach einem bekannten Titel suchen. Werden Treffer angezeigt, ist die API-Verbindung einsatzbereit.

2. Mission Control Translator installieren

Der Mission Control Translator ist kein Windows-Programm. Er ist ein optionaler zusätzlicher Container neben Mission Control. Er nutzt eine LibreTranslate-kompatible API und verarbeitet Texte lokal auf dem TrueNAS-System.

TrueNAS Custom App erweitern

Den folgenden Dienst in dieselbe Custom-App-YAML unter services einfügen. Vor dem Speichern muss das Dataset /mnt/Application/mission-control-translator existieren und passende App-Berechtigungen besitzen.

```
services:
  translator:
    image: libretranslate/libretranslate:latest
    restart: unless-stopped
    environment:
      LT_LOAD_ONLY: en,de,it
      LT_DISABLE_WEB_UI: 'true'
    volumes:
      - source: /mnt/Application/mission-control-translator
        target: /home/libretranslate/.local
        type: bind
```

Sprachen auswählen

LT_LOAD_ONLY begrenzt die geladenen Modelle. Für die im Beispiel gezeigten englischen und italienischen TheGamesDB-Texte mit deutscher Zielsprache wird en,de,it verwendet. Weitere Beispiele: fr, es, pt, pl, ru, uk, tr, ar, zh, ja und ko. Nur tatsächlich benötigte Quell- oder Zielsprachen hinzufügen, weil jedes Modell Speicherplatz und Arbeitsspeicher benötigt.

Erster Start

- App speichern und warten, bis beide Container laufen.
- Beim ersten Start werden die ausgewählten Modelle geladen. Das kann mehrere Minuten dauern.
- Das persistente Volume verhindert unnötige erneute Downloads nach einem Container-Neustart.

Mission Control verbinden

- Einstellungen öffnen und als Translator-Adresse http://translator:5000 eintragen.
- Die Sprache der Spielinhalte auswählen.
- Speichern. Mission Control akzeptiert die Adresse nur, wenn die Sprachliste des Translators erreichbar ist.

Wird LibreTranslate außerhalb derselben App betrieben, statt des Servicenamens eine intern erreichbare Adresse verwenden. Den Port nicht ungeschützt ins Internet weiterleiten.

3. Übersetzen und prüfen

Ein Spiel öffnen und im Infofenster Spielinhalt übersetzen wählen. Mission Control verwendet die in den Einstellungen gewählte Zielsprache, speichert die Übersetzung lokal und behält den Originaltext.


- Original anzeigen wechselt jederzeit zurück zum unveränderten TheGamesDB-Text.
- Übersetzung anzeigen zeigt wieder die lokal gespeicherte Übersetzung.
- Ein erneutes Übernehmen von TheGamesDB ersetzt Original und Übersetzung durch die neu ausgewählten Metadaten.

Fehlerdiagnose

Meldung	Prüfung
Translator nicht erreichbar	Läuft der Container? Stimmen Servicename, Port 5000 und App-Netz?
Zielsprache nicht vorhanden	LT_LOAD_ONLY ergänzen und Translator neu erstellen. Danach auf Modellinitialisierung warten.
API-Key abgelehnt	Nur bei einem Translator mit aktivierter Key-Pflicht nötig. Key neu eintragen und speichern.
Text bleibt teilweise fremdsprachig	Original prüfen. Sehr kurze Überschriften oder gemischte Sätze können schwer erkennbar sein. Übersetzung erneut auslösen oder eigene Bemerkung ergänzen.

Anleitung auf weiteren Geräten

In Mission Control API-/Translator-Hilfe öffnen. Der dort angezeigte QR-Code verweist auf diese PDF-Datei auf dem eigenen Server. Das zweite Gerät muss den Mission-Control-Server erreichen können; anschließend ist die normale Anmeldung erforderlich.



Projektseite und aktuelle Releases
github.com/HypeTek/hypetek-gamevault