



API- und Translator-Anleitung

TheGamesDB, integrierter lokaler Translator und sichere TrueNAS-Konfiguration

Was ist ab Version 0.3.17 neu?

Mission Control kann den lokalen Translator jetzt als zweiten Dienst derselben TrueNAS-App betreiben. Die interne Adresse wird automatisch gesetzt. Es ist weder ein externer Übersetzungsdienst noch ein Translator-API-Key nötig. Gemischte TheGamesDB-Texte werden abschnittsweise erkannt. Dabei ist keine Ausgangssprache fest vorgegeben: Alle im Translator installierten Sprachen können auch innerhalb desselben Spielinhalts dynamisch erkannt und verarbeitet werden.

Baustein	Aufgabe	Status
TheGamesDB	Cover, offizieller Titel und Spielinformationen	Optional, eigener Key
LibreTranslate	Lokale Übersetzung im internen App-Netz	Integriert
Windows-Agent	Installieren, ISO einbinden und Ordner öffnen	Für Aktionen nötig

Sicherheit

- API-Keys und Tokens niemals in GitHub, Screenshots oder öffentliche Chats kopieren.
- Port 5000 des Translators wird nicht am TrueNAS-Host veröffentlicht.
- Sprachmodelle liegen persistent im dafür vorgesehenen Dataset.

Der Translator ist ein separater LibreTranslate-Container (AGPL-3.0). Mission Control referenziert das Image, verteilt es aber nicht im Projektpaket.

1. TheGamesDB einrichten

TheGamesDB liefert Metadaten und Cover. Jeder Betreiber verwendet seinen eigenen API-Key; ein privater HypeTek-Key wird nicht in Images oder Releases eingebaut.

API-Key anfordern

- <https://api.thegamesdb.net/key.php> öffnen und anmelden.
- Application Name: HypeTek Mission Control
- Use: private, self-hosted game library with manual metadata and cover search.
- Application URL: eigene Projekt- oder Repository-Adresse, falls vorhanden.

Key prüfen und speichern

- Mission Control öffnen, Einstellungen wählen und den TheGamesDB-Key einfügen.
- Speichern wählen. Ein abgelehnter Key ersetzt keinen bereits gespeicherten Wert.
- Bei einem Spiel Edit öffnen, einen passenden PC-Treffer wählen und übernehmen.

Tipp: Bei abgekürzten Ordernamen mit dem vollständigen Spieletitel suchen, zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla statt AC Valhalla. Mission Control bereinigt bekannte Zusätze, die endgültige Trefferwahl bleibt bewusst beim Benutzer.

Datenhaltung

Cover, Quellhinweis und Texte werden lokal in der Mission-Control-Konfiguration gespeichert. Eigene Bemerkungen bleiben davon getrennt. Beim erneuten Übernehmen eines Treffers wird die zuvor gespeicherte Übersetzung verworfen, damit Original und Übersetzung nicht auseinanderlaufen.

Direktlinks



TheGamesDB API-Key
api.thegamesdb.net/key.php



HypeTek Mission Control
github.com/HypeTek/hypetek-gamevault

2. Integrierten Translator starten

Die vollständige TrueNAS-YAML enthält Mission Control und LibreTranslate 1.9.6. Beide Dienste teilen ein internes App-Netz. Mission Control verwendet automatisch `http://translator:5000`.

Datasets vorbereiten

- `/mnt/Application/gamevault` für Datenbank, Cover und Einstellungen.
- `/mnt/Application/mission-control-translator` für Sprachmodelle.
- Translator-Dataset für die Container-Identität 1032:65534 beschreibbar machen.

Relevanter YAML-Ausschnitt

```
gamevault:
  image: ghcr.io/hypetek/hypetek-gamevault:latest
  pull_policy: always
  labels:
    com.hypetek.mission-control.deployment: "0.3.17"
  environment:
    MISSION_CONTROL_TRANSLATOR_URL: http://translator:5000
  translator:
    image: libretranslate/libretranslate:v1.9.6
    pull_policy: always
    environment:
      LT_DISABLE_WEB_UI: "true"
      LT_UPDATE_MODELS: "true"
      LT_LOAD_ONLY: en,de,ru,it
    volumes:
      - /mnt/Application/mission-control-translator:/home/libretranslate/.local
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "./.venv/bin/python scripts/healthcheck.py"]
    interval: 30s
    timeout: 10s
    retries: 10
    start_period: 10m
```

Die vollständige, direkt einsetzbare YAML steht in `INSTALL-TRUENAS.md`. Der Translator hat absichtlich keinen `ports`-Eintrag. `GAMEVAULT_ADMIN_PASSWORD`, `AGENT_TOKEN` und `SECRET_KEY` müssen durch eigene Werte ersetzt werden.

Erster Start

- Custom App speichern und warten, bis beide Container laufen.
- Beim ersten Start werden Sprachmodelle geladen; das kann mehrere Minuten dauern.
- Browser danach mit `Strg+F5` aktualisieren.

3. Prüfen, übersetzen und erweitern

Gesundheitsprüfung

```
http://TRUENAS-IP:9998/health
```

Die Antwort muss unter anderem version 0.3.17, agent_api 3 und translator_managed true enthalten. Danach in Einstellungen bei Translator auf Verbindung testen klicken. Mission Control zeigt die erreichbaren Sprachcodes.

Übersetzung verwenden

- Im Spiele-Infofenster auf Spieleinhalt übersetzen klicken, die Zielsprache im Dropdown auswählen und die Übersetzung starten.
- Der Stern markiert eine bevorzugte Zielsprache und sortiert sie beim nächsten Öffnen nach oben.
- Original anzeigen und Übersetzung anzeigen wechseln zwischen beiden Fassungen.

Sprachen schlank erweitern

Standardmäßig werden en,de,ru,it als schlankes Basispaket geladen. Die Erkennung selbst ist nicht darauf beschränkt. Weitere Codes werden in LT_LOAD_ONLY kommasepariert ergänzt, zum Beispiel fr,es,pl,uk,tr,ar,zh,ja,ko. Nur tatsächlich benötigte Sprachen laden, weil Modelle Speicherplatz, Startzeit und Arbeitsspeicher benötigen.

Fehlerdiagnose

Meldung	Prüfung
Nicht eingerichtet	MISSION_CONTROL_TRANSLATOR_URL und translator-Dienst in derselben YAML prüfen.
Nicht erreichbar	Erststart abwarten, Containerstatus und persistentes Model-Dataset prüfen.
Sprache fehlt	Code in LT_LOAD_ONLY ergänzen, App neu bereitstellen und Modellinitialisierung abwarten.
Text bleibt gemischt	Originalquelle prüfen und Übersetzung erneut auslösen; sehr kurze Abschnitte sind schwerer erkennbar.

Quellen und Lizenzhinweise

LibreTranslate 1.9.6: github.com/LibreTranslate/LibreTranslate - GNU AGPL v3.0
Container-Tags: hub.docker.com/r/libretranslate/libretranslate/tags
TheGamesDB API: api.thegamesdb.net

Diese Anleitung gehört zu HypeTek Mission Control. Der Besitz- und Urhebervermerk darf bei Weitergabe des Projektpakets nicht entfernt werden.