



# API- und Translator-Anleitung

TheGamesDB, integrierter lokaler Translator und sichere TrueNAS-Konfiguration

## Was ist ab Version 0.3.12 neu?

Mission Control kann den lokalen Translator jetzt als zweiten Dienst derselben TrueNAS-App betreiben. Die interne Adresse wird automatisch gesetzt. Es ist weder ein externer Übersetzungsdienst noch ein Translator-API-Key nötig.

| Baustein       | Aufgabe                                         | Status                |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| TheGamesDB     | Cover, offizieller Titel und Spielinformationen | Optional, eigener Key |
| LibreTranslate | Lokale Übersetzung im internen App-Netz         | Integriert            |
| Windows-Agent  | Installieren, ISO einbinden und Ordner öffnen   | Für Aktionen nötig    |

## Sicherheit

- API-Keys und Tokens niemals in GitHub, Screenshots oder öffentliche Chats kopieren.
- Port 5000 des Translators wird nicht am TrueNAS-Host veröffentlicht.
- Sprachmodelle liegen persistent im dafür vorgesehenen Dataset.

Der Translator ist ein separater LibreTranslate-Container (AGPL-3.0). Mission Control referenziert das Image, verteilt es aber nicht im Projektpaket.

# 1. TheGamesDB einrichten

TheGamesDB liefert Metadaten und Cover. Jeder Betreiber verwendet seinen eigenen API-Key; ein privater HypeTek-Key wird nicht in Images oder Releases eingebaut.

## API-Key anfordern

- <https://api.thegamesdb.net/key.php> öffnen und anmelden.
- Application Name: HypeTek Mission Control
- Use: private, self-hosted game library with manual metadata and cover search.
- Application URL: eigene Projekt- oder Repository-Adresse, falls vorhanden.

## Key prüfen und speichern

- Mission Control öffnen, Einstellungen wählen und den TheGamesDB-Key einfügen.
- Speichern wählen. Ein abgelehnter Key ersetzt keinen bereits gespeicherten Wert.
- Bei einem Spiel Edit öffnen, einen passenden PC-Treffer wählen und übernehmen.

Tipp: Bei abgekürzten Ordernamen mit dem vollständigen Spieletitel suchen, zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla statt AC Valhalla. Mission Control bereinigt bekannte Zusätze, die endgültige Trefferwahl bleibt bewusst beim Benutzer.

## Datenhaltung

Cover, Quellhinweis und Texte werden lokal in der Mission-Control-Konfiguration gespeichert. Eigene Bemerkungen bleiben davon getrennt. Beim erneuten Übernehmen eines Treffers wird die zuvor gespeicherte Übersetzung verworfen, damit Original und Übersetzung nicht auseinanderlaufen.

## Direktlinks



TheGamesDB API-Key  
[api.thegamesdb.net/key.php](https://api.thegamesdb.net/key.php)



HypeTek Mission Control  
[github.com/HypeTek/hypetek-gamevault](https://github.com/HypeTek/hypetek-gamevault)

## 2. Integrierten Translator starten

Die vollständige TrueNAS-YAML enthält Mission Control und LibreTranslate 1.9.6. Beide Dienste teilen ein internes App-Netz. Mission Control verwendet automatisch `http://translator:5000`.

### Datasets vorbereiten

- `/mnt/Application/gamevault` für Datenbank, Cover und Einstellungen.
- `/mnt/Application/mission-control-translator` für Sprachmodelle.

### Relevanter YAML-Ausschnitt

```
gamevault:
  image: ghcr.io/hypetek/hypetek-gamevault:latest
  pull_policy: always
  labels:
    com.hypetek.mission-control.deployment: "0.3.12"
  environment:
    MISSION_CONTROL_TRANSLATOR_URL: http://translator:5000
  translator:
    image: libretranslate/libretranslate:v1.9.6
    pull_policy: always
    environment:
      LT_DISABLE_WEB_UI: "true"
      LT_UPDATE_MODELS: "true"
      LT_LOAD_ONLY: en,de,ru
    volumes:
      - /mnt/Application/mission-control-translator:/home/libretranslate/.local
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "./.venv/bin/python scripts/healthcheck.py"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 10
      start_period: 10m
```

Die vollständige, direkt einsetzbare YAML steht in `INSTALL-TRUENAS.md`. Der Translator hat absichtlich keinen `ports`-Eintrag. `GAMEVAULT_ADMIN_PASSWORD`, `AGENT_TOKEN` und `SECRET_KEY` müssen durch eigene Werte ersetzt werden.

### Erster Start

- Custom App speichern und warten, bis beide Container laufen.
- Beim ersten Start werden Sprachmodelle geladen; das kann mehrere Minuten dauern.
- Browser danach mit `Strg+F5` aktualisieren.

## 3. Prüfen, übersetzen und erweitern

### Gesundheitsprüfung

```
http://TRUENAS-IP:9998/health
```

Die Antwort muss unter anderem version 0.3.12, agent\_api 3 und translator\_managed true enthalten. Danach in Einstellungen bei Translator auf Verbindung testen klicken. Mission Control zeigt die erreichbaren Sprachcodes.

### Übersetzung verwenden

- In Einstellungen die Sprache der Spielinhalte auswählen.
- Ein Spiel öffnen und Spielinhalt übersetzen wählen.
- Original anzeigen und Übersetzung anzeigen wechseln zwischen beiden Fassungen.

### Sprachen schlank erweitern

Standardmäßig werden en,de,ru geladen. Weitere Codes werden in LT\_LOAD\_ONLY kommasepariert ergänzt, zum Beispiel fr,es,it,pl,uk,tr,ar,zh,ja,ko. Nur tatsächlich benötigte Sprachen laden, weil Modelle Speicherplatz, Startzeit und Arbeitsspeicher benötigen.

### Fehlerdiagnose

| Meldung              | Prüfung                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicht eingerichtet   | MISSION_CONTROL_TRANSLATOR_URL und translator-Dienst in derselben YAML prüfen.                        |
| Nicht erreichbar     | Erststart abwarten, Containerstatus und persistentes Model-Dataset prüfen.                            |
| Sprache fehlt        | Code in LT_LOAD_ONLY ergänzen, App neu bereitstellen und Modellinitialisierung abwarten.              |
| Text bleibt gemischt | Originalquelle prüfen und Übersetzung erneut auslösen; sehr kurze Abschnitte sind schwerer erkennbar. |

### Quellen und Lizenzhinweise

LibreTranslate 1.9.6: [github.com/LibreTranslate/LibreTranslate](https://github.com/LibreTranslate/LibreTranslate) - GNU AGPL v3.0  
Container-Tags: [hub.docker.com/r/libretranslate/libretranslate/tags](https://hub.docker.com/r/libretranslate/libretranslate/tags)  
TheGamesDB API: [api.thegamesdb.net](https://api.thegamesdb.net)

Diese Anleitung gehört zu HypeTek Mission Control. Der Besitz- und Urhebervermerk darf bei Weitergabe des Projektpakets nicht entfernt werden.