

<2주차 실습>


웹 프로그래밍

Web Programming

<form> 태그 – text & password 속성

1/17

```
<html>
<head><title> text & password </title></head>
<body>
  <form>
    Name : <input type="text" name="name"><p>
    Age : <input type="text" name="age" size="5"><p>
    Address : <input type="text" name="address" size="40"><p>
    Url : <input type="text" name="url" value="http://">
    Password : <input type="password" name="ps">
  </form>
</body>
</html>
```



A screenshot of a web browser window titled "text & password". The browser's address bar shows the file path "C:/Users/HyeonJeo...". The rendered form contains the following elements:

- Name :
- Age :
- Address :
- Url : Password :

<form> 태그 – checkbox & radio 속성

2/17

```
<html>
  <head><title> checkbox & radio 타입 </title></head>
  <body>
    <form>
      <h3>Checkbox<p></h3>
      <input type = "checkbox" name = "f1" value = "a"> 사과
      <input type = "checkbox" name = "f2" value = "o" checked> 귤
      <input type = "checkbox" name = "f3" value = "b"> 바나나 <p>
      <h3>Radio<p></h3>
      <input type = "radio" name = "r1" value = "a"> 사과
      <input type = "radio" name = "r1" value = "o" checked> 귤
      <input type = "radio" name = "r1" value = "b"> 바나나
    </form>
  </body>
</html>
```

checkbox & radio 타입

← → ↻ ⓘ 파일 | C:/Users/HyeonJeo... ☆ ⚙ ⌵ 원정 ⋮

Checkbox

☐ 사과 ☒ 귤 ☐ 바나나


Radio

☐ 사과 ☒ 귤 ☐ 바나나

<form> 태그 – textarea 속성

3/17

```
<html>
  <head><title> 텍스트 영역 </title></head>
  <body>
    <form>
      <textarea name = "col" rows = "5" cols = "30"></textarea> <p>
      <input type = "submit" value = "보내기">
      <input type = "reset" value = "취소">
    </form>
  </body>
</html>
```




<fieldset>, <legend> 태그

4/17

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <style>
    #container{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;}

    .h3{color: blue;
      font-weight: bold;
      font-family: 굴서체;
      text-align: center;}
  </style>
</head>
<body>
  <div id="container">
    <h3 class="h3">Web Programming</h3>
  </div>
  <div>
    <h3>정보 입력</h3>
    <form>
      <fieldset>
        <legend>legend 이름</legend>
        <p>텍스트 입력 <input type="text" name="id" value=""/></p>
        <p>패스워드 입력 <input type="password" name="pwd" value=""/></p>
      </fieldset>
    </form>
  </div>
</body>
</html>
```




```
<html>
  <head>
    <title>외부 스타일 시트 </title>
    <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "sheet.css">
  </head>
  <body>
    <h1>내용이 표시되는 부분의 배경을 노란색으로...</h1>
    <p>단락에서의 문자색은 파란색으로...
  </body>
</html>
```


external-style.html

```
h1 {background : yellow}
p {color : blue }
```


sheet.css




```
<html>
<head>
  <title> 글꼴 정의 </title>
  <style type = "text/css">
    @font-face {
      font-family : NanumPen;
      src : url('NanumPen.ttf') format('truetype'); }
    h2 { color : blue;
      font-family : NanumPen, 궁서체; font-size : 30pt;}
    p { color : red; font-size : 30pt;}
  </style>
</head>
<body>
  <h2>안녕하세요</h2>
  <p>안녕하세요</p>
</body>
</html>
```



```
<html>
  <head>
    <title> 폰트 속성 </title>
    <style type = "text/css">
      h2 { color : blue; font-weight : bold; font-family : 바탕;}
      p { color : red; font-size : 20pt; font-style : italic;}
      .a { color : green; font-variant : small-caps;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>파란색 굵은 바탕체 글자</h2>
    <p>빨간색 크기가 20인 이탤릭 글자</p>
    <h1 class = "a">abcdef <= 소문자 크기랑 비슷한 대문자</h1>
  </body>
</html>
```




```
<html>
  <head>
    <title> 텍스트 속성 </title>
    <style type = "text/css">
      h2 { text-align : center; word-spacing : 30px; }
      p { text-decoration : line-through; letter-spacing : 10pt; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>단어 간격이 30px인 가운데 정렬</h2>
    <p>글자 간격을 10pt로 하고 취소선 적용</p>
  </body>
</html>
```




마우스 관련 선택자(1/2)

9/17


```
<html>
<head>
  <title> 마우스 관련 선택자 </title>
  <style type = "text/css">
    a:link {background-color: red;}
    a:visited {background-color: yellow;}
    a:hover {background-color: skyblue;}
    a:active {background-color: green;}

    div {position : absolute; background-color: red;
      top: 50px; left: 50px; height: 100px; width: 100px;}
    div:visited { background-color: yellow;}
    div:hover { background-color: blue;}
    div:active { background-color: green;}
  </style>
</head>
<body>
  <b>여기를 누르면
  <a href="http://www.wikipedia.org/" target="_blank">위키피디아</a>
  로 연결됩니다. </b>
  <div></div>
</body>
</html>
```




```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    body { background-image: url('bg.png');
          background-size: 550px 550px;}
    .hh { border-width: thick;
          border-style: dashed;
          border-color: red;
          border-radius: 20px;}
    #h { font-weight: bold; text-align: center;}
    .a { font-size: 23px;
        text-align: right;
        font-style: italic;
        color: white;}
    .b { font-family: 'Times New Roma';
        color: red;
        text-shadow: 15px 15px 3px red;}
    img { float: left;}
  </style>
</head>
```

```
<body>
  <div class="hh">
    <h1 id="h"> 여러 가지 CSS 속성 보기 </h1>
  </div>
  <p class="a"> 글자 속성1 </p>
  <p class="b"> 글자 속성2 </p>
  
  <p>float 속성을 지정해봅시다. </p>
</body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <meta content="text/html; charset=utf-8">
  <style type="text/css">
    body { text-align: center; color: #FFF; width: 900px;}
    #wapper { width: 100%; min-height: 300px;
              text-align: left; margin: 0 auto;}
    header, footer, nav, aside, section {
      border: 1px solid #999; margin: 5px; padding: 10px;}
    header { height: 50px; background-color: red;}
    nav, section, aside { float: left; height: 500px; }
    nav { background-color: goldenrod; width: 100px;}
    section { background-color: green; width: 600px;}
    aside { background-color: goldenrod; width: 100px;}
    footer { height: 50px; background-color: blue;
             position: relative; clear: both; }
    article { width: 90%; margin: 20px;
              background-color: #999;}
  </style>
</head>
```

```
<body>
  <div id="wapper">
    <header><p>header</p></header>
    <nav>
      <p>nav</p>
      <ul>
        <li><a href="">link</a></li>
        <li><a href="">link</a></li>
        <li><a href="">link</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <section>
      <p>section</p>
      <article>
        <p>article</p>
      </article>
    </section>
    <aside>
      <p>aside</p>
    </aside>
    <footer>footer</footer>
  </div>
</body>
</html>
```



Q1> <p>태그에 border 속성들, font-size, line-height, text-decoration, text-align, text-indent, padding 속성 등을 사용하여 아래와 같은 화면이 나타나도록 작성하시오.

격언

좋은 누가 그걸 울리기 전에는 종이 아니다.

~~크런 길은 없다..~~

일찍 일어나는 새가 먹이를 먼저 잡는다.

실습 과제 <실험·실습 제출자료> (2/3)

15/17

Q2> <div>, <form>, <fieldset>, <legend>, <input>, <select> 태그 등과 class 선택자, id 선택자, 박스 속성을 이용하여 아래와 같은 페이지를 작성하시오.

웹 프로그래밍

2주차 과제입니다

Web Programming

이론: 화요일 10:00 ~ 11:50
실습: 목요일 10:00 ~ 11:50

기타 정보 입력

개인 정보 입력

학번: 1학년

PW : 1학년

2학년

3학년

4학년

소감문

본인 소개 및 과제 소감문 작성

제출

Q3> <h1>, <div> 태그와 class 선택자, id 선택자, 박스 속성을 이용하여 아래와 같은 페이지를 작성 하시오.

-마지막 박스에 마우스가 올라가면 배경색을 빨간색(red)으로 바뀐다.

박스의 위치

절대 위치 설정 적용 - left 30px, top 70px

절대 위치 설정 적용 - left 40px, top 90px

상대 위치 설정 적용 - left 50px, top 80px

- 제출 방식 : E-Class를 통하여 제출
- 제출 내용 : HTML File
- 제출 형식 : Zip File(만들어지는 HTML 파일을 압축)
- 제목 형식 : 학번_이름_주차
 - ex) 학번_홍길동_2주차.zip
- 제출 기한 : 9월 12일 목요일 23시 59분
 - 연장 제출 불허