

기계학습과 음성인식

류혁수 역

December 2021

Contents

1 이 책의 목적과 사전지식	5
2 기계학습에서의 예측	7
3 유한상태변환기	9
4 음성인식 시스템	11
4.1 음성인식 시스템의 구성	11
4.2 음성의 단위	11
4.2.1 음소를 통한 음성인식의 생성모델	11
4.2.2 발음모델	11
4.3 음성 분석	11
4.3.1 음성신호 모델	11
4.3.2 분산 푸리에 변환과 주파수 해석	11
4.3.3 필터뱅크 처리	11
4.3.4 캡스트럼 추출과 무상관화	11
4.3.5 대수 에너지	11
4.3.6 세그멘트 분석	11
4.4 음성인식 시스템의 평가	11
4.4.1 인식 성능 평가	11
4.4.2 계산 효율 평가	11
5 음향모델	13
5.1 은닉 마르코프모델	13
5.1.1 강우와 물소리 모델	13
5.1.2 여러 개의 HMM 상태를 갖는 모델	13
5.1.3 비의 추정으로부터 음성인식으로	13
5.2 혼합 정규분포와 연속분포 HMM	13
5.3 음소 문맥 의존 모델	13
5.3.1 결정나무에 따른 음소문맥 클러스터링	14
5.3.2 결정나무를 사용한 음향 모델의 FST 표현	14
5.3.3 응집형 클러스터링에 따른 질문의 자동 생성	14
5.4 신경망 음향모델	14
5.4.1 재귀결합 신경망	14

5.4.2 게이트유닛의 장단기 기억	14
5.5 계열식별학습	14
5.5.1 계열식별학습 기준	14
5.5.2 인식가설을 사용한 최적화 알고리즘	14
5.6 음향 모델 적용 기술	14
5.6.1 성도 길이 정규화에 따른 적용	14
5.6.2 화자 코드의 입력에 따른 적용	14
5.6.3 재학습에 따른 적용	14
6 언어모델	15
6.1 언어모델이란	15
6.2 1그램 언어모델과 Bag-of-words	15
6.3 N그램 언어모델	15
6.4 N그램 언어모델의 학습과 평활화	15
6.4.1 N그램 언어모델의 최대우도추정	15
6.4.2 가산 평활화	15
6.4.3 선형보간 평활화	15
6.4.4 Witten-Bell 평활화	15
6.4.5 Good-Turing 추정법	15
6.4.6 Katz 평활화	15
6.4.7 절대할인법	15
6.4.8 Kneser-Ney 평활화	15
6.5 N그램 언어모델의 FST에 따른 표현	15
6.6 최대 엔트로피 모델과 식별 언어모델	16
6.6.1 최대 엔트로피 원리에 기반한 언어모델	16
6.6.2 문장 레벨의 최대 엔트로피 모델	16
6.6.3 음성인식을 위한 식별 언어모델	16
6.7 신경망 언어모델	16
6.7.1 신경망에 따른 후속 단어 예측	16
6.7.2 단어의 분산표현	16
6.7.3 신경망 언어모델에 따른 rescoring	16
7 대어휘 연속 음성인식	17
7.1 FST의 합성과 확률모델	17
7.1.1 디코딩 네트워크의 구성과 탐색오류	18
7.1.2 disambiguation 심볼	18
7.2 대어휘 연속 음성인식의 탐색문제	18
7.3 대규모 FST 합성 기술	18
7.3.1 온 더 플라이 합성	18
7.3.2 디스크 기반 인식 시스템	18
7.4 N-Best 리스트 및 lattice 생성	18
7.4.1 lattice 생성	18
7.4.2 lattice로부터 N-Best 리스트 생성	18
8 심층학습의 발전	19

Chapter 1

이 책의 목적과 사전지식

Chapter 2

기계학습에서의 예측

Chapter 3

유한상태변환기

Chapter 4

음성인식 시스템

4.1 음성인식 시스템의 구성

4.2 음성의 단위

4.2.1 음소를 통한 음성인식의 생성모델

4.2.2 발음모델

4.3 음성 분석

4.3.1 음성신호 모델

4.3.2 분산 푸리에 변환과 주파수 해석

4.3.3 필터뱅크 처리

4.3.4 캡스트림 추출과 무상관화

4.3.5 대수 에너지

4.3.6 세그멘트 분석

4.4 음성인식 시스템의 평가

4.4.1 인식 성능 평가

4.4.2 계산 효율 평가

인용 및 참고문헌

Chapter 5

음향모델

5.1 은닉 마르코프모델

5.1.1 강우와 물소리 모델

5.1.2 여러 개의 HMM 상태를 갖는 모델

5.1.3 비의 추정으로부터 음성인식으로

5.2 혼합 정규분포와 연속분포 HMM

5.3 음소 문맥 의존 모델

5.3.1 결정나무에 따른 음소문맥 클러스터링

5.3.2 결정나무를 사용한 음향 모델의 FST 표현

5.3.3 응집형 클러스터링에 따른 질문의 자동 생성

5.4 신경망 음향모델

5.4.1 재귀결합 신경망

5.4.2 게이트유닛의 장단기 기억

5.5 계열식별학습

5.5.1 계열식별학습 기준

5.5.2 인식가설을 사용한 최적화 알고리즘

5.6 음향 모델 적응 기술

5.6.1 성도 길이 정규화에 따른 적응

5.6.2 화자 코드의 입력에 따른 적응

5.6.3 재학습에 따른 적응

인용 참고 문헌

Chapter 6

언어모델

6.1 언어모델이란

6.2 1그램 언어모델과 Bag-of-words

6.3 N그램 언어모델

6.4 N그램 언어모델의 학습과 평활화

6.4.1 N그램 언어모델의 최대우도추정

6.4.2 가산 평활화

6.4.3 선형보간 평활화

6.4.4 Witten-Bell 평활화

6.4.5 Good-Turing 추정법

6.4.6 Katz 평활화

6.4.7 절대할인법

6.4.8 Kneser-Ney 평활화

6.5 N그램 언어모델의 FST에 따른 표현

6.6 최대 엔트로피 모델과 식별 언어모델

- 6.6.1 최대 엔트로피 원리에 기반한 언어모델
- 6.6.2 문장 레벨의 최대 엔트로피 모델
- 6.6.3 음성인식을 위한 식별 언어모델

6.7 신경망 언어모델

- 6.7.1 신경망에 따른 후속 단어 예측
- 6.7.2 단어의 분산표현
- 6.7.3 신경망 언어모델에 따른 rescoring

인용 및 참고문헌

Chapter 7

대어휘 연속 음성인식

본 챕터에서는 지금까지의 챕터에서 설명한 각종 기법을 취합하여 대어휘 연속 음성 인식 (large vocabulary continuous speech recognition; LVCSR) 엔진을 구성하는 방법에 대해 설명한다.

7.1 FST의 합성과 확률모델

지금까지 도입했던 음성인식의 요소를 나타내는 FST를 합성하고, 합성한 FST의 최단 경로 문제의 풀이로서 음성인식결과를 얻는 방법을 고찰한다. 음성인식의 통계모델을 표현하는 FST는 일반적으로는 아래의 4 종류가 있다.

- \mathbf{G} : 단어열 Acceptor (6.5)
- \mathbf{L} : 문맥에 의존하지 않는 음소열로부터 단어열 변환 (4.2.2)
- \mathbf{C} : 문맥에 의존하는 음소열로부터 문맥에 의존하지 않는 음소열로 변환 (5.3)
- \mathbf{H} : HMM state 시퀀스로부터 문맥에 의존하는 음소열로 변환 (5.3)

여기에 덧붙여서, 이하의 식에서 보여지고 있는 입력 (관측 벡터열)과 HMM 상태변수의 관계를 나타내는 FST \mathbf{E} 를 가상으로 도입함으로써, 인식할 때의 처리를 모두 FST 형식으로 기술할 수 있게 된다.

$$\begin{aligned} Q[\mathbf{E}] &= \{0, \dots, T\}, & I[\mathbf{E}] &= \{(0, \bar{1})\}, & F[\mathbf{E}] &= \{(T, \bar{1})\}, \\ E[\mathbf{E}] &= \{(t-1, t, \sigma, \sigma, -\log p(\mathbf{x}_t | s_t = \sigma)) : t \in 1, \dots, T, \sigma \in \Sigma[\mathbf{H}]\} \end{aligned} \quad (7.1)$$

여기에서 T 는 관측 벡터열의 길이를 의미한다.

음성인식 전체의 변환처리, 이른바 입력 프레임 시퀀스에서 단어열로의 변환은, 이 모든 FST를 합성한 $\mathbf{E} \circ \mathbf{H} \circ \mathbf{C} \circ \mathbf{L} \circ \mathbf{G}$ 로 나타낼 수 있다. 또한 그 FST의 변환 결과로써 가장 가중치가 작아지는 가설은 최단경로문제를 푸는 것으로써 근사적으로 구할 수 있다. 5.1에서 설명한 바와 같이, 이를 Viterbi 디코딩이라 한다. 그러나 많은 경우에, 이 FST는 거대하여, Viterbi 디코딩과 같은 근사적 해법으로도 풀기가 어렵다. 대어휘 연속 음성인식기술은, 이런 거대한 FST 위에서, Viterbi 디코딩을 가능케하는 기술이라 할 수 있다.

7.1.1 디코딩 네트워크의 구성과 탐색오류

7.1.2 disambiguation 심볼

7.2 대어휘 연속 음성인식의 탐색문제

7.3 대규모 FST 합성 기술

7.3.1 온 더 플라이 합성

7.3.2 디스크 기반 인식 시스템

7.4 N-Best 리스트 및 lattice 생성

7.4.1 lattice 생성

7.4.2 lattice로부터 N-Best 리스트 생성

인용 및 참고문헌

Chapter 8

심층학습의 발전