KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

자바스크립트 기초 문법과 모듈(심화1)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- goodbye-1.mjs 모듈에서 goodbye 함수를 bye 이름으로 임포트하여 다음과 같이 출력되도록 작성하세요.
  - ems/app-7.mjs

```
홍길동님, 안녕히 가세요.
```

- goodbye-1.mjs 모듈에서 hi 함수를 hello 이름으로, goodbye 함수를 bye 이름으로 임포트하여 다음과 같이 출력되도록 작성하세요.
  - ems/app-8.mjs

```
홍길동님, 안녕하세요?
홍길동님, 안녕히 가세요.
```

- 앞에서 작성한 greeting-1.mjs 모듈에 내보기한 모든 함수를 say라는 객체 이름으로 모두 임포트하여 다음과 같이 출력되도록 작성하세요.
  - app-9.mjs

```
홍길동님, 안녕하세요?
홍길동님, 안녕히 가세요.
```

- 아래 코드를 살펴보고, greeting-2 모듈을 완성하세요.
  - chapter02/ems/greeting-2.mjs

```
const hi = (name) => {
  console.log(`${name}님, 안녕하세요?`);
};

const goodbye = (name) => {
  console.log(`${name}님, 안녕히 가세요.`);
};
```

  - chapter02/ems/app-10.mjs

```
import say from './greeting-2.mjs';

say.hi('홍길동');
say.goodbye('홍길동');
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

자바스크립트 기초 문법과 모듈(심화2)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- Promise를 이용해서 비동기로 '피자를 주문했습니다'를 출력하도록 작성하세요.
  - async-2.js
  - 에러가 있는 경우 '피자를 주문하지 않습니다. '를 출력하세요.

다음과 같이 출력되도록 코드를 완성하세요.

- withoutAwait.js
- 에러 처리 코드를 포함함

```
fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users')
```

```
[
  {
    id: 1,
    name: 'Leanne Graham',
    username: 'Bret',
    email: 'Sincere@april.biz',
    address: {
      street: 'Kulas Light',
      suite: 'Apt. 556',
      city: 'Gwenborough',
      zipcode: '92998-3874',
      geo: [Object]
    },
    ...
]
```

앞의 코드를 async/await코드로 변경하세요.

- await.js
- 에러 처리 코드를 포함함

```
function init() {

}

init();
```

```
[
  {
    id: 1,
    name: 'Leanne Graham',
    username: 'Bret',
    email: 'Sincere@april.biz',
    address: {
      street: 'Kulas Light',
      suite: 'Apt. 556',
      city: 'Gwenborough',
      zipcode: '92998-3874',
      geo: [Object]
    },
    ...
]
```