KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

클래스 (심화1)

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

다음 클래스를 Singleton 객체로 만드세요.

```
class Database {
   private String connection = "MySQL";

   public String connect() {
     System.out.println(connection + "에 연결합니다.");
     return connection;
   }

   public void close() {
     System.out.println(connection + "을 닫습니다.");
   }
}
```

- 다음과 같은 출력이 나오도록 앞에서 정의한 Database 클래스를 운영하는 클래스를 정의하세요.

```
class DatabaseExample {


}
```

```
MySQL에 연결합니다.
데이터베이스: MySQL
MySQL을 닫습니다.
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

클래스 (심화2)

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

Input 클래스를 정의하세요.

- 멤버 변수로 Scanner 객체에 대한 정적 참조 변수를 가지며, 바로 초기화 함

```
package org.scoula.lib;

public class Input {
}
```

Input 클래스에 다음과 같은 정적 메서드를 추가하세요.

- 문자열 입력
  - String read(String title)
    - 매개변수 title을 출력하고 (줄바꿈하지 않음), 사용자가 입력한 문자열을 리턴함
  - String read(String title, String defaultValue)
    - 매개변수 title(defaultValue)를 출력하고 (줄바꿈하지 않음), 사용자가 입력한 문자열을 리턴함, 그냥 엔터를 치면 defaultValue를 리턴

- 정수 입력
  - int readInt(String title)
    - 매개변수 title을 출력하고 (줄바꿈하지 않음), 사용자가 입력한 문자열을 정수로 변환 후 리턴함

- yes/no 확인
  - boolean confirm(String title, boolean defaultValue)
    - 매개변수 title (Y/n)을 출력하고 (줄바꿈하지 않음),
    - defaultValue가 true이면 (Y/n), false이면 (y/N)을 출력
    - 입력 없이 엔터를 친 경우 기본값 리턴
  - boolean confirm(String title)
    - 앞에서 정의한 confirm을 호출하여 그 결과를 리턴

InputTest 클래스를 만들어 앞에서 만든 Input의 동작을 확인하는 코드를 작성하세요.

```
package org.scoula.lib;

public class InputTest {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

실행결과

```
이름: 이세돌
입력값: 이세돌
이름(홍길동):
입력값: 홍길동
나이: 10
입력값: 10
종료할까요? (Y/n): n
입력값: false
종료할까요? (Y/n):
입력값: true
```