KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

컴포넌트 심화

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

컴포넌트 심화

- style-test 프로젝트를 생성하세요.
  - 관련 패키지 설치
  - 새로운 작업을 위한 기본 골격을 위해 필요 없는 파일 삭제 및 수정

- 다음 컴포넌트 3개를 추가하세요.
  - Child1.vue
  - Child2.vue
  - Child3.vue

컴포넌트 심화

프로젝트 생성

- npm init vue style-test
- npm install

Child1, Child2, Child3 컴포넌트의 내용을 다음처럼 작성하세요.

- 각 컴포넌트의 이름 출력

```
<template>
  <div class="child">
    <h2>Child1</h2>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  name: 'Child1',
};
</script>

<style>
.child {
  background-color: yellow;   // Child2는 blue, Child3는 orange
  border: solid 1px black;
  margin: 1.5em;
  padding: 1em;
}
</style>
```

컴포넌트 심화

- App.vue에 Child1, Child2, Child3 컴포넌트를 지역 컴포넌트로 배치하세요.

```
<template>
  <div>

  </div>
</template>

<script>
export default {
  name: 'App',

};
</script>
```

src/App.vue

```
<template>
  <div>
    <Child1 />
    <Child2 />
    <Child3 />
  </div>
</template>

<script>
import Child1 from './components/Child1.vue';
import Child2 from './components/Child2.vue';
import Child3 from './components/Child3.vue';

export default {
  name: 'App',
  components: { Child1, Child2, Child3 },
};
</script>
```

컴포넌트 심화

- Child1, Child2의 <style>을 <style scoped>로 변경하고, 브라우저 콘솔의 DOM을 확인하세요.

Child3.vue을 <style>을 module로 설정한 경우 다음 코드를 완성하세요.

```
<template>
  <div :class="____________________">
    <h2>Child3</h2>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  name: 'Child3',
  created() {
    console.log(this._______________);
  },
};
</script>

<style module>
.child {
  background-color: orange;
  border: solid 1px black;
  margin: 1.5em;
  padding: 1em;
}
</style>
```

src/components/Child3.vue

```
<template>
  <div :class="$style.child">
    <h2>Child3</h2>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  name: 'Child3',
  created() {
    console.log(this.$style);
  },
};
</script>

<style module>
.child {
  background-color: orange;
  border: solid 1px black;
  margin: 1.5em;
  padding: 1em;
}
</style>
```

컴포넌트 심화

- slot-test 프로젝트를 생성하세요.
  - 관련 패키지 설치
  - 새로운 작업을 위한 기본 골격을 위해 필요 없는 파일 삭제 및 수정

- 다음 컴포넌트를 추가하세요.
  - CheckBox1.vue
  - NoSlotTest.vue

컴포넌트 심화

프로젝트 만들기

- npm init vue slot-test
- npm install

CheckBox1 컴포넌트를 다음과 같이 정의하세요.

```
<template>
    <div>
        <input type="checkbox"
           :value="id"
           :checked="checked"
           @change="$emit('check-changed', {id, checked: $event.target.checked })" />
        <span v-if="checked === true" style="color:blue; text-decoration:underline;">
            <i>{{label}}</i>
        </span>
        <span v-else style="color:gray">{{label}}</span>
    </div>
</template>

<script>
export default {
    name : "CheckBox1",
    props : ["id", "checked", "label"]
}
</script>
```

NoSlotTest 컴포넌트를 다음과 같이 정의하세요.

```
<script>
import CheckBox1 from './CheckBox1.vue';

export default {
    name : "NoSlotTest",
    components : { CheckBox1 },
    data() {
        return {
            items : [
                { id:"V", checked:true, label:"Vue" },
                { id:"A", checked:false, label:"Angular" },
                { id:"R", checked:false, label:"React" },
                { id:"S", checked:false, label:"Svelte" },
            ]
        }
    },
    methods : {
        CheckBoxChanged(e) {
            let item = this.items.find((item)=> item.id === e.id);
            item.checked = e.checked;
        }
    }
}
</script>
```

NoSlotTest 컴포넌트를 다음과 같이 정의하세요. 필요한 경우 코드를 완성하세요.

```
<template>
    <div>
      <h3>당신이 경험한 프론트 엔드 기술은?(첫번째:Slot사용(X))</h3>
      <CheckBox1 ______________________ :key="item.id"
          ________="item.id"
          ________="item.label"
          ________="item.checked"
          @______________="CheckBoxChanged">
      </CheckBox1>
    </div>
</template>
```

src/components/NoSlotTest.vue

```
<template>
    <div>
      <h3>당신이 경험한 프론트 엔드 기술은?(첫번째:Slot사용(X))</h3>
      <CheckBox1 v-for="item in items" :key="item.id"
         :id="item.id"
         :label="item.label"
         :checked="item.checked"
         @check-changed="CheckBoxChanged">
      </CheckBox1>
    </div>
</template>
```

App.vue를 다음과 같이 정의하고, 결과를 확인하세요.

```
<template>
  <div>
    <NoSlotTest />
  </div>
</template>

<script>
import NoSlotTest from './components/NoSlotTest.vue'

export default {
  name: 'App',
  components: { NoSlotTest }
}
</script>
```

당신이 경험한 프론트 엔드 기술은?(첫번째:Slot사용(X))

- [x] Vue
- [ ] Angular
- [ ] React
- [ ] Svelte

다음과 같이 CheckBox2 컴포넌트를 정의하세요.

```
<template>
  <div>
    <input
      type="checkbox"
      :value="id"
      :checked="checked"
      @change="$emit('check-changed', { id, checked: $event.target.checked })"
    />
    <slot>Item</slot>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  name: 'CheckBox2',
  props: ['id', 'checked'],
};
</script>
```

컴포넌트 심화

- NoSlotTest와 동일하게 동작하도록 SlotTest 컴포넌트를 정의하세요.
  - 템플릿 파트를 slot을 이용하는 형태로 변경하세요.

- App.vue를 다음과 같이 수정하고 결과를 확인하세요.

```
<template>
  <div>
    <NoSlotTest />
    <SlotTest />
  </div>
</template>

<script>
import NoSlotTest from './components/NoSlotTest.vue'
import SlotTest from './components/SlotTest.vue'

export default {
  name: 'App',
  components: { NoSlotTest, SlotTest }
}
</script>
```

src/components/SlotTest.vue

```
<template>
  <div>
    <h3>
     당신이 경험한 프론트 엔드 기술은?(두번째:slot기본)
    </h3>
    <CheckBox2
      v-for="item in items"
      :key="item.id"
      :id="item.id"
      :checked="item.checked"
      @check-changed="CheckBoxChanged">
      <span v-if="item.checked"
        style="color: blue; text-decoration: underline">
        <i>{{ item.label }}</i>
      </span>
      <span v-else style="color: gray">{{ item.label }}</span>
    </CheckBox2>
  </div>
</template>
```



전달되는 템플릿이 없는 경우 보여줄 fallback UI를 <slot></slot> 사이에 작성함

src/components/SlotTest.vue

```
<script>
import CheckBox2 from './CheckBox2.vue';

export default {
  name: 'SlotTest',
  components: { CheckBox2 },
  data() {
    return {
      items: [
        { id: 'V', checked: true, label: 'Vue' },
        { id: 'A', checked: false, label: 'Angular' },
        { id: 'R', checked: false, label: 'React' },
        { id: 'S', checked: false, label: 'Svelte' },
      ],
    };
  },
  methods: {
    CheckBoxChanged(e) {
      let item = this.items.find((item) => item.id === e.id);
      item.checked = e.checked;
    },
  },
};
</script>
```