# Java 변수와 타입, 연산자 핵심정리



## 기본 타입 primitive type

| 타입 | 메모리 크기 | | 저장되는 값의 허용 범위 | |
|---|---|---|---|---|
| byte | 1byte* | 8bit | $-2^{7} \sim (2^{7}-1)$ | −128 ~ 127 |
| short | 2byte | 16bit | $-2^{15} \sim (2^{15}-1)$ | −32,768 ~ 32,767 |
| char | 2byte | 16bit | $0 \sim (2^{16}-1)$ | 0 ~ 65535 (유니코드) |
| int | 4byte | 32bit | $-2^{31} \sim (2^{31}-1)$ | −2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 |
| long | 8byte | 64bit | $-2^{63} \sim (2^{63}-1)$ | −9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807 |

## 문자열 → 개별타입

- Integer.parseInt(문자열), Double.parseDouble(문자열)

## Scanner 클래스

- 다양한 입력 소스로부터 데이터 입력 받기
- new Scanner(source)
  - 예) new Scanner(System.in)
  - nextInt(), nextDouble(), next(), nextLine()

## 참조 타입의 동등 비교

- .equals(비교대상)