

K-디지털 트레이닝

개발을 위한 준비

[KB] IT's Your Life

1 개발을 위한 준비

✓ workspace 준비

- C:\KB_Fullstack\W08_Spring

1 개발을 위한 준비

New Project

Search

- Kotlin
- Groovy
- Empty Project

Generators

- Maven Archetype
- Jakarta EE**
- Spring Boot
- JavaFX
- Quarkus
- Micronaut
- Ktor
- Compose for Desktop
- HTML
- React
- Express
- Angular CLI

Name: ex01

Location: C:\WKB_FullstackW08_spring
Project will be created in: C:\WKB_FullstackW08_spring\ex01

☐ Create Git repository

Template: Web application Servlet, web.xml, index.jsp

Application server: Tomcat 9.0.89 New...

Language: Java Kotlin Groovy

Build system: Maven Gradle

Group: ? org.scoula

Artifact: ? ex01

JDK: 17 java version "17"


1 개발을 위한 준비

- ✓ **Version: Jakarta EE 8**
 - Servlet 4.0.1

1 개발을 위한 준비

✓ Lombok Plugin 설치


- File > Settings... > Plugins
 - Marketplace에서 Lombok 검색 후 설치



1 개발을 위한 준비

✓ Lombok 설정

- File > Setting... > Build, Execution, Deployment > Compiler > Annotation Processors
 - Enable annotation processing 체크 → 프로젝트 생성시 마다 해줘야 함



1 개발을 위한 준비

build.gradle

```
plugins {  
    id 'java'  
    id 'war'  
}  
  
group 'org.scoula'  
version '1.0-SNAPSHOT'  
  
repositories {  
    mavenCentral()  
}  
  
ext {  
    junitVersion = '5.9.2'  
    springVersion = '5.3.37'  
    lombokVersion = '1.18.30'  
}  
  
sourceCompatibility = '1.17'  
targetCompatibility = '1.17'  
  
tasks.withType(JavaCompile) {  
    options.encoding = 'UTF-8'  
}
```

1 개발을 위한 준비

build.gradle

```
dependencies {  
    // 스프링  
    implementation ("org.springframework:spring-context:${springVersion}")  
        { exclude group: 'commons-logging', module: 'commons-logging' }  
    implementation "org.springframework:spring-webmvc:${springVersion}"  
    implementation 'javax.inject:javax.inject:1'  
  
    // AOP  
    implementation 'org.aspectj:aspectjrt:1.9.20'  
    implementation 'org.aspectj:aspectjweaver:1.9.20'  
  
    // JSP, SERVLET, JSTL  
    implementation('javax.servlet:javax.servlet-api:4.0.1')  
    // compileOnly 'javax.servlet.jsp:jsp-api:2.1'  
    compileOnly 'javax.servlet.jsp:javax.servlet.jsp-api:2.3.3'  
    implementation 'javax.servlet:jstl:1.2'  
  
    // Log4j2 Logging  
    implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-api:2.18.0'  
    implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-core:2.18.0'  
    implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-slf4j-impl:2.18.0'  
  
    // xml내 한글 처리  
    implementation 'xerces:xercesImpl:2.12.2'
```


1 개발을 위한 준비

✎ build.gradle


```
// Lombok
compileOnly "org.projectlombok:lombok:${lombokVersion}"
annotationProcessor "org.projectlombok:lombok:${lombokVersion}"

// Jackson - Json 처리
implementation 'com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind:2.9.4'

// 테스트
testImplementation "org.springframework:spring-test:${springVersion}"
testCompileOnly "org.projectlombok:lombok:${lombokVersion}"
testAnnotationProcessor "org.projectlombok:lombok:${lombokVersion}"

testImplementation("org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:${junitVersion}")
testRuntimeOnly("org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine:${junitVersion}")
}


test {
    useJUnitPlatform()
}
```



1 개발을 위한 준비

✓ 디렉토리 구조

- java
 - Java 클래스 배치
- resources
 - Java 클래스를 제외한 모든 파일(설정, xml 등)
- webapp
 - Web URL로 접근하는 root 디렉토리
 - WEB-INF
 - 웹 설정, 스프링 View 배치 디렉토리
 - index.jsp, web.xml 삭제



1 개발을 위한 준비


resources/log4j2.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Configuration>

    <!-- Appender, Layout 설정 -->
    <Appenders>
        <Console name="console" target="SYSTEM_OUT">
            <PatternLayout charset="UTF-8" pattern=" %-5level %c(%M:%L) - %m%n"/>
        </Console>
    </Appenders>

    <!-- Logger 설정 -->
    <Loggers>
        <Root level="INFO">
            <AppenderRef ref="console"/>
        </Root>
        <Logger name="org.scoula" level="INFO" additivity="false" >
            <AppenderRef ref="console"/>
        </Logger>
        <Logger name="org.springframework" level="INFO" additivity="false">
            <AppenderRef ref="console"/>
        </Logger>
    </Loggers>

</Configuration>
```



1 개발을 위한 준비


✓ 로그의 레벨 설정

- 너무 많은 로그 메시지 출력 → 로그 레벨 이용하여 수정 가능
- 로그레벨
 - FATAL : 가장 크리티컬한 에러가 일어 났을 때만 로깅
 - ERROR : 일반 에러가 일어 났을 때만 로깅
 - WARN : 에러는 아니지만 주의할 필요가 있을 때만 로깅
 - INFO : 일반 정보를 나타낼 때 로깅 (INFO + ERROR)
 - DEBUG : 일반 정보를 상세히 나타낼 때 로깅 (디버깅 정보)
 - TRACE : 경로추적을 위해 사용

1 개발을 위한 준비

✓ 패키지 생성


- src/main/java에 패키지 생성
 - org.scoula
 - config : 스프링 설정 패키지
 - controller : 기본 컨트롤러 패키지



1 개발을 위한 준비

✓ 설정 파일 만들기

- org.scoula.config
 - RootConfig.java
 - ServletConfig.java
 - WebConfig.java



1 개발을 위한 준비

RootConfig.java

```
package org.scoula.config;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class RootConfig {

}
```

1 개발을 위한 준비

ServletConfig.java

```
package org.scoula.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ViewResolverRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;
import org.springframework.web.servlet.view.JstlView;

@EnableWebMvc
@ComponentScan(basePackages = {"org.scoula.controller"}) // Spring MVC용 컴포넌트 등록을 위한 스캔 패키지
public class ServletConfig implements WebMvcConfigurer {

    @Override
    public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
        registry
            .addResourceHandler("/resources/**") // url이 /resources/로 시작하는 모든 경로
            .addResourceLocations("/resources/"); // webapp/resources/경로로 매핑
    }
}
```


1 개발을 위한 준비

ServletConfig.java

```
// jsp view resolver 설정
@Override
public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {
    InternalResourceViewResolver bean = new InternalResourceViewResolver();

    bean.setViewClass(JstlView.class);
    bean.setPrefix("/WEB-INF/views/");
    bean.setSuffix(".jsp");

    registry.viewResolver(bean);
}
}
```

1 개발을 위한 준비

WebConfig.java

```
package org.scoula.config;

import org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter;
import org.springframework.web.servlet.support.AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer;

import javax.servlet.Filter;

public class WebConfig extends AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {

    @Override
    protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
        return new Class[] { RootConfig.class };
    }

    @Override
    protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
        return new Class[] { ServletConfig.class };
    }

    // 스프링의 FrontController인 DispatcherServlet이 담당할 Url 매핑 패턴, / : 모든 요청에 대해 매핑
    @Override
    protected String[] getServletMappings() {
        return new String[] { "/" };
    }
}
```

1 개발을 위한 준비

WebConfig.java

```
// POST body 문자 인코딩 필터 설정 - UTF-8 설정
protected Filter[] getServletFilters() {
    CharacterEncodingFilter characterEncodingFilter = new CharacterEncodingFilter();


    characterEncodingFilter.setEncoding("UTF-8");
    characterEncodingFilter.setForceEncoding(true);

    return new Filter[] {characterEncodingFilter};
}
```

1 개발을 위한 준비

✓ 컨트롤러 만들기

- org.scoula.controller
 - HomeController.java



1 개발을 위한 준비

HomeController.java

```
package org.scoula.controller;

import lombok.extern.log4j.Log4j2;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
@Log4j2
public class HomeController {

    @GetMapping("/")
    public String home() {
        log.info("=====> HomController /");
        return "index"; // View의 이름
    }
}
```

1 개발을 위한 준비

✓ Jsp 파일 만들기

○ src/main/webapp


- WEB-INF/views/index.jsp

```
@Override
public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {
    InternalResourceViewResolver bean = new InternalResourceViewResolver();

    bean.setViewClass(JstlView.class);
    bean.setPrefix("/WEB-INF/views/");
    bean.setSuffix(".jsp");

    registry.viewResolver(bean);
}
```

- controller에서 index라는 view 이름을 리턴한 경우
/WEB-INF/views/ + view 이름 + .jsp
→ /WEB-INF/views/index.jsp




1 개발을 위한 준비

views/index.jsp


```
<!DOCTYPE html>
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
</head>
<body>
    <h1>환영합니다.</h1>
</body>
</html>
```

1 개발을 위한 준비

✓ 톰캣 설정



○ Application context: /



1 개발을 위한 준비

✓ 애플리케이션 실행

The screenshot shows the 'Services' window in an IDE, specifically the 'Tomcat 9.0.98 [로컬]' service. The log output is as follows:


```
14-Jan-2025 12:11:40.303 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start 프로토콜 핸들러 ["http-nio-8080"]을(를) 시작
14-Jan-2025 12:11:40.353 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start 서버가 [158] 밀리초 내에 시작되었습니다.
서버에 연결됨
[2025-01-14 12:11:40,812] 아티팩트 Gradle : org.scoula : ex01-1.0-SNAPSHOT.war: 아티팩트 배포 중입니다. 잠시 기다려 주세요...
14-Jan-2025 12:11:43.544 INFO [RMI TCP Connection(2)-127.0.0.1] org.apache.jasper.servlet.TldScanner.scanJars 적어도 하
INFO org.springframework.web.context.ContextLoader(initWebApplicationContext:257) - Root WebApplicationContext: initi
INFO org.springframework.web.context.ContextLoader(initWebApplicationContext:293) - Root WebApplicationContext init:
INFO org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet(initServletBean:525) - Initializing Servlet 'dispatcher'
INFO org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet(initServletBean:547) - Completed initialization in 1080 ms
[2025-01-14 12:11:46,146] 아티팩트 Gradle : org.scoula : ex01-1.0-SNAPSHOT.war: 아티팩트가 성공적으로 배포되었습니다.
[2025-01-14 12:11:46,147] 아티팩트 Gradle : org.scoula : ex01-1.0-SNAPSHOT.war: 배포하는 데 5,335 밀리초가 소요되었습니다
INFO org.scoula.controller.HomeController(home:13) - =====> HomeController /
```

The IDE interface includes a sidebar with icons for Explorer, Run and Debug, and Output. The main area displays the log messages for the Tomcat service.

1 개발을 위한 준비

✓ 확인

- <http://localhost:8080/>




✓ 프로젝트 템플릿 만들기

- 탐색기에서 ex01 프로젝트 폴더를 SpringLegacy이름으로 복사 후 SpringLegacy 프로젝트 열기
- SpringLegacy/settings.gradle


```
rootProject.name = "SpringLegacy"
```

- 수정 후 Sync



✓ 톰캣 설정 수정 → ArtifactId 변경

```
rootProject.name = "SpringLegacy"
```



1 개발을 위한 준비

✓ 프로젝트 템플릿 만들기

- File > New Projects Setup > Save Project as Template...

