

실습6

실습6- 문제1, 문제2

(각각 25점, 주석 10점, 총 60점)

실습: 제출 파일 목록

(실습6)

- 파이썬 Script 파일명: 이름_실습6.py
- 사이버 캠퍼스 제출
 - 실습6 제출항목에 제출

실습6

- (문제1) 커피숍에 4가지 메뉴가 있다.
각 메뉴와 가격은 아래와 같다.
그린티라떼-3000원, 모카라떼-3500원,
아메리카노-2000원, 카페라떼-2500원



그린티라떼- 3000원
모카라떼- 3500원
아메리카노- 2000원
카페라떼- 2500원

①메뉴별 가격을 사전객체로 구성한다.

- 원소 쌍은 메뉴:가격 (key는 문자열, value는 정수)

②메뉴를 입력받고,

해당 메뉴의 가격을 찾아 출력하는 작업을 반복한다.
만약, 빈 문자열을 입력하면 반복을 종료한다.

- 키보드에서 메뉴를 입력받는다.
- 빈 문자열을 입력했다면, 반복을 종료한다.
- 없는 메뉴를 입력했다면,
‘없는 메뉴!’라고 출력하고 출력1을 skip하도록 한다.
- 출력1. 사전에서 해당 메뉴의 가격을 가져와서 출력한다.
 - value에 단위 ‘원’를 붙여서 출력. 문자열 포매팅 사용.

실습6



그린티라떼- 3000원
모카라떼- 3500원
아메리카노- 2000원
카페라떼- 2500원

😊 실행 예시 화면

***** 문제 1 *****

*메뉴 가격 찾기입니다 #문자열 출력

메뉴? 아메리카노 Enter

아메리카노 2000원 #출력1

메뉴? 모카라떼 Enter

모카라떼 3500원

메뉴? 쥬스 Enter

없는 메뉴! #문자열 출력

메뉴? 아메리카노

아메리카노 2000원

메뉴? Enter

반복문으로
작업

#하늘색 프롬프트(안내문구)

#분홍색 키보드 입력값

#파란색 문자열 출력

#빨간색 변수의 값

실습 6

(문제2) 파일을 읽어 각 단어의 빈도수를 세고, 사전 객체로 구성한다.
단어와 빈도수를 출력한다. (파일명은 **data.txt** 로 한다)

- ① 파일을 읽어 그 안의 특수문자를 **공백(space)**으로 바꾸어 새 문자열을 만든다. **반복문 사용**
 - 특수 문자 중 **~!@#\$%^&*-_+=(){}[]:;?.,<">'** 이것만 처리.
 - 특수문자라면, **공백문자**를 새 문자열에 연결.
특수문자가 아니라면, 그대로 새 문자열에 연결.

(예) 'God saw all that he had made,
and it was very good. And there was evening,
and there was morning--the sixth day.'

 특수문자를 space로 바꿈

'God saw all that he had made
and it was very good __And there was evening
and there was morning the sixth day '

} 파일에서 읽은 문자열

} 새 문자열

- 출력1. 새 문자열을 출력한다.

실습 6

☺ 실행(1단계) 예시 화면

**** 읽은 문자열**

God saw all that he had made,
and it was very good. And there was evening,
and there was morning—the sixth day.

**** 새 문자열**

God saw all that he had made
and it was very good And there was evening
and there was morning the sixth day

} 파일에서
읽은 데이터

#파란색 문자열 출력

#빨간색 변수의 값

실습 6

- ② 새 문자열을 분리하여 리스트 객체를 만든다.
 - 공백을 기준으로 분리하여 리스트 객체를 만든다.
 - 리스트 객체의 원소는 새 문자열 안의 단어들

'God saw all that he had made
and it was very good And there was evening
and there was morning the sixth day'



새 문자열을 나누어 리스트 객체로 구성

['God', 'saw', 'all', 'that', 'he', 'had', 'made', 'and', 'it',
'was', 'very', 'good', 'And', 'there', 'was', 'evening', 'and',
'there', 'was', 'morning', 'the', 'sixth', 'day']

실습 6

- ③ 리스트에서 각 단어의 빈도수를 세고, 사전 객체로 구성한다.

['God', 'saw', 'all', 'that', 'he', 'had', 'made', 'and', 'it', 'was', 'very', 'good', 'And', 'there', 'was', 'evening', 'and', 'there', 'was', 'morning', 'the', 'sixth', 'day']

- 반복문으로 리스트에서 원소를 하나씩 꺼내와, 단어와 빈도수 쌍을 원소로 하는 사전 객체를 구성한다.
(키는 단어, value는 빈도수)
 - 먼저 빈 사전 객체를 만든다.
 - 반복문으로 리스트의 원소(단어)를 꺼내옴. 이 단어가
 - 사전 객체에 존재하지 않는다면, value 1인 원소 쌍을 추가.
단어: 1
 - 사전 객체에 존재하면, value를 1증가.
단어: +1

샘플.
다른 방법도 OK

실습 6

[‘God’, ‘saw’, ‘all’, ‘that’, ‘he’, ‘had’, ‘made’, ‘and’, ‘it’, ‘was’, ‘very’, ‘good’, ‘And’, ‘there’, ‘was’, ‘evening’, ‘and’, ‘there’, ‘was’, ‘morning’, ‘the’, ‘sixth’, ‘day’]



단어와 빈도수 쌍을 원소로 하는 사전객체 구성하기.

반복문으로 리스트의 원소를 차례로 꺼내와서,

- 사전 객체에 존재하는 키라면, value를 1증가
- 사전객체에 존재하지 않는 키라면, value가 1인 원소 추가

{‘God’:1, ‘saw’:1, ‘all’:1, ‘that’:1, ‘he’:1, ‘had’:1, ‘made’:1, ‘and’:2, ‘it’:1, ‘was’:3, ..., ‘sixth’:1, ‘day’:1 }

실습 6

- ④ 출력2. 단어와 빈도수를 출력한다. (반복문 사용)
 - 단어 10자리, 빈도수 3자리로 지정하여 출력.

😊 실행(4단계) 예시 화면

** 단어별 빈도수

God	1
saw	1
all	1
that	1
he	1
had	1
made	1
and	2
it	1
was	3
very	1
good	1
And	1
there	2
evening	1
morning	1
the	1
sixth	1
day	1

사전 객체의 원소 쌍,
단어와 빈도수 원소 쌍을 출력

#파란색 문자열 출력

#빨간색 변수의 값

자릿수 지정 안하면...

** 단어별 빈도수

God	1
saw	1
all	1
that	1
he	1
had	1
made	1
and	2
it	1
was	3
very	1
good	1
And	1
there	2
evening	1
morning	1
the	1
sixth	1
day	1

비교

실습 6

☺ 실행(전체) 예시 화면

**** 읽은 문자열**

God saw all that he had made,
and it was very good. And there was evening,
and there was morning—the sixth day.

**** 새 문자열**

God saw all that he had made
and it was very good And there was evening
and there was morning the sixth day

**** 단어별 빈도수**

God	1
saw	1
all	1
that	1
he	1
had	1
made	1
and	2
it	1
was	3
very	1
good	1
And	1
there	2
evening	1
morning	1
the	1
sixth	1
day	1

#파란색 문자열 출력

#빨간색 변수의 값