



C프로그래밍 (CSE2003)

실습 9-1

실습 9-1 – memory address

포인터와 주소를 자유자재로 사용해보자.

변수 선언은 `int start = 100, int *pointer, int N, int no1, int no2` 만 허용한다.

1. 변수 `no1, no2`에 입력을 받고, 각각 변수의 값과, 주소를 출력한다.
2. 변수 `N`에 짝수값을 집어넣으면, `start` 변수의 주소값을 `no2`로 호출하면 `no1`으로 바꾼다.
3. `start` 변수의 값과, 주소값을 `Pointer` 변수만 이용해 출력한다.
4. `pointer` 변수를 이용해, 해당 주소에 들어있는 값을 변경한다.

* 아래 코드를 제외하고는, 절대로 다른 변수를 이용해 출력하지 않는다. (Only `start, pointer`만을 이용한다.)

```
printf("\n-----print start-----\n");
printf("start_value, memory_address : %d %p\n", start, &start);
printf("no1_value, memory_address : %d %p\n", no1, &no1);
printf("no2_value, memory_address : %d %p\n", no2, &no2);
printf("-----print end-----\n\n");
```

실습 9-1 – memory address

■ 실행 예시:

```
gpuadmin@sg6:~/Seungho/TA/right_answer$ ./a.out
no1 : 135
no2 : 357

-----print start-----
start_value, memory_address : 100 0x7ffcf6c14260
no1_value, memory_address : 135 0x7ffcf6c1426c
no2_value, memory_address : 357 0x7ffcf6c14268
-----print end-----

change start's address with pointer : 2

-----print start-----
start_value, memory_address : 357 0x7ffcf6c14268
-----print end-----

change start value with pointer : 486

-----print start-----
start_value, memory_address : 486 0x7ffcf6c14268
-----print end-----
```