



C프로그래밍 (CSE2003)

실습 13

실습 13 - 관계연산자

- 하나의 실수(float type)를 입력 받고 반올림 할 때 소수점 아래를 버려야 하는지, 올려야 하는지 확인하는 프로그램을 작성해 보자.

- 조건:

- ◆ 모든 내용을 main function에 구현한다.
- ◆ 소수점 아래를 버려야 한다면 0, 올려야 한다면 1을 출력하도록 한다.
- ◆ printf 문 안에서 필요한 연산과, 다음 4개의 관계연산자 각각만을 사용하여 결과를 출력한다. (총 4번 출력)

>

>=

==

!=

- ◆ Main function의 형태 (빈 칸 이외에는 변수 선언 및 입출력만 이루어짐)

```
printf ("Use \">>\": %d\n", > Blank >);  
printf ("Use \">>=\": %d\n", >= Blank >=);  
printf ("Use \"==\": %d\n", == Blank ==);  
printf ("Use \"!=\": %d\n", != Blank !=);
```

실습 13 - 관계연산자

■ 실행 예시

```
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ gcc -o relation relation.c
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./relation
Input: 3.4
Use ">": 0
Use ">=": 0
Use "==" : 0
Use "!=": 0
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./relation
Input: 12.999
Use ">": 1
Use ">=": 1
Use "==" : 1
Use "!=": 1
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./relation
Input: 0.5
Use ">": 1
Use ">=": 1
Use "==" : 1
Use "!=": 1
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./relation
Input: 0.1
Use ">": 0
Use ">=": 0
Use "==" : 0
Use "!=": 0
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ █
```