



C프로그래밍 (CSE2003)

실습 30

실습 30 – String to Double

- 사용자로부터 최대 10자리에 해당하는 실수를 character type array에 입력 받고 이를 double type 변수에 변환하여 저장하는 프로그램을 작성해 보자.
- 조건:
 - ◆ Main function에서는 입력, function call, 출력만을 담당한다.
 - ◆ 초기 입력은 한 글자씩 character type array에 저장한다.
 - ◆ Character type array를 parameter로 전달받아 이를 double type으로 변환하여 return하여주는 double type의 user defined function을 구현하여 이용한다.
 - ◆ 숫자, 소수점(.), 부호(-) 이외의 입력은 하지 않는다고 가정하며 올바른 실수 형태의 입력만을 가정한다.
 - ◆ 소수점 이상의 수는 4자리까지 올 수 있다고 가정하고, 소수점 이하의 수는 6자리까지 올 수 있다고 가정한다.

실습 30 – String to Double

- 실행 예시:

```
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ gcc -o strTof strTof.c
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./strTof
1234.5678
Result: 1234.567800
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./strTof
-0.9999
Result: -0.999900
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./strTof
0
Result: 0.000000
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ █
```