CITROENZUUR						
IDENTIFICATIE	FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN					
Synoniem	-	Kleur	Kleurloos tot wit	Verschijningsvorm	Kristallijne vaste stof/ poeder. Korrelig poeder	
Brutoformule	C6H8O7	Geur	Reukloos	Ontbindingstemperatuur	175 °C	
CAS-nummer	77-92-9	Kookpunt	Nvt	Explosiegrenzen	-	
Moleculaire massa	192.1 g/mol	Smeltpunt	153 °C	pH-waarde	2.2	
Gebruik	Chemische stof voor laboratoria	Vlampunt	-	Relatieve dichtheid	1.7	
Advies	D 1 L 1 LT 1			Oplosbaarheid in water	Goed, 59%	

## **ETIKETTERING**

CLP (EU-GHS) **DSD** Signaalwoord: Waarschuwing Indeling: Xi irriterend Klasse Categorie Gevarenaanduidingen Oogirritatie categorie 2 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R-zinnen R36 S-zinnen S22, S26, S39

P-zinnen P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313				
BRAND/EXPLOSIE	PREVENTIE	MAATREGELEN		
Brand Moeilijk brandbaar. In fijn verdeelde toestand/bij temp. boven vlampunt: verhoogde kans op brand/explosie Zie 'chemische reacties'	Verwijderd houden van open vuur/warmte. Fijn verdeeld: verwijderd houden van ontstekingsbronnen/vonken.	Blusmiddelen Verneveld water. Schuim. Koolzuur. ABC- poeder. Volle straal (water of schuim) kan overschuimen veroorzaken		
Explosie Fijn stof met lucht explosief. Stofwolk kan ontsteken door vonken. Zie 'chemische reacties'				
GEVAREN / RISICO	PERSOONLIJKE BESCHERMING	EHBO		
Inademen NA INADEMEN VAN STOF: Lichte irritatie. Droge keel/keelpijn. Hoesten. BIJ BLOOTSTELLING AAN HOGE CONCENTRATIES: Irritatie luchtwegen. Ademhalingsmoeilijkheden. Huid Rode huid. NA LANGDURIGE BLOOTSTELLING/CONTACT: Prikkeling/irritatie van de huid.	Werken onder trekkast  Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P1  Handschoenen (butylrubber, natuurrubber, viton, PVC)  Beschermkleding  Na gebruik handen wassen	Inademen Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts raadplegen.  Huid Spoelen met water. Gebruik van zeep toegestaan. Bij aanhoudende irritatie: naar arts.		
Ogen Irritatie van het oogweefsel. NA LANGDURIGE BLOOTSTELLING/CONTACT: Ontsteking/aantasting van het oogweefsel.	Veiligheidsbril	Ogen Onmiddellijk met veel water spoelen. Bij aanhoudende irritatie: naar oogarts.		
Inslikken NA INNAME VAN GROTE HOEVEELHEDEN: Braken. Buikpijn.		Inslikken Mond spoelen met water. Zo vlug mogelijk na inname: veel water laten drinken. Niet laten braken. Bij onwel voelen: naar arts.		
Chronische toxiciteit NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CO	NTACT: Aantasting/verkleuring tanden	Antigifcentrum 070/245.245		

## MILIEU, OPRUIMING EN OPSLAG

Milieu WGK 1: zwak waterverontreinigend. Afval niet in de gootsteen lozen. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Opruimen

gemorst product Gemorst product opscheppen in afsluitbaar vat. Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water.

Droog en op een goed geventileerde plaats, bij omgevingstemperatuur. Opslag

GESCHEIDEN VAN: warmtebronnen, ontstekingsbronnen, oxidatiemiddelen, reductiemiddelen, (sterke) basen, water/vocht

## **CHEMISCHE REACTIES / OVERIGE GEGEVENS**

Hygroscopische stof. Preventiemaatregelen gelden uitsluitend voor de stof in droge toestand.

Reageert heftig met (sterke) oxidantia: (verhoogde) kans op brand

Reageert met (sterke) reductantia

Reageert exotherm met (sommige) basen: (verhoogde) kans op brand

