NATRIUMPYROSULFIET					
IDENTIFICATIE FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN					
Synoniem	Dinatriumdisulfiet, natriumbisulfiet	Kleur	Kleurloos - lichtgeel	Verschijningsvorm	Kristallijne vaste stof/poeder
Brutoformule	Na2S2O5	Geur	Prikkelend/ stekend	Ontbindingstemperatuur	> 150 °C
CAS-nummer	7681-57-4	Kookpunt	Nvt	Explosiegrenzen	-
Moleculaire massa	190.11 g/mol	Smeltpunt	150 °C	pH-waarde	4.5
Gebruik	Chemische stof voor laboratoria	Vlampunt	Nvt	Relatieve dichtheid	1.5
Advies	D 2 L 3 LT 3			Oplosbaarheid in water	Goed, 54%

ETIKETTERING

CLP (EU-GHS)

Signaalwoord: Gevaar

Indeling:

Klasse	Categorie		Gevarenaanduidingen
Acute toxiciteit	categorie 4*	H302	Schadelijk bij inslikken.
Ernstig oogletsel	categorie 1	H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
		EUH031	Vormt giftig gas in contact met zuren.

DSD

Xn schadelijk

R-zinnen **R22, R31, R41** S-zinnen **S26, S39, S46**

P-zinnen	P280, P264,	, P270, P301+P3	312, P305+P351	+P338, P312, P3	330, P310, P501

BRAND/EXPLOSIE	PREVENTIE	MAATREGELEN
Brand Niet brandbaar.	Verwijderd houden van open vuur/warmte.	Blusmiddelen bij omgevingsbrand Alle blusmiddelen toegestaan.
Explosie -		
GEVAREN / RISICO	PERSOONLIJKE BESCHERMING	ЕНВО
Inademen NA INADEMEN VAN STOF: Droge keel/keelpijn.	Werken onder trekkast	Inademen Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij
Hoesten. Irritatie luchtwegen en neusslijmvlies. BIJ BLOOTSTELLING AAN HOGE CONCENTRATIES: Ademhalingsmoeilijkheden. Kans op ontsteking van de luchtwegen.	Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P2	ademhalingsproblemen: arts raadplegen.
Huid Rode huid.	Handschoenen (butylrubber, polyethyleen, PVC)	Huid Wassen met water en zeep. Bij aanhoudende irritatie: naar arts.
	Beschermkleding	damodelide intate naar are
	Na gebruik handen wassen	
Ogen	Veiligheidsbril	Ogen
Irritatie van het oogweefsel. Tranenvloed. Ontsteking oogbindvlies.		Onmiddellijk 15 min. met veel water spoelen. Naar oogarts.
Inslikken		Inslikken
Irritatie maag-darmslijmvliezen. Misselijkheid.		Mond spoelen met water. Zo vlug mogelijk
Braken. Buikpijn.		na inname: veel water laten drinken. Niet
		laten braken. Bij onwel voelen: naar arts.

Chronische toxiciteit

Antigifcentrum 070/245.245

NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT: Huiduitslag/ontsteking. Ademhalingsmoeilijkheden. Kans op ontsteking van de luchtwegen.

MILIEU, OPRUIMING EN OPSLAG

Milieu WGK 1: zwak waterverontreinigend.

Afval niet in de gootsteen lozen.

Opruimen Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

gemorst product Gemorst product opscheppen in afsluitbaar vat. Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water.

Opslag Droog en op een goed geventileerde plaats, bij kamertemperatuur.

GESCHEIDEN VAN: warmtebronnen, oxidatiemiddelen, (sterke) zuren, water/vocht

CHEMISCHE REACTIES / OVERIGE GEGEVENS

Ontbindt langzaam aan de lucht en o.i.v. water (vocht).

Bij verhitting/verbranding: vorming van giftige en bijtende dampen (zwaveloxiden).

Reageert exotherm met (sterke) oxidantia

Reageert met (sommige) zuren: vorming van (zeer) giftige dampen (zwaveldioxide)

