NAFTOL								
IDENTIFICATIE		FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN						
Synoniem	1-naftol	Kleur	Kleurloos - licht geel. Wordt donker aan lucht	Verschijningsvorm	Kristallijne vaste stof/ poeder vlokken			
Brutoformule	C10H8O	Geur	Fenolgeur	Zelfontbrandingstemperatuur	510 °C			
CAS-nummer	90-15-3	Kookpunt	278 °C	Explosiegrenzen	0.8 - 5.0 vol %			
Moleculaire massa	144.17 g/mol	Smeltpunt	96 °C	pH-waarde	-			
Gebruik	Chemische stof voor laboratoria	Vlampunt	148 °C	Relatieve dichtheid	1.2			
Advies	D 2 L 2 LT 2			Oplosbaarheid in water	Niet			

ETIKETTERING

CLP (EU-GHS)				DSD	
Signaalwoord: Gevaar Indeling:		<u> </u>	,	×	
Klasse	Categorie		Gevarenaanduidingen	Xn schade	liib
NidSSE					•
Acute toxiciteit	categorie 4*	H312	Schadelijk bij contact met de huid.	R-zinnen	R21/22, R37/38,
Acute toxiciteit	categorie 4*	H302	Schadelijk bij inslikken.	1	R41
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling	categorie 3	H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.	S-zinnen	S22, S26, S37/39
Huidirritatie	categorie 2	H315	Veroorzaakt huidirritatie.	1	
Ernstig oogletsel	categorie 1 H318		Veroorzaakt ernstig oogletsel.	7[
				-1	

P-zinnen P280, P261, P264, P270, P271, P310, P312, P3212, P322, P301+P312, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P330, P332+P313, P362, P363, P405, P403+P233, P501

PREVENTIE	MAATREGELEN		
Verwijderd houden van open vuur/warmte. Fijn verdeeld: verwijderd houden van ontstekingsbronnen/vonken.	Blusmiddelen Verneveld water. Schuim. ABC-poeder. Koolzuur.		
PERSOONLIJKE BESCHERMING	ЕНВО		
Werken onder trekkast Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P2	Inademen Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts raadplegen.		
Handschoenen Beschermkleding	Huid Onmiddellijk met veel water spoelen. Gebruik van zeep toegestaan. Bij aanhoudende irritatie: naar arts.		
Na gebruik handen wassen			
Gelaatsscherm	Ogen Onmiddellijk 15 min. met veel water spoelen. Naar oogarts.		
	Inslikken Mond spoelen met water. Zo vlug mogelijk na inname: veel water laten drinken. Bij onwel voelen: naar arts. Arts: maagspoeling. Antigifcentrum 070/245.245		
	PERSOONLIJKE BESCHERMING Werken onder trekkast Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P2 Handschoenen Beschermkleding Na gebruik handen wassen		

MILIEU, OPRUIMING EN OPSLAG

Milieu WGK 1: zwak waterverontreinigend.

Afval niet in de gootsteen lozen.

Opruimen Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

gemorst product Gemorst product opscheppen in afsluitbaar vat. Indien gesmolten: morsvloeistof laten stollen en opscheppen. Opruiming

 $enkel\ aanvangen\ als\ product\ volledig\ is\ afgekoeld.\ Bevuilde\ oppervlakten\ reinigen\ met\ een\ overmaat\ water.$

Opslag Droog, donker, koel en op een goed geventileerde plaats.

GESCHEIDEN VAN: warmtebronnen, ontstekingsbronnen, oxidatiemiddelen, reductiemiddelen, (sterke) basen, halogenen

CHEMISCHE REACTIES / OVERIGE GEGEVENS

Kan sublimeren. Gas/damp zwaarder dan lucht bij 20°C

Bij verbranding vorming van CO en CO2

Reageert exotherm met (sterke) oxidantia, met (sterke) reductantia en met (sterke) zuren/basen

