AMMONIUMIJZER(II)SULFAAT HEXAHYDRAAT								
IDENTIFICATIE	FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN							
Synoniem	Mohr's zout	Kleur	Licht blauw- groen	Verschijningsvorm	Kristallijne vaste stof/poeder			
Brutoformule	(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O	Geur	Reukloos	Ontbindingstemperatuur	100 °C			
CAS-nummer	7783-85-9	Kookpunt	Nvt	Explosiegrenzen	-			
Moleculaire massa	392.14 g/mol	Smeltpunt	-	pH-waarde	3 - 5			
Gebruik	Chemische stof voor laboratoria	Vlampunt	Nvt	Relatieve dichtheid	1.9			
Advies	D 1 L 1 LT 1			Oplosbaarheid in water	Goed, 27%			

## **ETIKETTERING**

Indeling:

**CLP (EU-GHS)** Signaalwoord: Waarschuwing

DSD
×

Xi irriterend

R-zinnen R36/37/38 S-zinnen S22, S26, S37/39

Massc	Categorie		Gevarendandungen
Oogirritatie	categorie 2	H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij	categorie 3	H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
eenmalige blootstelling			
Huidirritatie	categorie 2	H315	Veroorzaakt huidirritatie.

P264, P271, P280, P312, P321, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P332+P313, P-zinnen

P337+P313, P405, P403+P233, P501

BRAND/EXPLOSIE	PREVENTIE	MAATREGELEN
Brand Niet brandbaar.	Verwijderd houden van open vuur/warmte.	Blusmiddelen bij omgevingsbrand Alle blusmiddelen toegestaan.
Explosie -		
GEVAREN / RISICO	PERSOONLIJKE BESCHERMING	ЕНВО
Inademen	Werken onder trekkast	Inademen
NA INADEMEN VAN STOF: Irritatie luchtwegen en neusslijmvlies.	Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P2	Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts raadplegen.
<b>Huid</b> Prikkeling/irritatie van de huid.	Handschoenen (rubber)	Huid Onmiddellijk met veel water spoelen. Bij
<b>G</b> ,	Beschermkleding	aanhoudende irritatie: naar arts.
	Na gebruik handen wassen	
Ogen	Gelaatsscherm	Ogen
Irritatie van het oogweefsel.		Onmiddellijk met veel water spoelen. Bij aanhoudende irritatie: naar oogarts.
Inslikken		Inslikken
Misselijkheid. Braken. Irritatie maag-		Mond spoelen met water. Zo vlug mogelijk
darmslijmvliezen.		na inname: veel water laten drinken. Laten
		braken indien mogelijk. Bij onwel voelen: naar arts.
Chronische toxiciteit		Antigifcentrum 070/245.245

## MILIEU, OPRUIMING EN OPSLAG

Milieu WGK 1: zwak waterverontreinigend. Afval niet in de gootsteen lozen.

Opruimen Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gemorst product opscheppen in afsluitbaar vat. Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water. gemorst product Opslag

Op een donkere plaats. Achter slot. Maximale opslagtijd: <365 dagen. Opslagtemperatuur: 20°C.

**GESCHEIDEN VAN:** warmtebronnen

## **CHEMISCHE REACTIES / OVERIGE GEGEVENS**

Bij verbranding: vorming van giftige en bijtende dampen (ammoniak, nitreuze dampen, zwaveloxiden)

Oxideert langzaam aan de lucht

