inname: veel water laten drinken. Niet laten braken. Bij onwel voelen: arts raadplegen.

CALCIUMHYDROXIDE						
IDENTIFICATIE F			FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN			
Synoniem	Calciumdihydroxide	Kleur	Wit/licht geel Onzuiver: lichtgeel	Verschijningsvorm	Kristallijne vaste stof. Poeder Korrels	
Brutoformule	Ca(OH)2	Geur	Reukloos	Zelfontbrandingstemperatuur	-	
CAS-nummer	1305-62-0	Kookpunt	Nvt	Explosiegrenzen	-	
Moleculaire massa	74.09 g/mol	Smeltpunt	580°C	pH-waarde	12.4	
Gebruik	Chemische stof voor laboratoria	Vlampunt	Nvt	Relatieve dichtheid	2.2	
Advies	D 1 L 2 LT 2			Oplosbaarheid in water	Slecht, 0,2%	

ETIKETTERING

CLP (EU-GHS)				DSD	
Signaalwoord: Gevaar				×	
Indeling:					
Klasse	Categorie		Gevarenaanduidingen	Xi irriteren	d
Huidirritatie	categorie 2	H315	Veroorzaakt huidirritatie.	R-zinnen	R37/38, R41
Ernstig oogletsel	categorie 1	H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.	S-zinnen	S22, S26,
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige	categorie 3	H335	Kan irritatie van de luchtwegen	1	S36/37/39
his statelline					

biootstelling		veroorzaken.				
Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel	categorie 1 H290	Kan bijtend zijn voor metalen.				
P-zinnen P280, P261, P271, P264, P234, P310, P312, P321, P304+P340, P332+P313, P302+P352, P362, P305+351+P338, P390, P403+P233, P405, P406, P501						
BRAND/EXPLOSIE	PREVENTIE		MAATREGELEN			
Brand/explosie Niet brandbaar Zie 'chemische reacties'	Verwijderd houden van open vuur/warmte.		Blusmiddelen bij omgevingsbrand Alle blusmiddelen behalve koolzuur.			
GEVAREN / RISICO	PERSOONLIJKE	BESCHERMING	ЕНВО			
Inademen	Werken onder trekkast		Inademen			

GEVAREN / RISICO	PERSOONLIJKE BESCHERMING	ЕНВО
Inademen	Werken onder trekkast	Inademen
Hoesten. Irritatie luchtwegen en	V. 80-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij
neusslijmvlies. Ademhalingsmoeilijkheden.	Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P2	ademhalingsproblemen: arts raadplegen.
Huid	Handschoenen (natuurrubber,	Huid
Rode huid. Prikkeling/ irritatie van de huid.	viton, PVC)	Onmiddellijk met veel water spoelen. Bij
NA LANGDURIGE BLOOTSTELLING/		irritatie: naar arts.
CONTACT: Etswonden/ corrosie van de	Beschermkleding	Bijbrandwonden: Indien kleding vastzit aan de
huid.		huid: niet verwijderen. Wonden steriel
		afdekken. Naar arts.
Ogen	Gelaatsbescherming	Ogen
Corrosie van het oogweefsel. Blijvend		Onmiddellijk 15 minuten met veel water
oogletsel		spoelen. Naar oogarts.
Inslikken		Inslikken
Misselijkheid. Braken. Buikpijn. Diarree.		Mond spoelen met water. Zo vlug mogelijk na

Chronische toxiciteit Antigifcentrum 070/245.245
VOLGENDE SYMPTOMEN KUNNEN VERTRAAGD OPTREDEN: Blaarvorming

MILIEU, OPRUIMING EN OPSLAG

Brandwonden maag-darmslijmvliezen.

Milieu WGK 1: zwak waterverontreinigend Afval niet in de gootsteen lozen.

Opruimen Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. gemorst product Morsstof opscheppen in afsluitbaar vat.

Opslag Droog en op een goed geventileerde plaats. In corrosiebestendige houder. Achter slot. Opslagtemperatuur: >5°C

GESCHEIDEN VAN: warmtebronnen, brandbare stoffen, (sterke) zuren, water/vocht

CHEMISCHE REACTIES / OVERIGE GEGEVENS

Hygroscopisch

Reageert o.i.v. water (vocht) met (sommige) metalen: vorming van licht ontvlambare dampen

Ontbindt o.i.v. temperatuurverhoging

Reageert heftig met (sommige) zuren: warmteontwikkeling

Reageert heftig met vele verbindingen: (verhoogde) kans op brand/explosie.

NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT: Huiduitslag/ontsteking

In contact met water/vocht: bijtend

