

BOOTSTRAP 사용법

부트스트랩 공식 홈페이지 : [부트스트랩](#)

부트스트랩은 웹 사이트를 빠르고 쉽게 개발하기 위한 강력한 프론트엔드 프레임워크입니다. 부트스트랩은 HTML, CSS 및 JavaScript를 사용하여 반응형, 모바일 우선 웹 프로젝트를 개발하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. 부트스트랩은 다양한 컴포넌트, 플러그인 및 스타일을 제공하여 개발을 더 쉽게하고 일관된 모양을 유지할 수 있습니다.

1. 부트스트랩 사용 준비

- link 태그와 script 태그를 클립보드에 복사해줍니다



CDN으로 포함시키기

Bootstrap의 컴파일된 CSS 또는 JS만 필요하다면, [jsDelivr](#)를 사용할 수 있습니다. 단순한 [빠른 시작](#)으로 어떻게 작동하는지 직접 보거나, [예시를 참고해](#) [서](#) 바로 다음 프로젝트를 시작해보세요. Popper와 Bootstrap의 JS를 [따로](#) 포함시킬 수도 있습니다.

```
<!-- CSS only -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/b
```



클립보드에 복사

```
<!-- JavaScript Bundle with Popper -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/b
```



2. cdn 연결하기

- 복사한 태그들을 알맞는 위치에 넣어줍니다.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <!-- link 태그는 head 태그 내에 붙여넣습니다 -->
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
9     integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLWZJEdK2Kadq2F9CUG65" crossorigin="anonymous">
10 </head>
11 <body>
12
13
14
15
16 <!-- script 태그는 body 태그내에 최 하단에 붙여넣습니다 -->
17 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
18   integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4" crossorigin="anonymous"></script>
19 </body>
20 </html>

```

3. 원하는 기능 선택

- 부트스트랩 공식 홈페이지 상단에서 원하는 기능을 선택합니다
- 버튼 디자인부터 크게는 테마 및 템플릿까지 제공하고있으니 원하는 카테고리에서 선택해 주시면 됩니다
- 작은 기능들은 '문서' 카테고리에 있습니다.

The screenshot shows the Bootstrap documentation website. The main heading is 'Bootstrap 시작하기' (Getting started with Bootstrap). The text explains that Bootstrap is a powerful and feature-rich front-end toolkit. The '빠른 시작' (Quick start) section provides instructions on how to use Bootstrap's CSS and JavaScript via CDN. It includes two code snippets: one for the HTML structure and another for including the CSS and JavaScript files. The sidebar on the left contains links to various sections like '시작하기' (Getting started), '사용자 지정' (Customization), and '레이아웃' (Layout). The right sidebar contains a '목차' (Table of contents) with links to '빠른 시작', 'CDN 링크', '다음 단계', 'JS 컴포넌트', '중요한 전역 속성', 'HTML5 doctype', '반응형 meta 태그', 'Box-sizing', 'Reboot', and '커뮤니티'.

4. 적용해보기

- 원하는 기능 및 디자인의 코드를 복사해서 적용시킵니다.
- 좀 더 디테일한 위치 및 사이즈 변경이나 커스텀 기능도 가능합니다

단일 버튼

마크업을 변경하는 것만으로, 임의의 단일 `.btn`을 드롭다운 토글로 바꿀 수 있습니다. 여기에서는, `<button>` 요소의 어느 쪽인가로 동작하는 방법을 설명합니다.

Dropdown button ▾

HTML

```
<div class="dropdown">
  <button class="btn btn-secondary dropdown-toggle" type="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
    Dropdown button
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li>
  </ul>
</div>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <!-- link 태그는 head 태그 내에 붙여넣습니다 -->
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
9     integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLWZJEdK2Kadq2F9CUG65" crossorigin="anonymous">
10 </head>
11 <body>
12
13 <!-- 복사한 코드는 body 태그 내에 붙여넣습니다. -->
14 <!-- 드롭다운 기능 -->
15 <div class="dropdown">
16   <button class="btn btn-secondary dropdown-toggle" type="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
17     Dropdown button
18   </button>
19   <ul class="dropdown-menu">
20     <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
21     <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
22     <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li>
23   </ul>
24 </div>
25 <!-- 드롭다운 기능 끝 -->
26
27 <!-- script 태그는 body 태그내에 최 하단에 붙여넣습니다 -->
28 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
29   integrity="sha384-kenuU1KFdBIE4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4" crossorigin="anonymous"></script>
30 </body>
31 </html>
```

