

Production

Construction exterior material tape	Construction interior material tape	Drawing tape
Tape for process	General surface protection tape	Professional solutions



Tape for process

공정용 테이프 : TSP(Touch Screen Panel)공정 또는 Display 공정에서 사용하는 실리콘 테이프와 양면테이프, 공정용 PE테이프입니다.

실리콘 테이프는 안정적인 점착력과 젖음성을 가지고 있으며 점착력, 두께, 치수의 규격에 대한 신뢰도가 높은 제품입니다. 높은 점착력과 부착성을 가지는 양면테이프는 피착재들 간의 고정용으로 사용하기에 적합 합니다. 또한 공정용 PE테이프는 수성점착제를 사용하여 친환경적인 제품입니다.



Removal Type Tape



용도 Glass, PET 또는 필름류, 플라스틱 성형물류, 스테인레스 스틸류 등의 공정용, 표면 보호용

피착재 Glass, PET 또는 필름류, 플라스틱 성형물류, 스테인레스 스틸류 등

· 테이프구조



Liner (PET)
Adhesive (Silicone)
PET Film

품명	점착제	색상	필름	점착력(gf/25mm)	두께(mm)	Liner(mm)	Surface resistance
SGS-9701-L	Silicone	Transparent	PET	1	0.085	○	X / ○
SGS-9702-L	Silicone	Transparent	PET	2	0.085	○	X / ○
SGS-9704-L	Silicone	Transparent	PET	4	0.085	○	X / ○
SGS-9708-L	Silicone	Transparent	PET	8	0.085	○	X / ○
SGS-9715-L	Silicone	Transparent	PET	15	0.085	○	X / ○
SGS-9720-L	Silicone	Transparent	PET	15	0.085	○	X / ○

· 테이프구조



Adhesive (Silicone)
PET Film

품명	접착제	색상	필름	접착력(gf/25mm)	두께(mm)	Liner(mm)	Surface resistance
SGS-9225	Silicone	Transparent	PET	25	0.035	X	X
SGS-9240	Silicone	Transparent	PET	40	0.035	X	X
SGS-9425	Silicone	Transparent	PET	25	0.050	X	X
SGS-9440	Silicone	Transparent	PET	40	0.050	X	X

· 테이프구조



Adhesive (Silicone)
CPP Film

품명	접착제	색상	필름	접착력(gf/25mm)	두께(mm)	Liner(mm)	Surface resistance
SGS-8425	Silicone	Transparent	CPP	25	0.050	X	X
SGS-8440	Silicone	Transparent	CPP	40	0.050	X	X
SGS-840A	Silicone	Transparent	CPP	100	0.050	X	X
SGS-8525	Silicone	Transparent	CPP	25	0.065	X	X
SGS-8540	Silicone	Transparent	CPP	40	0.065	X	X
SGS-850A	Silicone	Transparent	CPP	100	0.065	X	X

Double-Sided Tape



용도 핸드폰, 태블릿PC, 디스플레이 장치 등의 부품 고정용, FILM 혹은 Sheet 밀착 부착용

피착재 PET 또는 필름류, 플라스틱 성형물류, Glass, 스테인레스 스틸류, PCM

· 테이프구조



Adhesive (Acrylic)
PET Film
Adhesive (Acrylic)
Release Liner

품명	접착제	접착력(gf/25mm)	필름	두께(mm)	Liner(mm)	Core
SGS-943J	Acrylic	1300	PET	0.050	Paper	Plastic
SGS-940J	Acrylic	1000	PET	0.050	Paper	Plastic
SGS-940H	Acrylic	800	PET	0.050	Paper	Plastic

Processing PE



용도 공정용, 표면 보호용, 파지 제거용 테이프

피착재 PET 또는 필름류, 플라스틱 성형물류, Glass, 스테인레스 스틸류, PCM



Adhesive (Acrylic)
PE Film

품명	첨착제	색상	필름	첨착력(gf/25mm)	두께(mm)	Liner(mm)	Core
SGA-1450	Acrylic	Transparent	PE	50	0.050	Paper	Plastic
SGA-140A	Acrylic	Transparent	PE	100	0.050	Paper	Plastic
SGA-145A	Acrylic	Transparent	PE	150	0.050	Paper	Plastic
SGA-140B	Acrylic	Transparent	PE	200	0.050	Paper	Plastic
SGA-1650	Acrylic	Transparent	PE	50	0.050	Paper	Plastic
SGA-160A	Acrylic	Transparent	PE	100	0.050	Paper	Plastic
SGA-165A	Acrylic	Transparent	PE	150	0.050	Paper	Plastic
SGA-160B	Acrylic	Transparent	PE	200	0.050	Paper	Plastic



Segye chemical industry Co.,Ltd. 331-11, Sanmak-Dong, Yangsan-City, Kyungnam, 62-120, Korea
Tel. 82-55-385-4211~2 Fax.82-55-384-4128

Copyright (c) 2017 SegyeChem. Co.,Ltd All rights reserved / E-mail : sales@sgchem.co.kr