



Production

Construction exterior material tape	Construction interior material tape	Drawing tape
Tape for process	General surface protection tape	Professional solutions



General surface protection tape

스테인리스 스틸, 도장강판, 플라스틱사출물의 표면보호용 테이프로서 청색과 투명의 PE 소재 필름을 사용하였으며 부착성이 우수한 제품입니다. 투명과 청색 테이프는 피착재의 외관을 쉽게 확인할 수 있으며, 판재에 부착하여 공정 및 운송중에 표면손상을 막아줍니다. 다양한 표면에 부착하여 사용이 가능하도록 제조되었으며 작업 후 박리가 용이하고 제거 후 잔류물이 남지 않습니다.



SGE-103

가공성2 - 드로잉 가공

부착성1 - BA, No.8 표면에 부착

SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

용도 표면 보호용, 드로잉 가공용 - 전자 제품 (가스 레인지, 전기 밥솥, 세탁기)

피착재 스테인리스 스틸 (No.8, BA)

· 테이프구조



PDF download

SGE-123

가공성2 - 드로잉 가공

부착성2 - No.4, HL 표면에 부착

SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

용도 표면 보호용, 드로잉 가공용 - 전자 제품 (전자 레인지)

피착재 스테인리스 스틸 (No.8, BA, No.4)

· 테이프구조




PDF download


점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
10	Transparent PE	1000/1219/ 1524	2000	0.05	MD/TD 200 / 160	MD/TD 200 / 500

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
100	Blue PE	1000/1219/ 1524	2000	0.05	MD/TD 200 / 160	MD/TC 200 / 5


SGE-113PH

SGE-113






가공성2 - 드로잉 가공



부착성2 - No.4, HL 표면에 부착



SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

용도 플라스틱 사출물 보호용


피착재 스테인리스 스틸 (No.8, BA, No.4), 플라스틱류


· 테이프구조




PDF download

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
60	Transparent PE	1000/1219/ 1524	2000	0.05	MD/TD 200 / 160	MD/TD 200 / 500






가공성2 - 드로잉 가공



부착성2 - No.4, HL 표면에 부착



SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

용도 표면 보호용, 드로잉 가공용 - 전자 제품 (가스 레인지, 전기 밥솥, 세탁기)

피착재 스테인리스 스틸 (No.8, BA, No.4)


· 테이프구조




PDF download


점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
50	Transparent PE Blue PE	1000/1219/ 1524	2000	0.05	MD/TD 200 / 160	MD/TD 200 / 500

SGE-403






가공성2 - 드로잉 가공



부착성1 - BA, No.8 표면에 부착



SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

용도 표면 보호용, 드로잉 가공용 - 전자 제품 (가스 레인지, 전기 밥솥, 세탁기)

피착재 스테인리스 스틸 (No.8, BA)

· 테이프구조



PDF download

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
10	Transparent PE	1000/1219/ 1524	2000	0.05	MD/TD 200 / 160	MD/TD 200 / 500

ITEM	피착재					용도						
	No.8	BA	No.4	HL	Dull	Surface protective	Bending	Drawing	Deep drawing	Sink	Roll forming	Construct Exterior
SGE103	◎	◎				○		○				
SGE113	◎	◎	○			○	○	◎				
SGE113PH	◎	◎	◎			○	○	◎				
SGE123	◎	◎	◎			○	○	◎				
SGE123K	◎	◎	◎			○	○	◎				
SGE133	◎	◎	◎			○	○	◎				
SGE116	◎	◎				◎	○					

SGE403	◎	◎				○		◎				
--------	---	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--



Segye chemical industry Co.,Ltd. 331-11, Sanmak-Dong, Yangsan-City, Kyungnam, 62-120, Korea
Tel. 82-55-385-4211~2 Fax.82-55-384-4128
Copyright (c) 2017 SegyeChem. Co.,Ltd All rights reserved / E-mail : sales@sgchem.co.kr