
Al and Deep Learning

Logistic Regression & Classification (2)

Jeju National University Yung-Cheol Byun


신경세포하나




신경세포 하나


- 신경 세포 하나는 오직 하나의 결정 경계만을 만듦.
- 이것 아니면 저것
- 영자, 철수, 길동, 민수를 따로 따로 인식하는 시스템을 만들려면?

입력이 (0, 0)일 때만 1, 나머지에 대해서는 0을 출력하는 1번 신경 세포







{위에서 본 모습}




{위에서 본 모습}





각 결정경계를 만드는 4개의 신경세포





$$\begin{pmatrix} 0,0\\0,1\\1,0\\1,1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_{11}\,,w_{21}\,,w_{31}\,,w_{41}\\w_{12}\,,w_{22}\,,w_{31}\,,w_{41} \end{pmatrix}$$

















- 특정 뉴런 하나만 ON, 나머지는 OFF (one-hot encoding)
- 직관적이고, 뇌 과학적으로 의미가 있음.


고려할 점

- 4개 신경세포는 각각 독립적인 출력 값을 가짐.
- 각 신경세포는 독립적으로 0과 1사 이의 값을 출력함.
- 어느 신경 세포 하나가 1이면 나머 지는 모두 0이 되면 좋을 듯... 왜?


고려할 점

- 출력값을 모두 합쳤을 때 1이 되면 이해하기 쉬움(확률).
- 따라서 출력되는 4개의 값을 한데 모아서 0과 1 사이의 값을 갖도록 하고 모두 합쳤을 때 1이 되도록 조 정하는 기능이 필요함.
- Softmax (소프트맥스)

Softmax



Softmax




Softmax 로짓(logits)은 가공하지 않은, squɑsh하지 않은, 생(raw) 출력값 0 영자 0 철수 0 길동 0 민수 0


Softmax (소맥정규)


- Softmax는 logits 값들을 0~1 사이 값으로 만들고, 모두 더했을 때 1이 되도록 정규화
- 예를 들어, 값이 12, 4, 2, 2일 경우 모두 더한 값 20으로 각각을 나누면 0.6, 0.2, 0.1, 0.1

Softmax




- Softmax가 생성하는 값과 정답 사이의 차이(오류)
- 정답을 맞추면 차이(오류) = 0, 맞추 지 못하면 차이(오류) = ∞





0무1영 함수

0무1영



Softmax 출력값

$$\begin{array}{c}
\boxed{\begin{array}{c}
\boxed{5}, L} \\
\boxed{0.7} \\
\boxed{0.2} \\
\boxed{0.1} \\
\boxed{5(Y)}
\end{array}}$$

$$\begin{array}{c}
\boxed{1.0} \\
\boxed{0.0} \\
\boxed{0.0} \\
\boxed{0.0}
\end{array}}$$

로짓(생) 값과 정답을 주면 로짓 값을 정규화한 후(softmax) 정답과 비교하여 오류(무질서량, 엔트로피)를 계산해주는 함수

softmax_cross_entropy_with_logits(logits, y_data)

같으면 0, 전혀 다르면 ∞를 반환하는 함수

(실습) 14.py

- 4가지 중 하나로 인식
- 2개의 입력을 갖는 신경세포 4개
- 각 신경세포에 1 개의 바이어스

