

# 내부 테스트 설치 가이드

DMG 무결성 확인부터 앱 설치, Codex Plugin 연결, Hook 상태 확인,  
실제 Pet 왕복과 결과 보고까지 한 번에 따라가는 안내서

|       |      |         |          |         |       |
|-------|------|---------|----------|---------|-------|
| 파일 확인 | 앱 설치 | 프로젝트 설정 | Codex 연결 | Hook 확인 | 왕복 검증 |
|-------|------|---------|----------|---------|-------|

## 이 문서는 누구를 위한 가이드인가

Blabee 소스 코드나 개발용 dogfood 명령 없이, 전달받은 내부 DMG를 처음 설치하고 검증하는 지정 테스터를 위한 안내서입니다.

0.1.0-internal · 2026-09-04

내부 테스트 전용 · 공개 배포 금지 · Developer ID 서명 및 Apple 공증 전

01

## 설치 전 확인

DMG를 열기 전에 환경과 파일 무결성을 먼저 확인합니다.

### 필수 조건

| 항목           | 이번 내부 빌드 기준                             |
|--------------|-----------------------------------------|
| 운영체제         | macOS 13 이상                             |
| Mac          | Apple Silicon(arm64) 전용                 |
| Codex        | 공식 CLI 별도 설치 및 로그인                      |
| Plugin 연결 지원 | Codex 0.151.0 / 0.152.0 / 0.152.1       |
| 권장 환경        | 기존 Blabee dogfood·Plugin이 없는 깨끗한 테스트 환경 |

### 전달 파일

Blabee-0.1.0-internal-arm64-20260904-r2.dmg  
Blabee-0.1.0-internal-arm64-20260904-r2.dmg.sha256

### 파일 무결성 확인

```
shasum -a 256 -c Blabee-0.1.0-internal-arm64-20260904-r2.dmg.sha256
```

#### 정상 결과

출력 끝에 **OK**가 보여야 합니다. 이번 전달본의 SHA-256:  
4928ea8ac1cec3aaaa3b3f0bc955370e6d4321f25816ae72f5c3be11e44df397

#### 진행하지 않아야 하는 경우

체크섬 실패, Intel Mac, 조직 정책상 미공증 앱 실행 금지, 기존 Blabee 환경 충돌이 있으면 우회하지 말고 테스트를 중단합니다.

02

## 앱 설치와 첫 실행

Blabee.app을 Applications에 복사하고 메뉴바 아이콘을 확인합니다.

|    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>DMG 열기</b><br>Blabee-0.1.0-internal-arm64-20260904-r2.dmg를 더블클릭합니다.        |
| 02 | <b>Applications로 복사</b><br>Blabee.app을 같은 창의 Applications 링크로 끌어 놓습니다.        |
| 03 | <b>첫 실행</b><br>Finder의 응용 프로그램에서 Blabee를 Control-클릭 또는 우클릭하고 '열기'를 선택합니다.     |
| 04 | <b>필요한 경우 차단 해제</b><br>시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안에서 차단된 Blabee의 '확인 없이 열기'를 선택합니다. |
| 05 | <b>메뉴바 확인</b><br>Dock의 일반 창 대신 맥 상단 메뉴바에 Blabee 아이콘이 나타나면 정상입니다.              |
| 06 | <b>DMG 꺼내기</b><br>설치가 끝나면 Finder에서 DMG를 꺼냅니다.                                 |

### 보안 설정을 통째로 끄지 마세요

xattr로 quarantine을 지우거나 Gatekeeper를 시스템 전체에서 끄지 않습니다. 회사 정책으로 실행할 수 없다면 우회하지 않습니다.

### 첫 실행 확인

- 응용 프로그램 폴더에 **Blabee.app**이 있다.
- 메뉴바에 Blabee 아이콘이 보인다.
- 좌클릭은 Pet 패널, 우클릭은 Blabee 종료 메뉴를 연다.

# 프로젝트와 제안 설정

서비스를 시작하기 전에 관찰 범위와 후속 제안 빈도를 정합니다.

## 1. 관찰할 프로젝트 등록

- 메뉴바 아이콘 → 우측 상단 **상자 아이콘**으로 프로젝트 설정을 엽니다.
- 관찰할 프로젝트 → 폴더 추가에서 실제 테스트할 프로젝트의 최상위 폴더만 선택합니다.
- 서비스가 이미 실행 중이었다면 등록 해제 → 서비스 등록 순서로 한 번 다시 시작합니다.

## 2. 후속 제안 모드

| 모드       | 표시 기준                                       |
|----------|---------------------------------------------|
| 스마트 · 권장 | 실행 작업에는 항상 제안하고, 설명·분석은 유용한 후속 선택이 있을 때만 제안 |
| 항상       | 단순 답변을 포함한 적격 최종 응답마다 제안                    |
| 작업만      | 파일 변경·테스트·조사 같은 실행형 작업에만 제안                 |

### 제안 모드와 권한 승인은 별개

이 설정은 Pet의 후속 제안 빈도만 바꾸며 Codex 명령 권한 승인 정책은 바꾸지 않습니다.

## 3. 기본 단축키

| 동작        | 기본 단축키         | 동작    | 기본 단축키     |
|-----------|----------------|-------|------------|
| Pet 열기/닫기 | Option + Space | 1번 선택 | Option + 1 |
| 2번 선택     | Option + 2     | 3번 선택 | Option + 3 |
| 4번 선택     | Option + 4     | 변경    | 톱니바퀴 아이콘   |

04

## Codex Plugin 연결

공식 Codex를 바꾸지 않고 앱에 포함된 Plugin만 연결합니다.

|    |                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Codex 연결하기</b><br>설정의 Codex 연결 카드에서 버튼을 한 번 누르고 끝날 때까지 앱을 종료하지 않습니다.                     |
| 02 | <b>실행 전 안전 확인</b><br>Blabee가 실행 파일 소유권·쓰기 권한·파일 identity·OpenAI 서명·지원 버전을 확인합니다.            |
| 03 | <b>Plugin 등록</b><br>앱에 포함된 blabee-app Marketplace와 blabee@blabee-app Plugin을 공식 CLI로 등록합니다. |
| 04 | <b>사후 상태 확인</b><br>명령 종료만 보지 않고 실제 Marketplace·Plugin 설치 상태와 경로를 다시 조회합니다.                  |

### 정상 상태: Plugin 설치됨 · Hook 상태 확인

Plugin 설치의 끝났지만 Blabee가 Hook 신뢰 완료 여부를 자동 판정하지 않는다는 뜻입니다. 새 Codex 세션의 /hooks에서 직접 확인합니다.

### Blabee가 하지 않는 일

- 공식 Codex 실행 파일이나 codex 명령을 교체하지 않는다.
- ~/.zshrc, PATH, alias, wrapper와 기본 /resume 동작을 바꾸지 않는다.
- /hooks의 신뢰 버튼을 대신 누르거나 신뢰 검사를 우회하지 않는다.
- 기존 dogfood나 다른 Marketplace를 자동 삭제하거나 덮어쓰지 않는다.

### 중단 조건

공식 CLI 없음, 지원되지 않는 버전, 서명·identity 확인 실패, 기존 설치 충돌, 앱이 Applications 밖에서 실행된 경우에는 원래 Codex를 건드리지 않고 실패 폐쇄합니다.

05

## 서비스와 Hook 상태 확인

백그라운드 서비스를 등록한 뒤 네 Hook을 사용자가 직접 확인합니다.

### 백그라운드 서비스 등록

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>서비스 등록</b><br>설정의 백그라운드 서비스에서 '서비스 등록'을 누릅니다.                        |
| 02 | <b>macOS 승인</b><br>사용자 승인 필요가 보이면 시스템 설정의 로그인/백그라운드 항목에서 Blabee를 허용합니다. |
| 03 | <b>상태 새로고침</b><br>Blabee로 돌아와 새로고침하고 프로젝트가 '현재 서비스에서 활성'인지 확인합니다.       |

### 새 Codex 세션에서 /hooks 확인

| Hook              | 역할                         |
|-------------------|----------------------------|
| SessionStart      | Codex 세션을 Blabee에 연결       |
| UserPromptSubmit  | 사용자가 입력한 새 프롬프트를 감지        |
| Stop              | Codex 최종 답변 뒤 다음 작업 제안을 준비 |
| PermissionRequest | 지원되는 명령 권한 요청을 Pet에 전달     |

#### Plugin 설치와 Hook 신뢰는 서로 다른 단계

기존 Codex 세션을 종료하고 새 세션에서 네 Hook의 이름과 내용을 확인한 뒤 신뢰합니다. Blabee는 신뢰 여부를 자동 판정하거나 대신 선택하지 않습니다.

#### Keychain 암호창

항목이 `com.biadone.blabee.coordinator.freshness.v10`이고 요청 앱이 Blabee인지 확인합니다. 예상된 경우에만 '허용'을 사용하고 '항상 허용'은 선택하지 않습니다.

06

## 실제 Pet 왕복 확인

Codex의 원래 답변 종료와 Pet 선택의 다음 턴 전달을 분리해 확인합니다.

|    |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>작은 작업 요청</b><br>등록된 프로젝트의 새 Codex 세션에서 실제 작업 하나를 요청합니다.         |
| 02 | <b>원래 답변 종료</b><br>Codex의 최종 답변이 Hook에 막히지 않고 먼저 정상 종료하는지 확인합니다.   |
| 03 | <b>Pet 카드 표시</b><br>후속 작업 선택지가 이벤트 발생 시 자동으로 나타나는지 확인합니다.          |
| 04 | <b>선택</b><br>Pet에서 제안 하나를 클릭하거나 해당 단축키를 누릅니다.                      |
| 05 | <b>같은 세션의 다음 턴</b><br>선택한 작업이 동일한 Codex 세션에 새 사용자 턴으로 전달되는지 확인합니다. |
| 06 | <b>실제 결과</b><br>전달 완료 표시와 Codex 작업의 실제 성공을 서로 다른 증거로 기록합니다.        |

### 두 세션을 함께 시험할 때

각 세션에서 카드 하나씩을 만든 뒤 먼저 들어온 카드가 먼저 표시되는지 FIFO 순서를 기록합니다. 다음 카드는 앞 카드가 처리된 뒤 보여야 합니다.

### 명령 권한 카드는 별도 기능

일반 다음 작업 제안과 섞어 판정하지 않습니다. 공개 Hook 경로에서는 거절 또는 Codex에서 직접 결정을 확인합니다. '이번만 허용'은 관리형 App Server 실험 범위이며 공개 설치 기능이 아닙니다.

07

# 테스트 결과표

각 단계를 통과·실패·실행하지 않음으로 구분해 기록합니다.

| 단계       | 완료 기준                   | 결과                                                                                   |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DMG 체크섬  | sidecar 검사 결과가 OK       | <input type="checkbox"/> 통과 <input type="checkbox"/> 실패 <input type="checkbox"/> 미실행 |
| 앱-메뉴바    | 앱 실행, 아이콘 표시, 바깥 클릭 닫힘  | <input type="checkbox"/> 통과 <input type="checkbox"/> 실패 <input type="checkbox"/> 미실행 |
| 프로젝트     | 추가 후 현재 서비스에서 활성화       | <input type="checkbox"/> 통과 <input type="checkbox"/> 실패 <input type="checkbox"/> 미실행 |
| Plugin   | Plugin 설치됨 · Hook 상태 확인 | <input type="checkbox"/> 통과 <input type="checkbox"/> 실패 <input type="checkbox"/> 미실행 |
| Hook 4개  | 새 세션 /hooks에서 각각 확인     | <input type="checkbox"/> 통과 <input type="checkbox"/> 실패 <input type="checkbox"/> 미실행 |
| Codex 답변 | 원래 최종 답변이 먼저 종료         | <input type="checkbox"/> 통과 <input type="checkbox"/> 실패 <input type="checkbox"/> 미실행 |
| Pet 카드   | 적격 답변 뒤 선택지 표시          | <input type="checkbox"/> 통과 <input type="checkbox"/> 실패 <input type="checkbox"/> 미실행 |
| 다음 턴     | 같은 세션으로 선택 작업 전달        | <input type="checkbox"/> 통과 <input type="checkbox"/> 실패 <input type="checkbox"/> 미실행 |
| FIFO     | 두 세션 카드의 입장·표시 순서 일치    | <input type="checkbox"/> 통과 <input type="checkbox"/> 실패 <input type="checkbox"/> 미실행 |
| 권한 카드    | 일반 제안과 분리해 경로 확인        | <input type="checkbox"/> 통과 <input type="checkbox"/> 실패 <input type="checkbox"/> 미실행 |

## 중요한 판정 기준

Plugin 설치 성공만으로 전체 제품 왕복을 통과 처리하지 않습니다. Hook 확인, 카드 표시, 전달, 실제 Codex 작업 성공을 각각 분리합니다.

## 실패 시 즉시 기록

- 실패한 단계와 발생 시각
- 재현 순서
- 화면에 표시된 마지막 오류 문구
- 민감 정보를 제거한 화면 캡처

08

# 문제가 생겼을 때

반복 재시도나 자동 삭제보다 현재 상태와 마지막 오류를 먼저 보존합니다.

| 증상               | 먼저 확인할 것                                   |
|------------------|--------------------------------------------|
| 메뉴바 아이콘 없음       | Applications의 Blabee를 다시 실행하고 활성 상태 보기를 확인 |
| 프로젝트 미활성         | 설정 확인 후 등록 해제 → 서비스 등록을 한 번 수행             |
| Pet 카드 없음        | Plugin 상태, /hooks, 현재 서비스 활성, 새 세션 여부 확인   |
| Codex 연결 실패      | 공식 CLI·지원 버전·Applications 설치 위치 확인         |
| 기존 Plugin 충돌     | 자동 삭제하지 않고 표시된 경로와 상태를 담당자에게 전달            |
| codex-/resume 변화 | 테스트 중단 후 재현 명령과 오류 전달; 우회 wrapper 금지       |
| Keychain 반복 요청   | 취소 후 항목 이름·요청 앱·발생 횟수 기록                   |
| 권한 카드 미전달        | 일반 제안과 분리하고 기존 Codex 승인 화면에서 직접 결정         |

## 기본 Codex를 건드리지 않습니다

Blabee 문제를 해결하기 위해 공식 Codex 실행 파일, ~/.codex, ~/.zshrc, PATH, alias 또는 기본 /resume을 직접 고치지 않습니다. 기존 동작이 달라지면 즉시 테스트를 중단합니다.

## 같은 버튼을 반복해서 누르지 마세요

전달 또는 설치 상태가 불명확할 때 재시도하면 중복 실행을 구분하기 어려워집니다. 현재 화면과 정확한 오류를 먼저 기록합니다.

09

## 업데이트와 제거

내부 빌드는 자동 업데이트가 없으므로 안전한 순서로 수동 교체합니다.

### 새 버전으로 교체

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>새 파일 확인</b><br>새 DMG와 .sha256의 무결성을 먼저 확인합니다.                    |
| 02 | <b>서비스 정지</b><br>설정에서 백그라운드 서비스를 등록 해제합니다.                          |
| 03 | <b>앱 종료</b><br>메뉴바 아이콘을 우클릭하고 Blabee 종료를 선택합니다.                     |
| 04 | <b>앱 교체</b><br>새 DMG의 Blabee.app을 Applications의 기존 앱과 교체합니다.        |
| 05 | <b>설정·Plugin 확인</b><br>프로젝트·제안 모드를 확인하고 안내가 있으면 새 내장 Plugin을 연결합니다. |
| 06 | <b>Hook·서비스 재확인</b><br>새 Codex 세션의 /hooks를 확인한 뒤 서비스를 다시 등록합니다.     |

### Blabee 제거

- Codex 연결 해제 → 백그라운드 서비스 등록 해제 → 프로젝트 제거 순서로 진행합니다.
- Blabee Plugin과 exact blabee-app Marketplace가 제거됐는지 확인합니다.
- 메뉴바 아이콘을 우클릭해 Blabee 종료를 선택한 뒤 Applications의 앱을 휴지통으로 이동합니다.
- Application Support, DB, key 파일, Keychain 항목은 임의 삭제하지 않습니다.

#### 현재 완전 제거 도구는 없습니다

남은 상태를 직접 삭제하면 freshness 보호와 설치 ownership 판단이 깨질 수 있습니다. 완전 정리는 개발 담당자와 정확한 상태를 확인한 뒤 수행합니다.

10

## 결과 전달과 현재 제한

문제 재현에 필요한 정보만 전달하고 민감 정보는 제외합니다.

### 테스터가 전달할 정보

- DMG 파일명과 SHA-256 검사 결과 및 확인된 값
- Mac 모델·아키텍처, macOS 버전, Codex 연동 시 `codex --version`
- 앱 설치 위치, 서비스 상태, 프로젝트 상태, Codex Plugin 상태 문구
- 네 Hook 각각의 확인 상태와 07 페이지 단계별 결과
- 두 세션 시험 시 카드 입장·표시 순서, 권한 카드 시험 시 일반 제안과 구분한 결과
- 실패 단계·발생 시각·재현 순서·마지막 오류와 민감 정보를 제거한 화면 캡처

#### 보내면 안 되는 정보

비밀번호, token, API key, 전체 Keychain 내용, 전체 journal, 다른 프로젝트의 대화 내용은 보내지 않습니다.

### 현재 내부 버전의 제한

| 구분    | 상태                                     |
|-------|----------------------------------------|
| 서명·공증 | ad-hoc 서명 · Developer ID 및 Apple 공증 없음 |
| 아키텍처  | Apple Silicon(arm64) 전용                |
| 업데이트  | 자동 업데이트 없음                             |
| Hook  | 사용자가 새 Codex 세션에서 수동 확인                |
| 설치 환경 | 기존 환경 자동 병합 없음 · 깨끗한 Mac 최종 자격 필요      |

#### 설치 완료 기준

메뉴바 아이콘, 프로젝트 활성화, Plugin 설치, /hooks 확인, Codex 답변 종료, Pet 카드 표시, 같은 세션의 새 턴 전달을 각각 확인합니다. 두 세션이라면 FIFO 순서도 확인합니다.

### Blabee는 Codex 위에 가볍게 올라가는 도구입니다.

상태를 지우거나 원래 Codex를 고치기 전에 먼저 기록해 주세요.