

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>
      CMM KMUTT
    </title>
  </head>
  <body>
    My name is Winwin
    <br>
    <p> Number one </p>
    <h1> Sunday </h1>
    <h2> <font color="Red"> Sunday </font></h2>
    <p> <font face="Comic Sans MS"> Winwin </font></p>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>

    </title>
  </head>
  <body>
    <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank"> Go to youtube</a>
    <audio src="song1.mp3"> controls </audio>
    <video src="video1.mp4"> controls</video>
    <video src="video1.mp4" controls width="1000" height="500"></video>
  </body>
</html>
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>

    </title>
  </head>
  <body>
    <center>
      <table bordercolor="skyblue" width="300 px" height="300 px">
        <caption> ห้องฟ้าสีครามอันสดใส </caption>
        <tr>
          <th> ห้องฟ้า </th>
          <th> เพลงอบอุ่นหัวใจ </th>
        </tr>
        <tr>
          <td align="center" bgcolor="Pink"> ยามเช้า </td>
          <td> ฮีลใจ </td>
          <td align="center">
            <iframe width="400" height="215" src="https://www.youtube.com/"> </iframe>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </center>
    <p> การใช้ List </p>
    <ul>
      <li type="circle"> circle </li>
      <li type="disc"> DISC </li>
      <li type="square"> Square </li>
    </ul>

```

```
<p> รายการแบบตัวเลขและตัวอักษร </p>
<ol type="A">
  <li> แบบตัวอักษร </li>
  <li> แบบตัวอักษร </li>
  <li> แบบตัวอักษร </li>
</ol>
<ol type="I">
  <li> แบบตัวอักษร </li>
  <li> แบบตัวอักษร </li>
  <li> แบบตัวอักษร </li>
</ol>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>

  </title>
</head>
<body>
  <form>
    <label> Firstname : </label> <input type="text" name="firstname">
    <label> Lastname : </label> <input type="text" name="lastname">
    <label> Password : </label> <input type="password" name="password">
  </form>
  <p> กล้องทางเลือก </p>
  <form>
    <input type="radio" id="html" name="favlang" value="html">
```

```
<label> HTML </label>
<input type="radio" id="css" name="favlang" value="css">
<label> CSS </label>
<input type="radio" id="java script" name="favlang" value="java script">
<label> JAVA SCRIPT </label>
<p> แบบหลายทางเลือก </p>
<input type="checkbox" name="lang1" value="Japanese"> Japanese
<input type="checkbox" name="lang2" value="Korean"> Korean
<p> การอัปโหลด </p>
<label> Image : </label> <input type="file" accept="image" name="upload">
<label style="color: aqua;"> Image : </label> <input type="file" accept="image"
name="upload">
<label> Email : </label> <input type="email" accept="email/*" name="email">
</form>
</body>
</html>
```

CSS

```
p {
  text-align: right;
  color: blueviolet;
}
```

```
h2 {
  text-align: center;
  color: blue;
}
```

Html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
  <head>
    <title>

    </title>
    <link href="Week 3 (link).css" rel="stylesheet">
    <style> @import"Week 3 (import).css"; </style>
  </head>

  <head>
    <title>

    </title>
  </head>
  <body>
    <h1 style="font-family: Comic Sans MS;"> Hello Boys </h1>
    <h1 style="font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;"> Say Hi
  </h1>
    <p> Goog Night </p>
    <h2> I love U </h2>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
  <head>
    <title>

    </title>
    <style>
      h1 {
        text-align: right;
        color: aqua;
      }
      * {
        color: seagreen;
      }
      h2, h4 {
        font-size: xx-large;
        color: deepskyblue;
      }
      #ids {
        font-size: 100px;
        font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
        color: brown;
      }
      .cartoon {
        font-family: Comic San MS;
        color: hotpink;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
```

```
<h1> COMMON SELECT </h1>
<p> I am hungry salmon </p>
<p> I wanna eat Lioncrt </p>
<h3> CHAN YAK GIN SUE RONGHAI </h3>
<h2> Finish </h2>
<h4> Finish now </h4>
<p id="ids"> MALA </p>
<h1 class="cartoon"> CHIN - CHAN</h1>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
  <head>
    <title>

    </title>
    <style>
      h1 {
        text-align: right;
        color: aqua;
        text-decoration: line-through;
      }
      * {
        color: seagreen;
      }
      h2, h4 {
        font-size: xx-large;
        color: deepskyblue;
      }
```



```
#ids {
    font-size: 100px;
    font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
    color: brown;
}

.cartoon {
    font-family: Comic San MS;
    color: hotpink;
}

</style>
</head>
<body>
    <h1> COMMON SELECT </h1>
    <p> I am hungry salmon </p>
    <p> I wanna eat Lioncrt </p>
    <h3> CHAN YAK GIN SUE RONGHAI </h3>
    <h2> Finish </h2>
    <h4> Finish now </h4>
    <p id="ids"> MALA </p>
    <h1 class="cartoon"> CHIN - CHAN</h1>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
  <head>
    <title>

    </title>
    <style>
      h1 {
        text-align: right;
        color: aqua;
        text-decoration: overline;
      }
      * {
        color: seagreen;
      }
      h2, h4 {
        font-size: xx-large;
        color: deepskyblue;
      }
      #ids {
        font-size: 100px;
        font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
        color: brown;
      }
      .cartoon {
        font-family: Comic San MS;
        color: hotpink;
      }
    </style>
  </head>
```

```
<body>
  <h1> COMMON SELECT </h1>
  <p> I am hungry salmon </p>
  <p> I wanna eat Lioncrt </p>
  <h3> CHAN YAK GIN SUE RONGHAI </h3>
  <h2> Finish </h2>
  <h4> Finish now </h4>
  <p id="ids"> MALA </p>
  <h1 class="cartoon"> CHIN - CHAN</h1>
  <a href="https://www.youtube.com/"> Go To Youtube</a>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>

  </title>
  <style>
    h1 {
      text-align: right;
      color: aqua;
      text-decoration: overline;
    }
    * {
      color: seagreen;
    }
    h2, h4 {
      color: deepskyblue;
```

```
}
#ids {
    font-size: 100px;
    font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
    color: brown;
}
.cartoon {
    font-family: Comic San MS;
    color: hotpink;
}
</style>
</head>
<body>
    <h1> COMMON SELECT </h1>
    <p> I am hungry salmon </p>
    <p> I wanna eat Lioncrt </p>
    <h3> CHAN YAK GIN SUE RONGHAI </h3>
    <h2> Finish </h2>
    <h4> Finish now </h4>
    <p id="ids"> MALA </p>
    <h1 class="cartoon"> CHIN - CHAN</h1>
    <a href="https://www.youtube.com/"> Go To Youtube</a>
    <p style="border-style: dashed;"> DASHED </p>
    <span style="border-style: double;"> DOUBLE </span>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>

  </title>
  <style>
    img {
      width: 450px;
      height: 230px;
    }
    h1 {
      text-align: right;
      color: aqua;
      text-decoration: overline;
    }
    * {
      color: seagreen;
    }
    h2, h4 {
      color: deepskyblue;
    }
    #ids {
      font-size: 100px;
      font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
      color: brown;
    }
    .cartoon {
      font-family: Comic Can MS;
      color: hotpink;
```

```
}
</style>
<body>
  
  
  <h1> COMMON SELECT </h1>
  <p> I am hungry salmon </p>
  <p> I wanna eat Lioncrt </p>
  <h3> CHAN YAK GIN SUE RONGHAI </h3>
  <h2> Finish </h2>
  <h4> Finish now </h4>
  <p id="ids"> MALA </p>
  <h1 class="cartoon"> CHIN - CHAN</h1>
  <a href="https://www.youtube.com/"> Go To Youtube</a>
  <p style="border-style: dashed;"> DASHED </p>
  <span style="border-style: double;"> DOUBLE </span>
</body>
</head>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>

  </title>
  <style>
    .nopadding {
      color: aqua;
      background-color: darkblue;
    }
    .usepadding {
      color: darkblue;
      background-color: burlywood;
      padding: 50px;
    }
    .usepadding {
      border: 1px solid black;
      margin-top: 300px;
      margin-left: 400px;
      background-color: goldenrod;
    }
    .BUTTON2{
      color: aliceblue;
      border-radius: 5px;
      background-color: blueviolet;
    }
    .BUTTON2:hover {
      color: rgb(15, 59, 141);
      border-radius: 5px;
```

```
        background-color: rgb(109, 203, 247);
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="nopadding"> It is so beautiful </div>
    <div class="usepadding"> It is my life</div>
    <h1 class="usepadding"> It is gonna be O.K.</h1>
    <h2 class="usemargin"> You will never walk alone</h2>
    <p> ----- </p>
    <button style="background-color: skyblue; font-size: medium; border-radius: 100px">
CLICK ME </button>
    <button class="BUTTON2"> Please Over Me </button>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>

    </title>
    <style>
      img.left{float: left;}
      img.right{float: right}
      img.center{margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;}
    </style>
  </head>
  <body style="background-image: url(len02.jpg); background-repeat: no-repeat; background-size:
100vw 100vh; background-attachment: fixed;">
    
    
    
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>

    </title>
    <style>
      img.left{float: left;}
      img.right{float: right}
      img.center{margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;}
    </style>
  </head>
  <body style="background-image: url(len02.jpg); backgroun-repeat: no-repeat; background-size:
100vw 100vh; background-attachment: fixed;">
    
    
    
    
    
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>

  </title>
  <style>
    *{box-sizing: border-box;} /*คือกราฟิกขนานกรอบให้เท่าเดิม ถ้าในกรณีของ padding*/

    ul {margin-block-start: -4px;
background-color: rgb(219, 117, 0);
overflow: hidden;
list-style-type: none;
padding: 10px;
border-radius: 10px;
}
    li{float: left;}
    li a {
      padding: 10px;
      border-radius: 20px;
      display: inline-block;
      color: rgb(255, 255, 255);
      text-decoration: none;
    }

    li a:hover{
      background-color: black;
      border-radius: 10px;
    }
    .scroll {
```

```
background-color: rgb(255, 174, 145);
width: 200px;
height: 100px;
border: 1px solid black;
overflow-x: hidden;
overflow-y: scroll;
}
.row {
margin-top: 10px;
display: table;
background-color: burlywood;
width: 100%;
}
.c1 {
display: block;
width: 25%;
background-color: aqua;
float: left;
}
.c2 {
display: block;
width: 25%;
background-color: rgb(51, 255, 0);
float: left;
}
.c3 {
display: block;
width: 25%;
background-color: rgba(4, 0, 255, 0.336);
float: left;
```

```

    }
    .c4 {
        display: block;
        width: 25%;
        background-color: rgb(255, 0, 0);
        float: left;
    }
    footer {
        width: 100%;
        background-color: darkslategray;
        color: azure;
        padding: 50px;
        margin-block-end: -1%;
    }
</style>
</head>
<body style="background-color: rgb(199, 199, 199);">
    <header></header>
</body>
<ul>
    <li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=wwjnDJ9IznE_">Product</a></li>
    <li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=-8JQB_wXjmk">About Us</a></li>
    <li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=SiHiofopX5c">Out Team</a></li>
</ul>
<div class="scroll">
    Your mom cat is so cute
    Your mom cat is so cute
    Your mom cat is so cute
    Your mom cat is so cute
    Your mom cat is so cute

```

Your mom cat is so cute

Your mom cat is so cute

Your mom cat is so cute

Your mom cat is so cute

Your mom cat is so cute

</div>

<div class="row">

<div class="c1">

</div>

<div class="c2">

</div>

<div class="c3">

</div>

<div class="c4">

</div>

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Voluptates quia omnis temporibus saepe, nesciunt fugit explicabo praesentium dicta perferendis voluptatibus! Sint beatae explicabo officiis fugiat dicta? Corrupti placeat atque fugit.

</p>

</div>

<footer>

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat dolores corporis laudantium quia eum ratione, sint labore nostrum corrupti laborum hic exercitationem pariatur quam accusamus dignissimos? Soluta voluptates tenetur placeat.

</footer>

</html>

<!DOCTYPE html>

<html>

 <head>

 <title>

 </title>

 <script>

 function hello(){

 alert("HELLO MY GHOST")

 }

 </script>

 </head>

 <body>

 CLICK ME

 <script>

 function echo(){

 alert("I AM WINWIN")

 }

 </script>

 PRESS ME!

 </body>

</html>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>

    </title>
  </head>
  <body>
    <h1 id="d1"> </h1>
    <script>
      document.getElementById("d1").innerHTML="วันที่ : "+Date();
    </script>
    <script>
      document.write(Date());
    </script>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>

    </title>
  </head>
  <body>
    <script>
      function echoreturn(){
        var r = new Date();
        return r.getDate();
      }
    </script>
  </body>
</html>
```



```
    }  
    document.write("This is : " + echoreturn()+"Date");  
</script>  
</body>  
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title>  
  
    </title>  
  </head>  
  <body>  
    <h1 id="d1"> </h1>  
    <script>  
      document.write(Date());  
    </script>  
    <script>  
      alert("Background is Yellow");  
      document.bgColor="yellow";  
    </script>  
    <script>  
      r = window.confirm("press OK");  
      if (r==true)  
        alert("YOU'LL NEVER ALONE");  
      else  
        alert("YOU'RE ALONE");  
  
      n = window.prompt("Enter your name");
```

```
        alert("Hello" +n+ "You are son Good");
    </script>
    <script>
        function echoreturn(){
            var r = new Data();
            return r.getData();
        }
        document.write("This is : " + echoreturn() + "Data")
    </script>
    <script>
        function overme() {
            alert("Hello Winwin")
        }
    </script>
    <h1 style="text-align: center;" onmouseover="overme()"> PLEASE OVERME</h1>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style>
            *{
                margin: 0;
                padding: 0;
                box-sizing: border-box;
                color: antiquewhite;
            }
            .scrolling{
                position: relative;
```

```
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background: url("bg1.jpg") no-repeat;
    background-size: cover;
    background-attachment: fixed;
    background-position: center;
    height: 100vh;
}
.scrolling img{
    position: absolute;
    top: 200px;
    right: 0;
    width: 40%;
    pointer-events: none;
}
.scrolling img#w-r{
    transform: translateX(1800px);
}
body{
    overflow-x: hidden;
    height: 100vh;
}
.cont{
    position: relative;
    background-color: black;
    padding: 50px;
}
</style>
</head>
```

```
<body>
  <div class="scrolling">
    <h1 id="t1" style="font-size: 8em; position: absolute;"> Hello Halloween</h1>
  </div>
  <script src="prl.js"></script>
  <div class="cont">
    <p style="font-size: 1.5em;">
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Molestias quasi temporibus
      nisi, ducimus quidem tenetur quisquam ut reprehenderit? Voluptatem alias cum doloribus quis
      impedit rem at aut totam officia fuga!

      Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dolore at corporis eaque
      nulla. Reiciendis incidunt, similique minus corrupti recusandae ipsum, accusantium pariatur
      impedit earum repellendus suscipit a, perspiciatis cum non.

      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex, perferendis! Incidunt cum
      magnam autem fuga, cumque tempora sunt odio saepe odit neque commodi quasi
      repudiandae nesciunt vitae vel aperiam laboriosam.

      Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Placeat amet facilis neque vel
      id hic ratione, illum eligendi eveniet commodi nobis animi minima dignissimos officia qui
      numquam excepturi repellat dolor?
    </p>
  </div>
</body>
</html>
```

Java script

```
let hollow = document.getElementById('t1')
```

```
let wrv = document.getElementById('w-r')
```

```
window.addEventListener('scroll',()=>{  
    let value = window.scrollY;  
    hollow.style.margin = value*2.5+'px';  
    wrv.style.left = value*-2.0+'px';  
})
```

Part 1

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<head lang="th">
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <style>
```

```
        /* css */
```

```
        /* 2 colum */
```

```
        .row2{
```

```
            display: table;
```

```
            color: #000;
```

```
            text-align: center;
```

```
        }
```

```
        .column2-1{
```

```
            display: block;
```

```
            width: 50%;
```

```
            float: left;
```

```
        }
```

```
        .column2-2{
```

```
    display: block;
    width: 50%;
    float: left;
}
/* ----- */
/* 3 colum */
.row3{
    display: table;
    margin-top: 50px;
    margin-left: 50px;
    color: #000;
    text-align: center;
}
.colum3-1{
    margin-right: 20px;
    display: block;
    width: 31.8%;
    float: left;
}
.colum3-2{
    display: block;
    width: 31.8%;
    float: left;
    margin-right: 20px;
}
.colum3-3{
    display: block;
    width: 31.8%;
    float: left;
    margin-right: 20px;
```

```

    }
    /* ----- */

</style>

<!-- java -->
<script>
    // คลิกแล้วมีแจ้งเตือน
    function ชื่อฟังก์ชันจาวาแจ้งเตือน()
    {
        alert("ข้อความจะให้ขึ้น")
    }
    // -----

    // การเปลี่ยนรูปหรือวิดีโอ
    var n=1;
    function ชื่อฟังก์ชันจาวาเปลี่ยน()
    {
        switch(n) {
            case 1 : document.getElementById("ไอดีรูปหรือวิดีโอ").src="ไฟล์";break;
            case 2 : document.getElementById("ไอดีรูปหรือวิดีโอ").src="ไฟล์";break;
        }
    }
    // -----

    // ฟังก์ชันเก็บข้อมูล
    function ชื่อฟังก์ชันเก็บข้อมูล(){
        var x = document.getElementById("ไอดีข้อมูล").value;
        var y = document.getElementById("ไอดีข้อมูล2").value;
        document.getElementById("ชื่อเรียกข้อมูล").innerHTML=x;
        document.getElementById("ชื่อเรียกข้อมูล2").innerHTML=y;
    }

```

```
</script>
</head>
<body>
  <header>

  </header>
  <!-- คลิกแล้วมีแจ้งเตือน -->
  <a href="javascript:ชื่อฟังก์ชันจาวาแจ้งเตือน()">ข้อความที่จะให้กด</a>
  <!-- ----- -->
  <!-- การเปลี่ยนรูปหรือวิดีโอ -->
  <video src="ไฟล์วิดีโอหลัก" id="ตั้งไอดี" controls loop ></video>
  
  <button style="color:สีตัวอักษร;" onclick="n=1; ชื่อฟังก์ชันจาวาเปลี่ยน ();">ตัวอักษรในปุ่ม</button>
  <button style="color:สีตัวอักษร;" onclick="n=2; ชื่อฟังก์ชันจาวาเปลี่ยน ();">ตัวอักษรในปุ่ม</button>
  <!-- ----- -->
  <input type="ชนิดข้อมูล" name="inp1" id="ไอดีข้อมูล" ><br><br>
  <input type="ชนิดข้อมูล" name="inp2" id="ไอดีข้อมูล2"><br><br>
  <input type="button" name="ok" id="ok" value="ข้อความบนปุ่ม" onclick="ชื่อฟังก์ชันเก็บข้อมูล()">
  <h1 id="ชื่อเรียกข้อมูล"></h1>
  <h1 id="ชื่อเรียกข้อมูล2"></h1>
  <!-- ----- -->

</body>
</html>
```

Part 2

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title></title>
  <style>
    h1{
      color: white;
      text-align: center;
      padding top:10px;
    }
    .row001{display: table;}
    .column001{display: block;
      width: 50%;
      float: left;
      text-align: center;
    }
    .column002{display: block;
      width: 50%;
      float: left;
      text-align: center;
    }
    .row2{
      display: table;

      text-align: center;
    }
    .column2-1{
      display: block;
      width: 50%;
      float: left;
```

```

    }
    .column2-2{
        display: block;
        width: 50%;
        float: left;
    }

</style>
<script>
    var n=1;
    function pixx()
    {
        switch(n)
        {
            case 1 : document.getElementById('001').src="ยำไส้กรอกอีสานข้าวทอด.mp4";break;
            case 2 : document.getElementById('001').src="ยำมะม่วงปูม้าไข่แดงเค็ม.mp4";break;

        }

    }

    function foodsum(){
        var food1 = document.getElementById("food1").value;
        var food2 = document.getElementById("food2").value;
        document.getElementById("refood1").innerHTML= "1.ยำไส้กรอกอีสานข้าวทอด   จำนวน
"+food1+" ชุด";
        document.getElementById("refood2").innerHTML="2.ยำมะม่วงปูม้าไข่แดงเค็ม   จำนวน
"+food2+" ชุด";
        document.getElementById("sumplus").innerHTML= "ยอดรวมทั้ง
สิ้น "+((100*food1)+(200*food2)) +" บาท" ;
    }

```

```

</script>
</head>
<body bgcolor="black">
  <h1 >ครัวแม่ลติ อร่อยไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้</h1>
  <div class="row">
    <div class="column001">
      
      <p style="color:white"></p>
      <p style="color:white">เซฟพีรภัทร เอี่ยมดำรงค์</p>
      <p style="color:white">64080500281</p>
    </div>
    <div class="column002">
      
      <p style="color:white"></p>
      <p style="color:white">เซฟมงคลรัตน์ แม้นจิต</p>
      <p style="color:white">64080500283</p>
    </div>
    <center><video src="ยำไส้กรอกอีสานข้าวทอด.mp4" id="001" controls style="height:
490px;" ></video></center>
    <center><button style="color: white; height: 50 px; width: 250 px; background-
color: coral ; text-align: center;" onclick="n=1;pixx()">ยำไส้กรอกอีสานข้าวทอด</button>
    <button style="color: white; height: 250 px; width: 50 px; background-color: coral ; text-
align: center;" onclick="n=2;pixx()">ยำมะม่วงปูม้าไข่แดงเค็ม</button></center>
    <h1 style="padding-top: 20px;">สั่งเลยอร่อยทุกอย่าง</h1>
    <div class="row2">
      <div class="column2-1">
        
        <br><h1>1.ยำไส้กรอกอีสานข้าวทอด 100 บาท</h1><br>
        <input type="text" name="inp1" id="food1" >
      </div>

```

```
<div class="column2-2">
  
  <br><h1>2.ยำมะม่วงปูม้าไข่แดงเค็ม      200 บาท</h1><br>
  <input type="text" name="inp2" id="food2"  >
</div>
</div>
<center> <input type="button"
  button style="color:white; font-size: 18px;
  padding-left: 5px;
  padding-right: 5px;
  padding-top: 5px;
  padding-bottom: 5px;
  background-color: crimson;"
  name="ok" id="ok" value="คลิกสั่งสินค้า" onclick="foodsum()"></center>
<h1 id="refood1"></h1>
<h1 id="refood2"></h1>
<h1 id="sumplus"></h1>
</body>
</html>
```