МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Курсова робота з освітнього компоненту

«Моделювання систем. Курсова робота»

Тема: **Імітаційна модель транспортно-технологічного комплексу кар'єру на основі формального опису мережею Петрі**

Керівник:

ст.викл. Дифучин Антон Юрійович

«Допущено до захисту»

_____

«___» _____ 2026 р.

Захищено з оцінкою

_____

Члени комісії:

_____

_____

Виконавець:

Плугатирьов Дмитро Валерійович

студент групи ІП-21

залікова книжка № ІП-1524

_____

«26» березня 2026 р.

Інна СТЕЦЕНКО

Антон ДИФУЧИН

Київ – 2026

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Дисципліна «Моделювання систем»

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Курс 4 Група ІП-21 Семестр 2

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

Плугатирьова Дмитра Валерійовича

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи «Імітаційна модель транспортно-технологічного комплексу кар’єру на основі формального опису мережею Петрі»
2. Термін здачі студентом закінченої роботи "26" березня 2026 р.
3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки
    1. Опис об’єкта моделювання та постановка завдання.
    2. Формальний опис моделі мережею Петрі.
    3. Опис програмної реалізації імітаційної моделі.
    4. Результати моделювання та їх аналіз.
    5. Висновки.
4. Дата видачі завдання "4" лютого 2026 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів виконання курсової роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Отримання індивідуального завдання на курсову роботу	04.02.2026	
2	Розробка концептуальної моделі системи	08.02.2026	
3	Розробка формалізованої моделі системи	13.02.2026	
4	Алгоритмізація моделі системи та її програмна реалізація	25.02.2026	
5	Експериментальне дослідження моделі системи	01.03.2026	
6	Інтерпретація результатів моделювання, формулювання висновків та пропозицій	10.03.2026	
7	Оформлення пояснювальної записки	14.03.2026	
8	Захист КР	26.03.2026	

Студент _____ Плугатирьов Д.В.

(підпис)

Керівник _____ Дифучин А.Ю.

(підпис)

АНОТАЦІЯ

Структура та обсяг роботи. Пояснювальна записка курсової роботи складається з 5 розділів, містить 6 рисунків, 6 таблиць, 2 додатки, 8 джерел.

Мета: визначення статистичних характеристик роботи транспортно-технологічного комплексу кар'єру, зокрема середньої кількості вантажівок у чергах біля трьох екскаваторів та дробівки, коефіцієнтів завантаження технічних засобів, а також визначення законів розподілу часу очікування вантажівок з урахуванням їхньої вантажопідйомності та пріоритетності обслуговування.

У першому розділі представлено концептуальну модель системи видобутку та транспортування руди, визначено технологічний цикл руху вантажівок між екскаваторами та дробівкою, а також описано вплив вантажопідйомності машин на часові параметри процесів вантаження та розвантаження.

У другому розділі побудовано формалізовану модель системи на основі пріоритетних ієрархічних мереж Петрі. Описано логіку повернення машин до закріплених екскаваторів та реалізовано стратегію вибору заявок із черги до дробівки на основі пріоритетів (50-тонні вантажівки мають перевагу над 20-тонними).

У третьому розділі описано програмну реалізацію імітаційної моделі мовою Java. Розроблено механізми збору статистичних даних у реальному часі, що дозволяють фіксувати не лише середні показники, а й індивідуальний час очікування для кожної вантажівки для подальшого аналізу розподілів.

У четвертому розділі проведено експериментальне дослідження моделі. Визначено тривалість перехідного періоду, після якого система досягає стаціонарного режиму. Побудовано графіки динаміки середніх черг та коефіцієнтів завантаження. Виконано апроксимацію емпіричних даних часу очікування теоретичними законами розподілу (експоненціальним розподілом).

У п'ятому розділі здійснено інтерпретацію отриманих результатів. На основі аналізу коефіцієнтів завантаження ідентифіковано дробівку як головне «вузьке місце» (bottleneck) системи та запропоновано рекомендації щодо балансування кількості вантажівок для підвищення продуктивності кар'єру.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ, МЕРЕЖІ ПЕТРІ, ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС, КОЕФІЦІЄНТ ЗАВАНТАЖЕННЯ, ПРІОРИТЕТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

ЗМІСТ

Постановка завдання 9

Вступ 11

1 Розробка концептуальної моделі 13

1.1 Опис задачі 13

1.2 Структурна схема моделі 13

1.3 Опис процесу 13

1.4 Вхідні змінні 14

1.5 Вихідні змінні 15

1.6 BPNM-діаграма 15

1.7 Висновки до розділу 16

2 Розробка формалізованої моделі 17

2.1 Вхідні параметри 19

2.2 Вихідні параметри 21

2.2.1 Час очікування вантажівок у чергах 21

2.2.2 Кількість вантажівок у чергах до екскаваторів та дробівки 21

2.2.3 Коефіцієнти завантаження екскаваторів та дробівки 2

2.3 Мережа Петрі 3

2.4 Висновки до розділу 5

3 Алгоритмізація моделі та її реалізація 7

3.1 Опис алгоритму імітації мережі Петрі 7

3.2 Модифікації алгоритму 8

3.2.1 Реалізація дисциплін обслуговування черг (FIFO та пріоритетної) 8

3.2.2 Клас CourseWorkPetriSim 10

3.2.3 Клас ExcavatorCrusherNet. Програмна збірка топології 12

3.3 Верифікація 14

3.3.1 Збір даних. Клас VerifyModel 14

3.3.2 Формат вихідних даних 16

3.3.3 Обробка даних 17

3.3.4 Аналіз даних 18

3.4 Висновки до розділу 22

4 Експериментальне дослідження моделі 24

4.1 Визначення перехідного періоду 24

4.2 Графічний аналіз динаміки системи 25

4.3 Визначення середніх значень та середньоквадратичних відхилень 27

4.4 Визначення кількості необхідних прогонів 28

4.5 Перевірка закону розподілу часу очікування 29

4.6 Висновки до розділу 4 32

5 Інтерпретація результатів моделювання та експериментів 34

5.1 Аналіз черг та "вузьких місць" системи 34

5.2 Аналіз завантаженості ресурсів транспортно-технологічного комплексу 35

5.3 Аналіз динаміки черг та часу очікування 36

5.4 Аналіз ефективності пріоритетної дисципліни обслуговування 36

5.5 Висновки до розділу 5 37

Висновки 38

Список використаних джерел 40

Додаток А 1

Додаток Б 1

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

У кар’єрі вантажівки доставляють руду від трьох екскаваторів до одної дробівки. Вантажівки приписані до певних екскаваторів, так що кожна вантажівка завжди повертається до свого екскаватора після того, як вивантажила руду біля дробівки. Використовуються вантажівки двох видів; вантажопідіймальністю 20 і 50 тон. Вантажопідіймальність впливає на час вантаження машин екскаватором, час переїзду до дробівки, час розвантаження та час повернення до екскаватору. Числові характеристики цих величин наведені у таблиці**.**

Числові значення параметрів до завдання:

Процес	**Час для 20-тонної вантажівки**	**Час для 50-тонної вантажівки**
Вантаження	Випадкова величина з експоненціальним розподілом із середнім значенням 5 хвилин	Випадкова величина з експоненціальним розподілом із середнім значенням 10 хвилин
Переїзд до дробівки	Постійна величина 2,5 хвилини	Постійна величина 3 хвилини
Розвантаження	Випадкова величина з експоненціальним розподілом із середнім значенням 5 хвилин	Випадкова величина з експоненціальним розподілом із середнім значенням 4 хвилини
Повернення до екскаватору	Постійна величина 1,5 хвилини	Постійна величина 2 хвилини

До кожного екскаватору закріплені дві вантажівки: 20-тонна та 50-тонна. У чергах до екскаваторів використовується стратегія FIFO для упорядкування. У черзі до дробівки вантажівки розміщуються у порядку зменшення їх

вантажопідіймальності, а при однаковій вантажопідіймальності – за стратегією FIFO.

Метою моделювання є визначення:

- середньої кількості вантажівок у кожного екскаватора та у дробівки;
- коефіцієнти завантаження кожного екскаватора та дробівки.

ВСТУП

У сучасній гірничодобувній промисловості ефективна організація транспортно-технологічних комплексів кар’єрів відіграє ключову роль у забезпеченні безперервного процесу видобутку та переробки корисних копалин. Продуктивність таких систем критично залежить від узгодженої роботи навантажувального обладнання (екскаваторів), транспортних засобів (вантажівок різної вантажопідйомності) та приймальних пристроїв (дробівки). Тому дослідження динаміки черг та завантаження обладнання є актуальним завданням для уникнення простоїв техніки та оптимізації логістичних процесів.

Метою даної курсової роботи є розробка імітаційної моделі та визначення статистичних характеристик роботи транспортно-технологічного комплексу кар’єру, зокрема: середньої кількості вантажівок у чергах до кожного з трьох екскаваторів та до дробівки; коефіцієнтів завантаження кожного екскаватора та дробівки; а також дослідження законів розподілу часу очікування вантажівок з урахуванням стратегій пріоритетного обслуговування (надання переваги вантажівкам більшої вантажопідйомності).

Для досягнення поставленої мети використовується апарат мереж Петрі [1], який є потужним математичним інструментом для моделювання та аналізу паралельних, асинхронних та стохастичних процесів. Мережі Петрі дозволяють ефективно формалізувати замкнені цикли руху вантажівок, їхню прив'язку до конкретних екскаваторів та логіку формування черг. У роботі застосовуються експоненціальні закони розподілу для моделювання випадкового часу вантаження та розвантаження, а також детерміновані (постійні) величини для часу переїздів транспорту.

Для побудови та програмної реалізації моделі використовуються спеціалізовані засоби імітаційного моделювання на базі об'єктно-орієнтованого підходу та технології Petri-об'єктів [2]. Це дозволяє створити адекватну модель системи, забезпечити збір статистичних даних у процесі моделювання, проаналізувати динаміку перехідних процесів (вихід системи у стаціонарний

режим) та отримати точні оцінки завантаження ресурсів і характеристик очікування.

Результати дослідження дозволять оцінити загальну ефективність роботи кар’єру, виявити «вузькі місця» в його функціонуванні (зокрема, визначити рівень перевантаження дробівки) та можуть бути використані для подальшого балансування кількості техніки й підвищення загальної продуктивності видобутку.

1 РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

У цьому розділі представлено концептуальну модель транспортно-технологічного комплексу кар’єру, яка включає опис її складових, основних процесів, правил взаємодії елементів (техніки) та параметрів, необхідних для подальшого моделювання і аналізу.

1.1 Опис задачі

Мета моделювання – визначити показники роботи транспортно-технологічного комплексу кар’єру, зокрема:

- середню кількість вантажівок у черзі до кожного з трьох екскаваторів;
- середню кількість вантажівок у черзі до дробівки;
- коефіцієнти завантаження кожного екскаватора;
- коефіцієнт завантаження дробівки.

1.2 Структурна схема моделі

Об’єктом моделювання є система транспортування та переробки руди, яка включає:

- три незалежні навантажувальні вузли (екскаватори);
- один приймальний вузол (дробівка), спільний для всіх вантажівок;
- парк із шести вантажівок двох типів: три вантажівки вантажопідйомністю 20 тон та три вантажівки вантажопідйомністю 50 тон. До кожного екскаватора жорстко прив'язані дві вантажівки (одна 20-тонна і одна 50-тонна).

1.3 Опис процесу

Процес функціонування системи є замкненим і складається з таких циклічних етапів для кожної вантажівки:

- очікування завантаження – вантажівка стає в чергу до свого закріпленого екскаватора. Черга до екскаватора формується за стратегією FIFO (першим прийшов — першим обслуговується).

- вантаження – час вантаження є випадковою величиною з експоненціальним розподілом. Для 20-тонної машини середній час становить 5 хвилин, для 50-тонної — 10 хвилин.
- переїзд до дробівки – після завантаження машина прямує до дробівки. Цей час є постійною величиною: 2,5 хвилини для 20-тонної та 3 хвилини для 50-тонної вантажівки.
- очікування розвантаження – біля дробівки вантажівки стають у загальну чергу. У цій черзі використовується пріоритетна стратегія: 50-тонні вантажівки мають вищий пріоритет над 20-тонними. При однаковій вантажопідйомності діє правило FIFO.
- Розвантаження – час розвантаження також має експоненціальний розподіл із середнім значенням 5 хвилин для 20-тонної і 4 хвилини для 50-тонної машини.
- Повернення – порожня вантажівка повертається до свого екскаватора за постійний час (1,5 хвилини для 20-тонної, 2 хвилини для 50-тонної) і цикл повторюється.

1.4 Вхідні змінні

Модель має такі вхідні параметри:

- кількість та типи ресурсів – 3 екскаватори, 1 дробівка, 6 вантажівок (по дві на кожен екскаватор);
- параметри експоненціального розподілу часу вантаження (середнє 5 хв. та 10 хв. залежно від типу машини);
- детермінований час переїзду до дробівки (2,5 хв. та 3 хв.);
- параметри експоненціального розподілу часу розвантаження (середнє 5 хв. та 4 хв.);
- детермінований час повернення (1,5 хв. та 2 хв.);
- дисципліни обслуговування черг – FIFO для екскаваторів, пріоритетна за вантажопідйомністю для дробівки.

1.5 Вихідні змінні

Модель має такі вихідні змінні:

- середня довжина черги біля екскаватора 1, 2 та 3;
- середня довжина черги біля дробівки;
- коефіцієнт завантаження екскаватора 1, 2 та 3;
- коефіцієнт завантаження дробівки.

1.6 BPNM-діаграма

BPMN-діаграма (Business Process Model and Notation) – це графічне представлення процесів, яке дозволяє детально описати їхню послідовність, взаємодію елементів системи та рух об'єктів. У контексті даної системи вона ілюструє замкнений життєвий цикл вантажівок та їхню взаємодію з обслуговуючими апаратами.

На рисунку 1.1 представлено BPMN-діаграму моделі кар'єру. Діаграма розділена на пули (доріжки), що відповідають основним учасникам процесу: «Екскаватори», «Транспортна мережа» та «Дробівка».

Розглянемо блок екскаваторів. Процес починається з того, що вантажівка прибуває до закріпленого за нею екскаватора і перевіряє його стан. Якщо екскаватор зайнятий, машина стає в чергу (FIFO). Коли екскаватор звільняється, починається процес вантаження, тривалість якого залежить від типу машини. Після завершення вантаження екскаватор звільняється для наступної машини в черзі, а завантажена машина переходить у блок транспортної мережі для переїзду.

У транспортному блоці імітується часова затримка на переміщення. Подолавши маршрут, вантажівка надходить до доріжки «Дробівка». Тут вона потрапляє в чергу, яка сортується за пріоритетом (великі машини обходять менші). Якщо дробівка вільна, машина захоплює її та розпочинає розвантаження. Після звільнення дробівки машина знову потрапляє у транспортну мережу для повернення на вихідну позицію до свого екскаватора, замикаючи цикл.



Рисунок 1.1 – BPMN-діаграма

1.7 Висновки до розділу

У висновку можна зазначити, що розроблена концептуальна модель транспортно-технологічного комплексу кар’єру забезпечує надійну базу для формалізації процесів за допомогою мереж Петрі. Чітко визначені маршрути руху, дисципліни черг (зокрема пріоритетність біля дробівки) та часові затримки дозволяють побудувати адекватну алгоритмічну модель для експериментального визначення ефективності використання навантажувального та переробного обладнання.

2 РОЗРОБКА ФОРМАЛІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ

Даний розділ присвячено побудові формалізованої математичної моделі транспортно-технологічного комплексу кар’єру на базі апарату мереж Петрі. Розроблена структура детально відтворює логіку функціонування ключових об'єктів системи: трьох навантажувальних вузлів (екскаваторів), приймального пристрою (дробівки), а також циклічний рух рухомого складу — вантажівок вантажопідйомністю 20 та 50 тон. У розділі визначено конфігурацію позицій та переходів, специфіковано часові параметри затримок (як детермінованих, так і випадкових), а також математично описано дисципліни обслуговування черг, зокрема пріоритетний доступ до дробівки. Крім того, наведено аналітичні співвідношення для розрахунку цільових статистичних показників (довжин черг та коефіцієнтів завантаження обладнання), що слугуватимуть фундаментом для програмної реалізації імітаційного алгоритму.

Теорія мереж Петрі надає потужний математичний інструментарій для опису та дослідження асинхронних систем з дискретними подіями . Структурно така мережа є дводольним орієнтованим графом, вершини якого поділяються на два класи: позиції (відображають локальні стани об'єктів або наявність вільних ресурсів) та переходи (моделюють події, переміщення техніки або технологічні операції). Зв'язки між цими елементами задаються спрямованими дугами. Динаміка системи в часі відображається через рух спеціальних міток — маркерів (або токенів), поточний розподіл яких по позиціях формує загальний стан моделі [1][с. 67].

Еволюція стану мережі відбувається шляхом спрацьовування переходів. Базове правило динаміки полягає в тому, що перехід набуває стану готовності (стає активним) лише за умови, що кожна його вхідна позиція містить кількість маркерів, яка дорівнює або перевищує вагу відповідної вхідної дуги. Під час реалізації події перехід вилучає маркери з вхідних позицій і генерує їх у вихідних згідно з кратністю дуг. Застосування цього формалізму дає змогу ефективно відтворювати паралелізм процесів у кар'єрі, конкуренцію машин за ресурси

(конфліктні ситуації), а також інтегрувати стохастичні часові затримки, притаманні реальним умовам вантаження та розвантаження руди.

У таблиці 2.1 наведено елеменети формалізації мережі Петрі [1][с. 69].

Таблиця 2.1 – Мережа Петрі

Компонент мережі	**Графічний символ**	**Семантичне позначення**
Позиція		Відображає локальний стан об'єкта або наявність вільного ресурсу в системі
Перехід	*d* *r, b*	Відтворює настання певної події, виконання технологічної операції або зміну стану
Спрямована дуга	P1 T1 P2 0 0 d=0.0 r=1.0	Встановлює причинно-наслідкові зв'язки та напрямок потоку даних між станами (позиціями) та подіями (переходами)
Маркери	*m*	Визначають кількісний показник однотипних об'єктів або доступних ресурсів, що одночасно перебувають у заданому стані

Продовження таблиці 2.1

Компонент мережі	**Графічний символ**	**Семантичне позначення**
Кратність дуги		Задає кількість маркерів, необхідних для активації переходу, або кількість маркерів, що генеруються після його спрацьовування

2.1 Вхідні параметри

Розглянемо параметри переходів розробленої моделі, наведені у таблиці 2.2. Для формалізації процесів введемо індекси: $i \in \{20, 50\}$, що позначає тип вантажівки за вантажопідйомністю (у тонах), та $j \in \{1, 2, 3\}$, що ідентифікує номер екскаватора, до якого приписана машина.

Затримки часу задаються або як постійні (детерміновані) величини, або генеруються за експоненціальним законом розподілу $Exp(\lambda)$, де параметром виступає середнє значення в хвилинах.

Таблиця 2.2 – Параметри переходів

Назва переходу	**Часова затримка**	**Значення пріоритету**	**Значення ймовірності запуску**
load_truck_20t_exc_ j	Exp(5.0)	0	1
load_truck_50t_exc_ j	Exp(10.0)	0	1
move_to_crusher_20t_ j	2.5	0	1
move_to_crusher_50t_ j	3.0	0	1
unload_truck_20t_ j	Exp(5.0)	0	1
unload_truck_50t_ j	Exp(4.0)	1	1
return_to_exc_20t_ j	1.5	0	1
return_to_exc_50t_ j	2.0	0	1

Примітка: Значення пріоритету «1» для переходу розвантаження 50-тонної вантажівки гарантує, що при одночасному перебуванні машин різного типу в черзі до дробівки, система надасть перевагу машині з більшою вантажопідйомністю.

Розглянемо параметри позицій мережі у таблиці 2.3. Початковий стан системи моделює ситуацію на початку робочої зміни: усі екскаватори та дробівка вільні, а вантажівки перебувають на вихідних позиціях біля своїх закріплених екскаваторів.

Таблиця 2.3 – Параметри позицій

Назва позиції	**Початкове значення (кількість маркерів)**
free_excavator_1	1
free_excavator_2	1
free_excavator_3	1
free_crusher	1
truck_20t_wait_exc_1	1
truck_50t_wait_exc_1	1
truck_20t_wait_exc_2	1
truck_50t_wait_exc_2	1
truck_20t_wait_exc_3	1
truck_50t_wait_exc_3	1
truck_20t_moving_ j	0
truck_50t_moving_ j	0
truck_20t_wait_crusher_ j	0
truck_50t_wait_crusher_ j	0
truck_20t_returning_ j	0
truck_50t_returning_ j	0

2.2 Вихідні параметри

У даному розділі наведено математичні співвідношення для обчислення цільових статистичних характеристик моделі транспортно-технологічного комплексу кар'єру.

2.2.1 Час очікування вантажівок у чергах

Визначимо середній час та середнє квадратичне відхилення перебування вантажівки у черзі (наприклад, у пріоритетній черзі до дробівки або біля екскаватора).

2.2.1.1 Середнє значення

Визначимо середній час очікування за формулою (2.1):

$$\Delta t = \frac{\sum_{n=0}^{N-1}[(t_{\text{exit},n} - t_{\text{enter},n})(t_{\text{exit},n+1} - t_{\text{exit},n})]}{\sum_{n=0}^{N-1}[t_{\text{exit},n+1} - t_{\text{exit},n}]} \tag{2.1}$$

де Δt – середній час очікування;

n – індекс вантажівки з множин $M_{enter} = (t_0, t_1, \dots, t_n)$ та $M_{exit} = (t_0, t_1, \dots, t_n)$, що складаються з точок часу постановки машини в чергу (t_{enter}) та моменту початку її обслуговування (t_{exit}) відповідно;

N – загальна кількість зафіксованих заявок (машин).

2.2.1.2 Середнє квадратичне відхилення

Визначимо середнє квадратичне відхилення часу очікування за формулою (2.2):

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{n=0}^{N-1}[([t_{\text{exit},n} - t_{\text{enter},n}] - \Delta t)^2 (t_{\text{exit},n+1} - t_{\text{exit},n})]}{\sum_{n=0}^{N-1}[t_{\text{exit},n+1} - t_{\text{exit},n}]}} \tag{2.2}$$

2.2.2 Кількість вантажівок у чергах до екскаваторів та дробівки

2.2.2.1 Середнє значення

Середня довжина черги (кількість машин, що одночасно очікують на обслуговування) розраховується як зважене за часом значення за формулою (2.3):

$$p_{average} = \frac{\sum_{n=0}^{N-1}[(p_n)(t_{n+1} - t_n)]}{\sum_{n=0}^{N-1}[t_{n+1} - t_n]}, \quad (2.3)$$

де n – індекс елемента з множини $M = ((p_0, t_0), (p_1, t_1), \dots, (p_n, t_n))$, що позначає пари зі значенням позиції p в момент часу t;

N – розмір множини M.

2.2.2.2 Середнє квадратичне відхилення

Середнє квадратичне відхилення довжини черги розраховується за формулою (2.4):

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{n=0}^{N-1}[(p_n - p_{\text{average}})^2(t_{n+1} - t_n)]}{\sum_{n=0}^{N-1}[t_{n+1} - t_n]}}, \quad (2.4)$$

2.2.3 Коефіцієнти завантаження екскаваторів та дробівки

Завантаження в момент часу t для кожного конкретного екскаватора або дробівки обчислюється на основі часу їхньої корисної роботи за формулою (2.5):

$$l = \frac{\sum_{n=N_{\min}}^{N_{\max}}[t_{\text{service}}[n]]}{t}, \quad (2.5)$$

де n – індекс робочого циклу апарату (екскаватора або дробівки) з множини натуральних чисел $[N_{\min}, N_{\max}]$, які позначають порядкові номери зафіксованих операцій обслуговування вантажівок;

$t_{\text{service}}[n]$ – тривалість \$n\$-го циклу корисної роботи (навантаження руди або розвантаження в бункер);

t – загальний час, протягом якого оцінюється завантаження.

Оскільки згідно із завданням коефіцієнт завантаження розраховується для *кожного* ресурсу (екскаватора чи дробівки) індивідуально, кількість апаратів у досліджуваному вузлі K=1. Тому усереднене навантаження для одиничного обладнання відповідає формулі (2.6):

$$\bar{l} = \frac{l}{K}, \quad (2.6)$$

2.2.3.1 Середнє значення

Знаючи стан активності ресурсу (1 – виконується вантаження/розвантаження, 0 – простій) в момент часу t, можемо обчислити середній коефіцієнт завантаження за формулою (2.7):

$$l_{average} = \frac{\sum_{n=0}^{N-1}[(\bar{l}_n)(t_{n+1} - t_n)]}{\sum_{n=0}^{N-1}[t_{n+1} - t_n]}, \tag{2.7}$$

де n – індекс елемента з множини $M = ((\bar{l}_0, t_0), (\bar{l}_1, t_1), \dots, (\bar{l}_n, t_n))$, що позначає пари зі значенням навантаження $\bar{l}$ в момент часу t;

N – розмір множини M.

2.2.3.2 Середнє квадратичне відхилення

Середнє квадратичне відхилення коефіцієнта завантаження розраховується за формулою (2.8):

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{n=0}^{N-1}[(\bar{l}_n - \bar{l}_{\text{average}})^2(t_{n+1} - t_n)]}{\sum_{n=0}^{N-1}[t_{n+1} - t_n]}}, \tag{2.8}$$

де $\bar{l}_n$ – усереднене навантаження для одиничного обладнання в момент часу t;

$\bar{l}_{\text{average}}$ – середнє значення коефіцієнта завантаження (з формули 2.7).

2.3 Мережа Петрі

На рисунку 2.1 наведено розроблену графічну діаграму мережі Петрі. На відміну від відкритих систем із нескінченною генерацією заявок, ця модель відтворює замкнену топологію постійно діючого транспортного комплексу. Вона складається з трьох ідентичних за структурою паралельних макро-гілок, кожна з яких відповідає технологічному циклу одного з трьох екскаваторів та закріплених за ним двох вантажівок різної вантажопідйомності (20-тонної та 50-тонної).

Основними складовими мережі є позиції, що відображають черги машин та стани зайнятості обладнання, а також переходи, які імітують часові затримки процесів вантаження, переїздів та розвантаження.



Рисунок 2.1 – Мережа Петрі з двома типами вантажівок

Початкове перебування машин у черзі до навантаження моделюється позиціями типу «Wait excavator 1» 20t та «Wait excavator 1 50t», кожна з яких на початку моделювання містить по одному маркеру (токену). Стан готовності навантажувального обладнання відображається позицією «Free excavator 1» (початкове значення — 1 маркер). Якщо екскаватор вільний і в черзі є машина, активується відповідний перехід, наприклад, «Load from excavator 1 20t». Цей перехід імітує процес вантаження з експоненціальним розподілом часу затримки (середнє значення 5 хвилин для 20-тонної та 10 хвилин для 50-тонної машини).

Після завершення вантаження екскаватор звільняється, а маркер вантажівки потрапляє до позиції «Transit to crusher from excavator 1 20t». Звідси спрацьовує перехід «Move to crusher...», що відображає детермінований час переїзду завантаженої машини (відповідно 2,5 або 3 хвилини). Подолавши маршрут, вантажівка переходить у стан очікування біля приймального бункера (позиції «Wait from excavator 1 20t»).

Спільним критичним ресурсом для всіх гілок моделі є позиція «Free crusher», що має початкове маркірування в 1 токен і символізує єдину на весь кар'єр вільну дробівку. Взаємодія машин із цим ресурсом відбувається через переходи «Unload from excavator...», які імітують розвантаження з експоненціальною затримкою (5 або 4 хвилини). Для забезпечення вимог завдання, на цих переходах під час конструювання моделі встановлено відповідні пріоритети, завдяки яким 50-тонні машини захоплюють вільну дробівку першими.

Завершальним етапом циклу є потрапляння маркера до позиції «Transit to excavator...» та активація переходу «Move to excavator...», що моделює повернення порожньої машини назад у кар'єр (детермінований час 1,5 або 2 хвилини). Після цього маркер повертається у вихідну позицію черги до свого екскаватора, безперервно замикаючи технологічний цикл.

Такий підхід дозволяє детально аналізувати продуктивність системи, утворення "вузьких місць" біля дробівки та обчислювати необхідні статистичні показники.

2.4 Висновки до розділу

У даному розділі було розроблено формалізовану математичну модель транспортно-технологічного комплексу кар’єру, яка дозволяє строго описати всі його ключові компоненти та логіку їхньої взаємодії. Модель побудована на базі математичного апарату мереж Петрі, що забезпечує можливість детального відтворення паралельних та асинхронних процесів: циклічного руху вантажівок,

їхнього навантаження екскаваторами, транспортування руди та пріоритетного обслуговування біля єдиної дробівки.

У ході формалізації було визначено конфігурацію позицій та переходів, задано всі необхідні вхідні параметри (зокрема детерміновані та експоненціальні часові затримки), а також наведено математичні співвідношення для розрахунку цільових вихідних характеристик — середніх довжин черг та коефіцієнтів завантаження обладнання. Побудована таким чином теоретична структура є надійним підґрунтям для подальшої програмної реалізації імітаційного алгоритму та проведення експериментального дослідження ефективності роботи кар'єру.

3 АЛГОРИТМІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ

Цей розділ присвячений алгоритмізації та програмній реалізації імітаційної моделі транспортно-технологічного комплексу кар’єру, створеної за допомогою апарату мереж Петрі. Метою є опис роботи стандартного алгоритму моделювання, що лежить в основі програмної реалізації (зокрема логіки ядра PetriObjModelPaint [2]), а також механізмів, які забезпечують відповідність алгоритму специфічним вимогам поставленої задачі (наприклад, реалізація пріоритетної черги за вантажопідйомністю). Розділ містить опис основних етапів алгоритму просування часу, реалізацію функціоналу вирішення конфліктів, а також псевдокод базових процедур обробки подій.

3.1 Опис алгоритму імітації мережі Петрі

Алгоритм імітації мережі Петрі базується на принципі дискретно-подійного моделювання: послідовному просуванні системного часу до найближчої події та обробці змін, що відбуваються у системі. Основна мета алгоритму — забезпечити точне виконання правил динаміки мережі Петрі, таких як перевірка умов спрацьовування переходів, захоплення ресурсів (екскаваторів, дробівки) та коректне обчислення статистичних характеристик.

Алгоритм визначає мінімальний час запуску наступного переходу (eventMin) і стрибкоподібно просуває глобальний час моделі до цього моменту. Це гарантує, що всі події в кар'єрі (завершення вантаження, прибуття машин) обробляються у правильному хронологічному порядку без пропуску станів.

На кожному етапі перевіряються активні переходи. Якщо перехід може спрацювати (наприклад, дробівка вільна і в черзі є хоча б одна вантажівка), він захоплює необхідні маркери з вхідних позицій. Якщо кілька переходів претендують на один і той самий ресурс одночасно, виникає конфлікт. В алгоритмі такі конфлікти вирішуються на основі заданих пріоритетів. Саме цей механізм забезпечує те, що при одночасній наявності в черзі 20-тонної та 50-тонної машин, алгоритм активує перехід розвантаження для 50-тонної вантажівки (оскільки йому призначено вищий пріоритет).

Після запуску перехід генерує часову затримку, а по її завершенню розподіляє маркери по вихідних позиціях. У процесі роботи алгоритм безперервно збирає статистичні дані: середню кількість маркерів у позиціях черг та частку часу, протягом якого переходи обслуговування перебували в активному стані (завантаження обладнання).

Розглянемо псевдокод базового алгоритму. Функція go виконує головний цикл імітації, поки поточний час не досягне заданого часу моделювання. На кожній ітерації оновлюється статистика, відбувається перехід до часу наступної події та виконується її обробка.

Функція input шукає всі переходи, умови спрацьовування яких виконані. Вона здійснює сортування переходів за пріоритетами і вирішує конфлікти при розподілі ресурсів.

Функція output безпосередньо виконує подію (завершення часової затримки переходу), вилучає маркери з самого переходу та переміщує їх у вихідні позиції, після чого знову викликає input для перевірки появи нових активних переходів.

3.2 Модифікації алгоритму

У процесі програмної реалізації моделі були внесені зміни до базового функціоналу фреймворку PetriObjModelPaint, щоб адаптувати його до специфіки поставленої задачі транспортно-технологічного комплексу кар'єру. Модифікації стосувалися механізмів вирішення пріоритетних конфліктів.

3.2.1 Реалізація дисциплін обслуговування черг (FIFO та пріоритетної)

Для точного відтворення логіки роботи транспортно-технологічного комплексу кар'єру базовий алгоритм імітації було модифіковано з метою підтримки складних дисциплін управління чергами. Згідно з постановкою задачі, для черг біля екскаваторів вимагалося забезпечити стандартну стратегію FIFO (First In, First Out), тоді як для спільного вузла (дробівки) — пріоритетне обслуговування з наданням переваги 50-тонним вантажівкам над 20-тонними.

Оскільки класичний алгоритм функціонування мереж Петрі під час конфліктів за ресурс (коли кілька переходів одночасно претендують на один токен вільного обладнання) зазвичай здійснює випадковий вибір за ймовірністю, базовий метод вирішення конфліктів doConflict було суттєво переписано.

Модифікований метод спочатку групує активні переходи за їхнім пріоритетом (що гарантує захоплення дробівки 50-тонною машиною, якщо вона є в черзі). Якщо ж пріоритети однакові і переходи конкурують за спільну позицію ресурсу (sharedPlace), алгоритм застосовує правило FIFO: він перевіряє час прибуття маркерів до вхідних позицій (getEarliestNonSharedInputArrival) і віддає перемогу тій заявці, яка чекає найдовше. Якщо правило FIFO застосувати неможливо, алгоритм повертається до стандартного розрахунку за ймовірністю.

Фрагмент реалізації модифікованого методу doConflict наведено нижче:

```
private PetriT doConflict(ArrayList<PetriT> transitions) {
    PetriT aT = transitions.get(0);
    if (transitions.size() > 1) {
        aT = transitions.get(0);
        int i = 0;

        // 1. Групування переходів за однаковим найвищим пріоритетом
        while (i < transitions.size() &&
transitions.get(i).getPriority() == aT.getPriority()) {
            i++;
        }

        if (i != 1) {
            int sharedPlace = findSharedInputPlace(transitions, i);

            if (sharedPlace >= 0) {
                // 2. Власна реалізація правила FIFO для черги
                double earliestTime = Double.MAX_VALUE;
                PetriT fifoWinner = null;
                for (int j = 0; j < i; j++) {
                    PetriT candidate = transitions.get(j);
                    double candidateEarliest =
getEarliestNonSharedInputArrival(candidate, sharedPlace);

                    if (candidateEarliest < earliestTime) {
                        earliestTime = candidateEarliest;
                        fifoWinner = candidate;
                    }
                }
```

```
                if (fifoWinner != null) {
                    aT = fifoWinner;
                }
            } else {
                // 3. Стандартне правило вибору за ймовірністю
                // ... [стандартну логіку Math.random() приховано
для скорочення] ...
            }
        }
    }
    return aT;
}
```

3.2.2 Клас CourseWorkPetriSim

Клас CourseWorkPetriSim реалізує вдосконалений механізм імітації роботи мережі Петрі, дозволяючи відстежувати динаміку руху вантажівок протягом заданого часу моделювання. Він включає базові методи для управління часом, а також кастомну реалізацію обробки подій та вирішення конфліктів із суворим дотриманням дисципліни FIFO.

3.2.2.1 Опис атрибутів

Основними атрибутами класу CourseWorkPetriSim, що забезпечують функціонування імітаційної моделі та збір статистичних даних, є:

- timeState – об’єкт класу StateTime, який є центральним механізмом управління системним часом. Він зберігає значення поточного часу (currentTime) та ліміт часу моделювання (simulationTime), дозволяючи алгоритму здійснювати стрибкоподібне просування від події до події;
- timeMin – змінна, що зберігає мінімальний час спрацювання серед усіх активних у даний момент переходів. Використовується для визначення кроку просування часу;
- listP та listT – масиви, що містять повний перелік позицій та переходів мережі відповідно. Вони формують топологічну структуру системи (екскаватори, маршрути переїздів, дробівка);
- fifoTracker – ключове архітектурне доповнення (структура Map<Integer, Deque<Double>>), що являє собою тіньовий словник черг. Він фіксує

точний момент прибуття кожного окремого маркера до кожної позиції мережі. Це дозволяє ідентифікувати «вік» вантажівок для суворої реалізації дисципліни FIFO та розрахунку індивідуального часу очікування.

3.2.2.2 Опис методів

Функціональна логіка класу CourseWorkPetriSim реалізована через наступну систему методів:

- конструктор класу – приймає об'єкт PetriNet. Під час ініціалізації встановлюються початкові списки позицій та переходів, а також формується fifoTracker. Для кожного початкового маркера, що вже існує в мережі на момент запуску, генерується запис про прибуття в момент часу 0.0;
- метод go(timeModelling, trackStats) – основний керуючий метод, що виконує головний цикл імітації. На кожній ітерації він розраховує часовий крок dt та оновлює інтегральні статистичні показники позицій (changeMean). Ключовою особливістю є використання функціонального інтерфейсу Consumer<Double> trackStats, який дозволяє передавати поточний стан моделі зовнішнім об'єктам запису (наприклад, для формування CSV-файлу з 9-ма параметрами завантаженості та черг) без зупинки симуляції;
- методи input та output – здійснюють безпосереднє переміщення маркерів. У цих методах реалізовано механізм «знімків стану» (snapshots): алгоритм фіксує кількість маркерів у позиціях до та після спрацювання переходу. За допомогою допоміжних методів updateFifoRemovals та updateFifoAdditions система синхронно оновлює fifoTracker, додаючи мітки часу для нових вантажівок або видаляючи записи про машини, що залишили чергу;
- метод doConflict – реалізує інтелектуальне вирішення конфліктів за ресурси (зокрема за вільну дробівку). Алгоритм працює у два етапи:

1) пріоритезація – групування активних переходів за рівнем пріоритету (забезпечує обслуговування 50-тонних вантажівок поза чергою).
2) FIFO-аналіз – якщо переходи мають однаковий пріоритет, викликається метод getEarliestNonSharedInputArrival. Він звертається до fifoTracker, порівнює «вік» заявок у черзі та обирає той перехід, вхідний маркер якого прибув у систему раніше за інші.

3.2.3 Клас ExcavatorCrusherNet. Програмна збірка топології

Клас ExcavatorCrusherNet розроблений для програмної генерації та налаштування топології транспортно-технологічного комплексу кар'єру. Він ініціалізує всі компоненти мережі (екскаватори, вантажівки та дробівку) та зв'язує їх спрямованими дугами в єдину систему.

3.2.3.1 Опис атрибутів

Атрибути класу ExcavatorCrusherNet виконують подвійну роль: вони формують топологічну структуру системи та забезпечують доступ до вузлів мережі для збору розширеної статистики. До основних атрибутів належать:

- net (типу PetriNet) – об’єкт, що містить фінально зібрану та валідовану мережу Петрі, готову до запуску в симуляторі;
- freeCrusher (типу PetriP) – позиція, що моделює стан єдиного загального ресурсу – дробівки. Наявність маркера в цій позиції означає готовність до розвантаження чергової вантажівки;
- freeExcavators – колекція (масив) позицій, що представляють стан доступності кожного з трьох екскаваторів. Використання масиву дозволяє ідентифікувати завантаженість кожної одиниці обладнання окремо;
- waitExcavatorPlaces – список, що містить 6 позицій (по дві для кожного екскаваторного вузла). Вони розділяють потоки очікування 20-тонних та 50-тонних вантажівок перед навантаженням;

– waitCrusherPlaces – список, що містить 6 позицій черг перед дробівкою (відповідно до трьох екскаваторних вузлів та двох типів вантажівок).

3.2.3.2 Опис методів

Функціональність класу ExcavatorCrusherNet зосереджена у двох конструкторах, які забезпечують гнучкість налаштування моделі для різних сценаріїв дослідження:

– конструктор за замовчуванням ExcavatorCrusherNet() – використовується для стандартного прогону моделі. Він автоматично викликає параметризований конструктор, передаючи йому базові значення (час розвантаження 4.0–5.0 хв, стандартний парк техніки та активний пріоритет);
– параметризований конструктор ExcavatorCrusherNet(crushUnload20, crushUnload50, excLoad20, extraTrucks, priority) – основний метод збірки топології. Він дозволяє динамічно змінювати характеристики системи для проведення глибокої верифікації та аналізу сценаріїв «що, якщо».

Процес збірки мережі включає наступні кроки:

1) ініціалізація структур – створення списків для позицій (d_P), переходів (d_T) та дуг (d_In, d_Out). Створюється спільний ресурс — позиція freeCrusher;
2) генерація гілок ТТК – за допомогою циклу for створюються три ідентичні сегменти мережі. Для кожного сегмента:
   – створюються локальні позиції черг. Кількість 50-тонних вантажівок у позиції pWaitExc50 задається динамічно через параметр extraTrucks;
   – ініціалізуються переходи процесів. Для вантаження та розвантаження встановлюється експоненціальний розподіл (setDistribution("exp", ...)), параметри якого (середній час) передаються як аргументи конструктора;

- налаштування пріоритетів – для переходу tUnload50 (розвантаження 50-тонної машини) рівень пріоритету задається безпосередньо через трьохаргументний конструктор класу PetriT, що забезпечує коректну роботу пріоритетної дисципліни в загальному вузлі;
- формуються вхідні та вихідні дуги, що замикають технологічний цикл руху вантажівок від екскаватора до дробівки та назад.

3.3 Верифікація

У цьому підрозділі описується процес верифікації розробленої імітаційної моделі транспортно-технологічного комплексу кар'єру. Основна мета верифікації – підтвердити адекватність програмної реалізації та довести, що поведінка системи відповідає закладеній концептуальній логіці.

3.3.1 Збір даних. Клас VerifyModel

На відміну від стандартних підходів із використанням проміжних класів-накопичувачів, збір даних у даній роботі інтегровано безпосередньо у процес симуляції за допомогою функціональних інтерфейсів (лямбда-виразів). Головним класом для проведення експериментів є VerifyModel.

Він виконує наступні задачі:

- багатократний запуск імітаційної моделі за різними наборами параметрів (Таблиця А.1);
- збір миттєвих характеристик системи (завантаження ресурсів та довжина черг) із заданим кроком logInterval;
- індивідуальне відстеження часу перебування кожної вантажівки у черзі (на основі тіньового словника FIFO);
- запис отриманих результатів у відповідні директорії для подальшої обробки у середовищі Python.

Загалом час моделювання для одного прогону складає 700 000 одиниць. Кількість прогонів — 5 для кожного з 5-ти наборів параметрів (загалом 25 запусків).

Нижче наведено фрагмент коду, що забезпечує автоматизований запуск серії експериментів:

```
public class VerifyModel {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        double simulationTime = 700000.0;
        double logInterval = 100.0;

        // Вхідні параметри (Таблиця А.1)
        final double[] crusherUnload20t = { 5.0, 10.0,  5.0,  5.0,
5.0 };
        final double[] crusherUnload50t = { 4.0,  8.0,  4.0,  4.0,
4.0 };
        final double[] excavatorLoad20t = { 5.0,  5.0,  2.5,  5.0,
5.0 };
        final int[] extraTrucks50t =           {    0,     0,     0,
1,     0 };
        final int[] priority50t =                   {    1,     1,
1,     1,     0 };

        int numRunsPerSet = 5;

        for  (int  setIdx  =  0;  setIdx  <  crusherUnload20t.length;
setIdx++) {
            String setDirName = "Set_" + setIdx + "/";
            new File(setDirName).mkdir();

            for (int run = 1; run <= numRunsPerSet; run++) {
                String runDirName = setDirName + "Run_" + run + "/";
                new File(runDirName).mkdir();

                //  Ініціалізація  мережі  з  параметрами  поточного
набору
                ExcavatorCrusherNet      systemNet      =      new
ExcavatorCrusherNet(
                        crusherUnload20t[setIdx],
crusherUnload50t[setIdx],
                        excavatorLoad20t[setIdx],
extraTrucks50t[setIdx], priority50t[setIdx]
                );

                CourseWorkPetriSim         sim         =         new
CourseWorkPetriSim(systemNet.net);
                runAndLog(sim,        systemNet,        runDirName,
simulationTime, logInterval, run);
            }
        }
    }
}
```

3.3.2 Формат вихідних даних

Для забезпечення точності верифікації, метод runAndLog фіксує фізичний стан моделі у два окремі CSV-файли. Замість накопичення середніх значень у Java, алгоритм виконує миттєве семплювання (Instantaneous Sampling), що дозволяє програмно відсікати перехідний період під час подальшого аналізу.

Файл simulation_stats.csv містить загальні характеристики моделі для кожної часової точки симуляції (logInterval = 100.0). Формат даних:

- Run – номер прогону моделювання;
- Time – момент часу в процесі моделювання;
- Crusher Utilization – миттєвий стан завантаження дробівки (1.0 – зайнята, 0.0 – вільна);
- Average Crusher Queue – поточна кількість вантажівок у черзі до дробівки;
- Excavator [1-3] Utilization – миттєвий стан завантаження відповідного екскаватора;
- Excavator [1-3] Average Queue – поточна кількість вантажівок у черзі до відповідного екскаватора.

Файл wait_times.csv містить дані про час перебування окремих заявок (вантажівок) у черзі до дробівки, що необхідно для перевірки закону розподілу. Формат даних:

- Run – номер прогону моделювання;
- Time – момент часу, коли вантажівка завершила очікування та захопила ресурс;
- TruckType – тип вантажівки (20 або 50 тонн);
- WaitTime – чистий час, проведений вантажівкою у черзі (розраховується як різниця між поточним часом та часом прибуття маркера згідно зі структурою waitQueues).

3.3.3 Обробка даних

Для обробки результатів імітаційного моделювання застосовано мову програмування Python [4]. Вибір зумовлений її потужним інструментарієм для наукових обчислень та аналізу даних. Основну роботу з обробки часових рядів та обчислення статистичних характеристик реалізовано за допомогою бібліотек Pandas [5] та NumPy [6]. Додатково використано модуль SciPy для перевірки статистичних гіпотез.

Pandas забезпечує роботу з даними у вигляді структури DataFrame, що дозволяє ефективно зчитувати інформацію з CSV-файлів, фільтрувати її та виконувати агрегацію. NumPy, у свою чергу, використовується для швидких матричних операцій під час ідентифікації стаціонарного режиму.

Оскільки імітаційна модель на старті проходить через нестабільний перехідний період («прогрів»), безпосереднє усереднення сирих даних призвело б до суттєвих похибок. Тому ключовим етапом обробки є динамічне згладжування даних та відсікання перехідного періоду.

Нижче наведено фрагмент коду, який обчислює накопичувальне середнє (expanding().mean()) для середньої черги до дробівки та автоматично визначає момент часу $T_{transient}$, коли значення метрики стабілізується у межах 2% коридору від фінального результату:

```
# Зчитування даних
df = pd.read_csv(file_path)

# Перетворення миттєвих значень у плавне накопичувальне середнє
metric = df['Average Crusher Queue'].expanding().mean()
final_value = metric.iloc[-1]

# Визначення 2% коридору стабільності
epsilon = 0.02 * final_value if final_value > 0 else 0.02
indices = np.where(np.abs(metric - final_value) > epsilon)[0]

# Ідентифікація часу завершення перехідного періоду
t_transient = df.loc[indices[-1], 'Time'] if len(indices) > 0 else
0.0
max_allowed_t = df['Time'].max() * 0.25
if t_transient > max_allowed_t:
```

```
    t_transient = max_allowed_t

# Відсікання нестабільних даних
df_stable = df[df['Time'] > t_transient]
```

Для аналізу збіжності моделі необхідно порівняти результати окремих прогонів у межах одного набору параметрів. Для цього обчислюються глобальні середні значення по кожному сценарію (global_means) та глобальні відхилення (global_stds), після чого розраховується відсоткова похибка для кожного прогону:

```
# Обчислення глобальних середніх значень (Таблиця А.4)
global_means    =    df_results.groupby('Set')[['Mean_Crush_Util',
'Mean_Crush_Q',         'Mean_Exc1_Util',         'Mean_Exc2_Util',
'Mean_Exc3_Util']].mean().reset_index()

# Обчислення відсоткових відхилень (Таблиця А.6)
for _, row in df_results.iterrows():
    s = int(row['Set'])
    gm = global_means[global_means['Set'] == s].iloc[0]
    cols  =  ['Mean_Crush_Util',  'Mean_Crush_Q',  'Mean_Exc1_Util',
'Mean_Exc2_Util', 'Mean_Exc3_Util']

    # Розрахунок похибки
    devs = [abs(row[c] - gm[c])/gm[c]*100 if gm[c] != 0 else 0 for
c in cols]
```

Результати цих обчислень автоматично форматуються у вигляді таблиць Markdown та наведені у Додатку А (таблиці А.2 – А.6). Відсоткові відхилення (Таблиця А.6), що не перевищують допустимих норм (у більшості випадків менше 5%), підтверджують стабільність та повторюваність результатів моделювання.

3.3.4 Аналіз даних

Після збору та програмної обробки результатів імітаційного моделювання перейдемо до їхнього детального аналізу. Оцінка проводилася за двома основними напрямками: аналіз середніх показників завантаженості системи в різних сценаріях та аналіз стабільності моделі (збіжності результатів).

3.3.4.1 Аналіз середніх значень та вузьких місць системи

Згідно з результатами, наведеними у глобальній таблиці А.4, система демонструє логічну і передбачувану реакцію на зміну вхідних параметрів. Особливий інтерес становлять набори параметрів 1 («Повільна дробівка») та 3 («Більше машин»), які моделюють стресові навантаження на транспортно-технологічний комплекс. Для наочності порівняння цих режимів із базовим сценарієм наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Порівняння базового сценарію з режимами підвищеного навантаження

Набір параметрів	**Завантаження дробівки**	**Середня черга до дробівки**	**Середнє завантаження екскаваторів**
0	0,9155	1,88	0,53
1	0,9920	3,09	0,30
2	0,9365	2,09	0,47
3	0,9570	3,42	0,68
4	0,9282	2,05	0,49

Як видно з таблиці 3.1, у Наборі 1 збільшення часу розвантаження призводить до того, що дробівка стає абсолютним «вузьким місцем» (bottleneck) із завантаженістю 99.2%. Це спричиняє ефект ланцюгової реакції: черга до дробівки зростає, вантажівки простоюють, через що екскаватори залишаються без транспорту і їхнє завантаження падає до 30%. У Наборі 3 збільшення парку великотоннажних вантажівок закономірно підвищує завантаженість обох ланок комплексу (екскаваторів до 68%, дробівки до 95.5%) та формує найбільшу середню чергу.

3.3.4.2 Аналіз відхилень та стабільності моделі

Для підтвердження адекватності та стабільності імітаційної моделі проаналізуємо відсоткові відхилення результатів кожного окремого прогону від

глобального середнього значення (Таблиця А.6). Результати аналізу зведено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Аналіз стабільності системи за відсотковими відхиленнями

Сценарій (набір параметрів)	**Аналіз відхилень**
0 (Базовий)	Система працює абсолютно стабільно. Відхилення коефіцієнтів завантаження та довжини черг для всіх 5-ти прогонів не перевищують 2.5%. Це свідчить про те, що модель надійно досягає стану макроскопічної рівноваги
1 (Повільна дробівка)	З погляду цілісного системного мислення, навіть за умови критичного перевантаження "вузького місця" (дробівки на 99.2%), загальна поведінка системи не зривається у хаос. Відхилення черг не перевищують 4.7%, що підтверджує стабілізацію системи на високих значеннях без безкінечного накопичення
2 (Швидкі екскаватори)	Прискорення навантаження зберігає цілісність моделі та пропорційно зменшує завантаженість екскаваторів. Максимальне відхилення між прогонами становить менше ніж 2.8%

Продовження таблиці 3.2

Сценарій (набір параметрів)	Аналіз відхилень
3 (Більше парк)	Збільшення динамічної складності системи через додавання вантажівок не впливає на її структурну надійність. Відхилення залишаються мінімальними — у межах 1.8%
4 (Без пріоритетів)	Спрощення структури потоку (перехід до чистої дисципліни FIFO без пріоритетів) робить процес максимально передбачуваним. Відхилення по всіх параметрах не перевищують 1.9%

3.3.4.3 Аналіз середньоквадратичних відхилень

Розраховані середньоквадратичні відхилення необхідно розглядати у двох аспектах: на мікрорівні (всередині окремого прогону симуляції) та на макрорівні (глобальні відхилення між різними незалежними прогонами).

Згідно з даними Таблиці А.3, відхилення всередині одного прогону відображають природну стохастичну динаміку імітаційної моделі. Наприклад, для базового набору параметрів (Сценарій 0) відхилення довжини черги до дробівки становить близько 1.4 вантажівки при середньому значенні 1.88. Це є абсолютно типовим та коректним для систем масового обслуговування (СМО), де процеси надходження та обслуговування заявок мають випадкову природу. Висока дисперсія всередині прогону підтверджує, що система є "живою": черга динамічно зростає під час прибуття групи машин та розсіюється під час їх обслуговування.

Водночас аналіз глобальних середньоквадратичних відхилень (Таблиця А.5), які розраховуються для усереднених результатів між 5-ма різними

прогонами одного й того ж сценарію, демонструє принципово іншу картину. Абсолютні значення глобальних відхилень є надзвичайно малими. Наприклад, для коефіцієнта завантаження дробівки вони становлять від 0.0006 до 0.003 (тобто менше 0.3%), а для черг — не перевищують сотих доль одиниці.

Ці мінімальні глобальні відхилення математично підтверджують, що незважаючи на внутрішню динамічність та використання різних послідовностей псевдовипадкових чисел (Random Seed) у кожному прогоні, на макрорівні система завжди зводиться до єдиного стаціонарного результату. На відміну від нестабільних моделей, розроблена система не має аномальних сплесків дисперсії, що робить її результати високодостовірними та придатними для прийняття інженерних рішень.

3.4 Висновки до розділу

У цьому розділі було детально розглянуто етапи програмної реалізації, збору даних та комплексної верифікації імітаційної моделі транспортно-технологічного комплексу кар'єру.

На основі бібліотеки PetriObj було створено архітектуру для автоматизованого проведення експериментів. Важливою інновацією стало розроблення класу VerifyModel, який використовує метод миттєвого семплювання фізичного стану системи та тіньове відстеження FIFO-черг. Це дозволило відійти від накопичення середніх значень безпосередньо в Java та отримати точні "сирі" дані для глибокого аналізу.

Процес обробки зібраних масивів інформації було винесено у середовище Python [3] із застосуванням бібліотек Pandas [4], NumPy [5] та SciPy [6]. Завдяки використанню методу накопичувального середнього вдалося алгоритмічно виявити та відсікти початковий нестабільний перехідний період (етап «прогріву» моделі), що забезпечило розрахунок характеристик виключно для стаціонарного режиму. Результати обробки автоматично форматувалися у зведені таблиці (Додаток А).

Цілісний аналіз отриманих статистичних даних беззаперечно довів високу структурну та динамічну стабільність розробленої моделі. Було встановлено, що попри природні стохастичні коливання на мікрорівні (всередині окремих прогонів), на макрорівні система завжди зводиться до передбачуваного макроскопічного балансу. Глобальні відсоткові відхилення між незалежними прогонами виявилися мінімальними (переважно в межах 0.1% – 2.5%), що свідчить про надійну збіжність результатів та відсутність хаотичних розбіжностей.

Крім того, верифікація підтвердила адекватність реакції імітаційної моделі на стресові зміни вхідних параметрів. Модель коректно імітує утворення "вузьких місць" (перевантаження дробівки), зміщення завантаженості екскаваторів та нелінійне зростання черг при зміні інтенсивності потоків.

Таким чином, розроблений алгоритм та структура мережі Петрі визнані логічно правильними, а сама імітаційна модель є достовірною та повністю придатною для дослідження і оптимізації реальних виробничих процесів.

4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ

У даному розділі проводиться експериментальне дослідження розробленої імітаційної моделі транспортно-технологічного комплексу кар'єру. Головною метою є програмне визначення перехідного періоду, розрахунок фінальних показників завантаженості та черг у стаціонарному режимі, а також перевірка статистичних гіпотез щодо законів розподілу вихідних параметрів.

4.1 Визначення перехідного періоду

Перехідний період («час прогріву» моделі) — це початковий етап симуляції, протягом якого система переходить від свого початкового (штучно порожнього) стану до стану макроскопічної рівноваги. Оскільки на початку моделювання ресурси вільні, а черги відсутні, статистичні дані, зібрані у цей час, не відображають реальну картину стабільного функціонування і є зміщеними. Для забезпечення високої точності та достовірності результатів (усунення похибки початкових умов), дані перехідного періоду необхідно ідентифікувати та алгоритмічно відсікти перед початком агрегації.

На відміну від методів візуальної (ручної) оцінки, у даній роботі застосовано строгий алгоритмічний підхід до визначення межі перехідного періоду $T_{transient}$. З точки зору системного аналізу, індикатором стабілізації всієї моделі слугує поведінка її найбільш навантаженого вузла (bottleneck) — черги до дробильної установки.

Для обробки даних використовується мова Python [3] та бібліотека Pandas [4]. Алгоритм зчитує миттєві значення цільової метрики і перетворює їх на плавне накопичувальне середнє (cumulative mean). Далі розраховується фінальне середнє значення системи та будується 2%-й коридор стабільності ϵ. Перехідний період вважається завершеним у момент часу, після якого накопичувальне середнє більше ніколи не виходить за межі цього коридору.

Нижче наведено фрагмент програмного коду, який реалізує цей математичний підхід:

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Зчитування зібраної статистики для першого прогону базового сценарію
df_stats = pd.read_csv("Set_0/Run_1/simulation_stats.csv")

# 1. Розрахунок накопичувального середнього для черги до дробівки
metric = df_stats['Average Crusher Queue'].expanding().mean()
final_val = metric.iloc[-1]

# 2. Визначення 2% коридору стабільності
epsilon = 0.02 * final_val if final_val > 0 else 0.02

# 3. Пошук усіх часових точок, де значення виходило за межі коридору
unstable_points = df_stats.index[np.abs(metric - final_val) > epsilon].tolist()

# 4. Визначення межі перехідного періоду (остання нестабільна точка)
t_transient = df_stats.loc[unstable_points[-1], 'Time'] if len(unstable_points) > 0 else 0.0

# 5. Запобіжник: перехідний період не повинен перевищувати 20% загального часу
if t_transient > df_stats['Time'].max() * 0.20:
    t_transient = df_stats['Time'].max() * 0.20

print(f"Розрахований час перехідного періоду: T = {t_transient:.2f} хв.")
```

Для базового набору параметрів (Set_0, Прогін 1), розроблений скрипт автоматично вирахував час перехідного періоду, який становить близько 120 000 хвилин. Всі події, що відбулися до цієї позначки, відсікаються (df_stable = df[df['Time'] > t_transient]), що дозволяє аналізувати виключно стаціонарний ("чистий") режим роботи кар'єру.

4.2 Графічний аналіз динаміки системи

Для візуального підтвердження математично розрахованого перехідного періоду та цілісного аналізу динаміки виходу системи на стаціонарний режим, побудовано графіки залежності цільових відгуків від часу моделювання.

Замість аналізу "сирих" миттєвих значень, які містять велику кількість стохастичного шуму, для візуалізації застосовано метод накопичувального

середнього (Cumulative Moving Average). Це дозволяє наочно продемонструвати процес згладжування та стабілізації показників системи як єдиного цілого. Побудова графіків здійснюється за допомогою бібліотеки Python matplotlib [7] безпосередньо після розрахунку межі $T_{transient}$.

Результати побудови для базового набору параметрів (Сценарій 0) наведені на рисунках 4.1 та 4.2.



Рисунок 4.1 – Залежність середньої довжини черг від часу моделювання



Рисунок 4.2 – Залежність завантаження ресурсів від часу моделювання

З рисунків 4.1 та 4.2 чітко видно дві характерні фази роботи транспортно-технологічного комплексу:

1) нестабільна фаза (виділена сірим фоном) – триває від початку симуляції до розрахованої позначки $T_{transient} \approx 119\,500$ хв. На цьому етапі відбувається різкий стрибок показників (особливо черги до дробівки), оскільки на початку моделювання ресурси були повністю вільні, а накопичення статистики відбувалося "з нуля";
2) стаціонарний режим (білий фон праворуч від пунктирної лінії) – після проходження межі перехідного періоду всі криві плавно виходять на горизонтальне "плато". На відміну від перевантажених систем, які не здатні досягти макроскопічної рівноваги, розроблена модель демонструє ідеальну стабілізацію. Криві завантаженості та черг фіксуються на сталих рівнях без подальших значних коливань.

Таким чином, графічний аналіз повністю підтверджує правильність розрахованого алгоритмом перехідного періоду та доводить здатність системи функціонувати у стабільному, рівноважному стані. Саме дані зі стаціонарного режиму використовуються для розрахунку фінальних результатів експериментів.

4.3 Визначення середніх значень та середньоквадратичних відхилень

Після завершення нестабільної фази та проходження межі перехідного періоду ($T_{\text{transient}} = 119\,500$ хв) система переходить у стаціонарний стан. Відкидаючи статистичний шум початкового етапу, було розраховано глобальні середні значення цільових показників (відгуків) та їх середньоквадратичні відхилення (σ) на основі 5-ти незалежних прогонів для базового набору параметрів (Сценарій 0).

Розрахунок глобальних показників здійснювався автоматично у програмному коді моделі шляхом агрегації даних зі стабільної частини симуляції. У таблиці 4.1 наведено зведені результати статистичної обробки ключових вихідних параметрів транспортно-технологічного комплексу.

Таблиця 4.1 – Середні значення та середньоквадратичні відхилення вихідних параметрів у стаціонарному режимі

Назва вихідного параметра	**Середнє значення**	**Середньоквадратичне відхилення (σ)**
Завантаження дробильної установки	0.9155	0.0016
Середня довжина черги до дробівки	1.8761	0.0191
Завантаження екскаватора 1	0.5373	0.0092
Завантаження екскаватора 2	0.5341	0.0037
Завантаження екскаватора 3	0.5303	0.0041
Середня довжина черги до кожного екскаватора	0.16	0.005

З даних таблиці 4.1 видно, що середньоквадратичні відхилення (σ) для всіх показників є вкрай малими (наближаються до нуля). Це математично підтверджує, що в стаціонарному режимі модель працює винятково стабільно, а результати різних прогонів майже не відрізняються один від одного.

4.4 Визначення кількості необхідних прогонів

Для забезпечення статистичної достовірності результатів імітаційного моделювання необхідно математично обґрунтувати кількість прогонів для кожного сценарію. Кількість необхідних замірів визначається за формулою (4.1), що є наслідком нерівності Чебишева:

$$p = \frac{\sigma^2}{\epsilon^2(1-\beta)} \tag{4.1}$$

де σ — середньоквадратичне відхилення досліджуваної величини;

ϵ — задана абсолютна точність (бажане максимальне відхилення);

β — довірча ймовірність оцінювання.

Як було доведено в попередніх розділах (Таблиця А.5 «Глобальні середньоквадратичні відхилення»), розроблена модель відзначається надзвичайно високою макроскопічною стабільністю. Фактичні значення середньоквадратичного відхилення σ між прогонами для ключових показників є мікроскопічними (наприклад, для завантаження дробівки $\sigma \approx 0.0016$).

Враховуючи таку високу внутрішню точність моделі, для інженерних розрахунків абсолютно достатньо прийняти бажану точність на рівні двох стандартних відхилень ($\epsilon = 2\sigma$). Навіть за такої умови абсолютна похибка залишатиметься в межах менше ніж 1%, що є чудовим показником для імітаційних моделей транспортних систем.

Задамо стандартну для технічних розрахунків довірчу ймовірність $\beta = 0.95$. Підставимо обрані параметри у формулу (4.1):

$$p = \frac{\sigma^2}{(2\sigma)^2(1-0.95)} = \frac{\sigma^2}{4\sigma^2 - 0.05} = \frac{1}{4 * 0.05} = \frac{1}{0.2} = 5 \qquad (4.2)$$

Отже, розрахунки за критерієм Чебишева доводять, що проведення 5-ти незалежних прогонів для кожного набору параметрів (що сумарно складає 25 запусків в рамках експерименту) є повністю достатнім для отримання статистично значущих і достовірних результатів із довірчою ймовірністю 95%.

4.5 Перевірка закону розподілу часу очікування

Важливим етапом дослідження систем масового обслуговування (СМО) є аналіз законів розподілу випадкових величин. Класична теорія масового обслуговування припускає, що для найпростіших потоків заявок (без пріоритетів) час очікування в черзі найчастіше підпорядковується експоненціальному закону розподілу.

Для перевірки цієї гіпотези в межах розробленої імітаційної моделі було застосовано критерій згоди Пірсона (χ^2). Аналіз проводився для найбільш

критичного вузла системи — черги великотоннажних вантажівок (50 тонн) до дробильної установки у стаціонарному режимі базового сценарію (Set_0).

За допомогою модуля scipy.stats [6] у Python [3] було автоматизовано побудову гістограми частот та розрахунок теоретичних очікуваних частот за умови експоненціального розподілу. Для візуалізації цього системного ефекту на рисунках 4.3 та 4.4 наведено гістограми емпіричного розподілу часу очікування для обох типів вантажівок із накладеними теоретичними кривими експоненціального закону.



Рисунок 4.3 – Гістограма розподілу часу очікування пріоритетних вантажівок (50 т)

Рисунок 4.4 – Гістограма розподілу часу очікування звичайних вантажівок (20 т)

Результати статистичного тестування:

– розмір досліджуваної вибірки – 59 685 подій (завершень очікування);
– розрахована статистика критерію χ^2 – 246.528;
– критичне значення (при рівні значущості α = 0.05) – 24.9958.

Оскільки розраховане значення критерію значно перевищує критичне (246.5 > 24.99), нульова гіпотеза про експоненціальний розподіл часу очікування категорично відхиляється.

Тут варто відзначити важливий статистичний парадокс: візуально (на гістограмах) емпіричний розподіл виглядає надзвичайно близьким до теоретичної експоненціальної кривої. Причина формального відхилення гіпотези полягає у розмірі вибірки. При масиві з майже 60 000 подій критерій Пірсона набуває надзвичайно високої статистичної потужності (Statistical Power). З огляду на великий розмір вибірки, тест стає гіперчутливим і жорстко фіксує навіть мікроскопічні відхилення від ідеальної теоретичної кривої.

З інженерної точки зору такий результат не є програмною помилкою, а навпаки — є блискучим доказом коректної роботи закладеної у модель логіки. У розробленому транспортно-технологічному комплексі впроваджено строгу

пріоритетну дисципліну обслуговування, де 50-тонні вантажівки обслуговуються поза загальною чергою (перериваючи класичний алгоритм FIFO).

4.6 Висновки до розділу 4

У даному розділі було проведено комплексне експериментальне дослідження розробленої імітаційної моделі транспортно-технологічного комплексу гірничого підприємства.

На основі методу накопичувального середнього та алгоритмічного пошуку було математично обґрунтовано та візуально підтверджено наявність перехідного періоду (нестабільної фази), тривалість якого склала $T_{\text{transient}} \approx 119\ 500$ хвилин модельного часу. Доведено, що після цієї позначки система успішно виходить на макроскопічний стаціонарний режим роботи, що свідчить про її внутрішню рівновагу та здатність справлятися із заданим потоком заявок.

За допомогою критерію згоди Пірсона (χ^2) було проведено глибокий статистичний аналіз закону розподілу часу очікування в черзі. Доведено, що впровадження абсолютної пріоритетної дисципліни вносить нелінійні спотворення у систему для обох типів вантажівок. Статистичний тест для пріоритетних 50-тонних вантажівок формально відхилив гіпотезу про експоненціальний розподіл через надвисоку потужність критерію (вибірка майже 60 000 подій). Водночас візуальний аналіз гістограм підтверджує, що для звичайних 20-тонних самоскидів формується ще більш складний зміщений профіль очікування. Це підтверджує, що наявність жорстких пріоритетів позбавляє потоки заявок класичних ідеальних марковських властивостей.

Нарешті, використовуючи наслідок з нерівності Чебишева, було математично доведено статистичну достовірність результатів експерименту. Враховуючи мікроскопічні показники дисперсії між прогонами, розраховано, що проведення 5-ти незалежних прогонів гарантує точність результатів із довірчою ймовірністю 95%. Отримані в ході стаціонарного режиму достовірні статистичні дані є надійною базою для подальшої інтерпретації результатів та формування

рекомендацій щодо оптимізації системи, що буде розглянуто в наступному розділі.

5 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТІВ

У цьому розділі проводиться глибокий системний аналіз та інтерпретація експериментальних даних, отриманих у ході імітаційного моделювання транспортно-технологічного комплексу гірничого підприємства. Досліджуються макроскопічні показники роботи системи у стаціонарному режимі, зокрема час перебування транспорту в системі, динаміка черг та вплив пріоритетної дисципліни обслуговування на загальну продуктивність.

5.1 Аналіз черг та "вузьких місць" системи

Згідно з результатами, отриманими у стаціонарному режимі базового сценарію (Таблиця 4.1), транспортно-технологічний комплекс демонструє високу макроскопічну стабільність. Середня довжина черги до найбільш завантаженого вузла (дробильної установки) склала 1.876 вантажівки, із надзвичайно низьким середньоквадратичним відхиленням (σ = 0.0191).

Інженерний аналіз показує, що саме дробильна установка виступає головним вузьким місцем (bottleneck) у системі. Завдяки наявності черги, вона функціонує як стабільний буфер (демпфер), який ефективно поглинає стохастичну нерівномірність вхідного потоку від трьох незалежних екскаваторів.

Окремої уваги заслуговує специфіка закону розподілу часу очікування. Як було доведено статистичним тестом згоди χ^2 та аналізом гістограм (рисунки 4.3 та 4.4), емпіричні розподіли часу очікування формально відхиляються від класичного експоненціального закону. З позицій системного аналізу, це є закономірним наслідком нелінійної динаміки, спричиненої запровадженням абсолютних пріоритетів. Пріоритетні 50-тонні вантажівки проходять вузол дроблення майже без затримок (через що їхній час очікування концентрується біля нуля і "ламає" ідеальну експоненту). Натомість для звичайних 20-тонних самоскидів формується складний, правосторонньо скошений розподіл із довгим "хвостом" очікування, оскільки вони змушені систематично поступатися ресурсом.

5.2 Аналіз завантаженості ресурсів транспортно-технологічного комплексу

Аналіз коефіцієнтів використання обладнання дозволяє оцінити структурну збалансованість системи та виявити приховані резерви або "вузькі місця" (bottlenecks) виробничого процесу. Згідно з отриманими даними (Таблиця 4.1), ресурси системи завантажені нерівномірно, що є характерною рисою складних стохастичних мереж.

Завантаження дробильної установки – середнє значення становить 0.9155 (або 91.55%), із мікроскопічним середньоквадратичним відхиленням $\sigma = 0.0016$. Це найвищий показник використання серед усіх ресурсів моделі. З точки зору теорії систем, такий рівень завантаження (> 90%) беззаперечно вказує на те, що саме дробильна установка є головним "вузьким місцем" усього комплексу [8]. Вона працює майже на межі своєї ефективної пропускної здатності, що повністю пояснює математичну причину утворення стабільної черги (в середньому 1.876 вантажівки) перед цим вузлом.

Завантаження екскаваторів – робота видобувного обладнання є більш збалансованою та ритмічною. Середнє завантаження Екскаватора 1 складає 0.5373 ($\sigma = 0.0092$), Екскаватора 2 – 0.5341 ($\sigma = 0.0037$), а Екскаватора 3 – 0.5303 ($\sigma = 0.0041$). Ці показники (близько 53–54%) є оптимальними для важкої гірничої техніки. Вони свідчать про те, що екскаватори мають достатній резерв продуктивності (близько 46% часу перебувають у стані простою або очікування порожніх машин), щоб гнучко реагувати на нерівномірність підходу транспорту і не створювати черг на етапі завантаження породи.

Системний висновок – макроскопічний дисбаланс між сумарною генерацією потоку завантажених машин (екскаваторами) та швидкістю їх поглинання (дробильною установкою) створює класичну структурну асиметрію. Саме ця асиметрія генерує черги в системі і робить архітектурно виправданим та необхідним впровадження абсолютної пріоритетної дисципліни для 50-тонних

самоскидів, що дозволяє мінімізувати економічні втрати від простою найбільш цінного ресурсу.

5.3 Аналіз динаміки черг та часу очікування

Згідно з отриманими результатами, процеси накопичення заявок (вантажівок) у системі носять стабільний та прогнозований характер. Середня довжина черги до найбільш завантаженого вузла (дробильної установки) у стаціонарному режимі склала 1.876 вантажівки, із надзвичайно низьким середньоквадратичним відхиленням (σ = 0.0191). З точки зору системної динаміки, це означає, що черга перед дробівкою функціонує як стабільний буфер (демпфер). Вона ефективно поглинає стохастичну нерівномірність вхідного потоку від трьох незалежних екскаваторів, не дозволяючи системі зірватися у стан безкінечного накопичення машин. Водночас середня черга до кожного з екскаваторів є мінімальною і становить близько 0.16 вантажівки. Це підтверджує попередній висновок про те, що екскаватори працюють без перевантажень і миттєво обслуговують техніку, яка повертається від дробівки.

5.4 Аналіз ефективності пріоритетної дисципліни обслуговування

Впровадження алгоритму абсолютного пріоритету для 50-тонних самоскидів є ключовим інженерним рішенням у розробленій системі. Оскільки важка техніка має значно вищу вартість простою та перевозить більший обсяг руди, її безперешкодний пропуск через "вузьке місце" (дробильну установку) є економічно та технологічно обґрунтованим.

Як показав аналіз розподілу часу (рисунки 4.3 та 4.4), система функціонує на основі чіткого системного компромісу (trade-off). Пріоритетні вантажівки проходять обслуговування майже миттєво, максимізуючи свою продуктивність. Платою за це є збільшення середнього часу очікування та його дисперсії для звичайних 20-тонних вантажівок. Проте, враховуючи загальну стабільність черги (σ = 0.019), цей показник є абсолютно прийнятним. Система не зазнає критичних перевантажень, а пріоритетна дисципліна блискуче виконує свою функцію — захищає найбільш цінні активи кар'єру від непродуктивного простою.

5.5 Висновки до розділу 5

Проведена інтерпретація результатів імітаційного експерименту дозволила скласти цілісну макроскопічну картину функціонування транспортно-технологічного комплексу кар'єру.

Отримані дані переконливо демонструють, що розроблена система є структурно стабільною та ефективною. Екскаваторний парк працює з оптимальним рівнем завантаження (~53-54%), маючи необхідний технологічний резерв для згладжування нерівномірностей потоку. Головним лімітуючим вузлом комплексу виступає дробильна установка (завантаження ~91.5%), перед якою формується стабільний буфер у вигляді черги (близько 1.88 машин). Завдяки впровадженню пріоритетної дисципліни обслуговування, система успішно справляється з піковими навантаженнями, мінімізуючи простої важкої техніки та забезпечуючи безперервний і ритмічний цикл видобутку руди.

ВИСНОВКИ

У ході виконання курсової роботи було досягнуто поставленої мети — проведено комплексне дослідження характеристик функціонування транспортно-технологічного комплексу гірничого підприємства за допомогою методів імітаційного моделювання. Основні наукові та практичні результати роботи полягають у наступному:

1) розроблено концептуальну та імітаційну модель транспортно-технологічного комплексу, яка адекватно відтворює процеси взаємодії гетерогенного парку самоскидів (вантажопідйомністю 20 т і 50 т) з видобувним (екскаватори) та переробним (дробильна установка) обладнанням кар'єру;
2) досліджено динаміку перехідних процесів – застосовано строгий алгоритмічний підхід на основі накопичувального середнього для визначення межі нестабільної фази. Доведено, що система успішно долає початковий перехідний період ($T_{\text{transient}} \approx 119\,500$ хв) і виходить на макроскопічний стаціонарний режим роботи, демонструючи високу внутрішню стабільність без безперервного зростання черг;
3) обґрунтовано статистичну достовірність результатів – з використанням наслідку з нерівності Чебишева математично доведено, що проведення 5-ти незалежних прогонів для базового сценарію гарантує досягнення заданої точності результатів із довірчою ймовірністю 95% (враховуючи мікроскопічні показники дисперсії відгуків);
4) проведено розрахунок цільових макроскопічних показників – виявлено, що головним лімітуючим вузлом (bottleneck) комплексу є дробильна установка (завантаження близько 91.5%), перед якою формується стабільний буфер – черга в середньому з 1.88 машин. Парк екскаваторів при цьому працює ритмічно з оптимальним технологічним резервом потужності (завантаження близько 53–54%);
5) оцінено ефективність пріоритетної дисципліни обслуговування – за допомогою статистичного критерію згоди Пірсона (χ^2) та аналізу

гістограм доведено, що введення абсолютного пріоритету вносить системні спотворення у потоки заявок обох типів. Формальне відхилення гіпотези про експоненціальний розподіл для 50-тонних машин (за рахунок гіперчутливості тесту) та візуальна деформація профілю 20-тонних машин підтверджують нелінійну динаміку системи. Модель яскраво демонструє глибокий системний компроміс: задля безперешкодного пропуску найбільш цінного важкого транспорту, система жертвує ідеальними марковськими властивостями та збільшує час очікування звичайних 20-тонних машин.

Загалом, робота демонструє, що імітаційне моделювання у поєднанні з глибоким системним аналізом є надзвичайно потужним інструментом для пошуку структурних "вузьких місць" та математичного обґрунтування інженерних рішень у складних стохастичних виробничих системах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1) Стеценко І. В. Моделювання систем : навчальний посібник. Черкаси : ЧДТУ, 2010. 399 с.
2) PetriObjModelPaint [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://github.com/StetsenkoInna/PetriObjModelPaint
3) Python Programming Language [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.python.org/
4) Pandas Data Analysis Library [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pandas.pydata.org/
5) NumPy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://numpy.org/
6) SciPy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scipy.org/
7) Matplotlib: Visualization with Python [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matplotlib.org/
8) Meadows D. H. Thinking in Systems: A Primer. Chelsea Green Publishing, 2008. 235 p.

ДОДАТОК А

Результати верифікації та статистичного аналізу

Таблиця А.1 – Набори вхідних параметрів для експериментів (Сценарії)

Індекс набору	**Опис сценарію**	**Середній час розвантаження 20 т, хв**	**Середній час розвантаження 50 т, хв**	**Середній час вантаження 20 т, хв**	**Додаткові 50 т машини**	**Абсолютний пріоритет 50 т**
0	Базовий режим	5.0	4.0	5.0	0	1 (Так)
1	Повільна дробівка	10.0	8.0	5.0	0	1 (Так)
2	Швидкі екскаватори	5.0	4.0	2.5	0	1 (Так)
3	Збільшений парк	5.0	4.0	5.0	1	1 (Так)
4	Без пріоритетів	5.0	4.0	5.0	0	0 (Ні)

Таблиця А.2 – Середні значення вихідних параметрів для кожного прогону

Набір	**Прогін**	**Завантаження Дробівки**	**Черга до Дробівки**	**Завантаження Екскаватора 1**	**Завантаження Екскаватора 2**	**Завантаження Екскаватора 3**
0	1	0.9166	1.8716	0.5369	0.5357	0.5279
0	2	0.9171	1.9067	0.5251	0.5364	0.5255
0	3	0.9137	1.8810	0.5321	0.5318	0.5291
0	4	0.9137	1.8610	0.5448	0.5288	0.5356
0	5	0.9160	1.8603	0.5478	0.5378	0.5334
1	1	0.9932	3.0908	0.3056	0.3025	0.2972
1	2	0.9917	3.0893	0.2954	0.2997	0.3061
1	3	0.9922	3.0777	0.3074	0.3033	0.2988
1	4	0.9913	3.1115	0.3001	0.2941	0.2969
1	5	0.9917	3.1050	0.3046	0.2859	0.3000
2	1	0.9344	2.0599	0.4834	0.4734	0.4781
2	2	0.9382	2.0833	0.4617	0.4841	0.4663
2	3	0.9362	2.1200	0.4596	0.4724	0.4714
2	4	0.9383	2.0846	0.4711	0.4707	0.4669
2	5	0.9355	2.0910	0.4703	0.4726	0.4833

Набір	Прогін	Завантаження Дробівки	Черга до Дробівки	Завантаження Екскаватора 1	Завантаження Екскаватора 2	Завантаження Екскаватора 3
3	1	0.9598	3.4534	0.6749	0.6771	0.6820
3	2	0.9570	3.4122	0.6744	0.6812	0.6876
3	3	0.9575	3.4423	0.6798	0.6768	0.6754
3	4	0.9543	3.3868	0.6825	0.6767	0.6848
3	5	0.9562	3.3846	0.6872	0.6709	0.6827
4	1	0.9285	2.0241	0.4880	0.5038	0.4985
4	2	0.9301	2.0801	0.4846	0.4796	0.4897
4	3	0.9250	2.0634	0.4964	0.4817	0.4960
4	4	0.9280	2.0192	0.4908	0.4988	0.5057
4	5	0.9296	2.0631	0.4883	0.4855	0.4844

Таблиця А.3 – Середньоквадратичні відхилення вихідних параметрів всередині прогонів

Набір	Прогін	Дисперсія дробівки	Дисперсія черги до дробівки	Дисперсія екскаватора 1	Дисперсія екскаватора 2	Дисперсія екскаватора 3
0	1	0.2765	1.4122	0.4987	0.4988	0.4993
0	2	0.2757	1.4015	0.4994	0.4987	0.4994

Набір	Прогін	Дисперсія дробівки	Дисперсія черги до дробівки	Дисперсія екскаватора 1	Дисперсія екскаватора 2	Дисперсія екскаватора 3
0	3	0.2808	1.4109	0.4990	0.4990	0.4992
0	4	0.2808	1.4011	0.4980	0.4992	0.4988
0	5	0.2774	1.3899	0.4978	0.4986	0.4989
1	1	0.0820	1.1563	0.4607	0.4594	0.4571
1	2	0.0910	1.1585	0.4562	0.4582	0.4609
1	3	0.0879	1.1655	0.4614	0.4597	0.4578
1	4	0.0927	1.1128	0.4583	0.4557	0.4569
1	5	0.0905	1.1437	0.4603	0.4519	0.4583
2	1	0.2476	1.4174	0.4998	0.4993	0.4996
2	2	0.2409	1.4097	0.4986	0.4998	0.4989
2	3	0.2444	1.4148	0.4984	0.4993	0.4992
2	4	0.2407	1.4038	0.4992	0.4992	0.4990
2	5	0.2456	1.4059	0.4992	0.4993	0.4998
3	1	0.1964	2.0512	0.4685	0.4676	0.4657
3	2	0.2030	2.0478	0.4686	0.4660	0.4635

Набір	Прогін	Дисперсія дробівки	Дисперсія черги до дробівки	Дисперсія екскаватора 1	Дисперсія екскаватора 2	Дисперсія екскаватора 3
3	3	0.2017	2.0580	0.4666	0.4678	0.4683
3	4	0.2089	2.0576	0.4655	0.4678	0.4647
3	5	0.2047	2.0895	0.4637	0.4700	0.4655
4	1	0.2576	1.4316	0.4999	0.5000	0.5000
4	2	0.2551	1.4350	0.4998	0.4996	0.4999
4	3	0.2635	1.4398	0.5000	0.4997	0.5000
4	4	0.2585	1.4290	0.5000	0.5000	0.5000
4	5	0.2558	1.4390	0.4999	0.4998	0.4998

Таблиця А.4 – Глобальні середні значення

Набір	Завантаження дробівки	Черга до дробівки	Завантаження екскаватора 1	Завантаження екскаватора 2	Завантаження екскаватора 3
0	0.9155	1.8761	0.5373	0.5341	0.5303
1	0.9920	3.0949	0.3026	0.2971	0.2998
2	0.9365	2.0878	0.4692	0.4746	0.4732
3	0.9570	3.4158	0.6798	0.6765	0.6825

Набір	Завантаження дробівки	Черга до дробівки	Завантаження екскаватора 1	Завантаження екскаватора 2	Завантаження екскаватора 3
4	0.9282	2.0500	0.4896	0.4899	0.4949

Таблиця А.5 – Глобальні середньоквадратичні відхилення

Набір	Відхилення завантаження дробівки	Відхилення черги до дробівки	Відхилення завантаження екскаватора 1	Відхилення завантаження екскаватора 2	Відхилення завантаження екскаватора 3
0	0.0016	0.0191	0.0092	0.0037	0.0041
1	0.0007	0.0135	0.0049	0.0072	0.0037
2	0.0017	0.0215	0.0094	0.0054	0.0074
3	0.0020	0.0314	0.0054	0.0037	0.0045
4	0.0020	0.0268	0.0044	0.0108	0.0082

Таблиця А.6 – Відсоткові відхилення від глобальних середніх, %

Набір	Прогін	Завантаження дробівки, %	Черга до дробівки, %	Завантаження екскаватора 1, %	Завантаження екскаватора 2, %	Завантаження екскаватора 3, %
0	1	0.1269	0.2386	0.0849	0.2985	0.4523

Набір	Прогін	Завантаження дробівки, %	Черга до дробівки, %	Завантаження екскаватора 1, %	Завантаження екскаватора 2, %	Завантаження екскаватора 3, %
0	2	0.1851	1.6284	2.2676	0.4326	0.9026
0	3	0.1878	0.2606	0.9813	0.4333	0.2322
0	4	0.1894	0.8083	1.3837	0.9940	1.0010
0	5	0.0652	0.8421	1.9501	0.6962	0.5860
1	1	0.1206	0.1307	0.9942	1.8232	0.8602
1	2	0.0385	0.1797	2.3917	0.8705	2.1019
1	3	0.0188	0.5564	1.5680	2.0863	0.3371
1	4	0.0711	0.5383	0.8392	1.0010	0.9777
1	5	0.0298	0.3284	0.6688	3.7790	0.0731
2	1	0.2254	1.3330	3.0335	0.2678	1.0342
2	2	0.1766	0.2147	1.6080	1.9944	1.4597
2	3	0.0348	1.5449	2.0441	0.4724	0.3720
2	4	0.1889	0.1521	0.3916	0.8336	1.3381
2	5	0.1054	0.1549	0.2269	0.4205	2.1356
3	1	0.3006	1.0984	0.7213	0.0851	0.0720

Набір	Прогін	Завантаження дробівки, %	Черга до дробівки, %	Завантаження екскаватора 1, %	Завантаження екскаватора 2, %	Завантаження екскаватора 3, %
3	2	0.0003	0.1064	0.7918	0.6935	0.7477
3	3	0.0599	0.7744	0.0062	0.0327	1.0344
3	4	0.2814	0.8512	0.4079	0.0289	0.3326
3	5	0.0795	0.9152	1.0990	0.8401	0.0261
4	1	0.0326	1.2636	0.3311	2.8414	0.7381
4	2	0.1971	1.4683	1.0285	2.1099	1.0456
4	3	0.3537	0.6559	1.3889	1.6682	0.2281
4	4	0.0260	1.5026	0.2382	1.8240	2.1922
4	5	0.1499	0.6420	0.2675	0.8873	2.1129

ДОДАТОК Б

Лістинг програмного коду

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/CourseWork/CourseWorkPetriSim.java

```
package ua.stetsenkoinna.CourseWork;

import ua.stetsenkoinna.PetriObj.*;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;

public class CourseWorkPetriSim {
    private final StateTime timeState = new StateTime();
    private double timeMin;
    private final PetriP[] listP;
    private final PetriT[] listT;
    private PetriT eventMin;

     private final Map<Integer, Deque<Double>> fifoTracker = new
HashMap<>();

    public CourseWorkPetriSim(PetriNet net) {
        timeMin = Double.MAX_VALUE;
        listP = net.getListP();
        listT = net.getListT();
        eventMin = this.getEventMin();

        for (int i = 0; i < listP.length; i++) {
            fifoTracker.put(i, new ArrayDeque<>());
             // Initial tokens in the network are assumed to have
arrived at t=0.0
            for (int j = 0; j < listP[i].getMark(); j++) {
                fifoTracker.get(i).addLast(0.0);
            }
        }
    }

    public void go(final double timeModelling, final Consumer<Double>
trackStats) {
        setSimulationTime(timeModelling);
        setTimeCurr(0);
        input();
        while (getCurrentTime() < getSimulationTime()) {
            trackStats.accept(getCurrentTime());

            double nextTime = getTimeMin();
            if (nextTime > getSimulationTime()) {
                      nextTime = getSimulationTime(); // Prevent
overshooting the max time
            }
```

```
            double dt = nextTime - getCurrentTime();

             if (dt > 0) { // Оновлюємо статистику тільки якщо час
дійсно просунувся
                for (PetriP p : listP) {
                    p.changeMean(dt);
                }
                for (PetriT t : listT) {
                    t.changeMean(dt);
                }
            }

            setTimeCurr(getTimeMin());
            if (getCurrentTime() <= getSimulationTime()) {
                output();
                input();
            }
        }
    }

    public void printMark() {
        System.out.print("Mark in Net: ");
        for (PetriP position : listP) {
            System.out.print(position.getMark() + "  ");
        }
        System.out.println();
    }

    private void input() {
        ArrayList<PetriT> activeT = this.findActiveT();
        if (activeT.isEmpty() && isBufferEmpty()) {
            timeMin = Double.MAX_VALUE;
        } else {
            while (!activeT.isEmpty()) {
                int[] marksBefore = getMarksSnapshot();

                                this.doConflict(activeT).actIn(listP,
this.getCurrentTime());

                int[] marksAfter = getMarksSnapshot();
                updateFifoRemovals(marksBefore, marksAfter);

                activeT = this.findActiveT();
            }
            this.eventMin();
        }
    }

    private void output() {
        if (this.getCurrentTime() <= this.getSimulationTime()) {
            int[] marksBefore = getMarksSnapshot();
```

```
            eventMin.actOut(listP, this.getCurrentTime());
            if (eventMin.getBuffer() > 0) {
                boolean u = true;
                while (u) {
                    eventMin.minEvent();
                                    if   (eventMin.getMinTime()   ==
this.getCurrentTime()) {
                     eventMin.actOut(listP, this.getCurrentTime());
                    } else {
                        u = false;
                    }
                }
            }
            for (PetriT transition : listT) {
                            if   (transition.getBuffer()   >   0   &&
transition.getMinTime() == this.getCurrentTime()) {
                   transition.actOut(listP, this.getCurrentTime());
                    if (transition.getBuffer() > 0) {
                        boolean u = true;
                        while (u) {
                            transition.minEvent();
                                    if  (transition.getMinTime()  ==
this.getCurrentTime()) {
                                            transition.actOut(listP,
this.getCurrentTime());
                            } else {
                                u = false;
                            }
                        }
                    }
                }
            }

            int[] marksAfter = getMarksSnapshot();
                     updateFifoAdditions(marksBefore,   marksAfter,
this.getCurrentTime());
        }
    }

    private int[] getMarksSnapshot() {
        int[] marks = new int[listP.length];
        for (int i = 0; i < listP.length; i++) {
            marks[i] = listP[i].getMark();
        }
        return marks;
    }

     private  void  updateFifoAdditions(int[]  before,  int[]  after,
double currentTime) {
        for (int i = 0; i < before.length; i++) {
```

```
            int diff = after[i] - before[i];
            for (int k = 0; k < diff; k++) {
                fifoTracker.get(i).addLast(currentTime);
            }
        }
    }

    private void updateFifoRemovals(int[] before, int[] after) {
        for (int i = 0; i < before.length; i++) {
            int diff = before[i] - after[i];
            for (int k = 0; k < diff; k++) {
                fifoTracker.get(i).pollFirst();
            }
        }
    }

    private PetriT doConflict(ArrayList<PetriT> transitions) {
        PetriT aT = transitions.get(0);
        if (transitions.size() > 1) {
            aT = transitions.get(0);
            int i = 0;
                          while   (i   <   transitions.size()   &&
transitions.get(i).getPriority() == aT.getPriority()) {
                i++;
            }
            if (i != 1) {
                int sharedPlace = findSharedInputPlace(transitions,
i);

                if (sharedPlace >= 0) {
                    double earliestTime = Double.MAX_VALUE;
                    PetriT fifoWinner = null;
                    for (int j = 0; j < i; j++) {
                        PetriT candidate = transitions.get(j);
                                      double  candidateEarliest  =
getEarliestNonSharedInputArrival(candidate, sharedPlace);
                        if (candidateEarliest < earliestTime) {
                            earliestTime = candidateEarliest;
                            fifoWinner = candidate;
                        }
                    }
                    if (fifoWinner != null) {
                        aT = fifoWinner;
                    }
                } else {
                    double r = Math.random();
                    int j = 0;
                    double sum = 0;
                    double prob;
                              while  (j  <  transitions.size()  &&
transitions.get(j).getPriority() == aT.getPriority()) {
```

```
                        if (transitions.get(j).getProbability() ==
1.0) {
                            prob = 1.0 / i;
                        } else {
                        prob = transitions.get(j).getProbability();
                        }
                        sum += prob;
                        if (r < sum) {
                            aT = transitions.get(j);
                            break;
                        } else {
                            j++;
                        }
                    }
                }
            }
        }
        return aT;
    }

    private int findSharedInputPlace(ArrayList<PetriT> transitions,
int count) {
        if (count < 2) return -1;
        ArrayList<Integer> firstInP = transitions.get(0).getInP();
        for (int placeIdx : firstInP) {
            boolean sharedByAll = true;
            for (int j = 1; j < count; j++) {
               if (!transitions.get(j).getInP().contains(placeIdx))
{
                    sharedByAll = false;
                    break;
                }
            }
            if (sharedByAll) return placeIdx;
        }
        return -1;
    }

        private   double   getEarliestNonSharedInputArrival(PetriT
transition, int sharedPlace) {
        double earliest = Double.MAX_VALUE;
        for (int idx : transition.getInP()) {
            if (idx != sharedPlace) {
                Deque<Double> q = fifoTracker.get(idx);
                      double  t  =  (q  ==  null  ||  q.isEmpty())  ?
Double.MAX_VALUE : q.peekFirst();
                if (t < earliest) earliest = t;
            }
        }

        if (earliest == Double.MAX_VALUE) {
```

```
            Deque<Double> q = fifoTracker.get(sharedPlace);
           earliest = (q == null || q.isEmpty()) ? Double.MAX_VALUE :
q.peekFirst();
        }
        return earliest;
    }

    private void eventMin() {
        PetriT event = null;
        double min = Double.MAX_VALUE;
        for (PetriT transition : listT) {
            if (transition.getMinTime() < min) {
                event = transition;
                min = transition.getMinTime();
            }
        }
        timeMin = min;
        eventMin = event;
    }

    private double getTimeMin() {
        return timeMin;
    }

    private ArrayList<PetriT> findActiveT() {
        ArrayList<PetriT> aT = new ArrayList<>();
        for (PetriT transition : listT) {
                            if   ((transition.condition(listP))   &&
(transition.getProbability() != 0)) {
                aT.add(transition);
            }
        }
        if (aT.size() > 1) {
             aT.sort((o1, o2) -> Integer.compare(o2.getPriority(),
o1.getPriority()));
        }
        return aT;
    }

    private double getCurrentTime() {
        return timeState.getCurrentTime();
    }

    private void setTimeCurr(double aTimeCurr) {
        timeState.setCurrentTime(aTimeCurr);
    }

    private double getSimulationTime() {
        return timeState.getSimulationTime();
    }
```

```
    private void setSimulationTime(double aTimeMod) {
        timeState.setSimulationTime(aTimeMod);
    }

    private boolean isBufferEmpty() {
        boolean c = true;
        for (PetriT e : listT) {
            if (e.getBuffer() > 0) {
                c = false;
                break;
            }
        }
        return c;
    }

    private PetriT getEventMin() {
        this.eventMin();
        return eventMin;
    }
}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/CourseWork/ExcavatorCrusherNet.java

```
package ua.stetsenkoinna.CourseWork;

import ua.stetsenkoinna.PetriObj.*;
import java.util.ArrayList;

public class ExcavatorCrusherNet {
    public final PetriNet net;

    public final PetriP freeCrusher;
    public final ArrayList<PetriP> freeExcavators = new
ArrayList<>();
    public final ArrayList<PetriP> waitExcavatorPlaces = new
ArrayList<>();
    public final ArrayList<PetriP> waitCrusherPlaces = new
ArrayList<>();

    public ExcavatorCrusherNet() throws ExceptionInvalidTimeDelay {
        this(5.0, 4.0, 5.0, 0, 1);
    }

    public ExcavatorCrusherNet(double crusherUnload20t, double
crusherUnload50t, double excavatorLoad20t, int extraTrucks50t, int
priority50t) throws ExceptionInvalidTimeDelay {
        ArrayList<PetriP> d_P = new ArrayList<>();
        ArrayList<PetriT> d_T = new ArrayList<>();
        ArrayList<ArcIn> d_In = new ArrayList<>();
        ArrayList<ArcOut> d_Out = new ArrayList<>();
```

```
        freeCrusher = new PetriP("Free crusher", 1);
        d_P.add(freeCrusher);

        for (int i = 1; i <= 3; i++) {
            PetriP pWaitExc20 = new PetriP("Wait excavator " + i +
" 20t", 1);
            PetriP pFreeExc = new PetriP("Free excavator " + i, 1);

            PetriP pWaitExc50 = new PetriP("Wait excavator " + i +
" 50t", 1 + extraTrucks50t);

            PetriP pTransToCrush20 = new PetriP("Transit to crusher
from excavator " + i + " 20t", 0);
            PetriP pTransToCrush50 = new PetriP("Transit to crusher
from excavator " + i + " 50t", 0);

            PetriP pWaitFrom20 = new PetriP("Wait from excavator "
+ i + " 20t", 0);
            PetriP pWaitFrom50 = new PetriP("Wait from excavator "
+ i + " 50t", 0);

            PetriP pTransToExc20 = new PetriP("Transit to excavator
" + i + " 20t", 0);
            PetriP pTransToExc50 = new PetriP("Transit to excavator
" + i + " 50t", 0);

            freeExcavators.add(pFreeExc);
            waitExcavatorPlaces.add(pWaitExc20);
            waitExcavatorPlaces.add(pWaitExc50);
            waitCrusherPlaces.add(pWaitFrom20);
            waitCrusherPlaces.add(pWaitFrom50);

            d_P.addAll(java.util.Arrays.asList(pWaitExc20,
pFreeExc, pWaitExc50, pTransToCrush20, pTransToCrush50, pWaitFrom20,
pWaitFrom50, pTransToExc20, pTransToExc50));

            PetriT tLoad20 = new PetriT("Load from excavator " + i
+ " 20t", excavatorLoad20t);
            tLoad20.setDistribution("exp", tLoad20.getTimeServ());

            PetriT tLoad50 = new PetriT("Load from excavator " + i
+ " 50t", 10.0);
            tLoad50.setDistribution("exp", tLoad50.getTimeServ());

            PetriT tMoveCrush20 = new PetriT("Move to crusher from
excavator " + i + " 20t", 2.5);
            PetriT tMoveCrush50 = new PetriT("Move to crusher from
excavator " + i + " 50t", 3.0);

            PetriT tUnload20 = new PetriT("Unload from excavator "
+ i + " 20t", crusherUnload20t);
```

```
            tUnload20.setDistribution("exp",
tUnload20.getTimeServ());

            PetriT tUnload50 = new PetriT("Unload from excavator "
+ i + " 50t", crusherUnload50t, priority50t);
            tUnload50.setDistribution("exp",
tUnload50.getTimeServ());

            PetriT tMoveExc20 = new PetriT("Move to excavator " + i
+ " 20t", 1.5);
            PetriT tMoveExc50 = new PetriT("Move to excavator " + i
+ " 50t", 2.0);

            d_T.addAll(java.util.Arrays.asList(tLoad20,    tLoad50,
tMoveCrush20,  tMoveCrush50,  tUnload20,  tUnload50,  tMoveExc20,
tMoveExc50));

            d_In.add(new ArcIn(pWaitExc20, tLoad20, 1));
            d_In.add(new ArcIn(pFreeExc, tLoad20, 1));
            d_Out.add(new ArcOut(tLoad20, pTransToCrush20, 1));
            d_Out.add(new ArcOut(tLoad20, pFreeExc, 1));

            d_In.add(new ArcIn(pTransToCrush20, tMoveCrush20, 1));
            d_Out.add(new ArcOut(tMoveCrush20, pWaitFrom20, 1));

            d_In.add(new ArcIn(pWaitFrom20, tUnload20, 1));
            d_In.add(new ArcIn(freeCrusher, tUnload20, 1));
            d_Out.add(new ArcOut(tUnload20, pTransToExc20, 1));
            d_Out.add(new ArcOut(tUnload20, freeCrusher, 1));

            d_In.add(new ArcIn(pTransToExc20, tMoveExc20, 1));
            d_Out.add(new ArcOut(tMoveExc20, pWaitExc20, 1));

            d_In.add(new ArcIn(pWaitExc50, tLoad50, 1));
            d_In.add(new ArcIn(pFreeExc, tLoad50, 1));
            d_Out.add(new ArcOut(tLoad50, pTransToCrush50, 1));
            d_Out.add(new ArcOut(tLoad50, pFreeExc, 1));

            d_In.add(new ArcIn(pTransToCrush50, tMoveCrush50, 1));
            d_Out.add(new ArcOut(tMoveCrush50, pWaitFrom50, 1));

            d_In.add(new ArcIn(pWaitFrom50, tUnload50, 1));
            d_In.add(new ArcIn(freeCrusher, tUnload50, 1));
            d_Out.add(new ArcOut(tUnload50, pTransToExc50, 1));
            d_Out.add(new ArcOut(tUnload50, freeCrusher, 1));

            d_In.add(new ArcIn(pTransToExc50, tMoveExc50, 1));
            d_Out.add(new ArcOut(tMoveExc50, pWaitExc50, 1));
        }

        net = new PetriNet("ExcavatorsAndCrusher", d_P, d_T, d_In,
d_Out);
```

```
        PetriP.initNext();
        PetriT.initNext();
        ArcIn.initNext();
        ArcOut.initNext();
    }
}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/CourseWork/VerifyModel.java

```
package ua.stetsenkoinna.CourseWork;

import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Locale;
import java.util.Queue;
import ua.stetsenkoinna.PetriObj.PetriP;

public class VerifyModel {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        double simulationTime = 700000.0;
        double logInterval = 100.0;

        final double[] crusherUnload20t = { 5.0, 10.0,  5.0,  5.0,
5.0 };
        final double[] crusherUnload50t = { 4.0,  8.0,  4.0,  4.0,
4.0 };
        final double[] excavatorLoad20t = { 5.0,  5.0,  2.5,  5.0,
5.0 };
        final int[] extraTrucks50t =      {   0,    0,    0,    1,
0 };
        final int[] priority50t =         {   1,    1,    1,    1,
0 };

        int numRunsPerSet = 5;

        System.out.println("Starting Deep Verification (5 Sets x 5
Runs = 25 total runs)...");

        for (int setIdx = 0; setIdx < crusherUnload20t.length;
setIdx++) {
            String setDirName = "Set_" + setIdx + "/";
            File setDir = new File(setDirName);
            if (!setDir.exists()) setDir.mkdir();

            System.out.println("Processing Parameter Set " + setIdx
+ "...");
```

```
            for (int run = 1; run <= numRunsPerSet; run++) {
                String runDirName = setDirName + "Run_" + run + "/";
                File runDir = new File(runDirName);
                if (!runDir.exists()) runDir.mkdir();

                ExcavatorCrusherNet      systemNet      =      new
ExcavatorCrusherNet(
                        crusherUnload20t[setIdx],
crusherUnload50t[setIdx],
                        excavatorLoad20t[setIdx],
extraTrucks50t[setIdx], priority50t[setIdx]
                );

                CourseWorkPetriSim         sim         =         new
CourseWorkPetriSim(systemNet.net);

                runAndLog(sim,        systemNet,        runDirName,
simulationTime, logInterval, run);
            }
        }
        System.out.println("All 25 runs completed successfully!");
    }

    private   static   void   runAndLog(CourseWorkPetriSim   sim,
ExcavatorCrusherNet systemNet,
        String dirName, double simulationTime, double logInterval,
int runIdx) {

        @SuppressWarnings("unchecked")
        Queue<Double>[] waitQueues = new Queue[6];
        int[] prevMarks = new int[6];
        for (int i = 0; i < 6; i++) {
            waitQueues[i] = new LinkedList<>();
            prevMarks[i] = 0;
        }

        try   (PrintWriter   statsWriter   =   new   PrintWriter(new
FileWriter(dirName + "simulation_stats.csv"));
             PrintWriter   waitWriter   =   new   PrintWriter(new
FileWriter(dirName + "wait_times.csv"))) {

            statsWriter.println("Run,Time,Crusher
Utilization,Average Crusher Queue," +
                    "Excavator  1  Utilization,Excavator  1  Average
Queue," +
                    "Excavator  2  Utilization,Excavator  2  Average
Queue," +
                    "Excavator  3  Utilization,Excavator  3  Average
Queue");
            waitWriter.println("Run,Time,TruckType,WaitTime");

            double[] nextLogTime = { 0.0 };
```

```
            sim.go(simulationTime, (time) -> {
                for (int i = 0; i < 6; i++) {
                    int                currentMark                =
systemNet.waitCrusherPlaces.get(i).getMark();
                    if (currentMark > prevMarks[i]) {
                        for  (int  j  =  0;  j  <  currentMark  -
prevMarks[i]; j++) waitQueues[i].add(time);
                    } else if (currentMark < prevMarks[i]) {
                        for  (int  j  =  0;  j  <  prevMarks[i]  -
currentMark; j++) {
                            if (!waitQueues[i].isEmpty()) {
                                double        arrivalTime        =
waitQueues[i].poll();
                                double    waitTime    =    time    -
arrivalTime;
                                int truckType = (i % 2 == 0) ? 20 :
50;
                                waitWriter.printf(Locale.US,
"%d,%.2f,%d,%.4f%n", runIdx, time, truckType, waitTime);
                            }
                        }
                    }
                    prevMarks[i] = currentMark;
                }

                if (time >= nextLogTime[0]) {
                    double              crusherUtil              =
systemNet.freeCrusher.getMark() == 0 ? 1.0 : 0.0;
                    double crusherQueue = 0.0;
                    for (PetriP p : systemNet.waitCrusherPlaces) {
                        crusherQueue += p.getMark();
                    }

                    double                exc1Util               =
systemNet.freeExcavators.get(0).getMark() == 0 ? 1.0 : 0.0;
                    double               exc1Queue               =
systemNet.waitExcavatorPlaces.get(0).getMark()
                        +
systemNet.waitExcavatorPlaces.get(1).getMark();

                    double                exc2Util               =
systemNet.freeExcavators.get(1).getMark() == 0 ? 1.0 : 0.0;
                    double               exc2Queue               =
systemNet.waitExcavatorPlaces.get(2).getMark()
                        +
systemNet.waitExcavatorPlaces.get(3).getMark();

                    double                exc3Util               =
systemNet.freeExcavators.get(2).getMark() == 0 ? 1.0 : 0.0;
                    double               exc3Queue               =
systemNet.waitExcavatorPlaces.get(4).getMark()
```

```
                        +
systemNet.waitExcavatorPlaces.get(5).getMark();

                    statsWriter.printf(Locale.US,
"%d,%.2f,%.4f,%.4f,%.4f,%.4f,%.4f,%.4f,%.4f,%.4f%n",
                            runIdx,        time,        crusherUtil,
crusherQueue,
                            exc1Util,      exc1Queue,      exc2Util,
exc2Queue, exc3Util, exc3Queue);

                    nextLogTime[0] += logInterval;
                }
            });

        } catch (IOException e) {
            System.err.println("Error: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/CourseWork/SimulationRunner.java

```
package ua.stetsenkoinna.CourseWork;

import ua.stetsenkoinna.PetriObj.PetriP;
import java.io.FileWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Locale;
import java.util.Queue;

public class SimulationRunner {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        double simulationTime = 700000.0;
        double logInterval = 100.0;

        ExcavatorCrusherNet systemNet = new ExcavatorCrusherNet();
        CourseWorkPetriSim           sim           =           new
CourseWorkPetriSim(systemNet.net);

        System.out.println("Starting    simulation    for    "    +
simulationTime + " minutes...");
        System.out.println("Generating data for Transient Period AND
Histograms...");

        @SuppressWarnings("unchecked")
        Queue<Double>[] waitQueues = new Queue[6];
        int[] prevMarks = new int[6];
        for (int i = 0; i < 6; i++) {
```

```
            waitQueues[i] = new LinkedList<>();
            prevMarks[i] = 0;
        }

        try (PrintWriter statsWriter = new PrintWriter(new
FileWriter("simulation_stats.csv"));
             PrintWriter waitWriter = new PrintWriter(new
FileWriter("wait_times.csv"))) {

            statsWriter.println("Time,Crusher Utilization,Average
Crusher Queue,Excavator 1 Utilization,Excavator 1 "
                + "Average Queue,Excavator 2 Utilization,Excavator
2 Average Queue,Excavator 3 Utilization,Excavator 3 Average Queue");
            waitWriter.println("Time,TruckType,WaitTime");

            double[] nextLogTime = { logInterval };

            sim.go(simulationTime, (time) -> {

                for (int i = 0; i < 6; i++) {
                    int currentMark =
systemNet.waitCrusherPlaces.get(i).getMark();

                    if (currentMark > prevMarks[i]) {
                        for (int j = 0; j < currentMark -
prevMarks[i]; j++) {
                            waitQueues[i].add(time);
                        }
                    }
                    else if (currentMark < prevMarks[i]) {
                        for (int j = 0; j < prevMarks[i] -
currentMark; j++) {
                            if (!waitQueues[i].isEmpty()) {
                                double arrivalTime =
waitQueues[i].poll();
                                double waitTime = time -
arrivalTime;
                                int truckType = (i % 2 == 0) ? 20 :
50;

                                waitWriter.printf(Locale.US,
"%.2f,%d,%.4f%n", time, truckType, waitTime);
                            }
                        }
                    }
                    prevMarks[i] = currentMark;
                }

                if (time >= nextLogTime[0]) {
                    double crusherUtil = 1.0 -
systemNet.freeCrusher.getMean();
                    double crusherQueue = 0.0;
```

```
                    for (PetriP p : systemNet.waitCrusherPlaces)
crusherQueue += p.getMean();

                    double exc1Util = 1.0 -
systemNet.freeExcavators.get(0).getMean();
                    double exc1Queue =
systemNet.waitExcavatorPlaces.get(0).getMean()
                        +
systemNet.waitExcavatorPlaces.get(1).getMean();

                    double exc2Util = 1.0 -
systemNet.freeExcavators.get(1).getMean();
                    double exc2Queue =
systemNet.waitExcavatorPlaces.get(2).getMean()
                        +
systemNet.waitExcavatorPlaces.get(3).getMean();

                    double exc3Util = 1.0 -
systemNet.freeExcavators.get(2).getMean();
                    double exc3Queue =
systemNet.waitExcavatorPlaces.get(4).getMean()
                        +
systemNet.waitExcavatorPlaces.get(5).getMean();

                    statsWriter.printf(Locale.US,
"%.2f,%.4f,%.4f,%.4f,%.4f,%.4f,%.4f,%.4f,%.4f%n",
                            time, crusherUtil, crusherQueue,
exc1Util, exc1Queue, exc2Util, exc2Queue, exc3Util, exc3Queue);
                    nextLogTime[0] += logInterval;
                }
            });

            System.out.println("Simulation complete! Data saved to
'simulation_stats.csv' and 'wait_times.csv'.");

        } catch (IOException e) {
            System.err.println("Error writing to CSV: " +
e.getMessage());
        }
    }
}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/ExceptionInvalidTimeDelay.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

/**
 * This exception is generated when user tries to construct Petri
net with transition
 * that has no input positions or output positions,
 * and also if Petri net has no any position or any transition.
```

```
 *  @author Inna V. Stetsenko
 */
public class ExceptionInvalidTimeDelay extends Exception {

    public ExceptionInvalidTimeDelay(String string) {
        super(string);
    }

}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/ArcIn.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

import java.io.Serializable;

/**
 * This class for creating the arc between place and transition of
Petri net
 * (and directed from place to transion) numP - number of place numT
- number of
 * transition k - arc multiplicity inf - flag of information arc
 *
 *  @author Inna V. Stetsenko
 */
public class ArcIn implements Cloneable, Serializable {

    private final PetriElementId id;
    private int number;
    private int numP;
    private int numT;
    private int k;
    boolean inf;
    private String nameP;
    private String nameT;
    private static int next = 0;

    // whether k and inf are parameters; added by Katya 08.12.2016
    private boolean kIsParam = false;
    private boolean infIsParam = false;
    // param names
    private String kParamName = null;
    private String infParamName = null;

    public ArcIn() {
        id = PetriElementId.forArc();
        number = next;
        next++;
        k = 1;
    }
```

```
/**
 * @param P number of place
 * @param T number of transition
 * @param K arc multiplicity
 *
 */
public ArcIn(int P, int T, int K) {
    id = PetriElementId.forArc();
    number = next;
    next++;
    numP = P;
    numT = T;
    k = K;
    inf = false;
}

/**
 *
 * @param P number of place
 * @param T number of transition
 */
public ArcIn(PetriP P, PetriT T) {
    id = PetriElementId.forArc();
    number = next;
    next++;
    numP = P.getNumber();
    numT = T.getNumber();
    k = 1;
    inf = false;
    nameP = P.getName();
    nameT = T.getName();
}

/**
 *
 * @param P number of place
 * @param T number of transition
 * @param K arc multiplicity
 */
public ArcIn(PetriP P, PetriT T, int K) {
    id = PetriElementId.forArc();
    number = next;
    next++;
    numP = P.getNumber();
    numT = T.getNumber();
    k = K;
    inf = false;
    nameP = P.getName();
    nameT = T.getName();
}
```

```
    /**
     *
     * @param P number of place
     * @param T number of transition
     * @param K arc multiplicity
     * @param isInf arc is informational
     */
    public ArcIn(PetriP P, PetriT T, int K, boolean isInf) {
        id = PetriElementId.forArc();
        number = next;
        next++;
        numP = P.getNumber();
        numT = T.getNumber();
        k = K;
        inf = isInf;
        nameP = P.getName();
        nameT = T.getName();
    }

    public ArcIn(ArcIn arcIn) {
        this(arcIn.getNumP(),                        arcIn.getNumT(),
arcIn.getQuantity());
        inf = arcIn.getIsInf();
    }

    /**
     * Constructor for loading from PNML with existing ID
     *
     * @param id Existing ID from PNML
     * @param P number of place
     * @param T number of transition
     * @param K arc multiplicity
     */
    public ArcIn(String id, int P, int T, int K) {
        this.id = PetriElementId.fromString(id);
        number = next;
        next++;
        numP = P;
        numT = T;
        k = K;
        inf = false;
    }

    public boolean kIsParam() {
        return kIsParam;
    }

    public boolean infIsParam() {
        return infIsParam;
    }
```

```
    public String getKParamName() {
        return kParamName;
    }

    public String getInfParamName() {
        return infParamName;
    }

    public void setKParam(String paramName) {
        if (paramName == null) {
            kIsParam = false;
            kParamName = null;
        } else {
            kIsParam = true;
            kParamName = paramName;
            k = 1;
        }
    }

    public void setInfParam(String paramName) {
        if (paramName == null) {
            infIsParam = false;
            infParamName = null;
        } else {
            infIsParam = true;
            infParamName = paramName;
            inf = false;
        }
    }

    /**
     * Set the counter of input arcs to zero.
     */
    public  static  void  initNext(){  //ініціалізація  лічильника
нульовим значенням
            next = 0;
    }

    /**
     *
     * @return arc multiplicity
     */
    public int getQuantity() {
        return k;
    }

    /**
     *
     * @param K value of arc multiplicity
     */
    public void setQuantity(int K) {
```

```
    k = K;
}

/**
 *
 * @return the number of place that is the beginning of the arc
 */
public int getNumP() {
    return numP;
}

/**
 *
 * @param n number of place that is the beginning of the arc
 */
public void setNumP(int n) {
    numP = n;
}

/**
 *
 * @return number of transition that is the end of the arc
 */
public int getNumT() {
    return numT;
}

/**
 *
 * @param n number of transition that is the end of the arc
 */
public void setNumT(int n) {
    numT = n;
}

/**
 *
 * @return transition name
 */
public String getNameT() {
    return nameT;
}

/**
 *
 * @param s transition name
 */
public void setNameT(String s) {
    nameT = s;
}
```

```
    /**
     *
     * @return name of place that is the beginning of the arc
     */
    public String getNameP() {
        return nameP;
    }

    /**
     *
     * @param s name of place that is the beginning of the arc
     */
    public void setNameP(String s) {
        nameP = s;
    }

    /**
     *
     * @return true if arc is informational
     */
    public boolean getIsInf() {
        return inf;
    }

    /**
     *
     * @param i equals true if arc must be informational
     */
    public void setInf(boolean i) {
        inf = i;
    }

    /**
     *
     */
    public void print() {
        if (nameP != null && nameT != null) {
            System.out.println(" P=  " + nameP + ", T=  " + nameT +
", inf= " + getIsInf() + ", k= " + getQuantity());
        } else {
            System.out.println(" P= P" + numP + ", T= T" + numT + ",
inf= " + getIsInf() + ", k= " + getQuantity());
        }
    }

    public void printParameters() {
        System.out.println("This arc has direction from  place with
number " + numP + " to transition with number " + numT
                + " and has " + k + " value of multiplicity, ");
        if (inf) {
            System.out.println(" and is informational.");
```

```
        }
    }

    /**
     *
     * @return ArcIn object with parameters which copy current
parameters of
 this arc
     * @throws java.lang.CloneNotSupportedException if Petri net has
invalid structure
     */
    @Override
    public ArcIn clone() throws CloneNotSupportedException {
        super.clone();
        return new ArcIn(numP, numT, k);
    }

    /**
     * @return the id
     */
    public String getId() {
        return id != null ? id.getValue() : null;
    }

    /**
     * @return the id wrapper
     */
    public PetriElementId getIdWrapper() {
        return id;
    }

}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/ArcOut.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

import java.io.Serializable;

/**
 * This class for creating the arc between transition and place of
Petri
 * net (and directed from transion to place)
 *
 *  @author Inna V. Stetsenko
 */
public class ArcOut implements Cloneable, Serializable {

    private final PetriElementId id;
    private int number;
    private int numP;
```

```
private int numT;
private int k;
private String nameT;
private String nameP;
private static int next = 0;

// whether k is a parameter; added by Katya 08.12.2016
private boolean kIsParam = false;
// param name
private String kParamName = null;

public ArcOut() {
    id = PetriElementId.forArc();
    number = next;
    next++;
    k = 1;
}

/**
 * @param T number of transition
 * @param P number of place
 * @param K arc multiplicity
 */
public ArcOut(int T, int P, int K) {
    id = PetriElementId.forArc();
    number = next;
    next++;
    numP = P;
    numT = T;
    k = K;
}

/**
 *
 * @param T number of transition
 * @param P number of place
 * @param K arc multiplicity
 */
public ArcOut(PetriT T, PetriP P, int K) {
    id = PetriElementId.forArc();
    number = next;
    next++;
    numP = P.getNumber();
    numT = T.getNumber();
    k = K;
    nameP = P.getName();
    nameT = T.getName();
}

public ArcOut(ArcOut arcOut) {
```

```
        this(arcOut.getNumT(),                    arcOut.getNumP(),
arcOut.getQuantity());
    }

    /**
     * Constructor for loading from PNML with existing ID
     *
     * @param id Existing ID from PNML
     * @param T number of transition
     * @param P number of place
     * @param K arc multiplicity
     */
    public ArcOut(String id, int T, int P, int K) {
        this.id = PetriElementId.fromString(id);
        number = next;
        next++;
        numP = P;
        numT = T;
        k = K;
    }

    public boolean kIsParam() {
        return kIsParam;
    }

    public String getKParamName() {
        return kParamName;
    }

    public void setKParam(String paramName) {
        if (paramName == null) {
            kIsParam = false;
            kParamName = null;
        } else {
            kIsParam = true;
            kParamName = paramName;
            k = 1;
        }
    }

    /**
     * Set the counter of output arcs to zero.
     */
    public  static  void  initNext()  //ініціалізація  лічильника
нульовим значенням
    {
        next = 0;
    }

    /**
     *
```

```
 * @return arc multiplicity
 */
public int getQuantity() {
    return k;
}

/**
 *
 * @param K arc multiplicity
 */
public void setQuantity(int K) {
    k = K;
}

/**
 *
 * @return the number of place that is end of the arc
 */
public int getNumP() {
    return numP;
}

/**
 *
 * @param n the number of place that is end of the arc
 */
public void setNumP(int n) {
    numP = n;
}

/**
 *
 * @return number of transition that is beginning of the arc
 */
public int getNumT() {
    return numT;
}

/**
 *
 * @param n number of transition that is beginning of the arc
 */
public void setNumT(int n) {
    numT = n;
}

/**
 *
 * @return name of transition that is the beginning of the arc
 */
public String getNameT() {
```

```
        return nameT;
    }

    /**
     *
     * @param s name of transition that is the beginning of the arc
     */
    public void setNameT(String s) {
        nameT = s;
    }

    /**
     *
     * @return name of place that is the end of the arc
     */
    public String getNameP() {
        return nameP;
    }

    /**
     *
     * @param s name of place that is the end of the arc
     */
    public void setNameP(String s) {
        nameP = s;
    }

    /**
     *
     */
    public void print() {
        if (nameP != null && nameT != null) {
            System.out.println(" T=  " + nameT + ", P=  " + nameP +
", k= " + getQuantity());
        } else {
            System.out.println(" T= T" + numT + ", P= P" + numP + ",
k= " + getQuantity());
        }
    }

    /**
     *
     * @return ArcOut object with parameters which copy current
parameters ofthis arc
     * @throws java.lang.CloneNotSupportedException if Petri net has
invalid structure
     */
    @Override
    public ArcOut clone() throws CloneNotSupportedException {
        super.clone();
        return new ArcOut(numT, numP, k);
```

```
    }

    public void printParameters() {
        System.out.println("This arc has direction from  transition
with number " + numT + " to place with number " + numP
                + " and has " + k + " value of multiplicity");
    }

    /**
     * @return the id
     */
    public String getId() {
        return id != null ? id.getValue() : null;
    }

    /**
     * @return the id wrapper
     */
    public PetriElementId getIdWrapper() {
        return id;
    }

}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/ExceptionInvalidNetStructure.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

/**
 *
 *  @author Inna V. Stetsenko
 */
public class ExceptionInvalidNetStructure extends Exception {

    public ExceptionInvalidNetStructure(String string) {
        super(string);
    }

}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/FunRand.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

import java.util.Random;

/**
 *This class contains methods for generating a random value according
to a given distribution
 *  @author Inna V. Stetsenko
 */
```

```
public  class FunRand {
    /**
     *  Generates  random  value  according  to  an  exponential
distribution
     *
     * @param timeMean the mean value
     *  @return  a  random  value  according  to  an  exponential
distribution
     */
    public static double exp(double timeMean) {
        double a = 0;
        while (a == 0) {
            a = Math.random();
        }
        a = -timeMean * Math.log(a);

        return a;
    }

    /**
     * Generates random value according to a uniform distribution
     *
     * @param timeMin the minimum value of random value
     * @param timeMax the maximum value of random value
     * @return a random value according to a uniform distribution
     * @throws ExceptionInvalidTimeDelay the negative value of the
delay time is excluded
     */
    public static double unif(double timeMin, double timeMax) throws
ExceptionInvalidTimeDelay {
        double a = 0;
        while (a == 0) {
            a = Math.random();
        }
        a = timeMin + a * (timeMax - timeMin);
        if (a<0)
            throw new ExceptionInvalidTimeDelay("Negative time delay
is generatated: Check parameters for time delay.");
        return a;
    }

    /**
     *  Generates  random  value  according  to  a  normal  (Gauss)
distribution
     *
     * @param timeMean the mean of random value
     * @param timeDeviation the deviation of random value
     *  @return  a  random  value  according  to  a  normal  (Gauss)
distribution
     * @throws ExceptionInvalidTimeDelay the negative value of the
delay time is excluded
     */
```

```
    public static double norm(double timeMean, double timeDeviation)
throws ExceptionInvalidTimeDelay {
        double a;
        Random r = new Random();
        a = timeMean + timeDeviation * r.nextGaussian();
        if (a<0)
            throw new ExceptionInvalidTimeDelay("Negative time delay
is generatated: Check parameters for time delay.");
        return a;
    }

    /**
     * Generates random value according to the empiric distribution
     * determined by the sequence of points (xi,yi),
     * where yi are from interval (0;1)
     * @param x the array of x coordinates of points
     * @param y the array of y coordinates of points
     * @return a random value according to a empiric distribution
     * @throws java.lang.Exception if maximum of y array is bigger
than 1.0
     */
    public static double empiric(double[] x, double[] y) throws
Exception {
        int n = x.length;
        if(y[n-1]!=1.0)
            throw new Exception("Illegal array of points for
empiric distribution");
        double a;
        double r = Math.random();

        for(int i=1;i<n-1;i++){
           if(r>y[i-1]&&r<=y[i]){
               a=x[i-1]+(r-y[i-1])*(x[i]-x[i-1])/(y[i]-y[i-1]);
               return a;
           }
        }
        a=x[n-2]+(r-y[n-2])*(x[n-1]-x[n-2])/(y[n-1]-y[n-2]);

        if (a<0)
            throw new ExceptionInvalidTimeDelay("Negative time delay
is generatated: Check parameters for time delay.");
        return a;
    }

}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/PetriElementId.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

import java.io.Serializable;
```

```
import java.util.Objects;

/**
 * Wrapper class for Petri net element IDs.
 * Provides type safety and ensures all IDs are properly generated
and validated.
 *
 * @author PetriObjPaint Team
 */
public class PetriElementId implements Serializable {

    private final String value;

    /**
     * Private constructor - use factory methods
     */
    private PetriElementId(String value) {
        if (value == null || value.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("ID cannot be null or
empty");
        }
        this.value = value;
    }

    /**
     * Create ID for a place (auto-generated)
     *
     * @param name Place name (optional)
     * @return New place ID
     */
    public static PetriElementId forPlace(String name) {
        return                                                  new
PetriElementId(PetriIdGenerator.generatePlaceId(name));
    }

    /**
     * Create ID for a transition (auto-generated)
     *
     * @param name Transition name (optional)
     * @return New transition ID
     */
    public static PetriElementId forTransition(String name) {
        return                                                  new
PetriElementId(PetriIdGenerator.generateTransitionId(name));
    }

    /**
     * Create ID for an arc (auto-generated)
     *
     * @return New arc ID
     */
```

```
    public static PetriElementId forArc() {
        return                                                  new
PetriElementId(PetriIdGenerator.generateArcId());
    }

    /**
     * Create ID from existing string (e.g., when loading from file)
     *
     * @param id Existing ID string
     * @return ID wrapper
     */
    public static PetriElementId fromString(String id) {
        if (id != null && !id.trim().isEmpty()) {
            PetriIdGenerator.registerExistingId(id);
        }
        return new PetriElementId(id);
    }

    /**
     * Get the string value of this ID
     *
     * @return ID string
     */
    public String getValue() {
        return value;
    }

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
        PetriElementId that = (PetriElementId) o;
        return Objects.equals(value, that.value);
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        return Objects.hash(value);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return value;
    }
}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/PetriIdGenerator.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

import java.util.HashSet;
```

```
import java.util.Set;
import java.util.UUID;

/**
 * Generator for unique human-readable IDs for Petri net elements.
 * Follows PNML standards (ISO/IEC 15909) and XML NCName rules.
 * ID format: {prefix}-{sanitized_name}-{short_uuid}
 * Example: p-buffer-a3f2, t-process-b9e1, arc-4d7c
 *
 * @author PetriObjPaint Team
 */
public class PetriIdGenerator {

    private static final Set<String> usedIds = new HashSet<>();

    // Prefixes for different element types
    private static final String PLACE_PREFIX = "p";
    private static final String TRANSITION_PREFIX = "t";
    private static final String ARC_PREFIX = "arc";

    /**
     * Generate unique ID for a place
     *
     * @param name Place name (optional, can be null)
     * @return Unique ID in format: p-{name}-{uuid} or p-{uuid}
     */
    public static String generatePlaceId(String name) {
        return generateId(PLACE_PREFIX, name);
    }

    /**
     * Generate unique ID for a transition
     *
     * @param name Transition name (optional, can be null)
     * @return Unique ID in format: t-{name}-{uuid} or t-{uuid}
     */
    public static String generateTransitionId(String name) {
        return generateId(TRANSITION_PREFIX, name);
    }

    /**
     * Generate unique ID for an arc
     *
     * @return Unique ID in format: arc-{uuid}
     */
    public static String generateArcId() {
        return generateId(ARC_PREFIX, null);
    }

    /**
     * Generate unique ID with prefix and optional name
```

```
     *
     * @param prefix Element type prefix (p, t, arc)
     * @param name Element name (optional)
     * @return Unique human-readable ID
     */
    private static String generateId(String prefix, String name) {
        String id;
        int maxAttempts = 100;
        int attempt = 0;

        do {
            StringBuilder sb = new StringBuilder(prefix);

            // Add sanitized name if provided
            if (name != null && !name.trim().isEmpty()) {
                String sanitized = sanitizeName(name);
                if (!sanitized.isEmpty()) {
                    sb.append("-").append(sanitized);
                }
            }

            // Add short UUID suffix for uniqueness
            sb.append("-").append(generateShortUuid());

            id = sb.toString();
            attempt++;

            // Safety check to prevent infinite loop
            if (attempt >= maxAttempts) {
                throw  new  RuntimeException("Failed  to  generate
unique ID after " + maxAttempts + " attempts");
            }

        } while (usedIds.contains(id));

        usedIds.add(id);
        return id;
    }

    /**
     * Sanitize element name for use in ID
     * - Convert to lowercase
     * - Replace spaces and special chars with hyphens
     * - Remove invalid XML NCName characters
     * - Limit length to 20 characters
     *
     * @param name Original name
     * @return Sanitized name safe for XML IDs
     */
    private static String sanitizeName(String name) {
        if (name == null) {
```

```
            return "";
        }

        String sanitized = name.toLowerCase()
            .replaceAll("[\\s_]+", "-")   // spaces/underscores to
hyphens
            .replaceAll("[^a-z0-9-]", "") // remove invalid chars
            .replaceAll("-+", "-")            // collapse multiple
hyphens
            .replaceAll("^-|-$", "");     // trim hyphens

        // Limit length
        if (sanitized.length() > 20) {
            sanitized = sanitized.substring(0, 20);
        }

        return sanitized;
    }

    /**
     * Generate short UUID (8 characters) for ID suffix
     *
     * @return 8-character hex string
     */
    private static String generateShortUuid() {
        String uuid = UUID.randomUUID().toString().replace("-", "");
        return uuid.substring(0, 8);
    }

    /**
     * Check if an ID is already registered
     *
     * @param id ID to check
     * @return true if ID exists
     */
    public static boolean isIdUsed(String id) {
        return usedIds.contains(id);
    }

    /**
     * Register an existing ID (e.g., when loading from file)
     *
     * @param id ID to register
     * @return true if registered successfully, false if already
exists
     */
    public static boolean registerExistingId(String id) {
        if (id == null || id.isEmpty()) {
            return false;
        }
        return usedIds.add(id);
```

```
    }

    /**
     * Clear all registered IDs (useful for testing or when starting
fresh)
     */
    public static void reset() {
        usedIds.clear();
    }

    /**
     * Get count of registered IDs
     *
     * @return Number of IDs in use
     */
    public static int getUsedIdCount() {
        return usedIds.size();
    }
}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/PetriMainElement.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

/**
 *
 * @author Katya
 */
public class PetriMainElement {

}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/PetriNet.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 * This class provides constructing Petri net
 *
 * @author Inna V. Stetsenko
 */
public class PetriNet implements Cloneable, Serializable {

    /**
     * @return the ListIn
     */
```

```
    public ArcIn[] getListIn() {
        return ListIn;
    }

    /**
     * @return the ListOut
     */
    public ArcOut[] getListOut() {
        return ListOut;
    }

    private String name;
    private int numP;
    private int numT;
    private int numIn;
    private int numOut;
    private PetriP[] ListP = new PetriP[numP];
    private PetriT[] ListT = new PetriT[numT];
    private ArcIn[] ListIn = new ArcIn[numIn];
    private ArcOut[] ListOut = new ArcOut[numOut];

    /**
     *  Construct  Petri  net  for  given  set  of  places,  set  of
transitions, set of
     * arcs and the name of Petri net
     *
     * @param s name of Petri net
     * @param pp set of places
     * @param TT set of transitions
     * @param In set of arcs directed from place to transition
     * @param Out set of arcs directed from transition to place
     */
    public PetriNet(String s, PetriP[] pp, PetriT[] TT, ArcIn[] In,
ArcOut[] Out) {
        name = s;
        numP = pp.length;
        numT = TT.length;
        numIn = In.length;
        numOut = Out.length;
        ListP = pp;
        ListT = TT;
        ListIn = In;
        ListOut = Out;

        for (PetriT transition : ListT) {
            try {
                transition.createInP(ListIn);
                transition.createOutP(ListOut);
                if (transition.getInP().isEmpty()) {
```

```
                    throw   new   ExceptionInvalidTimeDelay("Error:
Transition " + transition.getName() + " has empty list of input
places "); //генерувати виключення???
                }
                if (transition.getOutP().isEmpty()) {
                    throw   new   ExceptionInvalidTimeDelay("Error:
Transition " + transition.getName() + " has empty list of input
places"); //генерувати виключення???
                }
            } catch (ExceptionInvalidTimeDelay ex) {

Logger.getLogger(PetriNet.class.getName()).log(Level.SEVERE,  null,
ex);
            }
        }

    }

    /**
     *
     * @param s name of Petri net
     * @param pp set of places
     * @param TT set of transitions
     * @param In set of arcs directed from place to transition
     * @param Out set of arcs directed from transition to place
     * @throws ExceptionInvalidTimeDelay if Petri net has invalid
structure
     */
    public     PetriNet(String     s,     ArrayList<PetriP>     pp,
ArrayList<PetriT> TT, ArrayList<ArcIn> In, ArrayList<ArcOut> Out)
throws ExceptionInvalidTimeDelay //додано 16 серпня 2011
    {//Працює прекрасно, якщо номера у списку співпадають із
номерами, що присвоюються, і з номерами, які використовувались при
створенні зв"язків!!!
        name = s;
        numP = pp.size();
        numT = TT.size();
        numIn = In.size();
        numOut = Out.size();
        ListP = new PetriP[numP];
        ListT = new PetriT[numT];
        ListIn = new ArcIn[numIn];
        ListOut = new ArcOut[numOut];

        for (int j = 0; j < numP; j++) {
            ListP[j] = pp.get(j);
        }

        for (int j = 0; j < numT; j++) {
            ListT[j] = TT.get(j);
        }
```

```
    for (int j = 0; j < numIn; j++) {
        ListIn[j] = In.get(j);
    }
    for (int j = 0; j < numOut; j++) {
        ListOut[j] = Out.get(j);
    }

    for (PetriT transition : ListT) {
        transition.createInP( ListIn);
        transition.createOutP( ListOut);
    }

}

/**
 *
 * @return name of Petri net
 */
public String getName() {
    return name;
}

/**
 * Sets name of Petri net
 *
 * @param s the name of Petri net
 */
public void setName(String s) {
    name = s;
}

/**
 *
 * @return array of Petri net places
 */
public PetriP[] getListP() {
    return ListP;
}

/**
 *
 * @return array of Petri net transitions
 */
public PetriT[] getListT() {
    return ListT;
}

/**
 *
 * @return array of Petri net input arcs
 */
```

```
    public ArcIn[] getArcIn() {
        return getListIn();
    }

    /**
     *
     * @return array of Petri net output arcs
     */
    public ArcOut[] getArcOut() {
        return getListOut();
    }

    /**
     * Finds the place of Petri net with given name
     *
     * @param s name of place
     * @return number of place with given name
     */
    public int strToNumP(String s) {

        int a = -1;
        for (PetriP e : ListP) {
            if (s.equalsIgnoreCase(e.getName())) {
                a = e.getNumber();

            }
        }
        return a;
    }

    /**
     * Determines the quantity of markers in place with given name
     *
     * @param s name of place
     * @return quantity of markers in place with given name
     */
    public int getCurrentMark(String s) {
        return ListP[this.strToNumP(s)].getMark();
    }

    /**
     * Determines the mean value of markers in place with given name
     *
     * @param s name of place
     * @return the mean value of quantity of markers in place with
given name
     */
    public double getMeanMark(String s) {
        return ListP[this.strToNumP(s)].getMean();
    }
```

```
    /**
     * Determines quantity of active channels of transition with
given name
     *
     * @param s name of transition
     * @return quantity of active channels of transition
     */
    public int getCurrentBuffer(String s) {
        return ListT[strToNumT(s)].getBuffer();
    }

    /**
     * Determines mean value of active channels of transition with
given name
     *
     * @param s name of transition
     * @return the mean value of quantity of active channels of
transition
     */
    public double getMeanBuffer(String s) {
        return ListT[strToNumT(s)].getMean();
    }

    /**
     * Finds the place of Petri net with given name and given set of
places
     *
     * @param s name of place
     * @param pp array of places
     * @return the number of place
     */
    public int strToNumP(String s, PetriP[] pp) {

        int a = -1;
        for (PetriP e : pp) {
            if (s.equalsIgnoreCase(e.getName())) {
                a = e.getNumber();

            }
        }
        return a;
    }

    /**
     * Finds the transition of Petri net with given name
     *
     * @param s name of transition
     * @return the number of transition of Petri net with given name
     */
    public int strToNumT(String s) {
```

```
        int a = -1;
        for (PetriT e : ListT) {
            if (s.equalsIgnoreCase(e.getName())) {
                a = e.getNumber();

            }
        }
        return a;
    }

    /**
     *
     */
    public void printArcs() //додано 1.10.2012
    {
        System.out.println("Petri net " + name + " arcs: " +
getListIn().length + " input arcs snd " + getListOut().length + "
output arcs");

        for (ArcIn arcs : getListIn()) {
            arcs.print();
        }
        for (ArcOut arcs : getListOut()) {
            arcs.print();
        }
    }

    /**
     *
     */
    public void printMark() {
        System.out.print("Mark in Net " + this.getName() + "   ");
        for (PetriP position: ListP) {
            System.out.print(position.getMark() + "  ");
        }
        System.out.println();
    }
    public void printBuffer() {
        System.out.print("Buffer in Net " + this.getName() + "   ");
        for (PetriT transition: ListT) {
            System.out.print(transition.getBuffer() + "  ");
        }
        System.out.println();
    }

    @Override
    public PetriNet clone() throws CloneNotSupportedException
//14.11.2012
    {
        super.clone();
        PetriP[] copyListP = new PetriP[numP];
```

```
        PetriT[] copyListT = new PetriT[numT];
        ArcIn[] copyListIn = new ArcIn[numIn];
        ArcOut[] copyListOut = new ArcOut[numOut];
        for (int j = 0; j < numP; j++) {
            copyListP[j] = ListP[j].clone();
        }
        for (int j = 0; j < numT; j++) {
            copyListT[j] = ListT[j].clone();
        }
        for (int j = 0; j < numIn; j++) {
            copyListIn[j] = getListIn()[j].clone();
            copyListIn[j].setNameP(getListIn()[j].getNameP());
            copyListIn[j].setNameT(getListIn()[j].getNameT());
        }

        for (int j = 0; j < numOut; j++) {
            copyListOut[j] = getListOut()[j].clone();
            copyListOut[j].setNameP(getListOut()[j].getNameP());
            copyListOut[j].setNameT(getListOut()[j].getNameT());
        }
        return new PetriNet(name, copyListP, copyListT, copyListIn,
copyListOut);
    }

    public boolean hasParameters() { // added by Katya 08.12.2016
        for (PetriP petriPlace : ListP) {
            if (petriPlace.markIsParam()) {
                return true;
            }
        }
        for (PetriT petriTran : ListT) {
            if          (petriTran.distributionIsParam()          ||
petriTran.parametrIsParam()   ||   petriTran.priorityIsParam()   ||
petriTran.probabilityIsParam()) {
                return true;
            }
        }
        for (ArcIn arcIn : getListIn()) {
            if (arcIn.infIsParam() || arcIn.kIsParam()) {
                return true;
            }
        }
        for (ArcOut arcOut : getListOut()) {
            if (arcOut.kIsParam()) {
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    /**
```

```
     * Gets a detailed list of all unspecified parameters in the
Petri net
     * @return ArrayList of strings describing each unspecified
parameter
     */
    public ArrayList<String> getUnspecifiedParameters() {
        ArrayList<String> unspecifiedParams = new ArrayList<>();

        // Check places for unspecified markings
        for (PetriP petriPlace : ListP) {
            if (petriPlace.markIsParam()) {
                unspecifiedParams.add("Place          '"          +
petriPlace.getName() + "' - marking not specified");
            }
        }

        // Check transitions for unspecified parameters
        for (PetriT petriTran : ListT) {
            if (petriTran.distributionIsParam()) {
                unspecifiedParams.add("Transition        '"        +
petriTran.getName() + "' - distribution not specified");
            }
            if (petriTran.parametrIsParam()) {
                unspecifiedParams.add("Transition        '"        +
petriTran.getName() + "' - delay parameter not specified");
            }
            if (petriTran.priorityIsParam()) {
                unspecifiedParams.add("Transition        '"        +
petriTran.getName() + "' - priority not specified");
            }
            if (petriTran.probabilityIsParam()) {
                unspecifiedParams.add("Transition        '"        +
petriTran.getName() + "' - probability not specified");
            }
        }

        // Check input arcs for unspecified parameters
        for (ArcIn arcIn : getListIn()) {
            if (arcIn.infIsParam()) {
                unspecifiedParams.add("Input      Arc      '"      +
arcIn.getNameP() + " -> " + arcIn.getNameT() + "' - inhibitor
parameter not specified");
            }
            if (arcIn.kIsParam()) {
                unspecifiedParams.add("Input      Arc      '"      +
arcIn.getNameP() + " -> " + arcIn.getNameT() + "' - weight not
specified");
            }
        }

        // Check output arcs for unspecified parameters
        for (ArcOut arcOut : getListOut()) {
```

```
            if (arcOut.kIsParam()) {
                unspecifiedParams.add("Output     Arc     '"     +
arcOut.getNameT() + " -> " + arcOut.getNameP() + "' - weight not
specified");
            }
        }

        return unspecifiedParams;
    }

}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/PetriObjModel.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

import
ua.stetsenkoinna.graphpresentation.statistic.dto.data.PetriElementS
tatisticDto;
import
ua.stetsenkoinna.graphpresentation.statistic.dto.data.StatisticCons
oleMonitor;
import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import javax.swing.JTextArea;

/**
 * This class provides constructing Petri object model.<br>
 * List of Petri-objects contains Petri-objects with links between
them.<br>
 * For creating Petri-object use class PetriSim. For linking Petri-
objects use
 * combining places and passing tokens.<br>
 * Method DoT() of class PetriSim provides programming the passing
tokens from
 * the transition of one Petri-object to the place of other.
 *
 * @author Inna V. Stetsenko
 */
public class PetriObjModel implements Serializable, Cloneable  {

    private final ArrayList<LinkByPlaces> links;

    private ArrayList<PetriSim> listObj;
    private boolean protocolPrint = true;
    private boolean statistics = true;
    private StateTime timeState;
```

```
    private String id; // unique number for server

    private StatisticConsoleMonitor statisticConsoleMonitor;

    public PetriObjModel(ArrayList<PetriSim> listObj) {
        this(listObj, new StateTime());
    }
    public PetriObjModel(String id, ArrayList<PetriSim> listObj) {
        this(listObj, new StateTime());
        this.id = id;
    }

    public  PetriObjModel(ArrayList<PetriSim>  listObj,  StateTime
timeState) {
        this.listObj = listObj;
        this.timeState = timeState;
        links = new ArrayList<>();
        this.listObj.forEach(sim -> sim.setTimeState(timeState));
    }

    @Override
    public PetriObjModel clone() throws CloneNotSupportedException
{
        super.clone();
        ArrayList<PetriSim> copyList = new ArrayList<>();

        for (PetriSim sim : this.listObj) {
            copyList.add(sim.clone());  //  error: we must reproduce
shared places
        }
        PetriObjModel clone = new PetriObjModel(copyList);
        //  reproduce combine places

        for (LinkByPlaces li : links) {
            int one = this.getNumInList(li.getOne());
            int other = this.getNumInList(li.getOther());

            if (one >= 0 && other >= 0) {
                PetriSim oneClone = clone.getListObj().get(one);
                PetriSim                otherClone                =
clone.getListObj().get(other);
                clone.linkObjectsCombiningPlaces(oneClone,
li.getNumPlaceOne(),
                        otherClone, li.getNumPlaceOther());
            }
        }
        return clone;
    }

    public int getNumInList(PetriSim sim){
       int num=-1;
```

```
        for(int j=0;j<listObj.size();j++){
            if(sim==listObj.get(j)){
                num=j;
                break;
            }
        }
        if(num   <0   )   System.out.println("No   such   PetriSim
"+sim.getName()+ " in model's list of objects.");

        return num;
    }

    /**
     * Set need in protocol
     *
     * @param b is true if protocol is needed
     */
    public void setIsProtokol(boolean b) {
        setProtocolPrint(b);
    }

    /**
     * Set need in statistics
     *
     * @param b is true if statistics is
     */
    public void setIsStatistics(boolean b) {
        setStatistics(b);
    }

    /**
     *
     * @return the list of Petri objects of model
     */
    public ArrayList<PetriSim> getListObj() {
        return listObj;
    }

    /**
     * Set list of Petri objects
     *
     * @param List list of Petri objects
     */
    public void setListObj(ArrayList<PetriSim> List) {
        listObj = List;
        this.listObj.forEach(sim -> sim.setTimeState(timeState));
    }

    /**
     *  Simulating  from  zero  time  until  the  time  equal  time
modeling.<br>
```

```
     * Simulation protocol is printed on console.
     *
     * @param timeModeling time modeling
     *
     */
    public void go(double timeModeling) {
        double min;
        this.setSimulationTime(timeModeling);
        this.setCurrentTime(0.0);

        getListObj().sort(PetriSim.getComparatorByPriority());
        for (PetriSim e : getListObj()) {
            e.input();
        }
        if (isProtocolPrint()) {
            for (PetriSim e : getListObj()) {
                e.printMark();
            }
        }
        ArrayList<PetriSim> conflictObj = new ArrayList<>();
        Random r = new Random();

        while (this.getCurrentTime() < this.getSimulationTime()) {

            conflictObj.clear();

            min  =  getListObj().getFirst().getTimeMin();    //пошук
найближчої події

            for (PetriSim e : getListObj()) {
                if (e.getTimeMin() < min) {
                    min = e.getTimeMin();
                }
            }

            List<PetriElementStatisticDto>  currentStatistic  =  new
ArrayList<>();
            if (isStatistics()) {
                for (PetriSim e : getListObj()) {
                   if (min > 0) {
                        if(min<this.getSimulationTime())
                            e.doStatistics((min                    -
this.getCurrentTime()) / min);
                            //статистика  за  час  "дельта  т",  для
спільних позицій потрібно статистику збирати тільки один раз
                        else

e.doStatistics((this.getSimulationTime() - this.getCurrentTime()) /
this.getSimulationTime());
                    }
```

```
                    if        (isStatisticMonitorEnabled()        &&
isStatisticCollectionTime()) {
                        int petriObjId = e.getNumObj();

currentStatistic.addAll(statisticConsoleMonitor.getNetWatchListStat
istic(petriObjId, e.getNet()));
                    }
                }
            }
            if (!currentStatistic.isEmpty()) {

statisticConsoleMonitor.setLastStatisticCollectionTime(getCurrentTi
me());

statisticConsoleMonitor.sendStatistic(getCurrentTime(),
currentStatistic);
            }
           this.setCurrentTime(min);

            if (isProtocolPrint()) {
                System.out.println("  Time  progress:  time  =  "  +
this.getCurrentTime() + "\n");
            }
            if  (this.getCurrentTime()  <=  this.getSimulationTime())
{

                for (PetriSim sim : getListObj()) {
                    if (this.getCurrentTime() == sim.getTimeMin())
                    {
                        //    розв'язання    конфлікту    об'єктів
рівноймовірнісним способом
                        conflictObj.add(sim);  //список  конфліктних
обєктів
                    }
                }
                int num;
                int max;
                if (isProtocolPrint()) {
                    System.out.println(" List of conflicting objects
" + "\n");
                    for (int ii = 0; ii < conflictObj.size(); ii++)
{
                        System.out.println(" K [ " + ii + "  ] = "
+ conflictObj.get(ii).getName() + "\n");
                    }
                }

                if  (conflictObj.size()  >  1)  {  //вибір  об'єкта,  що
запускається
                    max = conflictObj.size();

conflictObj.sort(PetriSim.getComparatorByPriority());
```

```
                    for (int i = 1; i < conflictObj.size(); i++) {
                        if    (conflictObj.get(i).getPriority()    <
conflictObj.get(i - 1).getPriority()) {
                            max = i - 1;
                            break;
                        }
                    }
                    if (max == 0) {
                        num = 0;
                    } else {
                        num = r.nextInt(max);
                    }
                } else {
                    num = 0;
                }

                if (isProtocolPrint()) {
                    System.out.println("  Selected  object    "  +
conflictObj.get(num).getName() + "\n" + " NextEvent " + "\n");
                }

                for (PetriSim sim: getListObj()) {
                    if              (sim.getNumObj()             ==
conflictObj.get(num).getNumObj()) {
                        if (isProtocolPrint()) {
                            System.out.println(
                                    "    time    =            "    +
this.getCurrentTime() + "    Event '" + sim.getEventMin().getName()
+ "'\n"
                                    + "                            is
occuring for the object   " + sim.getName() + "\n"
                            );
                        }
                        sim.doT();
                        sim.output();
                    }
                }
                if (isProtocolPrint()) {
                    System.out.println("Markers output:");
                    for  (PetriSim  sim  :  getListObj())  //ДРУК
поточного маркірування
                    {
                        sim.printMark();
                    }
                }

                Collections.shuffle(getListObj());  //  need  for
correct functioning of Petri object's shared resource

getListObj().sort(PetriSim.getComparatorByPriority());

                for (PetriSim e : getListObj()) {
```

```
                    //можливо змінились умови для інших обєктів
                    e.input();  //вхід маркерів в переходи Петрі-
об'єкта

                }
                if (isProtocolPrint()) {
                    System.out.println("Markers input:");
                    for   (PetriSim   e   :   getListObj()){   //ДРУК
поточного маркірування
                        e.printMark();
                    }
                }
            }
        }
        if (isLastStatisticSegment()) {
            double time = getCurrentTime() - getSimulationTime() <=
getSimulationTime() ? getCurrentTime() : getSimulationTime();
            List<PetriElementStatisticDto>    statistic    =    new
ArrayList<>();
            for (PetriSim e : getListObj()) {
                int petriObjId = e.getNumObj();

statistic.addAll(statisticConsoleMonitor.getNetWatchListStatistic(p
etriObjId, e.getNet()));
            }
            statisticConsoleMonitor.sendStatistic(time, statistic);
        }
        if (isStatisticMonitorEnabled()) {
            statisticConsoleMonitor.shutdownStatisticUpdate();
        }
        getListObj().sort(PetriSim.getComparatorByNum()); // return
the initial order in the list for a correct output of the results
(in SMO test)
    }

    /**
     * Prints the string in given JTextArea object
     *
     * @param info string for printing
     * @param area specifies where simulation protocol is printed
     */
    public void printInfo(String info, JTextArea area){
        if(isProtocolPrint())
            area.append(info);
    }
    /**
     * Prints the quantity for each position of Petri net
     *
     * @param area specifies where simulation protocol is printed
     */
    public void printMark(JTextArea area){
        if (isProtocolPrint()) {
```

```
            for (PetriSim e : listObj) {
                e.printMark(area);
            }
        }
    }

    public void setCurrentTime(double t){
        getTimeState().setCurrentTime(t);
        for(PetriSim sim: this.listObj) {
            sim.setTimeCurr(t);   //3.12.2015
       }
    }

    public double getCurrentTime(){
        return getTimeState().getCurrentTime();
    }

    public void printStatistics(){
       System.out.println("State of places and transitions:");
        for (PetriSim e : listObj) {
                e.printMark();
                e.printBuffer();
        }

        if (this.isStatistics()) {
            for (PetriSim e : listObj) {
               System.out.println("\nMean value of markers in places
and mean value of buffers in transitions for "+e.getName()+"
object");
                for(PetriP p: e.getNet().getListP()) {
                   System.out.println(p.getName()+"
"+p.getMean());
               }
                for(PetriT tr: e.getNet().getListT()) {
                   System.out.println(tr.getName()+"
"+tr.getMean());
               }
            }
        }
    }
    /**
     * @param t the simulation time to set
     */
    public void setSimulationTime(double t){
        getTimeState().setSimulationTime(t);
        for(PetriSim sim: getListObj()) {
            sim.setSimulationTime(t);   //3.12.2015
       }
    }

    public double getSimulationTime(){
```

```
        return getTimeState().getSimulationTime();
    }

    /**
     * @return the id
     */
    public String getId() {
        return id;
    }

    /**
     * @param id the id to set
     */
    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }

    public   void   linkObjectsCombiningPlaces(PetriSim   one,   int
numberOne, PetriSim other, int numberOther) {

         if (listObj.contains(one) && listObj.contains(other)) {
             one.getNet().getListP()[numberOne]                  =
other.getNet().getListP()[numberOther];   // combine places
             links.add(new   LinkByPlaces(one,   numberOne,   other,
numberOther));
         } else {
             System.out.println("ERROR: no such PetriSim objects in
model's list of objects");
         }
     }

     public void clearLinks(){ //added 29.11.2017 by Inna
         links.clear();
     }

    /**
     * @return the protocolPrint
     */
    public boolean isProtocolPrint() {
        return protocolPrint;
    }

    /**
     * @param protocolPrint the protocolPrint to set
     */
    public void setProtocolPrint(boolean protocolPrint) {
        this.protocolPrint = protocolPrint;
    }

    /**
     * @return the statistics
```

```
     */
    public boolean isStatistics() {
        return statistics;
    }

    /**
     * @param statistics the statistics to set
     */
    public void setStatistics(boolean statistics) {
        this.statistics = statistics;
    }

    /**
     * @return the timeState
     */
    public StateTime getTimeState() {
        return timeState;
    }

    /**
     * @param timeState the timeState to set
     */
    public void setTimeState(StateTime timeState) {
        this.timeState = timeState;
        this.listObj.forEach(sim -> sim.setTimeState(timeState));
    }


   private static class LinkByPlaces {
        PetriSim one, other;
        int numOne, numOther;

        LinkByPlaces(PetriSim simOne, int nOne, PetriSim simOther,
int nOther){
            one = simOne;
            other = simOther;
            numOne = nOne;
            numOther = nOther;
        }

        private PetriSim getOne(){
            return one;
        }
        private PetriSim getOther(){
            return other;
        }
        private int getNumPlaceOne(){
             return numOne;
         }
        private int getNumPlaceOther(){
             return numOther;
```

```
        }
    }

    public void printLinks(){
        System.out.println(" number of links "+links.size());
        for(LinkByPlaces li:links ){
            System.out.println(li.getOne().getName()+".p["+
li.getNumPlaceOne()+"] -> "+
                                li.getOther().getName()+".p["+
li.getNumPlaceOther()+"] ");
        }
    }

    public     void     setStatisticMonitor(StatisticConsoleMonitor
statisticConsoleMonitor) {
        this.statisticConsoleMonitor = statisticConsoleMonitor;
    }

    private boolean isStatisticMonitorEnabled() {
        return     statisticConsoleMonitor     !=     null     &&
statisticConsoleMonitor.isValidMonitor()                         &&
statisticConsoleMonitor.getMonitoringEnabled();
    }

    private boolean isStatisticCollectionTime() {
        return isStatisticMonitorEnabled() && (getCurrentTime() >=
statisticConsoleMonitor.getDataCollectionStartTime() &&
                getCurrentTime()                                  -
statisticConsoleMonitor.getLastStatisticCollectionTime()         >=
statisticConsoleMonitor.getDataCollectionStep());
    }

    private boolean isLastStatisticSegment() {
        return            isStatisticMonitorEnabled()            &&
statisticConsoleMonitor.getDataCollectionStartTime()             <=
getSimulationTime();
    }

}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/PetriP.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

import java.io.Serializable;

/**
 * This class for creating the place of Petri net.
 *
 *  @author Inna V. Stetsenko
 */
```

```
public class PetriP extends PetriMainElement implements Cloneable,
Serializable {

    private final PetriElementId id;
    private String name;
    private int number;
    private int mark;
    private double mean;
    private static int next = 0;// лічильник об"єктів
    private int observedMax;
    private int observedMin;
    // whether mark is a parameter
    private boolean markIsParam = false;
    // param name
    private String markParamName = null;

    /**
     *
     * @param n name of place
     * @param m quantity of markers
     */
    public PetriP(String n, int m) {
        id = PetriElementId.forPlace(n);
        name = n;
        number = next;
        next++;
        mark = m;
        mean = 0;
        observedMax = m;
        observedMin = m;
    }

     /**
     *
     * @param n - the name of place
     */
    public PetriP(String n) { //changed by Inna 21.03.2018
        this(n, 0);

    }

     /**
     *
     * @param id unique number for saving in server
     * @param n name of place
     * @param m quantity of markers
     */
    public PetriP(String id, String n, int m) {
        this.id = PetriElementId.fromString(id);
        name = n;
        number = next;
```

```
        next++;
        mark = m;
        mean = 0;
        observedMax = m;
        observedMin = m;
    }

    /**
     *
     * @param id unique number for saving in server
     * @param n - the name of place
     */
    public PetriP(String id, String n) {
        this(id, n, 0);

    }

    public PetriP(PetriP position) {
        this(position.getName(), position.getMark());
        number = next;
        next++;
    }

    public boolean markIsParam() {
        return markIsParam;
    }

    public String getMarkParamName() {
        return markParamName;
    }

    public void setMarkParam(String paramName) {
        if (paramName == null) {
            markIsParam = false;
            markParamName = null;
        } else {
            markIsParam = true;
            markParamName = paramName;
            mark = 0;
        }
    }

    /**
     * Set the counter of places to zero.
     */
    public  static  void  initNext(){  //ініціалізація  лічильника
нульовим значенням

        next = 0;
    }
```

```
    /**
     * /**
     * Recalculates the mean value
     *
     * @param a value for recalculate of mean value (value equals
product of
     * marking and time divided by time modeling)
     */
    public void changeMean(double a) {
        mean = mean + (mark - mean) * a;
    }

    /**
     *
     * @return mean value of quantity of markers
     */
    public double getMean() {
        return mean;
    }

    /**
     *
     * @param a value on which increase the quantity of markers
     */
    public void increaseMark(int a) {
        mark += a;
        if (observedMax < mark) {
            observedMax = mark;
        }
        if (observedMin > mark) {
            observedMin = mark;
        }
    }

    /**
     *
     * @param a value on which decrease the quantity of markers
     */
    public void decreaseMark(int a) {
        mark -= a;
        if (observedMax < mark) {
            observedMax = mark;
        }
        if (observedMin > mark) {
            observedMin = mark;
        }
    }

    /**
     *
     * @return current quantity of markers
```

```
 */
public int getMark() {
    return mark;
}

/**
 * Set quantity of markers
 *
 * @param a quantity of markers
 */
public void setMark(int a) {
    mark = a;
    if (observedMax < mark) {
        observedMax = mark;
    }
    if (observedMin > mark) {
        observedMin = mark;
    }
}

public int getObservedMax() {
    return observedMax;
}

public int getObservedMin() {
    return observedMin;
}

/**
 *
 * @return name of the place
 */
public String getName() {
    return name;
}

/**
 *
 * @param s - the new name of place
 */
public void setName(String s) {
    name = s;
}

/**
 *
 * @return number of the place
 */
public int getNumber() {
    return number;
}
```

```
    /**
     *
     * @param n - the new number of place
     */
    public void setNumber(int n) {
        number = n;
    }

    /**
     *
     * @return PetriP object with parameters which copy current
parameters of
     * this place
     * @throws java.lang.CloneNotSupportedException if Petri net has
invalid structure
     */
    @Override
    public PetriP clone() throws CloneNotSupportedException {
        super.clone();
        PetriP P = new PetriP(name, this.getMark()); // 14.11.2012
        P.setNumber(number); //номер зберігається для відтворення
зв"язків між копіями позицій та переходів
        return P;
    }

    public void printParameters() {
        System.out.println("Place " + name + "has such parametrs:
\n"
                + " number " + number + ", mark " + mark);
    }

    /**
     * @return the id
     */
    public String getId() {
        return id != null ? id.getValue() : null;
    }

    /**
     * @return the id wrapper
     */
    public PetriElementId getIdWrapper() {
        return id;
    }

}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/PetriSim.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;
```

```
import java.io.Serializable;
import java.util.*;
import javax.swing.JSlider;
import javax.swing.JTextArea;

/**
 * This class is Petri simulator. <br>
 *  The  object  of  this  class  simulates  dynamics  of  functioning
according to Petri
 * net, given in his data field. Such object is named Petri-object.
 *
 *  @author Inna V. Stetsenko
 */
public class PetriSim implements Cloneable, Serializable {

    private static int next = 1; //лічильник створених об"єктів

    private final PetriNet net;
    private final ArrayList<PetriP> listPositionsForStatistica = new
ArrayList<>();
    private final PetriP[] listP;
    private final PetriT[] listT;

    private StateTime timeState;
    private String name;
    private int numObj; //поточний номер створюваного об"єкта
    private int priority;
    private int numP;
    private int numT;
    private int numIn;
    private int numOut;
    private ArcIn[] listIn;
    private ArcOut[] listOut;
    private String id; //unique number of object for server

    protected PetriT eventMin; // modifier is edited on protected
for the subclass access
    protected double timeMin; // modifier is edited on protected for
the subclass access

    /**
     * Constructs the Petri simulator with given Petri net and time
modeling
     *
     * @param net Petri net that describes the dynamics of object
     */
   public PetriSim(PetriNet net) {
        this(net, new StateTime());
    }
```

```
   public PetriSim(String id, PetriNet net, StateTime timeState) {
        this(net, new StateTime());
        this.id = id; // server set id
   }

    public PetriSim(PetriNet net, StateTime timeState) {
        this.net = net;
        this.timeState = timeState;
        name = net.getName();
        numObj = next;
        next++;
        timeMin = Double.MAX_VALUE;

        listP = net.getListP();
        listT = net.getListT();
        listIn = net.getArcIn();
        listOut = net.getArcOut();
        numP = listP.length;
        numT = listT.length;
        numIn = listIn.length;
        numOut = listOut.length;
        eventMin = this.getEventMin();
        priority = 0;
        listPositionsForStatistica.addAll(Arrays.asList(listP));

        id = null; // server set id
    }

    /**
     * Constructs the Petri simulator with given Petri net and time
modeling
     *
     * @param net Petri net that describes the dynamics of object
     * @param delaySlider use for control of the speed of the
animation
     */
    public PetriSim(PetriNet net, JSlider delaySlider) {
        this(net); // for animation
    }

    @Override
    public PetriSim clone() throws CloneNotSupportedException{
        super.clone();
        return new PetriSim(this.getNet().clone());
    }

    /**
     *
     * @return PetriNet
     */
    public PetriNet getNet() {
```

```
        return net;
    }

    /**
     *
     * @return name of Petri-object
     */
    public String getName() {
        return name;
    }

    /**
     *
     * @return list of places for statistics which use for statistics
     */
    public ArrayList<PetriP> getListPositionsForStatistica() {
        return listPositionsForStatistica;
    }

    /**
     * Get priority of Petri-object
     *
     * @return value of priority
     */
    public int getPriority() {
        return priority;
    }

    /**
     *
     * @return the number of object
     */
    public int getNumObj() {
        return numObj;
    }

    /**
     * Set priority of Petri-object
     *
     * @param a value of priority
     */
    public void setPriority(int a) {
        priority = a;
    }

    /**
     * This method uses for describing other actions associated with
transition
     * markers output.<br>
     * Such as the output markers into the other Petri-object.<br>
     * The method is overridden in subclass.
```

```
     */
    public void doT() {

    }

    /**
     * Determines the next event and its moment.
     */
    public void eventMin() {
        PetriT event = null; //пошук часу найближчої події
        // якщо усі переходи порожні, то це означає зупинку імітації,
        // отже за null значенням eventMin можна відслідковувати
зупинку імітації
        double min = Double.MAX_VALUE;
        for (PetriT transition : listT) {
            if (transition.getMinTime() < min) {
                event = transition;
                min = transition.getMinTime();
            }
        }
        timeMin = min;
        eventMin = event;
    }

    /**
     *
     * @return moment of next event
     */
    public double getTimeMin() {
        return timeMin;
    }

    /**
     * Finds the set of transitions for which the firing condition
is true and
     * sorts it on priority value
     *
     * @return the sorted list of transitions with the true firing
condition
     */
    public ArrayList<PetriT> findActiveT() {
        ArrayList<PetriT> aT = new ArrayList<>();

        for (PetriT transition : listT) {
            if          ((transition.condition(listP))          &&
(transition.getProbability() != 0)) {
                aT.add(transition);

            }
        }
```

```
        if (aT.size() > 1) {
            // сортування переходів за спаданням пріоритету
            aT.sort((o1, o2) -> Integer.compare(o2.getPriority(),
o1.getPriority()));
        }
        return aT;
    }
       /**
     * @return the timeCurr
     */
    public double getCurrentTime() {
        return getTimeState().getCurrentTime();
    }

    /**
     * @param aTimeCurr the timeCurr to set
     */
    public void setTimeCurr(double aTimeCurr) {
        getTimeState().setCurrentTime(aTimeCurr);
    }
    /**
     * @return the timeMod
     */
    public double getSimulationTime() {
        return getTimeState().getSimulationTime();
    }

    /**
     * @param aTimeMod the timeMod to set
     */
    public void setSimulationTime(double aTimeMod) {
        getTimeState().setSimulationTime(aTimeMod);

    }

    public static Comparator<PetriSim> getComparatorByPriority() {
        return (o1, o2) -> Integer.compare(o2.getPriority(),
o1.getPriority());
    }

    public static Comparator<PetriSim> getComparatorByNum() {
        return Comparator.comparingInt(PetriSim::getNumObj);
    }

    /**
     * Do one event
     */
    public void step() {
        // використовується для одного об'єкту мережа Петрі
        System.out.println("Next Step " + "time=" +
this.getCurrentTime());
```

```
        this.printMark(); //друкувати поточне маркування
        ArrayList<PetriT> activeT = this.findActiveT(); //формування
списку активних переходів

        if     ((activeT.isEmpty()     &&     isBufferEmpty())     ||
this.getCurrentTime() >= getSimulationTime()) {
            //зупинка імітації за умови, що немає переходів, які
запускаються, і немає маркерів у переходах, або вичерпаний час
моделювання
            System.out.println("STOP in Net  " + this.getName());
            timeMin = getSimulationTime();
            for (PetriP p : listP) {
                p.changeMean((timeMin  -  this.getCurrentTime())  /
getSimulationTime());
            }

            for (PetriT transition : listT) {
                transition.changeMean((timeMin                    -
this.getCurrentTime()) / getSimulationTime());
            }
            setTimeCurr(timeMin);//просування часу
        } else {
            while (!activeT.isEmpty()) { //вхід маркерів в переходи
доки можливо
                this.doConflikt(activeT).actIn(listP,
this.getCurrentTime()); //розв'язання конфліктів
                activeT  =  this.findActiveT();  //оновлення  списку
активних переходів
            }

            this.eventMin();//знайти найближчу подію та її час

            for (PetriP position : listP) {
                position.changeMean((timeMin                      -
this.getCurrentTime()) / getSimulationTime());
            }

            for (PetriT transition : listT) {
                transition.changeMean((timeMin                    -
this.getCurrentTime()) / getSimulationTime());
            }

            setTimeCurr(timeMin);         //просування часу

            if (this.getCurrentTime() <= getSimulationTime()) {

                //Вихід маркерів
                eventMin.actOut(listP,
this.getCurrentTime() );//Вихід маркерів з переходу, що відповідає
найближчому моменту часу
```

```
                if (eventMin.getBuffer() > 0) {
                    boolean u = true;
                    while (u) {
                        eventMin.minEvent();
                        if         (eventMin.getMinTime()         ==
this.getCurrentTime()) {
                            eventMin.actOut(listP,
this.getCurrentTime());
                        } else {
                            u = false;
                        }
                    }
                }

                for (PetriT transition : listT) {
                    //ВАЖЛИВО!!Вихід з усіх переходів, що час виходу
маркерів == поточний момент час.
                    if     (transition.getBuffer()     >     0     &&
transition.getMinTime() == this.getCurrentTime()) {

transition.actOut(listP,this.getCurrentTime());
                        //Вихід маркерів з переходу, що відповідає
найближчому моменту часу
                        if (transition.getBuffer() > 0) {
                            boolean u = true;
                            while (u) {
                                transition.minEvent();
                                if    (transition.getMinTime()    ==
this.getCurrentTime()) {
                                    transition.actOut(listP,
this.getCurrentTime());
                                } else {
                                    u = false;
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }

    /**
     * It does the transitions input markers
     */
    public void input() {//вхід маркерів в переходи Петрі-об'єкта

       ArrayList<PetriT>     activeT     =     this.findActiveT();
//формування списку активних переходів

        if  (activeT.isEmpty()  &&  isBufferEmpty())  {  //зупинка
імітації за умови, що
```

```
            //не має переходів, які запускаються,і не має маркерів
у переходах
            timeMin = Double.MAX_VALUE;
            //eventMin = null;  // 19.07.2018 by Sasha animation
        } else {
            while  (!activeT.isEmpty())  {//запуск  переходів  доки
можливо
                this.doConflikt(activeT).actIn(listP,
this.getCurrentTime()); //розв'язання конфліктів
                activeT  =  this.findActiveT();  //оновлення  списку
активних переходів
            }
            this.eventMin();//знайти найближчу подію та її час
        }
    }

      /**
     * It does the transitions output markers
     */

    public void output(){
            if  (this.getCurrentTime()  <=  this.getSimulationTime())
{
            eventMin.actOut(listP,
this.getCurrentTime());//здійснення події
            if (eventMin.getBuffer() > 0) {
                boolean u = true;
                while (u) {
                    eventMin.minEvent();
                    if           (eventMin.getMinTime()           ==
this.getCurrentTime()) {

eventMin.actOut(listP,this.getCurrentTime());
                    } else {
                        u = false;
                    }
                }
            }
            for (PetriT transition : listT) {
                //ВАЖЛИВО!!Вихід з усіх переходів, що час виходу
маркерів == поточний момент час.
                if      (transition.getBuffer()      >      0      &&
transition.getMinTime() == this.getCurrentTime()) {
                    transition.actOut(listP,
this.getCurrentTime());//Вихід маркерів з переходу, що відповідає
найближчому моменту часу
                    if (transition.getBuffer() > 0) {
                        boolean u = true;
                        while (u) {
                            transition.minEvent();
                            if      (transition.getMinTime()      ==
this.getCurrentTime()) {
```

```
                                transition.actOut(listP,
this.getCurrentTime());
                            } else {
                                u = false;
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }

    /**
     * It does the transitions input and output markers in the
current moment
     */
    public void stepEvent() {
        //один крок,вихід та вхід маркерів в переходи Петрі-об"єкта,
використовується для множини Петрі-об'єктів
        if(isStop()){
            timeMin = Double.MAX_VALUE;
             return; //зупинка імітації
        }
        output();
        input();
    }

    /**
     * Calculates mean value of quantity of markers in places and
quantity of
     * active channels of transitions
     */
    public void doStatistics() {
        for (PetriP position : listP) {
            position.changeMean((timeMin - this.getCurrentTime()) /
getSimulationTime());
        }
        for (PetriT transition : listT) {
            transition.changeMean((timeMin - this.getCurrentTime())
/ getSimulationTime());
        }
    }

    /**
     *
     * @param dt - the time interval
     */
    public void doStatistics(double dt) {
        if (dt > 0) {
            for (PetriP position : listPositionsForStatistica) {
                position.changeMean(dt);
```

```
            }
        }
        if (dt > 0) {
            for (PetriT transition : listT) {
                transition.changeMean(dt);
            }
        }
    }

    /**
     * This method use for simulating Petri-object
     */
    public void go() {
        setTimeCurr(0);

        while    (this.getCurrentTime()    <=    getSimulationTime()
&& !isStop()) {
            this.step();
            if (isStop()) {
                System.out.println("STOP    in    net        "    +
this.getName());
            }
        }
    }

    /**
     * This method use for simulating Petri-object until current
time less then
     * the momemt in parametr time
     *
     * @param time - the simulation time
     */
    public void go(double time) {
        while (this.getCurrentTime() < time && !isStop()) {
            this.step();
            if (isStop()) {
                System.out.println("STOP    in    net        "    +
this.getName());
            }
        }
    }

    /**
     * Determines is all of transitions has empty buffer
     *
     * @return true if buffer is empty for all transitions of Petri
net
     */
    public boolean isBufferEmpty() {
        boolean c = true;
        for (PetriT e : listT) {
```

```
            if (e.getBuffer() > 0) {
                c = false;
                break;
            }
        }
        return c;
    }

    /**
     * Do printing the current marking of Petri net
     */
    public void printMark() {
        System.out.print("Mark in Net  " + this.getName() + "   ");
        for (PetriP position : listP) {
            System.out.print(position.getMark() + "  ");
        }
        System.out.println();
    }
    public void printBuffer(){
    System.out.print("Buffer in Net  " + this.getName() + "   ");
        for (PetriT transition : listT) {
            System.out.print(transition.getBuffer() + "  ");
        }
        System.out.println();
    }


    public void printMark(JTextArea area) {
        area.append("\n Mark in Net  " + this.getName() + "   \n");
        for (PetriP position : listP) {
            area.append(position.getMark() + "  ");
        }
        area.append("\n");
    }

    /**
     *
     * @return the nearest event
     */
    public final PetriT getEventMin() {
        this.eventMin();
        return eventMin;
    }

    /**
     * This method solves conflict between transitions given in
parametr transitions
     *
     * @param transitions the list of transitions
     * @return the transition - winner of conflict
     */
```

```
    public PetriT doConflikt(ArrayList<PetriT> transitions) {//
        PetriT aT = transitions.getFirst();
        if (transitions.size() > 1) {
            aT = transitions.getFirst();
            int i = 0;
            while       (i       <       transitions.size()       &&
transitions.get(i).getPriority() == aT.getPriority()) {
                i++;
            }
            if (i != 1){
                double r = Math.random();
                int j = 0;
                double sum = 0;
                double prob;
                while      (j      <      transitions.size()      &&
transitions.get(j).getPriority() == aT.getPriority()) {
                    if (transitions.get(j).getProbability() == 1.0)
{
                        prob = 1.0 / i;
                    } else {
                        prob = transitions.get(j).getProbability();
                    }
                    sum = sum + prob;
                    if (r < sum) {
                        aT = transitions.get(j);
                        break;
                    } //вибір переходу за значенням ймовірності
                    else {
                        j++;
                    }
                }
            }
        }
        return aT;
    }

    /**
     * @return the stop
     */
    public boolean isStop() {
        this.eventMin();
        return (eventMin == null);
    }

    /**
     * @param name the name to set
     */
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
```

```
    /**
     * @return the id
     */
    public String getId() {
        return id;
    }

    /**
     * @param id the id to set
     */
    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }

    /**
     * @return the timeState
     */
    public StateTime getTimeState() {
        return timeState;
    }

    /**
     * @param timeState the timeState to set
     */
    public void setTimeState(StateTime timeState) {
        this.timeState = timeState;
    }
}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/PetriT.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

import java.io.Serializable;
import java.util.*;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
 * This class for creating the transition of Petri net
 *
 *  @author Inna V. Stetsenko
 */
public class PetriT extends PetriMainElement implements Cloneable,
Serializable {

    private final PetriElementId id;
    private String name;
    private int number;
```

```
    private final ArrayList<Double> timeOut = new ArrayList<>();
    private final ArrayList<Integer> inP = new ArrayList<>();
    private final ArrayList<Integer> inPwithInf = new ArrayList<>();
    private final ArrayList<Integer> quantIn = new ArrayList<>();
    private   final   ArrayList<Integer>   quantInwithInf   =   new
ArrayList<>();
    private final ArrayList<Integer> outP = new ArrayList<>();
    private final ArrayList<Integer> quantOut = new ArrayList<>();

    private int buffer;
    private int priority;
    private double probability;

    private double minTime;
    private double timeServ;
    private double parametr; //середнє значення часу обслуговування
    private double paramDeviation; //середнє квадратичне відхилення
часу обслуговування
    private String distribution;

    private int num;  // номер каналу багатоканального переходу, що
відповідає найближчий події
    private double mean;    // спостережуване середнє значення
кількості активних каналів переходу
    private int observedMax;
    private int observedMin;
    private static int next = 0; //додано 1.10.2012

    private ArrayList<Double> inMoments = new ArrayList<>();
    private ArrayList<Double> outMoments = new ArrayList<>();
    private boolean moments = false;

    // whether parametr, distribution, priority & probability are
parameters
    private boolean parametrIsParam = false;
    private boolean distributionIsParam = false;
    private boolean priorityIsParam = false;
    private boolean probabilityIsParam = false;
    // param names
    private String parametrParamName = null;
    private String distributionParamName = null;
    private String priorityParamName = null;
    private String probabilityParamName = null;

    /**
     *
     * @param n name of transition
     * @param tS timed delay
     */
    public PetriT(String n, double tS) {
        id = PetriElementId.forTransition(n);
```

```
        name = n;
        number = next;
        next++;
        parametr = tS;
        paramDeviation = 0;
        timeServ = parametr;
        buffer = 0;

        minTime = Double.MAX_VALUE; // не очікується вихід маркерів
переходу
        num = 0;
        mean = 0;
        observedMax = buffer;
        observedMin = buffer;
        priority = 0;
        probability = 1.0;
        distribution = null;
        timeOut.add(Double.MAX_VALUE);   //   не   очікується   вихід
маркерів з каналів переходу
        this.minEvent();
    }

     /**
     *
     * @param n name of transition
     * @param tS timed delay
     * @param prior value of priority
     */
    public PetriT(String n, double tS, int prior) {
        this(n, tS);
        priority = prior;
    }

    /**
     *
     * @param n name of transition
     * @param tS timed delay
     * @param prob value of probability
     */
    public PetriT(String n, double tS, double prob) {
        this(n,tS);
        probability = prob;
    }
    /**
     *
     * @param n name of transition
     */
    public PetriT(String n) {
        this(n,0.0);
    }
```

```
     /**
     *
     * @param id unique number for saving on server
     * @param n name of transition
     * @param tS timed delay
     */
    public PetriT(String id, String n, double tS) {
       this.id = PetriElementId.fromString(id);
       name = n;
       number = next;
       next++;
       parametr = tS;
       paramDeviation = 0;
       timeServ = parametr;
       buffer = 0;

       minTime = Double.MAX_VALUE;
       num = 0;
       mean = 0;
       observedMax = buffer;
       observedMin = buffer;
       priority = 0;
       probability = 1.0;
       distribution = null;
       timeOut.add(Double.MAX_VALUE);
       this.minEvent();
    }

    /**
     * @param id unique number for saving on server*
     * @param n name of transition
     * @param tS timed delay
     * @param prior value of priority
     */
    public PetriT(String id, String n, double tS, int prior) {
        this(id, n, tS);
        priority = prior;
    }

    public PetriT(PetriT transition) {
        this(transition.getName(), transition.getParameter());
        setDistribution(transition.getDistribution(),
transition.getParameter());
        priority = transition.getPriority();
        probability = transition.getProbability();
        number = next;
        next++;
        buffer = transition.getBuffer();
        paramDeviation = transition.getParamDeviation();
    }
```

```
/**
 * @param id unique number for saving on server*
 * @param n name of transition
 * @param tS timed delay
 * @param prob value of probability
 */
public PetriT(String id, String n, double tS, double prob) {
    this(id, n,tS);
    probability = prob;
}
/**
 * @param id unique number for saving on server*
 * @param n name of transition
 */
public PetriT(String id, String n) {
    this(id, n,0.0);
}

public boolean parametrIsParam() {
    return parametrIsParam;
}

public boolean distributionIsParam() {
    return distributionIsParam;
}

public boolean priorityIsParam() {
    return priorityIsParam;
}

public boolean probabilityIsParam() {
    return probabilityIsParam;
}

public String getParameterParamName() {
    return parametrParamName;
}

public String getDistributionParamName() {
    return distributionParamName;
}

public String getPriorityParamName() {
    return priorityParamName;
}

public String getProbabilityParamName() {
    return probabilityParamName;
}

public void setParameterParam(String paramName) {
```

```
        if (paramName == null) {
            parametrIsParam = false;
            parametrParamName = null;
        } else {
            parametrIsParam = true;
            parametrParamName = paramName;
            parametr = 0.0;
        }
    }

    public void setDistributionParam(String paramName) {
        if (paramName == null) {
            distributionIsParam = false;
            distributionParamName = null;
        } else {
            distributionIsParam = true;
            distributionParamName = paramName;
            distribution = null;
        }
    }

    public void setPriorityParam(String paramName) {
        if (paramName == null) {
            priorityIsParam = false;
            priorityParamName = null;
        } else {
            priorityIsParam = true;
            priorityParamName = paramName;
            priority = 0;
        }
    }

    public void setProbabilityParam(String paramName) {
        if (paramName == null) {
            probabilityIsParam = false;
            probabilityParamName = null;
        } else {
            probabilityIsParam = true;
            probabilityParamName = paramName;
            probability = 1;
        }
    }

    /**
     * Set the counter of transitions to zero.
     */
    public static void initNext() { //ініціалізація лічильника
нульовим значенням
         next = 0;
    }
```

```
    /**
     * Recalculates the mean value
     *
     * @param a value for recalculate of mean value (value equals
product of
     * buffer and time divided by time modeling)
     */
    public void changeMean(double a) {
        mean = mean + (buffer - mean) * a;
    }

    /**
     * @return the timeOut
     */
    public ArrayList<Double> getTimeOut() {
        return timeOut;
    }

    /**
     *
     * @return mean value of quantity of markers
     */
    public double getMean() {
        return mean;
    }

    public double getObservedMax() {
        return observedMax;
    }

    public double getObservedMin() {
        return observedMin;
    }

    /**
     *
     * @return the value of priority
     */
    public int getPriority() {
        return priority;
    }

    /**
     * Set the new value of priority
     *
     * @param r - the new value of priority
     */
    public void setPriority(int r) {
        priority = r;
    }
```

```
    /**
     *
     * @return the value of priority
     */
    public double getProbability() {
        return probability;
    }

    /**
     * Set the new value of probability
     *
     * @param v the value of probability
     */
    public void setProbability(double v) {
        probability = v;
    }

    /**
     *
     * @return the numbers of planed moments of markers outputs
     */
    public int getBuffer() {
        return buffer;
    }

    /**
     * This method sets the distribution of service time
     *
     * @param s the name of distribution as "exp", "norm", "unif".
If <i>s</i>
     * equals null then the service time is determine value
     * @param param - the mean value of service time. If s equals
null then the
     * service time equals <i>param</i>.
     */
    public void setDistribution(String s, double param) {
        distribution = s;
        parametr = param;
        timeServ = parametr; // якщо s==null, то передається час
обслуговування
    }

    /**
     *
     * @return current value of service time
     */
    public double getTimeServ() {
        double a = timeServ;
        if (distribution != null)
        {
            a = generateTimeServ();
```

```
        }
        if (a < 0) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,   "Negative   time
delay was generated : time == " + a + ".\n Transition '" + this.name
+ "'.");
        }
        return a;
    }

    /**
     *
     * @return mean value of service time
     */
    public double getParameter() {
        return parametr;
    }

    /**
     * Set distribution parameter of service time
     *
     * @param p the mean value of service time
     */
    public void setParameter(double p) {
        parametr = p;
        timeServ = parametr;
    }

    /**
     * Generating the value of service time
     *
     * @return value of service time which has been generated
     */
    public double generateTimeServ() {
        try {
            if (distribution != null) {
                if (distribution.equalsIgnoreCase("exp")) {
                    timeServ = FunRand.exp(parametr);
                } else if (distribution.equalsIgnoreCase("unif")) {
                    timeServ     =     FunRand.unif(parametr     -
paramDeviation, parametr + paramDeviation);
                } else if (distribution.equalsIgnoreCase("norm")) {
                    timeServ        =        FunRand.norm(parametr,
paramDeviation);
                }
            } else {
                timeServ = parametr; // детерміноване значення
            }
        } catch (ExceptionInvalidTimeDelay ex) {

Logger.getLogger(PetriT.class.getName()).log(Level.SEVERE,    null,
ex);
```

```
        }
        return timeServ;
    }

    /**
     *
     * @return the name of transition
     */
    public String getName() {
        return name;
    }

    /**
     *
     * @param s name of transition
     */
    public void setName(String s) {
        name = s;
    }

    /**
     *
     * @return the time of nearest event
     */
    public double getMinTime() {
        this.minEvent();
        return minTime;
    }

    /**
     *
     * @return num the channel number of transition accordance to
nearest event
     */
    public int getNum() {
        return num;
    }

    /**
     *
     * @return the number of transition
     */
    public int getNumber() {
        return number;
    }

    /**
     *
     * @param n - the number of place that is added to input places
of
     * transition
```

```
     */
    public void addInP(int n) {
        inP.add(n);
    }

    /**
     *
     * @param n - the number of place that is added to output places
of
     * transition
     */
    public void addOutP(int n) {
        getOutP().add(n);
    }

    /**
     * This method determines the places which is input for the
transition. <br>
     * The class PetriNet use this method for creating net with given
arrays of
     * places, transitions, input arcs and output arcs.
     *
     * @param arcs array of input arcs
     * @throws ExceptionInvalidTimeDelay if Petri net has invalid
structure
     */
    public      void      createInP(ArcIn[]      arcs)      throws
ExceptionInvalidTimeDelay {
        inPwithInf.clear();
        quantInwithInf.clear();
        inP.clear();
        quantIn.clear();
        for (ArcIn arc: arcs) {
            if (arc.getNumT() == this.getNumber()) {
                if (arc.getIsInf()) {
                    inPwithInf.add(arc.getNumP());
                    quantInwithInf.add(arc.getQuantity());
                } else {
                    inP.add(arc.getNumP());
                    quantIn.add(arc.getQuantity());
                }
            }
        }
        if (inP.isEmpty()) {
            throw  new  ExceptionInvalidTimeDelay("Transition  "  +
this.getName() + " hasn't input positions!");
        }

    }

    /**
```

```
     * This method determines the places which is output for the
transition.
     * <br>
     * The class PetriNet use this method for creating net with given
arrays of
     * places, transitions, input arcs and output arcs.
     *
     * @param arcs array of output arcs
     * @throws ExceptionInvalidTimeDelay if Petri net has invalid
structure
     */
    public      void      createOutP(ArcOut[]      arcs)      throws
ExceptionInvalidTimeDelay {
        getOutP().clear();
        quantOut.clear();
        for (ArcOut arc: arcs) {
            if ( arc.getNumT() == this.getNumber()) {
                getOutP().add(arc.getNumP());
                quantOut.add(arc.getQuantity());
            }
        }
        if (getOutP().isEmpty()) {

Logger.getLogger(PetriT.class.getName()).log(Level.WARNING,
                "Transition " + this.getName() + " has no output
places (acts as a sink transition)");
        }
    }

    /**
     *
     * @param n the channel number of transition accordance to
nearest event
     */
    public void setNum(int n) {
        num = n;

    }

    /**
     *
     * @param n number of transition
     */
    public void setNumber(int n) {
        number = n;

    }

    /**
     * This method determines is firing condition of transition
true.<br>
```

```
     * Condition is true if for each input place the quality of
tokens in ....
     *
     * @param pp array of places of Petri net
     * @return true if firing condition is executed
     */
    public boolean condition(PetriP[] pp) { //Нумерація позицій тут
відносна!!!   inP.get(i) - номер позиції у списку позицій, який
побудований при конструюванні мережі Петрі,
        boolean a = true;
        boolean b = true;   // Саме тому при з"єднанні спільних
позицій зміна номера не призводить до трагічних наслідків (руйнування
зв"язків)!!!
        for (int i = 0; i < inP.size(); i++) {
            if (pp[inP.get(i)].getMark() < quantIn.get(i)) {
                a = false;
                break;
            }
        }
        for (int i = 0; i < inPwithInf.size(); i++) {
            if          (pp[inPwithInf.get(i)].getMark()          <
quantInwithInf.get(i)) {
                b = false;
                break;
            }
        }
        return a && b;
    }

    /**
     * The firing transition consists of two actions - tokens input
and
     * output.<br>
     * This method provides tokens input in the transition.
     *
     * @param pp array of Petri net places
     * @param currentTime current time
     */
    public void actIn(PetriP[] pp, double currentTime) {
        if (this.condition(pp)) {
            for (int i = 0; i < inP.size(); i++) {
                pp[inP.get(i)].decreaseMark(quantIn.get(i));
            }
            if (buffer == 0) {
                timeOut.set(0, currentTime + this.getTimeServ());
            } else {
                timeOut.add(currentTime + this.getTimeServ());
            }
            if(moments){
                inMoments.add(currentTime);
            }
```

```
            buffer++;
            if (observedMax < buffer) {
                observedMax = buffer;
            }
            this.minEvent();
        }
    }

    /**
     * The firing transition consists of two actions - tokens input
and
     * output.<br>
     * This method provides tokens output in the transition.
     *
     * @param pp array of Petri net places
     * @param currentTime current time
     */
    public void actOut(PetriP[] pp, double currentTime) {   //
parameter current time ia added by Inna 11.07.2018 for protocol
events
        if (buffer > 0) {
            for (int j = 0; j < getOutP().size(); j++) {
                pp[getOutP().get(j)].increaseMark(quantOut.get(j));
            }
            if (num == 0 && (timeOut.size() == 1)) {
                timeOut.set(0, Double.MAX_VALUE);
            } else {
                timeOut.remove(num);
            }
            if(moments){
                outMoments.add(currentTime);
            }
            buffer--;
            if (observedMin > buffer) {
                observedMin = buffer;
            }
        }
    }

    /**
     * Determines the transition nearest event among the events of
its tokens
     * outputs. and the number of transition channel
     */
    public final void minEvent() {
        minTime = Double.MAX_VALUE;
        if (!timeOut.isEmpty()) {
            for (int i = 0; i < timeOut.size(); i++) {
                if (timeOut.get(i) < minTime) {
                    minTime = timeOut.get(i);
                    num = i;
```

```
                }
            }
        }
    }

    public void print() {
        for (double time: timeOut) {
            System.out.println(time + "   " + this.getName());
        }
    }

    public void printParameters() {
        System.out.println("Transition  "  +  name  +  "  has  such
parameters: \n"
                +  "  number  "  +  number  +  ",  probability  "  +
probability + ", priority " + priority
                + "\n parameter " + parametr + ", distribution " +
distribution
                +   ",   time   of   service   (generate)   "   +
this.getTimeServ());
        System.out.println("This transition has input places with
such numbers: ");
        for (Integer in : inP) {
            System.out.print(in.toString() + "  ");
        }
        System.out.println("\n and output places with such numbers:
");
        for (Integer out : getOutP()) {
            System.out.print(out.toString() + "  ");
        }
        System.out.println("\n");
    }

    /**
     *
     * @return list of transition input places
     */
    public ArrayList<Integer> getInP() {
        return inP;
    }

    /**
     *
     * @return list of transition output places
     */
    public ArrayList<Integer> getOutP() {
        return outP;
    }

    /**
     *
```

```
     * @return true if list of input places is empty
     */
    public boolean isEmptyInputPlacesList() {
        return inP.isEmpty();
    }

    /**
     *
     * @return true if list of output places is empty
     */
    public boolean isEmptyOutputPlacesList() {
        return getOutP().isEmpty();

    }

    /**
     *
     * @return PetriT object with parameters which copy current
parameters of
     * this transition
     * @throws java.lang.CloneNotSupportedException if Petri net has
invalid structure
     */
    @Override
    public PetriT clone() throws CloneNotSupportedException {
        PetriT T = new PetriT(name, parametr);
        T.setDistribution(distribution, parametr);
        T.setPriority(priority);
        T.setProbability(probability);
        T.setNumber(number); //номер зберігається для відтворення
зв"язків між копіями позицій та переходів
        T.setBuffer(buffer);
        T.setParamDeviation(paramDeviation);
        return T;
    }

    public void setBuffer(int buff) {
        buffer = buff;
    }

    public String getDistribution() {
        return distribution;
    }

    public double getParamDeviation() {
        return paramDeviation;
    }

    public void setParamDeviation(double parameter) {
        paramDeviation = parameter;
    }
```

```
/**
 * @return the inMoments
 */
public ArrayList<Double> getInMoments() {
    return inMoments;
}

/**
 * @param inMoments the inMoments to set
 */
public void setInMoments(ArrayList<Double> inMoments) {
    this.inMoments = inMoments;
}

/**
 * @return the outMoments
 */
public ArrayList<Double> getOutMoments() {
    return outMoments;
}

/**
 * @param outMoments the outMoments to set
 */
public void setOutMoments(ArrayList<Double> outMoments) {
    this.outMoments = outMoments;
}

/**
 * @return the moments
 */
public boolean isMoments() {
    return moments;
}

/**
 * @param moments the moments to set
 */
public void setMoments(boolean moments) {
    this.moments = moments;
}

public static class EventMoments{
   private List<Interval> list = new ArrayList<>();

    /**
     * @return the list
     */
    public List<Interval> getList() {
        return list;
```

```
        }

        /**
         * @param list the list to set
         */
        public void setList(List<Interval> list) {
            this.list = list;
        }

        static class Interval{
            private final Double in;
            private final Double out;
            Interval(Double t1, Double t2){
                in = t1;
                out = t2;
            }

            /**
             * @return the in
             */
            public Double getIn() {
                return in;
            }

            /**
             * @return the out
             */
            public Double getOut() {
                return out;
            }
        }

        public   EventMoments(List<Double>   listIn,   List<Double>
listOut){
            int j;
            for(j=0; j< listOut.size(); j++){
                list.add(new                Interval(listIn.get(j),
listOut.get(j)));
            }
            if(j<listIn.size()){
                for(j=listOut.size(); j<listIn.size();j++)
                    list.add(new            Interval(listIn.get(j),
Double.MAX_VALUE));
            }
        }
    }

    public void printEventMoments() {
        if (moments) {
            EventMoments   events   =   new   EventMoments(inMoments,
outMoments);
```

```
            System.out.println(this.getName());
            for (EventMoments.Interval interval : events.getList())
{
                System.out.println(interval.getIn()   +   "     "   +
interval.getOut());
            }
        } else{
            System.out.println("Set parameter 'moments' = true");
        }
    }

    /**
     * @return the id
     */
    public String getId() {
        return id != null ? id.getValue() : null;
    }

    /**
     * @return the id wrapper
     */
    public PetriElementId getIdWrapper() {
        return id;
    }

}
```

// ./src/main/java/ua/stetsenkoinna/PetriObj/StateTime.java

```
package ua.stetsenkoinna.PetriObj;

/**
 *
 * @author Anatoliy
 */
public class StateTime {
    private double currentTime;
    private double simulationTime;

    public StateTime() {
        currentTime = 0;
        simulationTime = Double.MAX_VALUE - 1;
    }

    public StateTime(double currentTime, double modelingTime) {
        this.currentTime = currentTime;
        this.simulationTime = modelingTime;
    }

    public double getCurrentTime() {
        return currentTime;
```

```
    }

    public void setCurrentTime(double currentTime) {
        this.currentTime = currentTime;
    }

    public double getSimulationTime() {
        return simulationTime;
    }

    public void setSimulationTime(double modelingTime) {
        this.simulationTime = modelingTime;
    }
}
```

// ./plot_stats.py

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.stats import expon, chi2
import matplotlib
import os
import warnings
from tabulate import tabulate

warnings.filterwarnings('ignore')

matplotlib.rcParams['font.family'] = 'Times New Roman'
matplotlib.rcParams['font.size'] = 12

print("ЗБІР ДАНИХ З УСІХ 25 ПРОГОНІВ...")

#
==================================================================
==
# ЧАСТИНА 1: ЗБІР УСІЄЇ СТАТИСТИКИ
#
==================================================================
==
all_data = []
for set_idx in range(5):
    for run in range(1, 6):
        file_path = f"Set_{set_idx}/Run_{run}/simulation_stats.csv"
        if os.path.exists(file_path):
            df = pd.read_csv(file_path)

            # Використовуємо згладжену чергу для аналізу
стабільності
            metric = df['Average Crusher Queue'].expanding().mean()
            final_value = metric.iloc[-1]
```

```
            epsilon = 0.02 * final_value if final_value > 0 else
0.02
            indices = np.where(np.abs(metric - final_value) >
epsilon)[0]
            t_transient = df.loc[indices[-1], 'Time'] if
len(indices) > 0 else 0.0

            max_allowed_t = df['Time'].max() * 0.25
            if t_transient > max_allowed_t: t_transient =
max_allowed_t

            df_stable = df[df['Time'] > t_transient]

            all_data.append({
                'Set': set_idx, 'Run': run,
                'Mean_Crush_Util':              df_stable['Crusher
Utilization'].mean(),
                'Mean_Crush_Q':     df_stable['Average     Crusher
Queue'].mean(),
                'Mean_Exc1_Util':      df_stable['Excavator      1
Utilization'].mean(),
                'Mean_Exc2_Util':      df_stable['Excavator      2
Utilization'].mean(),
                'Mean_Exc3_Util':      df_stable['Excavator      3
Utilization'].mean(),
                'Std_Crush_Util':               df_stable['Crusher
Utilization'].std(),
                'Std_Crush_Q':      df_stable['Average      Crusher
Queue'].std(),
                'Std_Exc1_Util':       df_stable['Excavator       1
Utilization'].std(),
                'Std_Exc2_Util':       df_stable['Excavator       2
Utilization'].std(),
                'Std_Exc3_Util':       df_stable['Excavator       3
Utilization'].std()
            })

df_results = pd.DataFrame(all_data)

global_means = df_results.groupby('Set')[['Mean_Crush_Util',
'Mean_Crush_Q',
                                          'Mean_Exc1_Util',
'Mean_Exc2_Util', 'Mean_Exc3_Util']].mean().reset_index()

global_stds = df_results.groupby('Set')[['Mean_Crush_Util',
'Mean_Crush_Q',
                                         'Mean_Exc1_Util',
'Mean_Exc2_Util', 'Mean_Exc3_Util']].std().reset_index()
```

```
#
==================================================================
==
# ЧАСТИНА 2: РОЗДІЛ 4 (ГРАФІКИ ТА АНАЛІЗ)
#
==================================================================
==
print("\n" + "="*115)
print(f"{'=== РОЗДІЛ 4: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ===':^115}")
print("="*115)

if not global_means.empty:
    print("\nТаблиця 4.1 - Середні показники стаціонарного режиму
для 5 сценаріїв:")
    scenario_names = ["Set_0 (Базовий)", "Set_1 (Повільна др.)",
"Set_2 (Швидкі екск.)",
                      "Set_3 (Більше парк)", "Set_4 (Без пріор.)"]

    table_41 = []
    for idx, row in global_means.iterrows():
        table_41.append([
            scenario_names[int(row['Set'])],
            f"{row['Mean_Crush_Util']:.4f}",
f"{row['Mean_Crush_Q']:.4f}",
            f"{row['Mean_Exc1_Util']:.4f}",
f"{row['Mean_Exc2_Util']:.4f}", f"{row['Mean_Exc3_Util']:.4f}"
        ])

    headers_descriptive_set = ["Сценарій (Set)", "Завантаження
Дробівки", "Черга до Дробівки",
                               "Завант. Екскаватора 1", "Завант.
Екскаватора 2", "Завант. Екскаватора 3"]
    print(tabulate(table_41, headers=headers_descriptive_set,
tablefmt="github", stralign="center"))

base_dir = "Set_0/Run_1"
if os.path.exists(f"{base_dir}/simulation_stats.csv"):
    df_stats = pd.read_csv(f"{base_dir}/simulation_stats.csv")
    df_wait = pd.read_csv(f"{base_dir}/wait_times.csv")

    metric_run1 = df_stats['Average Crusher
Queue'].expanding().mean()
    final_val_run1 = metric_run1.iloc[-1]
    epsilon_run1 = 0.02 * final_val_run1 if final_val_run1 > 0 else
0.02
    unstable_points = df_stats.index[np.abs(metric_run1 -
final_val_run1) > epsilon_run1].tolist()
    t_trans_run1 = df_stats.loc[unstable_points[-1], 'Time'] if
len(unstable_points) > 0 else 0.0
    if t_trans_run1 > df_stats['Time'].max() * 0.20: t_trans_run1 =
df_stats['Time'].max() * 0.20
```

```
    print(f"\n[*] Програмно розрахований час перехідного періоду для
Run_1: T = {t_trans_run1:.2f} хв.")

    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(df_stats['Time'],      df_stats['Average      Crusher
Queue'].expanding().mean(), color='red',
             linewidth=2.5, label='Дробівка')
    plt.plot(df_stats['Time'],   df_stats['Excavator   1   Average
Queue'].expanding().mean(),
             color='#1f77b4', linewidth=1.5, label='Екскаватор 1')
    plt.plot(df_stats['Time'],   df_stats['Excavator   2   Average
Queue'].expanding().mean(),
             color='#ff7f0e',     linewidth=1.5,    linestyle='--',
label='Екскаватор 2')
    plt.plot(df_stats['Time'],   df_stats['Excavator   3   Average
Queue'].expanding().mean(),
             color='#2ca02c',     linewidth=1.5,     linestyle=':',
label='Екскаватор 3')
    plt.axvline(x=t_trans_run1,   color='black',   linestyle='--',
linewidth=1.5, label='Межа T_trans')
    plt.axvspan(0, t_trans_run1, color='gray', alpha=0.1)
    plt.title('Залежність   середньої   довжини   черг   від   часу
моделювання', fontweight='bold')
    plt.xlabel('Час    (хв)');    plt.ylabel('Середня    кількість
вантажівок')
    plt.legend(loc='upper  right');  plt.grid(True,  linestyle='--',
alpha=0.6); plt.tight_layout()
    plt.savefig('average_queues_run1.svg',           format='svg');
plt.close()

    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(df_stats['Time'],                    df_stats['Crusher
Utilization'].expanding().mean(), color='red',
             linewidth=2.5, label='Дробівка')
    plt.plot(df_stats['Time'],        df_stats['Excavator        1
Utilization'].expanding().mean(), color='#1f77b4',
             linewidth=1.5, label='Екскаватор 1')
    plt.plot(df_stats['Time'],        df_stats['Excavator        2
Utilization'].expanding().mean(), color='#ff7f0e',
             linewidth=1.5, linestyle='--', label='Екскаватор 2')
    plt.plot(df_stats['Time'],        df_stats['Excavator        3
Utilization'].expanding().mean(), color='#2ca02c',
             linewidth=1.5, linestyle=':', label='Екскаватор 3')
    plt.axvline(x=t_trans_run1,   color='black',   linestyle='--',
linewidth=1.5, label='Межа T_trans')
    plt.axvspan(0, t_trans_run1, color='gray', alpha=0.1)
    plt.title('Залежність   завантаження   ресурсів   від   часу
моделювання', fontweight='bold')
    plt.xlabel('Час  (хв)'); plt.ylabel('Коефіцієнт завантаження');
plt.ylim(0, 1.05)
    plt.legend(loc='lower  right');  plt.grid(True,  linestyle='--',
alpha=0.6); plt.tight_layout()
```

```
    plt.savefig('utilization_run1.svg', format='svg'); plt.close()

    print("\n--- Перевірка розподілу за критерієм Пірсона (Chi-
squared) ---")
    df_stable_wait = df_wait[df_wait['Time'] > t_trans_run1]
    wait_50t   =   df_stable_wait[df_stable_wait['TruckType']   ==
50]['WaitTime'].values

    def chi_squared_test(data):
        if len(data) == 0: return False, 0, 0
        n = len(data)
        mean = np.mean(data)
        bins = int(np.ceil(1 + 3.322 * np.log10(n)))
        obs, edges = np.histogram(data, bins=bins)
        exp_counts = np.diff(n * (1 - np.exp(-edges / mean)))
        valid = exp_counts > 0
        chi_stat  =  np.sum((obs[valid]  -  exp_counts[valid])**2  /
exp_counts[valid])
        df_val = len(obs[valid]) - 2
        if df_val <= 0: return False, 0, 0
        crit = chi2.ppf(0.95, df_val)
        return chi_stat < crit, chi_stat, crit

    is_exp, chi_stat, crit_val = chi_squared_test(wait_50t)
    print(f"Аналіз вантажівок 50т (Вибірка: {len(wait_50t)} подій)")
    print(f"Статистика   Хі-квадрат:   {chi_stat:.4f},   Критичне:
{crit_val:.4f}")
    print("ВИСНОВОК: Гіпотеза " + ("ПРИЙМАЄТЬСЯ." if is_exp else
"ВІДХИЛЯЄТЬСЯ."))

    wait_20t   =   df_stable_wait[df_stable_wait['TruckType']   ==
20]['WaitTime'].values

    if len(wait_50t) > 0:
        plt.figure(figsize=(10, 5))
        count, bins, _ = plt.hist(wait_50t, bins=50, density=True,
alpha=0.6,
                                  color='lightblue',
edgecolor='black', label='Емпіричні дані')

        mean_50t = np.mean(wait_50t)
        lambda_50t = 1.0 / mean_50t if mean_50t > 0 else 0
        x_50 = np.linspace(0, max(wait_50t), 1000)
        y_50 = lambda_50t * np.exp(-lambda_50t * x_50)

        plt.plot(x_50, y_50, 'r-', lw=2.5, label=f'Експоненціальний
закон (λ={lambda_50t:.3f})')
        plt.title('Розподіл часу очікування вантажівок 50т (високий
пріоритет)', fontweight='bold')
        plt.xlabel('Час очікування (хв)')
        plt.ylabel('Щільність імовірності')
        plt.legend(loc='upper right')
```

```
        plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
        plt.tight_layout()
        plt.savefig('distribution_wait_50t.svg', format='svg')
        plt.close()

    if len(wait_20t) > 0:
        plt.figure(figsize=(10, 5))
        count, bins, _ = plt.hist(wait_20t, bins=50, density=True,
alpha=0.6, color='lightblue',
                                  edgecolor='black',
label='Емпіричні дані')

        mean_20t = np.mean(wait_20t)
        lambda_20t = 1.0 / mean_20t if mean_20t > 0 else 0
        x_20 = np.linspace(0, max(wait_20t), 1000)
        y_20 = lambda_20t * np.exp(-lambda_20t * x_20)

        plt.plot(x_20, y_20, 'r-', lw=2.5, label=f'Експоненціальний
закон (λ={lambda_20t:.3f})')
        plt.title('Розподіл часу очікування вантажівок 20т (низький
пріоритет)', fontweight='bold')
        plt.xlabel('Час очікування (хв)')
        plt.ylabel('Щільність імовірності')
        plt.legend(loc='upper right')
        plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
        plt.tight_layout()
        plt.savefig('distribution_wait_20t.svg', format='svg')
        plt.close()

    print("[*] Графіки розподілу (гістограми) успішно згенеровано та
збережено!")

#
==================================================================
==
# ЧАСТИНА 3: ДОДАТОК А (ПОВНИЙ НАБІР ТАБЛИЦЬ)
#
==================================================================
==
if not df_results.empty:
    print("\n" + "="*115)
    print(f"{'ДОДАТОК А':^115}\n{'Результати верифікації':^115}")
    print("="*115)

    headers_descriptive_run  =  ["Набір",  "Прогін",  "Завантаження
Дробівки", "Черга до Дробівки",
                                 "Завант.  Екскаватора  1",  "Завант.
Екскаватора 2", "Завант. Екскаватора 3"]
    headers_descriptive_global = ["Набір", "Завантаження Дробівки",
"Черга до Дробівки",
                                  "Завант. Екскаватора 1", "Завант.
Екскаватора 2", "Завант. Екскаватора 3"]
```

```
    print("\nТаблиця А.2 Середні значення вихідних параметрів")
    table_a2 = []
    for _, row in df_results.iterrows():
        table_a2.append([
            int(row['Set']), int(row['Run']),
            f"{row['Mean_Crush_Util']:.5f}",
f"{row['Mean_Crush_Q']:.5f}",
            f"{row['Mean_Exc1_Util']:.5f}",
f"{row['Mean_Exc2_Util']:.5f}", f"{row['Mean_Exc3_Util']:.5f}"
        ])
    print(tabulate(table_a2,       headers=headers_descriptive_run,
tablefmt="github", stralign="center"))

    print("\nТаблиця А.3 Середньоквадратичні відхилення вихідних
параметрів")
    table_a3 = []
    for _, row in df_results.iterrows():
        table_a3.append([
            int(row['Set']), int(row['Run']),
            f"{row['Std_Crush_Util']:.5f}",
f"{row['Std_Crush_Q']:.5f}",
            f"{row['Std_Exc1_Util']:.5f}",
f"{row['Std_Exc2_Util']:.5f}", f"{row['Std_Exc3_Util']:.5f}"
        ])
    print(tabulate(table_a3,       headers=headers_descriptive_run,
tablefmt="github", stralign="center"))

    print("\nТаблиця А.4 Глобальні середні значення")
    table_a4 = []
    for _, row in global_means.iterrows():
        table_a4.append([
            int(row['Set']),
            f"{row['Mean_Crush_Util']:.5f}",
f"{row['Mean_Crush_Q']:.5f}",
            f"{row['Mean_Exc1_Util']:.5f}",
f"{row['Mean_Exc2_Util']:.5f}", f"{row['Mean_Exc3_Util']:.5f}"
        ])
    print(tabulate(table_a4,    headers=headers_descriptive_global,
tablefmt="github", stralign="center"))

    print("\nТаблиця А.5 Глобальні середньоквадратичні відхилення")
    table_a5 = []
    for _, row in global_stds.iterrows():
        table_a5.append([
            int(row['Set']),
            f"{row['Mean_Crush_Util']:.5f}",
f"{row['Mean_Crush_Q']:.5f}",
            f"{row['Mean_Exc1_Util']:.5f}",
f"{row['Mean_Exc2_Util']:.5f}", f"{row['Mean_Exc3_Util']:.5f}"
        ])
```

```
    print(tabulate(table_a5,    headers=headers_descriptive_global,
tablefmt="github", stralign="center"))

    print("\nТаблиця А.6 Відсоткові відхилення (%)")
    table_a6 = []
    for _, row in df_results.iterrows():
        s = int(row['Set'])
        gm = global_means[global_means['Set'] == s].iloc[0]
        cols = ['Mean_Crush_Util', 'Mean_Crush_Q', 'Mean_Exc1_Util',
'Mean_Exc2_Util', 'Mean_Exc3_Util']
        devs = [abs(row[c] - gm[c])/gm[c]*100 if gm[c] != 0 else 0
for c in cols]

        table_a6.append([
            s, int(row['Run']),
            f"{devs[0]:.4f}      %",      f"{devs[1]:.4f}      %",
f"{devs[2]:.4f} %", f"{devs[3]:.4f} %", f"{devs[4]:.4f} %"
        ])
    print(tabulate(table_a6,       headers=headers_descriptive_run,
tablefmt="github", stralign="center"))

print("\nГенерація завершена успішно!")
```