

广州欢网

在线影视服务接口文档

版本	时间	作者	备注
2.0.0	2011-07-20	彭林	建立
2.0.1	2011-07-22	彭林	1、修改 5 接口
2.1.0	2011-07-25	彭林	1、增加 9、13 接口，附 A 特别说明 2、修改 5、6、8 接口
2.1.1	2011-07-27	彭林	1、修改 9 接口，附 A 特别说明
2.1.2	2011-08-09	彭林	1、修改 2、3、7、8、9、12、13 接口
2.1.3	2011-11-07	陈圣文	1、修改了 2 接口，添加了热门排 2、新增了 14-20 共 7 个接口定义 3、修改的测试地址
2.1.4	2011-12-23	陈圣文	1、修改了 9 接口。
2.1.5	2012/2/15	陈圣文	1、修改了接口 12，增加了 field 2、修改了接口 5 和 8，增加了看过电影相关操作
2.1.6	2012/3/8	陈圣文	1、添加了运行商的接口。 2、添加了运营商 media 接口。 3、添加了 8 接口，原 8 接口以后序号下移。
2.1.7	2012/3/20	陈圣文	1、修改了用户分集相关的接口

目录

一、	文档目的.....	3
二、	接口简介.....	3
三、	接口列表.....	3
四、	接口关系.....	4
五、	接口定义.....	5
1、	获取影视分类: GetMediaCategory.....	5
2、	获取推荐影视: GetRecommendMedia.....	8
3、	获取分类影视列表: GetMediaListByCategory.....	12
4、	获取筛选选项: GetFilterOption.....	16
5、	提交用户影视操作: ReportUserMediaAction.....	18
6、	提交用户标记操作: ReportUserEpisodeAction.....	20
7、	删除用户标记操作: DeleteUserEpisodeAction.....	22
8、	获取影视相关列表: GetMediaListByMedia.....	23
9、	获取用户影视列表: GetMediaListByUser.....	27
10、	获取用户标记列表: GetEpisodeListByUser.....	31
11、	提交用户分享: ReportUserShare.....	34
12、	获取好友分享列表: GetMediaListByShare.....	34
13、	搜索影视信息: SearchMedia.....	34
14、	获取特定影视信息: GetSpecifiedMedia.....	38
15、	获取专题列表 GetThemeList.....	42
16、	根据 ID 获取专题的详细信息 GetThemeById.....	44
17、	获取电视频道列表 GetChannelList.....	48
18、	根据 SP 获取频道列表 GetChannelListBySP.....	50
19、	根据频道获取节目列表 GetProgramListByChannel.....	52
20、	获取电视频道的推荐列表 GetRecommendByChannel.....	55
21、	获取直播的分类标签 GetLiveCategory.....	58
22、	根据分类获取直播列表 GetLivePrograme.....	60
23、	按照 wiki_id 获取 wiki 详细信息 GetWikiInfo.....	64
24、	获取运营商列表 GetSPList.....	68
25、	获取运营商分类影视列表: GetSPMediaListByCategory.....	70
26、	搜索建议: SearchSuggest.....	74
附 A:	特别说明.....	76
附 B:	参考文档.....	76
附 C:	错误码参考.....	76

一、 文档目的

本文档是欢网在线影视服务（以下简称“服务”）的接口详细说明文档，明确了服务所包含的各接口的详细规范，为开发服务及使用服务的各方技术人员提供开发依据。

二、 接口简介

接口传输采用 HTTP 协议，要求 HTTP 的版本为 1.1 及以上。请求方将数据封装成 XML 数据包，然后通过 HTTP 协议的 POST 方法向接收方发送该 XML 数据包，接收方收到 XML 数据包后，解析该数据包完成所请求的处理，将结果数据也封装成 XML 数据包返回。

接口请求和响应的内容都放在 HTTP 协议的体信息（BODY）中，内容类型（Content-Type）为“application/xml”，在 HTTP 的头信息（HEAD）中表示为：“Content-Type:application/xml”。HTTP 的头信息（HEAD）中需要包括“Content-Length”，填写值为 HTTP 请求或响应的体信息长度。

XML 数据的编码格式采用 UTF-8，即：<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>。

XML 数据的节点、属性及值在默认情况下均不区分大小写，有特殊说明的除外。定义为可选项的 XML 数据的节点、属性，其值可以为空，但节点和属性不可缺少，此时服务器按接口说明中的默认值处理；定义为必填项的 XML 数据的节点、属性，其值不能为空。

接口测试地址：<http://www.5i.test.cedock.net/api/interface>

接口正式地址：<http://www.epg.huang.tv/api/interface>

三、 接口列表

1、获取影视分类：GetMediaCategory

获取影视分类的信息，包括多层分类。

2、获取推荐影视：GetRecommendMedia

获取推荐的影视信息，包括推荐、统计或与用户喜好相关等。

3、获取分类影视列表：GetMediaListByCategory

根据影视分类获取详细影视信息，包括影视中的分集信息。

4、获取筛选选项：GetFilterOption

获取可用的筛选选项。

5、提交用户影视操作：ReportUserMediaAction

向服务器报告用户评分、收藏影视等信息。

6、提交用户分集操作：ReportUserEpisodeAction

向服务器报告用户对影视分集的观看、标记等信息。

7、获取影视相关列表：GetMediaListByMedia

获取与具体影视相关的影视列表。

8、获取用户影视列表：GetMediaListByUser

获取与用户相关的影视列表，如收藏列表。

9、获取用户分集列表：GetEpisodeListByUser

获取与用户相关的分集列表，如观看列表、标记列表。

10、提交用户分享：ReportUserShare（暂不提供）

向服务器报告用户分享影视的信息。

11、获取好友分享列表：GetMediaListByShare（暂不提供）

获取好友向用户分享的影视列表。

12、搜索影视信息：SearchMedia


获取根据影视、导演、演员名称等搜索的结果列表。

13、获取特定影视信息：GetSpecifiedMedia

根据影视 id 获取影视详细信息。

四、接口关系

以下图示，只是一种举例，表示假定应用下各场景可能用到的相关接口，各场景的顺序只是通常逻辑顺序，并不具有任何限定或约束的含义，也没有列举更多的场景转换等可能性，每个场景对应的接口同样只是举例，不代表限制调用顺序或排除调用其它接口的可能性。实际上各接口都具有技术上的独立性，各接口之间没有必然联系，调用逻辑及顺序主要由客户端应用设计来决定。



五、 接口定义

1、 获取影视分类: GetMediaCategory

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	num	number	一级分类总数
data	class	节点	0 个或多个

class	id	number	一级分类 id
class	title	string	一级分类名称
class	type	number	一级分类类型, 0 为无子分类, 1 为有子分类
class	num	number	无子分类时为包含的影视数量, 有子分类时为包含的子分类数量
class	img	string	一级分类的标识图片 url
class	subclass	节点	0 个或多个
subclass	id	number	二级分类 id
subclass	title	string	二级分类名称
subclass	num	number	二级分类下包含的影视数量
subclass	img	string	二级分类的标识图片 url

举例:

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="GetMediaCategory" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
  </parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data language="zh-CN" num="2">
    <class id="1" title="电影" type="0" num="20" img="http://x.jpg" />
    <class id="2" title="电视剧" type="1" num="2" img="http://x.jpg">
```

```

    <subclass id="5" title="情感" num="9" img="http://x.jpg" />
    <subclass id="6" title="纪录" num="8" img="http://x.jpg" />
  </class>
</data>
</response>

```

2、 获取推荐影视：GetRecommendMedia

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	type	number	1	1 为编辑推荐 2 为猜你喜欢 3 热门排行
data	page	number	1	页码
data	size	number	8	每页的数量
data	tag	string	选填	分类

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	num	number	返回影视的个数
data	total	number	相同条件所有影视的总数
data	media	节点	0 个或多个
media	id	number	影视 id
media	title	string	影视名称
media	info	节点	唯一
info	director	string	导演
info	actors	string	演员
info	type	string	类型，如武侠、警匪等
info	area	string	地区
info	language	string	配音语言
info	score	number	得分
info	playdate	datetime	上映日期，格式 yyyy-MM-dd
info	praise	number	顶的得票数
info	dispraise	number	踩的得票数
info	source	string	片源，如优酷，奇异等，可能有多个，以半角分号分隔

info	prefer	string	优选片源
media	description	节点	唯一
media	posters	节点	唯一
posters	num	number	海报数量
posters	poster	节点	一个或多个
poster	type	string	海报类型
poster	size	string	海报尺寸，格式：宽*高，单位：像素
poster	url	string	海报图片 url
media	episodes	节点	0 个或多个
episodes	source	string	片源
episodes	num	number	分集数量
episodes	episode	节点	一个或多个
episode	id	number	分集 id
episode	index	number	分集序号，即第几集
episode	size	number	分集大小，单位：KB
episode	length	number	分集长度，单位：秒
episode	format	string	分集格式，如 avi 等
episode	rate	number	分集码率，单位：kbps
episode	vip	number	0 为普通影片，1 为 VIP 影片
episode	url	string	分集播放 url
episode	live	number	0 为点播，1 为直播

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="GetRecommendMedia" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
  </parameter>
</request>
```

```
<data type="1" page="1" size="10" />
</parameter>
</request>
响应数据
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data language="zh-CN" num="1" total="10">
    <media id="123" title="新少林寺">
      <info director="刘德华" actors="刘德华" type="武侠" area="香港"
        language="国语" score="100" playdate="2010-08-15" praise="20"
        dispraise="5" source="优酷;奇异" prefer="优酷"/>
      <description><![CDATA[少林寺新版……]]></description>
      <posters num="2">
        <poster type="small" size="100*120" url="http://S_1234.jpg" />
        <poster type="big" size="600*720" url="http://B_1234.jpg" />
      </posters>
      <episodes source="优酷" num="1">
        <episode id="207" index="1" size="423" length="93" format="ts"
          rate="700" vip="0"
          url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea00.ts" live="0" />
      </episodes>
      <episodes source="奇异" num="2">
        <episode id="208" index="1" size="423" length="45" format="ts"
          rate="700" vip="0"
          url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea02.ts" live="0" />
        <episode id="209" index="2" size="423" length="48" format="ts"
          rate="700" vip="0"
          url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea03.ts" live="0" />
      </episodes>
    </data>
  </response>
</response>
```

```
</episodes>
</media>
</data>
</response>
```

3、 获取分类影视列表：GetMediaListByCategory

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	cid	number	必填	分类 id, 0 为所有分类
data	order	number	1	1 为热播 2 为最新 3 为好评
data	page	number	1	页码
data	size	number	8	每页的数量
data	filter	节点		0 个或多个
data	type	string	必填	筛选类型

data	value	string	必填	筛选选项
------	-------	--------	----	------

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	num	number	返回影视的总数
data	total	number	相同条件所有影视的总数
data	media	节点	0 个或多个
media	id	number	影视 id
media	title	string	影视名称
media	info	节点	唯一
info	director	string	导演
info	actors	string	演员
info	type	string	类型，如武侠、警匪等
info	area	string	地区
info	language	string	配音语言
info	score	number	得分
info	playdate	datetime	上映日期，格式 yyyy-MM-dd
info	praise	number	顶的得票数
info	dispraise	number	踩的得票数
info	source	string	片源，如优酷，奇异等，可能有多个，以半角分号分隔

info	prefer	string	优选片源
media	description	节点	唯一
media	posters	节点	唯一
posters	num	number	海报数量
posters	poster	节点	一个或多个
poster	type	string	海报类型
poster	size	string	海报尺寸，格式：宽*高，单位：像素
poster	url	string	海报图片 url
media	episodes	节点	0 个或多个
episodes	source	string	片源
episodes	num	number	分集数量
episodes	episode	节点	一个或多个
episode	id	number	分集 id
episode	index	number	分集序号，即第几集
episode	size	number	分集大小，单位：KB
episode	length	number	分集长度，单位：秒
episode	format	string	分集格式，如 avi 等
episode	rate	number	分集码率，单位：kbps
episode	vip	number	0 为普通影片，1 为 VIP 影片
episode	url	string	分集播放 url
episode	live	number	0 为点播，1 为直播

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="GetMediaListByCategory" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
  </parameter>
</request>
```

```
<data cid="1" order="1" page="1" size="10">
  <filter type="地区" value="美国" />
  <filter type="时间" value="lt1980" />
</data>
</parameter>
</request>
响应数据
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data language="zh-CN" num="1" total="10">
    <media id="123" title="新少林寺">
      <info director="刘德华" actors="刘德华" type="武侠" area="香港"
        language="国语" score="100" playdate="2010-08-15" praise="20"
        dispraise="5" source="优酷;奇异" prefer="优酷"/>
      <description><![CDATA[少林寺新版……]]></description>
      <posters num="2">
        <poster type="small" size="100*120" url="http://S_1234.jpg" />
        <poster type="big" size="600*720" url="http://B_1234.jpg" />
      </posters>
      <episodes source="优酷" num="1">
        <episode id="207" index="1" size="423" length="93" format="ts"
          rate="700" vip="0"
          url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea00.ts" live="0" />
      </episodes>
      <episodes source="奇异" num="2">
        <episode id="208" index="1" size="423" length="45" format="ts"
          rate="700" vip="0"
          url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea02.ts" live="0" />
      </episodes>
    </media>
  </data>
</response>
```

```

        <episode id="209" index="2" size="423" length="48" format="ts"
        rate="700"                                vip="0"
        url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea03.ts" live="0" />
    </episodes>
</media>
</data>
</response>

```

4、 获取筛选选项：GetFilterOption

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址

response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误, false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码, 无错误时为空
error	servertime	datetime	时间, 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	num	number	筛选条件总数
data	filters	节点	0 个或多个
filters	name	string	筛选条件名称
filters	num	number	选项数量
filters	filter	节点	一个或多个
filter	name	string	选项名称

举例:

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="GetFilterOption" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
  </parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data language="zh-CN" num="2">
    <filters name="地区" num="2">
      <filter name="香港" />
```

```

    <filter name="大陆" />
  </filters>
  <filters name="时间" num="3">
    <filter name="2009" />
    <filter name="2010" />
    <filter name="2011" />
  </filters>
</data>
</response>

```

5、 提交用户影视操作：ReportUserMediaAction

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	type	number	1	1 为评分

				2 添加收藏 3 删除收藏 4 看过
data	mid	number	必填	影视 id
data	praise	number	1	0 为不喜欢 1 为喜欢
data	comment	string	255	短评-可空

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	favorite	number	0 为没有收藏 1 为已收藏

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="ReportUserMediaAction" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
    <data type="1" mid="123" praise="1" score="0" />
  </parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data favorite="0" />
</response>
```

6、 提交用户标记操作：ReportUserEpisodeAction

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	type	number	1	1 为观看 2 为标记
data	mid	number	必填	影视 id
data	eid	number	当 type=2	分集 id
			的时候必	

填

data **marktime** number 当 type=2 距离分集开始的秒数
的 时 候 必
填

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="ReportUserEpisodeAction" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
    <data type="1" mid="123" eid="234" flag="50" />
  </parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
</response>
```

7、 删除用户标记操作：DeleteUserEpisodeAction

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	markid	number	必填	标记 id

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
<parameter type="DeleteUserEpisodeAction" language="zh-CN">
<device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
<user huanid="1234" token="x" ver="2" />
<data flagid="123" />
</parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
<error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
</response>
```

8、 获取影视相关列表：GetMediaListByMedia

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一

user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	mid	number	必填	影视 id
data	page	number	1	页码
data	size	number	8	每页的数量

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	num	number	返回影视的总数
data	total	number	相同条件所有影视的总数
data	media	节点	0 个或多个
media	id	number	影视 id
media	title	string	影视名称
media	info	节点	唯一
info	director	string	导演
info	actors	string	演员
info	type	string	类型，如武侠、警匪等
info	area	string	地区
info	language	string	配音语言

info	score	number	得分
info	playdate	datetime	上映日期，格式 yyyy-MM-dd
info	praise	number	顶的得票数
info	dispraise	number	踩的得票数
info	source	string	片源，如优酷，奇异等，可能有多个，以半角分号分隔
info	prefer	string	优选片源
media	description	节点	唯一
media	posters	节点	唯一
posters	num	number	海报数量
posters	poster	节点	一个或多个
poster	type	string	海报类型
poster	size	string	海报尺寸，格式：宽*高，单位：像素
poster	url	string	海报图片 url
media	episodes	节点	0 个或多个
episodes	source	string	片源
episodes	num	number	分集数量
episodes	episode	节点	一个或多个
episode	id	number	分集 id
episode	index	number	分集序号，即第几集
episode	size	number	分集大小，单位：KB
episode	length	number	分集长度，单位：秒
episode	format	string	分集格式，如 avi 等
episode	rate	number	分集码率，单位：kbps
episode	vip	number	0 为普通影片，1 为 VIP 影片
episode	url	string	分集播放 url
episode	live	number	0 为点播，1 为直播

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="GetMediaListByMedia" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
    <data mid="123" page="1" size="10" />
  </parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.aspx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data language="zh-CN" num="1" total="10">
    <media id="123" title="新少林寺">
      <info director="刘德华" actors="刘德华" type="武侠" area="香港"
        language="国语" score="100" playdate="2010-08-15" praise="20"
        dispraise="5" source="优酷;奇异" prefer="优酷"/>
      <description><![CDATA[少林寺新版……]]></description>
      <posters num="2">
        <poster type="small" size="100*120" url="http://S_1234.jpg" />
        <poster type="big" size="600*720" url="http://B_1234.jpg" />
      </posters>
      <episodes source="优酷" num="1">
        <episode id="207" index="1" size="423" length="93" format="ts"
          rate="700" vip="0"
          url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea00.ts" live="0" />
      </episodes>
      <episodes source="奇异" num="2">
```

```

<episode id="208" index="1" size="423" length="45" format="ts"
rate="700"                                vip="0"
url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea02.ts" live="0" />
<episode id="209" index="2" size="423" length="48" format="ts"
rate="700"                                vip="0"
url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea03.ts" live="0" />
</episodes>
</media>
</data>
</response>

```

9、 获取用户影视列表：GetMediaListByUser

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一

data	type	number	1	1 为收藏的 2 为喜欢的 3 为看过的
data	page	number	1	页码
data	size	number	8	每页的数量

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	num	number	返回影视的总数
data	total	number	相同条件所有影视的总数
data	media	节点	0 个或多个
media	id	number	影视 id
media	title	string	影视名称
media	info	节点	唯一
info	director	string	导演
info	actors	string	演员
info	type	string	类型，如武侠、警匪等
info	area	string	地区
info	language	string	配音语言
info	score	number	得分
info	playdate	datetime	上映日期，格式 yyyy-MM-dd

info	praise	number	顶的得票数
info	dispraise	number	踩的得票数
info	source	string	片源，如优酷，奇异等，可能有多个，以半角分号分隔
info	prefer	string	优选片源
media	description	节点	唯一
media	posters	节点	唯一
posters	num	number	海报数量
posters	poster	节点	一个或多个
poster	type	string	海报类型
poster	size	string	海报尺寸，格式：宽*高，单位：像素
poster	url	string	海报图片 url
media	episodes	节点	0 个或多个
episodes	source	string	片源
episodes	num	number	分集数量
episodes	episode	节点	一个或多个
episode	id	number	分集 id
episode	index	number	分集序号，即第几集
episode	size	number	分集大小，单位：KB
episode	length	number	分集长度，单位：秒
episode	format	string	分集格式，如 avi 等
episode	rate	number	分集码率，单位：kbps
episode	vip	number	0 为普通影片，1 为 VIP 影片
episode	url	string	分集播放 url
episode	live	number	0 为点播，1 为直播

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="GetMediaListByUser" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
    <data type="1" page="1" size="10" />
  </parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data language="zh-CN" num="1" total="10">
    <media id="123" title="新少林寺">
      <info director="刘德华" actors="刘德华" type="武侠" area="香港"
        language="国语" score="100" playdate="2010-08-15" praise="20"
        dispraise="5" source="优酷;奇异" prefer="优酷"/>
      <description><![CDATA[少林寺新版……]]></description>
      <posters num="2">
        <poster type="small" size="100*120" url="http://S_1234.jpg" />
        <poster type="big" size="600*720" url="http://B_1234.jpg" />
      </posters>
      <episodes source="优酷" num="1">
        <episode id="207" index="1" size="423" length="93" format="ts"
          rate="700" vip="0"
          url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea00.ts" live="0" />
      </episodes>
      <episodes source="奇异" num="2">
        <episode id="208" index="1" size="423" length="45" format="ts"
          rate="700" vip="0"
```

```

url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea02.ts" live="0" />
<episode id="209" index="2" size="423" length="48" format="ts"
rate="700"
vip="0"
url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea03.ts" live="0" />
</episodes>
</media>
</data>
</response>

```

10、 获取用户标记列表：GetEpisodeListByUser

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	type	number	1	1 为观看 2 为标记
data	page	number	1	页码

data	size	number	8	每页的数量
------	------	--------	---	-------

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	num	number	返回影视的总数
data	total	number	相同条件所有影视的总数
data	media	节点	一个或者多个
media	id	number	影视 id
media	title	string	影视名称
media	info	节点	唯一
media	markid	string	标记 ID，删除时候使用
media	marktime	number	标记的时间，距离开始的秒数
media	episodes	节点	一个
media	info	节点	唯一
info	director	string	导演
info	actors	string	演员
info	type	string	类型，如武侠、警匪等
info	area	string	地区
info	language	string	配音语言
info	score	number	得分
info	playdate	datetime	上映日期，格式 yyyy-MM-dd

info	praise	number	顶的得票数
info	dispraise	number	踩的得票数
info	source	string	片源，如优酷，奇异等，可能有多个，以半角分号分隔
info	prefer	string	优选片源
media	description	节点	唯一
episodes	episode	节点	一个（如果 type=2，则没有以下节点）
episode	id	number	分集 id
episode	mark	number	分集序号，即第几集
episode	size	number	分集大小，单位：KB
episode	length	number	分集长度，单位：秒
episode	format	string	分集格式，如 avi 等
episode	rate	number	分集码率，单位：kbps
episode	vip	number	0 为普通影片，1 为 VIP 影片
episode	url	string	分集播放 url
episode	live	number	0 为点播，1 为直播

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="GetEpisodeListByUser" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
    <data type="1" page="1" size="10" />
  </parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```

<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data language="zh-CN" num="1" total="10">
    <media mid="123" title="新少林寺"markid=" 123" marktime=" 123" >
      <info director="刘德华" actors="刘德华" score="100" praise="20"
dispraise="5" flag="50" time="2011-07-27 14:05:28" />
      <poster type="small" size="120*160" url="http://S_1234.jpg" />
      <episode id="207" index="1" size="423" length="93" format="ts"
rate="700"
vip="0"
url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea00.ts" live="0" />
    </media>
  </data>
</response>

```

11、 提交用户分享：ReportUserShare

（暂不提供）

12、 获取好友分享列表：GetMediaListByShare

（暂不提供）

13、 搜索影视信息：SearchMedia

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言

parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	keyword	string	必填	搜索关键字
data	field	string	选填	如果为空，是全部字段 可选字段为： title:名称 director:导演 actor:演员 source:视频源，如 tps channel:频道 type:类型
data	page	number	1	页码
data	size	number	8	每页的数量

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时空

error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	num	number	返回影视的总数
data	total	number	相同条件所有影视的总数
data	media	节点	0 个或多个
media	id	number	影视 id
media	title	string	影视名称
media	info	节点	唯一
info	director	string	导演
info	actors	string	演员
info	type	string	类型，如武侠、警匪等
info	area	string	地区
info	language	string	配音语言
info	score	number	得分
info	playdate	datetime	上映日期，格式 yyyy-MM-dd
info	praise	number	顶的得票数
info	dispraise	number	踩的得票数
info	source	string	片源，如优酷，奇异等，可能有多个，以半角分号分隔
info	prefer	string	优选片源
media	description	节点	唯一
media	posters	节点	唯一
posters	num	number	海报数量
posters	poster	节点	一个或多个
poster	type	string	海报类型
poster	size	string	海报尺寸，格式：宽*高，单位：像素
poster	url	string	海报图片 url
media	episodes	节点	0 个或多个

episodes	source	string	片源
episodes	num	number	分集数量
episodes	episode	节点	一个或多个
episode	id	number	分集 id
episode	index	number	分集序号，即第几集
episode	size	number	分集大小，单位：KB
episode	length	number	分集长度，单位：秒
episode	format	string	分集格式，如 avi 等
episode	rate	number	分集码率，单位：kbps
episode	vip	number	0 为普通影片，1 为 VIP 影片
episode	url	string	分集播放 url
episode	live	number	0 为点播，1 为直播

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="SearchMedia" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
    <data keyword="123" page="1" size="10" />
  </parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data language="zh-CN" num="1" total="10">
    <media id="123" title="新少林寺">
```

```

<info director="刘德华" actors="刘德华" type="武侠" area="香港"
language=" 国语 " score="100" playdate="2010-08-15" praise="20"
dispraise="5" source="优酷;奇异" prefer="优酷"/>
<description><![CDATA[少林寺新版……]]></description>
<posters num="2">
    <poster type="small" size="100*120" url="http://S_1234.jpg" />
    <poster type="big" size="600*720" url="http://B_1234.jpg" />
</posters>
<episodes source="优酷" num="1">
    <episode id="207" index="1" size="423" length="93" format="ts"
rate="700"                                vip="0"
url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea00.ts" live="0" />
</episodes>
<episodes source="奇异" num="2">
    <episode id="208" index="1" size="423" length="45" format="ts"
rate="700"                                vip="0"
url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea02.ts" live="0" />
    <episode id="209" index="2" size="423" length="48" format="ts"
rate="700"                                vip="0"
url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea03.ts" live="0" />
</episodes>
</media>
</data>
</response>

```

14、 获取特定影视信息：GetSpecifiedMedia

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一

request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	mid	number	必填	影视 id

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	num	number	返回影视的总数
data	total	number	相同条件所有影视的总数
data	media	节点	0 个或一个

media	id	number	影视 id
media	title	string	影视名称
media	info	节点	唯一
info	director	string	导演
info	actors	string	演员
info	type	string	类型，如武侠、警匪等
info	area	string	地区
info	language	string	配音语言
info	score	number	得分
info	playdate	datetime	上映日期，格式 yyyy-MM-dd
info	praise	number	顶的得票数
info	dispraise	number	踩的得票数
info	source	string	片源，如优酷，奇异等，可能有多个，以半角分号分隔
info	prefer	string	优选片源
media	description	节点	唯一
media	posters	节点	唯一
posters	num	number	海报数量
posters	poster	节点	一个或多个
poster	type	string	海报类型
poster	size	string	海报尺寸，格式：宽*高，单位：像素
poster	url	string	海报图片 url
media	episodes	节点	0 个或多个
episodes	source	string	片源
episodes	num	number	分集数量
episodes	episode	节点	一个或多个
episode	id	number	分集 id
episode	index	number	分集序号，即第几集
episode	size	number	分集大小，单位：KB

episode	length	number	分集长度，单位：秒
episode	format	string	分集格式，如 avi 等
episode	rate	number	分集码率，单位：kbps
episode	vip	number	0 为普通影片，1 为 VIP 影片
episode	url	string	分集播放 url
episode	live	number	0 为点播，1 为直播

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="GetSpecifiedMedia" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
    <data mid="123" />
  </parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data language="zh-CN" num="1" total="1">
    <media id="123" title="新少林寺">
      <info director="刘德华" actors="刘德华" type="武侠" area="香港"
        language="国语" score="100" playdate="2010-08-15" praise="20"
        dispraise="5" source="优酷;奇异" prefer="优酷"/>
      <description><![CDATA[少林寺新版……]]></description>
      <posters num="2">
        <poster type="small" size="100*120" url="http://S_1234.jpg" />
```

```

        <poster type="big" size="600*720" url="http://B_1234.jpg" />
    </posters>

    <episodes source="优酷" num="1">
        <episode id="207" index="1" size="423" length="93" format="ts"
            rate="700"                                vip="0"
            url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea00.ts" live="0" />
    </episodes>

    <episodes source="奇异" num="2">
        <episode id="208" index="1" size="423" length="45" format="ts"
            rate="700"                                vip="0"
            url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea02.ts" live="0" />
        <episode id="209" index="2" size="423" length="48" format="ts"
            rate="700"                                vip="0"
            url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea03.ts" live="0" />
    </episodes>

    </media>

</data>

</response>

```

15、 获取专题列表 GetThemeList

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum

device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	page	number	1	当前页
data	size	number	8	每页的数量

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	total	number	专题总数
data	theme	节点	0 个或多个
theme	id	number	专题 id
theme	title	string	专题名称
theme	remark	string	描述
theme	img	string	专题图片 url

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<request website="http://iptv.cedock.com">
```

```

<parameter type="GetThemeList" language="zh-CN">
<device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
<user huanid="1234" token="x" ver="2" />
<data page="" size="" />
</parameter>
</request>
响应数据
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
<error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
< data language="zh-CN" total="2">
<theme id="1" title="专题一" remark=" 描述" img="http://x.jpg" />
<theme id="2" title="专题二" remark=" 描述" img=" http://x.jpg" />
</data>
</response>

```

16、 根据 ID 获取专题的详细信息 GetThemeById

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一

user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	tid	number	必填	专题 id

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	title	string	专题名称
data	remark	string	专题描述
data	img	string	专题封面地址
data	total	number	专题 media 的总数
data	media	节点	0 个或多个
media	id	number	影视 id
media	title	string	影视名称
media	info	节点	唯一
info	director	string	导演
info	actors	string	演员
info	type	string	类型，如武侠、警匪等
info	area	string	地区
info	language	string	配音语言
info	score	number	得分

info	playdate	datetime	上映日期，格式 yyyy-MM-dd
info	praise	number	顶的得票数
info	dispraise	number	踩的得票数
info	source	string	片源，如优酷，奇异等，可能有多个，以半角分号分隔
info	prefer	string	优选片源
media	description	节点	唯一
media	posters	节点	唯一
posters	num	number	海报数量
posters	poster	节点	一个或多个
poster	type	string	海报类型
poster	size	string	海报尺寸，格式：宽*高，单位：像素
poster	url	string	海报图片 url
media	episodes	节点	0 个或多个
episodes	source	string	片源
episodes	num	number	分集数量
episodes	episode	节点	一个或多个
episode	id	number	分集 id
episode	index	number	分集序号，即第几集
episode	size	number	分集大小，单位：KB
episode	length	number	分集长度，单位：秒
episode	format	string	分集格式，如 avi 等
episode	rate	number	分集码率，单位：kbps
episode	vip	number	0 为普通影片，1 为 VIP 影片
episode	url	string	分集播放 url
episode	live	number	0 为点播，1 为直播

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="GetThemeById" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
    <data tid="12345"></data>
  </parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data language="zh-CN" tile="专题一" remark="描述" img="图片"
total="10">
    <media id="123" title="新少林寺">
      <info director="刘德华" actors="刘德华" type="武侠" area="香港"
language="国语" score="100" playdate="2010-08-15" praise="20"
dispraise="5" source="优酷;奇异" prefer="优酷"/>
      <description><![CDATA[少林寺新版……]]></description>
      <posters num="2">
        <poster type="small" size="100*120" url="http://S_1234.jpg" />
        <poster type="big" size="600*720" url="http://B_1234.jpg" />
      </posters>
      <episodes source="优酷" num="1">
        <episode id="207" index="1" size="423" length="93" format="ts"
rate="700" vip="0"
url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea00.ts" live="0" />
      </episodes>
      <episodes source="奇异" num="2">
        <episode id="208" index="1" size="423" length="45" format="ts"
```

```

rate="700"
vip="0"
url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea02.ts" live="0" />
<episode id="209" index="2" size="423" length="48" format="ts"
rate="700"
vip="0"
url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea03.ts" live="0" />
</episodes>
</media>
</data>
</response>

```

17、 获取电视频道列表 GetChannelList

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	province	string	空	省名称 可以为空只返回卫视

				如果不为空显示卫视和该地方本地台
--	--	--	--	------------------

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	total	number	记录总数
data	channel	节点	0 或者多个
channel	id	number	频道 id
channel	name	string	频道名称
channel	memo	string	频道详细名称
channel	code	string	频道代号
channel	type	string	频道类型（cctv 央视，edu 教育，null 本地，tv 卫视）
channel	logo	number	图标

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="GetChannelList" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
    <data province=" 四川" />
  </parameter>
</request>
```

</parameter>

</request>

响应数据

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">

<error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />

<data language="zh-CN" total="2">

<channel id="1" name="cctv-4" code="cctv4" memo="央视国际频道" type="cctv" logo="http://x.jpg" />

<channel id="2" name="cq-news" code="cqnews" memo="四川新闻台" type="" logo="http://x.jpg" />

<channel id="2" name="cq-news" code="cqnews" memo="四川生活台" type="" logo="http://x.jpg" />

</data>

</response>

18、 根据 SP 获取频道列表 GetChannelListBySP

请求数据说明:

父节点	节点 (属性)	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一

user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	spname	string	必填	运行商名称

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	total	number	记录总数
data	channel	节点	0 或者多个
channel	id	number	频道 id
channel	name	string	频道名称
channel	memo	string	频道详细名称
channel	code	string	频道代号
channel	type	string	频道类型（cctv 央视，edu 教育，null 本地，tv 卫视）
channel	logo	number	图标

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<request website="http://iptv.cedock.com">
```

```
<parameter type="GetChannelListBySP" language="zh-CN">
```

```

<device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
<user huanid="1234" token="x" ver="2" />
<data spname=" 北京歌华" />
</parameter>
</request>
响应数据
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
<error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
<data language="zh-CN" total="2">
<channel id="1" name="cctv-4" code="cctv4" memo="央视国际频道" type="
cctv" logo="http://x.jpg" />
<channel id="2" name="cq-news" code=" cqnews" memo="四川新闻台" type=""
logo="http://x.jpg" />
<channel id="2" name="cq-news" code=" cqnews" memo="四川生活台" type=""
logo="http://x.jpg" />
</data>
</response>

```

19、 根据频道获取节目列表 GetProgramListByChannel

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum

device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	channelcode	number	必填	频道 code
data	starttime	datetime	空	开始时间 默认当前时间
data	endtime	datetime	空	结束时间 默认当前时间之后 2 个小时

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	total	number	总数
data	program	节点	0 或者多个
program	name	string	节目名称
program	date	string	开始日期
program	start_time	string	开始时间
program	end_time	string	结束时间
program	wiki_id	int	Wiki_ID 可能为空。即没有关联到数据。

program	wiki_cover	string	Wiki 封面图片
program	tags	string	Wiki 关键字
program	hasvideo	string	是否可以点播 yes no
program	source	string	多个源，用逗号分开

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
<parameter type="GetProgramListByChannel" language="zh-CN">
<device devmodel="hsl6" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
<user huanid="1234" token="x" ver="2" />
<data channelcode="123" starttime=" 2011-11-7 08:00 " endtime=" 2011-11-7 10:00" />
</parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
<error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
<data language="zh-CN" total="2">
<program name="开果" date="2011-11-7" start_time="6:23" end_time="6:59" wiki_id=" 1234" wiki_cover=" http://xxxsx.jpg" tags=" 家庭娱乐" hasvide="yes" source="sina,yiqi"/>
<program name="开果" date="2011-11-7" start_time="6:23" end_time="6:59" wiki_id=" 1234" wiki_cover=" http://xxxsx.jpg" tags=" 家庭娱乐" hasvide="yes" source="sina,yiqi"/>
<program name="开果" date="2011-11-7" start_time="6:23" end_time="6:59" wiki_id=" 1234" wiki_cover=" http://xxxsx.jpg" tags=" 家庭娱乐" />
```

```
<program name="开果" date="2011-11-7" start_time="6:23" end_time="6:59" wiki_id="1234" wiki_cover="http://xxsx.jpg" tags="家庭娱乐" />
</data></response>
```

20、 获取电视频道的推荐列表 GetRecommendByChannel

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	channelcode	number	必填	频道 code

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一

error	type	string	true 为有错误, false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码, 无错误时为空
error	servertime	datetime	时间, 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	total	number	专题 media 的总数
data	media	节点	0 个或多个
media	id	number	影视 id
media	title	string	影视名称
media	info	节点	唯一
info	director	string	导演
info	actors	string	演员
info	type	string	类型, 如武侠、警匪等
info	area	string	地区
info	language	string	配音语言
info	score	number	得分
info	playdate	datetime	上映日期, 格式 yyyy-MM-dd
info	praise	number	顶的得票数
info	dispraise	number	踩的得票数
info	source	string	片源, 如优酷, 奇异等, 可能有多个, 以半角分号分隔
info	prefer	string	优选片源
media	description	节点	唯一
media	posters	节点	唯一
posters	num	number	海报数量
posters	poster	节点	一个或多个
poster	type	string	海报类型
poster	size	string	海报尺寸, 格式: 宽*高, 单位: 像素
poster	url	string	海报图片 url
media	episodes	节点	0 个或多个

episodes	source	string	片源
episodes	num	number	分集数量
episodes	episode	节点	一个或多个
episode	id	number	分集 id
episode	index	number	分集序号，即第几集
episode	size	number	分集大小，单位：KB
episode	length	number	分集长度，单位：秒
episode	format	string	分集格式，如 avi 等
episode	rate	number	分集码率，单位：kbps
episode	vip	number	0 为普通影片，1 为 VIP 影片
episode	url	string	分集播放 url
episode	live	number	0 为点播，1 为直播

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
<parameter type="GetRecommendByChannel" language="zh-CN">
<device devmodel="hsl6" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
<user huanid="1234" token="x" ver="2" />
<data channelcode="123"/>
</parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
<error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
<data language="zh-CN" total="10">
<media id="123" title="新少林寺">
<info director="刘德华" actors="刘德华" type="武侠" area="香港">
```

```

language=" 国 语 "  score="100"  playdate="2010-08-15"  praise="20"
dispraise="5"  source="优酷;奇异"  prefer="优酷"/>
<description><![CDATA[少林寺新版……]]></description>
<posters num="2">
<poster type="small" size="100*120" url="http://S_1234.jpg" />
<poster type="big" size="600*720" url="http://B_1234.jpg" />
</posters>
<episodes source="优酷" num="1">
<episode id="207" index="1" size="423" length="93" format="ts"
rate="700" vip="0" url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea00.ts"
live="0" />
</episodes>
<episodes source="奇异" num="2">
<episode id="208" index="1" size="423" length="45" format="ts"
rate="700" vip="0" url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea02.ts"
live="0" />
<episode id="209" index="2" size="423" length="48" format="ts"
rate="700" vip="0" url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea03.ts"
live="0" />
</episodes>
</media>

```

21、 获取直播的分类标签 GetLiveCategory

请求数据说明:

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言

parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	num	number	一级分类总数
data	class	节点	0 个或多个
class	title	string	一级分类名称

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<request website="http://iptv.cedock.com">
```

```
<parameter type="GetLiveCategory" language="zh-CN">
```

```

<device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
<user huanid="1234" token="x" ver="2" />
</parameter>
</request>
响应数据
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
<error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
<data language="zh-CN" num="2">
<class title="电影" />
<class title="电视剧">
</class>
</data>
</response>

```

22、 根据分类获取直播列表 GetLivePrograme

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid

user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	province	string	空	城市 如果为空只返回卫视 如果不为空卫视+本地
data	tag	string	空	分类的关键字
data	starttime	datetime	空	开始时间 如果为空默认当前时间
data	endtime	datetime	空	结束时间 如果为空默认当前时间 如果开始时间和结束时间都为空的话，就是当前正在直播的节目

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据语言
data	total	number	专题 media 的总数
data	nextupdate	date	下次更新时间
data	media	节点	0 个或多个
media	id	number	影视 id
media	title	string	影视名称

media	info	节点	唯一
info	director	string	导演
info	actors	string	演员
info	type	string	类型，如武侠、警匪等
info	area	string	地区
info	language	string	配音语言
info	score	number	得分
info	playdate	datetime	上映日期，格式 yyyy-MM-dd
info	praise	number	顶的得票数
info	dispraise	number	踩的得票数
info	source	string	片源，如优酷，奇异等，可能有多个，以半角分号分隔
info	prefer	string	优选片源
media	description	节点	唯一
media	posters	节点	唯一
posters	num	number	海报数量
posters	poster	节点	一个或多个
poster	type	string	海报类型
poster	size	string	海报尺寸，格式：宽*高，单位：像素
poster	url	string	海报图片 url
media	episodes	节点	0 个或多个
episodes	source	string	片源
episodes	num	number	分集数量
episodes	episode	节点	一个或多个
episode	id	number	分集 id
episode	index	number	分集序号，即第几集
episode	size	number	分集大小，单位：KB
episode	length	number	分集长度，单位：秒
episode	format	string	分集格式，如 avi 等

episode	rate	number	分集码率，单位： kbps
episode	vip	number	0 为普通影片，1 为 VIP 影片
episode	url	string	分集播放 url
episode	live	number	0 为点播，1 为直播

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
<parameter type="GetLivePrograme" language="zh-CN">
<device devmodel="hsl6" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
<user huanid="1234" token="x" ver="2" />
<data province=" 四川 " tag=" 电视剧 " starttime=" 2011-11-7 08:00 "
endtime=" 2011-11-7 10:00 " />
</parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
<error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
<data language="zh-CN" total="10">
<media id="123" title="新少林寺">
<info director=" 刘 德 华 " actors=" 刘 德 华 " type=" 武侠 " area=" 香港 "
language=" 国 语 " score="100" playdate="2010-08-15" praise="20"
dispraise="5" source="优酷;奇异" prefer="优酷"/>
<description><![CDATA[少林寺新版……]]></description>
<posters num="2">
<poster type="small" size="100*120" url="http://S_1234.jpg" />
<poster type="big" size="600*720" url="http://B_1234.jpg" />
</posters>
```

```

<episodes source="优酷" num="1">
<episode id="207" index="1" size="423" length="93" format="ts"
rate="700" vip="0" url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea00.ts"
live="0" />
</episodes>
<episodes source="奇异" num="2">
<episode id="208" index="1" size="423" length="45" format="ts"
rate="700" vip="0" url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea02.ts"
live="0" />
<episode id="209" index="2" size="423" length="48" format="ts"
rate="700" vip="0" url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea03.ts"
live="0" />
</episodes>
</media>
</data>
</response>

```

23、 按照 wiki_id 获取 wiki 详细信息 GetWikiInfo

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本

parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	wiki_id	int	必须	wiki_id
data	collection	string	选填	如 episodes, living, action 可以为多个，多个之间逗号 分割

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时为空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据语言
data	total	number	专题 media 的总数
data	media	节点	一个
media	id	number	影视 id
media	title	string	影视名称
media	info	节点	唯一
info	director	string	导演
info	actors	string	演员
info	type	string	类型，如武侠、警匪等
info	area	string	地区
info	language	string	配音语言

info	score	number	得分
info	playdate	datetime	上映日期，格式 yyyy-MM-dd
info	praise	number	顶的得票数
info	dispraise	number	踩的得票数
info	source	string	片源，如优酷，奇异等，可能有多个，以半角分号分隔
info	prefer	string	优选片源
media	description	节点	唯一
media	posters	节点	唯一
posters	num	number	海报数量
posters	poster	节点	一个或多个
poster	type	string	海报类型
poster	size	string	海报尺寸，格式：宽*高，单位：像素
poster	url	string	海报图片 url
media	episodes	节点	0 个或多个
episodes	source	string	片源
episodes	num	number	分集数量
episodes	episode	节点	一个或多个
episode	id	number	分集 id
episode	index	number	分集序号，即第几集
episode	size	number	分集大小，单位：KB
episode	length	number	分集长度，单位：秒
episode	format	string	分集格式，如 avi 等
episode	rate	number	分集码率，单位：kbps
episode	vip	number	0 为普通影片，1 为 VIP 影片
episode	url	string	分集播放 url
episode	live	number	0 为点播，1 为直播
media	programs	节点	1 个
programs	program	节点	0 或者多个

program	channelcode	string	频道号
program	channellogo	string	频道号
program	channelname	string	频道名称
program	programname	string	节目名称
program	starttime	date	开始时间
program	endtime	date	结束时间
media	action	节点	一个或多个
action	type	string	类型动作类型如: favorite 收藏过的 like 喜欢过的 watch 看过的
action	var	number	当看过和喜欢的时候, 是短评的内容
action	datetime	string	操作的时间

举例:

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
<parameter type="GetWikiInfo" language="zh-CN">
<device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
<user huanid="1234" token="x" ver="2" />
<data wiki_id="1234"/>
</parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
<error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
<data language="zh-CN" total="10">
<media id="123" title="新少林寺">
<info director="刘德华" actors="刘德华" type="武侠" area="香港"
language="国语" score="100" playdate="2010-08-15" praise="20"
dispraise="5" source="优酷;奇异" prefer="优酷"/>
<description><![CDATA[少林寺新版……]]></description>
<posters num="2">
<poster type="small" size="100*120" url="http://S_1234.jpg" />
<poster type="big" size="600*720" url="http://B_1234.jpg" />
</posters>
```

```

<episodes source="优酷" num="1">
<episode id="207" index="1" size="423" length="93" format="ts"
rate="700" vip="0" url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea00.ts"
live="0" />
</episodes>
<episodes source="奇异" num="2">
<episode id="208" index="1" size="423" length="45" format="ts"
rate="700" vip="0" url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea02.ts"
live="0" />
<episode id="209" index="2" size="423" length="48" format="ts"
rate="700" vip="0" url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea03.ts"
live="0" />
</episodes>
<action type="favorite" datetime="2012-1-4 12:23:34">
<action type="like" var="很喜欢里面的刘夏，哈哈" datetime="2012-1-4
12:23:34">
</media>
</data>
</response>

```

24、 获取运营商列表 GetSPList

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token

user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	page	number	1	当前页
data	size	number	8	每页的数量

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	total	number	专题总数
data	sp	节点	0 个或多个
sp	signal	string	运行商标识
sp	name	string	运行商名称
sp	remark	string	描述
sp	logo	string	运行商 logo url

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="GetSPList" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
    <data page="" size="" />
  </parameter>
```

</request>

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
```

```
<error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
```

```
< data language="zh-CN" total="2">
```

```
<sp signal="sohu" title="搜狐" remark="描述" img="http://x.jpg" />
```

```
<sp signal="qiyi" title="奇异" remark="描述" img="http://x.jpg" />
```

```
</data>
```

```
</response>
```

25、 获取运营商分类影视列表：GetSPMediaListByCategory

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token
user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	sp	string	必填	运营商标识

data	cid	number	必填	分类 id, 0 为所有分类
data	order	number	1	1 为热播 2 为最新 3 为好评
data	page	number	1	页码
data	size	number	8	每页的数量
data	filter	节点		0 个或多个
data	type	string	必填	筛选类型
data	value	string	必填	筛选选项

响应数据说明:

父节点	节点 (属性)	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误, false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码, 无错误时空
error	servertime	datetime	时间, 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	num	number	返回影视的总数
data	total	number	media 总数
data	media	节点	0 个或多个
media	id	number	影视 id
media	title	string	影视名称
media	info	节点	唯一
info	director	string	导演
info	actors	string	演员
info	type	string	类型, 如武侠、警匪等
info	area	string	地区
info	language	string	配音语言

info	score	number	得分
info	playdate	datetime	上映日期，格式 yyyy-MM-dd
info	praise	number	顶的得票数
info	dispraise	number	踩的得票数
info	source	string	片源，如优酷，奇异等，可能有多个，以半角分号分隔
info	prefer	string	优选片源
media	description	节点	唯一
media	posters	节点	唯一
posters	num	number	海报数量
posters	poster	节点	一个或多个
poster	type	string	海报类型
poster	size	string	海报尺寸，格式：宽*高，单位：像素
poster	url	string	海报图片 url
media	episodes	节点	0 个或多个
episodes	source	string	片源
episodes	num	number	分集数量
episodes	episode	节点	一个或多个
episode	id	number	分集 id
episode	index	number	分集序号，即第几集
episode	size	number	分集大小，单位：KB
episode	length	number	分集长度，单位：秒
episode	format	string	分集格式，如 avi 等
episode	rate	number	分集码率，单位：kbps
episode	vip	number	0 为普通影片，1 为 VIP 影片
episode	url	string	分集播放 url
episode	live	number	0 为点播，1 为直播

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="GetSPMediaListByCategory" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
    <data sp="qiyi" cid="1" order="1" page="1" size="10">
      <filter type="地区" value="美国" />
      <filter type="时间" value="lt1980" />
    </data>
  </parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data language="zh-CN" num="1" total="10">
    <media id="123" title="新少林寺">
      <info director="刘德华" actors="刘德华" type="武侠" area="香港"
        language="国语" score="100" playdate="2010-08-15" praise="20"
        dispraise="5" source="优酷;奇异" prefer="优酷"/>
      <description><![CDATA[少林寺新版……]]></description>
      <posters num="2">
        <poster type="small" size="100*120" url="http://S_1234.jpg" />
        <poster type="big" size="600*720" url="http://B_1234.jpg" />
      </posters>
      <episodes source="优酷" num="1">
        <episode id="207" index="1" size="423" length="93" format="ts"
          rate="700" vip="0" url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea00.ts">
```

```

live="0" />
</episodes>
<episodes source="奇异" num="2">
<episode id="208" index="1" size="423" length="45" format="ts"
rate="700" vip="0" url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea02.ts"
live="0" />
<episode id="209" index="2" size="423" length="48" format="ts"
rate="700" vip="0" url="http://a0e12d4b05fc0300424500004094ea03.ts"
live="0" />
</episodes>
</media>
</data>
</response>

```

26、 搜索建议：SearchSuggest

请求数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	默认值	含义
	request	根节点		唯一
request	website	string	必填	接口地址
request	parameter	节点		唯一
parameter	type	string	必填	接口名称
parameter	language	string	zh-CN	要求的响应数据语言
parameter	device	节点		唯一
device	devmodel	string	必填	终端型号
device	dnum	number	空	用户系统的 dnum
device	didtoken	string	空	用户系统的 didtoken
device	ver	string	空	终端软件版本
parameter	user	节点		唯一
user	huanid	number	空	用户系统的 huanid
user	token	string	空	用户系统的 token

user	ver	number	2	用户系统版本，当前为 2
parameter	data	节点		唯一
data	keyword	string	必填	搜索关键字

响应数据说明：

父节点	节点（属性）	类型	含义
	response	根节点	唯一
response	website	string	接口地址
response	error	节点	唯一
error	type	string	true 为有错误，false 为无错误
error	note	string	有错误时为错误码，无错误时空
error	servertime	datetime	时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
response	data	节点	唯一
data	language	string	响应数据的语言
data	num	number	返回影视的总数
data	total	number	相同条件所有影视的总数
data	media	节点	0 个或多个
media	id	number	wikiid
media	title	string	wiki 名称
media	extra	string	Wiki 扩展信息

举例：

请求数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request website="http://iptv.cedock.com">
  <parameter type="SearchMedia" language="zh-CN">
    <device devmodel="hs16" dnum="1234" didtoken="x" ver="12.3.4" />
    <user huanid="1234" token="x" ver="2" />
    <data keyword="123" />
  </parameter>
</request>
```

响应数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response website="http://iptv.cedock.com/tpsv/Service.asmx/IPTV2">
  <error type="false" note="" servertime="2009-12-25 10:10:38" />
  <data language="zh-CN" num="1" total="10">
    <media id="123" title="刘德华" extra="actor">
    <media id="134" title="宰相刘罗锅" extra="teleplay">
    <media id="156" title="刘二狗子的前世今生" extra="film">
  </data>
</response>
```

附 A：特别说明

- 1、8 获取用户影视列表与 9 获取用户分集列表接口返回的数据列表按用户行为（观看、标记或收藏）发生时间倒序排列。其中 8 接口不返回用户行为发生时间，9 接口返回的数据中 data->media->info->time 项就是用户行为发生时间。
- 2、海报类型目前有以下三种：small、big、max。其中 small 默认尺寸为 120*160，通常用于列表中；big 默认尺寸为 240*320，通常用于详细页面中；max 默认尺寸为 1240*460，通常用于首页推荐中。
- 3、专题的封面大小尺寸为固定大小：240*240。

附 B：参考文档

- 1、极简电视_UI Spec_网络视频
- 2、TCL Portal 与终端接口文档

附 C：错误码参考

错误码	说明
601001	XML 格式错误