

Integração Warm-up Budget

Consulta ao orçamento diário de warm-up antes de cada disparo por caixa de envio.

Visão geral

A plataforma gerencia o ritmo de aquecimento (warm-up) de cada caixa de envio: volume inicial, incremento diário, meta diária, dias úteis, pausa automática por bounce. Todo esse estado fica em `sender_warmups` no Supabase.

Pra o N8N não precisar replicar essa lógica, foi criada uma **edge function** que expõe, pra um `sender_email_id`, quantos emails podem ser enviados hoje e quantos já foram. O N8N faz uma chamada HTTP antes de cada disparo e decide: manda ou pula.

Endpoint

Método	GET
URL	https://kxgwviiewmnmignqmpu.supabase.co/functions/v1/warmup-budget
Query param	sender_email_id (uuid) – obrigatório
Header	Authorization: Bearer <SUPABASE_ANON_KEY>

AUTH

A chave é a **anon key** do projeto Supabase (mesma usada pelo frontend). Pegue de `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` no `.env` do projeto ou do dashboard Supabase → Settings → API.

Exemplo de chamada

```
# bash / curl
curl "https://kxgwviiewmnmignqmpu.supabase.co/functions/v1/warmup-budget?sender_email_id=..." \
-H "Authorization: Bearer <ANON_KEY>"
```

Resposta

Sempre retorna JSON com HTTP 200, mesmo quando a caixa está pausada ou sem warmup configurado. Erros são indicados via `status`, não via código HTTP.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
enabled	boolean	Warm-up está ativo? Se <code>false</code> , não dispara.
status	string	Estado atual: <code>active</code> , <code>rest_day</code> , <code>paused</code> , <code>auto_paused</code> , ou <code>no_warmup_configured</code> .
sender_email	string	Email do sender (lowercase).
current_day	integer	Dia da rampa (1-based, contando só dias úteis se configurado).

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>daily_limit</code>	integer	Meta diária (topo da rampa).
<code>allowed_today</code>	integer	Quantos emails de warm-up podem ser enviados hoje no total.
<code>already_sent</code>	integer	Quantos já saíram hoje (consulta <code>email_warmup_interactions</code>).
<code>remaining</code>	integer	Quantos ainda faltam hoje — é esse campo que define se dispara.
<code>is_rest_day</code>	boolean	Hoje é fim de semana e <code>business_days_only = true</code> .
<code>is_at_target</code>	boolean	A rampa já chegou no topo (<code>allowed_today === daily_limit</code>).
<code>paused_reason</code>	string/null	Motivo da pausa automática (ex: "Bounce 7% > 5%"). Null se não pausou.

Exemplos por estado

Warm-up ativo (pode disparar)

```
{
  "enabled": true,
  "status": "active",
  "sender_email": "maria@myplatformops.co",
  "current_day": 3,
  "daily_limit": 15,
  "allowed_today": 7,
  "already_sent": 2,
  "remaining": 5,
  "is_rest_day": false,
  "is_at_target": false,
  "paused_reason": null
}
```

Dia de descanso (sábado/domingo)

```
{
  "enabled": true,
  "status": "rest_day",
  "is_rest_day": true,
  "allowed_today": 0,
  "remaining": 0,
  ...
}
```

Pausado pelo usuário

```
{
  "enabled": false,
  "status": "paused",
  "allowed_today": 0,
```

```
"remaining": 0,
"paused_reason": null
}
```

Pausado automaticamente (bounce alto)

```
{
  "enabled": false,
  "status": "auto_paused",
  "allowed_today": 0,
  "remaining": 0,
  "paused_reason": "Bounce 7.1% > limite 5% (42 envios últimas 24h)"
}
```

Sem warm-up configurado

```
{
  "enabled": false,
  "status": "no_warmup_configured",
  "allowed_today": 0,
  "remaining": 0
}
```

Fluxo no N8N

Pra cada caixa que o fluxo vai disparar warm-up, execute:

1. **HTTP Request** → GET no endpoint acima, passando o `sender_email_id` da caixa atual na query string.
2. **IF** node com a condição `$json.remaining > 0`.
3. **TRUE** → segue pro disparo do email (cria a interação, manda, grava em `email_warmup_interactions` com `interaction_type = 'sent'`).
4. **FALSE** → pula essa caixa nessa rodada (não precisa tratar diferente os sub-estados `paused`, `rest_day`, etc. — todos retornam `remaining: 0`).

IMPORTANTE

O N8N **não precisa saber fazer cálculo de rampa**, nem consultar Supabase diretamente. Só olha pro campo `remaining` e decide. Toda a lógica de dias úteis, rampa, auto-pausa, etc. fica no backend.

Tabela de estados — ação no N8N

STATUS	SIGNIFICADO	AÇÃO
active	Warm-up rodando normalmente	Se <code>remaining > 0</code> , dispara. Senão skip.
rest_day	Fim de semana (se <code>business_days_only</code>)	Skip. Retomar segunda-feira.

STATUS	SIGNIFICADO	AÇÃO
<code>paused</code>	Usuário pausou no dashboard	Skip.
<code>auto_paused</code>	Bounce rate estourou o limite	Skip. Usuário vai reativar manualmente depois de investigar.
<code>no_warmup_configured</code>	Sender sem registro de warm-up	Skip. Provável que a caixa nem deveria estar no fluxo.

Rate limiting

A edge function tem overhead baixo (2 queries ao Postgres), mas vale lembrar que a API do Supabase tem limites. Pra um batch de ~100 caixas, uma chamada por caixa é seguro. Se escalar muito, podemos expor um endpoint batch que recebe um array de IDs e retorna todos de uma vez — só pedir.

Observações

- O cálculo de "hoje" usa o timezone do servidor (UTC). Na prática, envios feitos de 21h do Brasil em diante contam no "dia seguinte" no banco. Impacto mínimo mas vale ter ciência.
- A função já é idempotente — chamar várias vezes retorna o mesmo resultado (só lê, nunca escreve).
- Se aparecer algum status novo no futuro (ex: `cooldown` pós-auto-pausa), vamos manter `remaining = 0` pros status restritivos — ou seja, o critério `remaining > 0` continua sendo suficiente no N8N.