Pregunta 7:
Carnet. 21-10520

a) foldr (-) 0 [0,5,2,0]
= (-0 (foldr (-) 0 [5,2,0]))
= (-0 (-5 (foldr (-) 0 [2,0])))
= (-0 (-5 (-2 (foldr (-) 0 [0]))))
= (-0 (-5 (-2 (-0 (foldr (-) 0 [])))))
= (-0 (-5 (-2 (-0 0))))
= (-0 (-5 (-2 0)))
= (-0 (-5 2))
= (-0 -3)
= -3

b) foldl (-) 0 [0,5,2,0]
= foldl (-) (0(-0)) [5,2,0]
= foldl (-) 0 [5,2,0]
= foldl (-) (0(-5)) [2,0]
= foldl (-) -5 [2,0]
= foldl (-) (-5(-2)) [0]
= foldl (-) -7 [0]
= foldl (-) (-7(-0)) []
= foldl (-) -7 []
= -7

d) La razón que
foldr (-) 0 d ≠ foldl (-) 0 d
es la operación binaria
(-) es NO asociativa, en
orden de que:
foldr op z xs = foldl op z xs
se debe cumplir que:
1) op es asociativa en su
dominio
2) z es el elemento neutro
bajo op

```
c) miFoldl (-) 0 [0,5)
 = (foldr f (\v->v) [0,5]) 0
 = (f 0 (foldr f (\v->v) [5])) 0
 = (f 0 (f 5 (foldr f (\v->v) [])))) 0
 = (f 0 (f 5 (\v->v))) 0
 = <f x funcionFutura = \acc -> funcionFutura (fun acc x)
   f 0 (\acc' -> (\v->v) (acc' -5))) 0
 =
   (\acc'' -> (\acc' -> (\v->v) (acc'-5)) (acc''-0)) 0
 =
   (\acc' -> (\v->v) (acc'-5)) (0-0)
 =
   (\v->v) (0-5)
 = <\v->v : Función identidad>
   (0-5)
 = -5
```