

Seminar-Ausarbeitung: Web Services

Reinhold Rumberger

Institute of Architecture of Application Systems (IAAS)
`rumberd@studi.informatik.uni-stuttgart.de`

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	SOA	1
3	Web Services Grundlagen	1
3.1	SOAP	3
3.2	WSDL	3
3.3	UDDI.....	3
4	Java und Web Services	4
4.1	JAX-WS 2.0 (JSR-224)	4
4.2	WS-Metadata 2.0 (JSR-181)	4
4.3	JAXB 2.0 (JSR-222).....	7
5	Zusammenfassung.....	7
	Literatur.....	9

Abstract. Large present-day businesses often use service oriented architectures (SOAs) to implement their business processes. One way to implement a SOA is through web services. This paper will provide an introduction into the basics of web services. It will then focus on the most important technologies used to implement web services in the Java programming environment.

1 Einleitung

In der heutigen Software-Welt wird zunehmend auf Service-Orientierte Architekturen (SOAs) gesetzt. Das bedeutet, dass Anwendungen aus einzelnen Diensten aufgebaut werden, die sehr lose gekoppelt sind und über eine Art Netzwerk miteinander kommunizieren können. Durch diese Eigenschaften lassen sich auf SOA basierende Anwendungen schnell und effizient an neue Marktbedingungen anpassen.

SOAs können durch Web Services implementiert werden. Für Java-Umgebungen spielen hier vor allem JAX-WS 2.0 (Java API for XML-Based Web Services, JSR-224), WS-Metadata 2.0 (JSR-181) und JAXB 2.0 (Java Architecture for XML Binding, JSR-222) eine Rolle. Diese Spezifikationen werden den Kern der Web Services in DecidR bilden.

2 SOA

Eine „SOA“ (Service Oriented Architecture) ist eine Software-Architektur, bei der loose gekoppelte Dienste miteinander kommunizieren. Die SOA definiert die verfügbaren Kommunikationsmethoden und die Methoden zum Auffinden von Diensten. So können verschiedene Dienste miteinander verbunden werden, um einen bestimmten Geschäftsprozess zu implementieren. Mehrere Dienste werden kombiniert um eine Applikation zu realisieren.

Die loose Kopplung der Dienste macht die durch sie implementierten Applikationen sehr flexibel. So kann relativ schnell auf veränderte Umweltbedingungen reagiert werden. Wenn beispielsweise Dienste zufällig aus einer Menge geeigneter Dienste ausgewählt werden, kann man einer gesteigerten Nachfrage durch Hinzufügen weiterer Dienste begegnen. Dabei kann es sich sowohl um neue Instanzen vorhandener Dienste handeln, als auch um komplett neu entwickelte Dienste, die die gleiche Aufgabe erledigen.

3 Web Services Grundlagen

Das W3C definiert einen „Web Service“ folgendermaßen:

A Web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network. It has an interface described in a machine-processable format (specifically WSDL). [...][4]

Diese Definition enthält drei Haupteigenschaften von Web Services:

interoperable Web Services sind so ausgelegt, dass sie unabhängig von ihrer Implementierung und der Infrastruktur zusammenarbeiten können. Dadurch sind Web Services prinzipiell plattformunabhängig, da sie jederzeit auf einer anderen Plattform implementiert werden können.

machine-to-machine interaction Web Services sind nicht designed, um mit Menschen zu interagieren. Jegliche Kommunikation über das Netzwerk findet ausschließlich zwischen Web Services statt. Dadurch ist ein aus Web Services bestehendes Softwaresystem prinzipiell vollständig automatisiert. Es ist selbstverständlich auch möglich, dass ein Web Service Aufgaben an einen Menschen weiterleitet und das System so nur teilautomatisiert ist.

over a network Web Services kommunizieren über ein Netzwerk. Das ermöglicht eine Lastverteilung und den zielgerichteten Einsatz spezialisierter Hard- und Software. Es wirft aber auch ein Problem auf: Während der Implementierung ist nicht immer bekannt, wo sich der Web Service befinden wird. Deshalb existieren Dienste, die eine Liste der bekannten Web Services und ihrer Kontaktinformationen bereitstellen.

Es gibt zur Zeit zwei relevante Ausprägungen von Web Services: die „message-oriented Web Services“ und die „RESTful Web Services“. In der Vergangenheit stellten RPC-basierte Web Services die einzige Ausprägung dar. Diese Web Services bauten auf „remote procedure calls“ auf. Heute ist diese Ausprägung nicht mehr relevant und wird hier ignoriert. Es folgt eine kurze Vorstellung der relevanten Ausprägungen:

RESTful Web Services: Diese Ausprägung orientiert sich stark an HTTP. Deshalb wird die Schnittstelle dieser Sorte Web Services auf wenige, von HTTP bereitgestellte, Operationen beschränkt (z.B. GET, PUT und DELETE). Diese Web Services sind oft zustandsabhängig. Durch die Beschränkung der Operationen ist eine bessere Integration mit dem HTTP-Protokoll möglich. So kann der für die Serialisierung/Deserialisierung von Konstrukten einer Hochsprache in ein XML-Format zu transportzwecken nötige Aufwand verringert werden. Allerdings lassen sich so mit vertretbarem Aufwand nur sehr einfache Web Services implementieren. Komplexere Web Services würden einen hohen Kommunikations- und Wartungsaufwand erfordern. Diese Ausprägung ist nicht standardisiert, was dazu führt, dass nicht komplett klar ist, was einen RESTful Web Service ausmacht! Somit ist diese Ausprägung für DecidR uninteressant.¹

— — — !!!Trenner: ab hier ist Baustelle!!! — — —

¹ Diese Darstellung ist stark vereinfacht. Deshalb sind einige der Möglichkeiten von RESTful Web Services unterschlagen worden. Da message-oriented Web Services für uns wesentlich interessanter sind, ist diese grobe Darstellung jedoch ausreichend. Für Interessierte sei auf [5], Abschnitt 3 verwiesen.

message-oriented Web Services: Diese Ausprägung wird auch „Big Web Services“ genannt. Sie benutzt – im Gegensatz zu RPC-basierten Web Services – Nachrichten als Kommunikationseinheit. So entsteht eine loose Kopplung, da nur eine von der Implementierung unabhängige Schnittstelle veröffentlicht wird. Diese Schnittstelle ist meist in WSDL beschrieben.

Um die Interoperabilität von Web Services zu steigern, publiziert das WS-I[6] Profile. Profile bestehen aus bestimmten Spezifikationen (z.B. SOAP, WSDL) in spezifischen Versionen (z.B. SOAP 1.2, WSDL 2.0). Hinzu kommen noch zusätzliche Einschränkungen. Außerdem publiziert das WS-I Anwendungsfälle und Testwerkzeuge um beim Deployen profilkonformer Web Services zu helfen.

Es gibt zusätzlich Standards, die die Fähigkeiten von Web Services erweitern. Diese Standards haben gewöhnlich einen Namen nach dem Schema „WS-x“ (z.B. WS-Security, WS-Transaction).

— — — !!!Trenner: wird demnächst überarbeitet!!! — — —

3.1 SOAP

SOAP ist ein Protokoll zum Austausch strukturierter Daten zwischen Web Services in Computernetzwerken. Es benutzt XML als Nachrichtenformat und stützt sich auf andere Protokolle der Anwendungsschicht (z.B. HTTP, SMTP, FTP) für den Datentransport. SOAP stellt die Basis der Kommunikation zwischen Web Services dar.

Die Wahl von XML als Nachrichtenformat hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Positiv sind die leichtere Lesbarkeit für Menschen, die bessere Interoperabilität und die vereinfachte Fehlersuche. Allerdings ist es etwas unhandlich und verlangsamt die Verarbeitungsgeschwindigkeit durch seine Verbosität.

Bei der Wahl des Transportprotokolls ist Vorsicht geboten; einige Protokolle werden typischerweise von Firewalls gefiltert und sollten deshalb gemieden werden.

3.2 WSDL

Dieser Abschnitt setzt Wissen der Vorlesung „Workflow Management“[9] voraus. Konkret handelt es sich bei diesem Wissen um die im Foliensatz „Workflow, Objects and Web Services“[10] verwendeten Begriffe (Port, Binding, etc.). Die Folie 29 – Terminology – ist sehr hilfreich.

WSDL (Web Services Description Language) ist eine XML-basierte Sprache zur Beschreibung der öffentlichen Schnittstelle von Web Services.

3.3 UDDI

UDDI[11] (Universal Description Discovery and Integration) ist ein Dienst zum Auffinden von Web Services in heterogenen Netzwerken.

4 Java und Web Services

4.1 JAX-WS 2.0 (JSR-224)

Bei JAX-WS[12] (Java API for XML-Based Web Services) handelt es sich um den Nachfolger von JAX-RPC (JSR-101). JAX-RPC war für RPC-orientierte Web Services konzipiert.

JAX-WS definiert unter anderem Standard WSDL 1.1 \Leftrightarrow Java Mappings, Standard SOAP- und HTTP-Bindings, ein Standard Handler-Framework und die Client-, Server und Core-APIs für JAX-WS-konforme Web Service-Implementierungen.

@WebServiceProvider

Parameter	Zweck	Standard
serviceName	Wird als name -Attribut im wsdl:service -Element des generierten WSDL-Dokuments genutzt.	„“
portName	Wird als name -Attribut im wsdl:port -Element des generierten WSDL-Dokuments genutzt.	„“
targetNamespace	Wird im generierten WSDL-Dokument als targetNamespace verwendet.	„“
wsdlLocation	Eine URL, die auf eine vordefinierte WSDL-Datei zeigt. Die URL relativ oder absolut sein. Falls Inkonsistenzen zwischen der Implementierung und dem WSDL-Dokument bestehen, wird zur Laufzeit darauf hingewiesen.	„“

4.2 WS-Metadata 2.0 (JSR-181)

Es folgt eine Liste der wichtigsten Annotationen mit ihren wichtigsten Parametern und deren Standard-Werten. Die Beschreibungen sind gekürzt aus der JSR-181-Spezifikation[13] übernommen, weshalb teilweise Informationen fehlen. Genauere Details sind in der JSR-181-Spezifikation[13] zu finden.

@WebService

Markiert Klassen als Web Services oder Java Interfaces als Web Service Interfaces.

Parameter	Zweck	Standard
name	Wird als name -Attribut im wsdl:portType -Element des generierten WSDL-Dokuments genutzt.	Name der Klasse/des Interface
serviceName	Wird als name -Attribut im wsdl:service -Element des generierten WSDL-Dokuments genutzt. Darf nicht in Endpoint Interfaces verwendet werden.	Name der Klasse + „Service“
portName	Wird als name -Attribut im wsdl:port -Element des generierten WSDL-Dokuments genutzt. Darf nicht in Endpoint Interfaces verwendet werden.	@WebService.name + „Port“
targetNamespace	Wird im generierten WSDL-Dokument als targetNamespace verwendet. Für Details bei welchen Elementen dieses Attribut gesetzt wird, siehe JSR-181[13]	Implementierungsabhängig, siehe JAX-WS[12], Abschnitt 3.2
wsdlLocation	Eine URL, die auf eine vordefinierte WSDL-Datei zeigt. Die URL relativ oder absolut sein. Falls Inkonsistenzen zwischen der Implementierung und dem WSDL-Dokument bestehen, wird zur Laufzeit darauf hingewiesen.	nichts
endpointInterface	Gibt den Namen des Service Endpoint Interfaces an, das implementiert werden soll. Darf nicht in Endpoint Interfaces verwendet werden.	nichts Wird bei Bedarf implementierungsabhängig generiert, wenn es die Zielumgebung erfordert.

@WebMethod

Bestimmt ob und mit welchen Eigenschaften eine Methode veröffentlicht wird.

Parameter	Zweck	Standard
operationName	Wird als name -Attribut des wsdl:operation -Elements genutzt, das der annotierten Methode entspricht.	Name der annotierten Methode.
exclude	Dieser Parameter gibt an, dass die annotierte Methode <i>nicht</i> veröffentlicht wird. Wenn dieser Parameter auf true gesetzt wird, dürfen keine anderen Parameter gesetzt werden.	false

@Oneway

Eine mit **@Oneway** annotierte **@WebMethod** hat keine Output-Message. Das bedeutet, dass der return-Typ **void** sein muss. Wenn eine mit **@Oneway** annotierte Methode einen Rückgabewert, definierte Exceptions oder OUT- bzw. INOUT-Parameter hat, muss spätestens zur Laufzeit ein Fehler gemeldet werden.

@WebParam

Bestimmt die Eigenschaften, mit denen ein Parameter veröffentlicht wird.

Parameter	Zweck	Standard
name	Name des Parameters. Muss in bestimmten Umständen angegeben werden.	Normalerweise argN , wobei <i>N</i> ein Integer ≥ 0 ist.
partName	Der name des wsdl:parts , das den Parameter repräsentiert. Wird nur in bestimmten Umständen benutzt.	@WebParam.name
targetNamespace	Der XML-Namespace des Parameters. Wird nur in bestimmten Umständen benutzt.	Entweder der leere Namespace oder der Standard-targetNamespace.
mode	Gibt an, ob der Parameter als Eingabe, Ausgabe oder beides dient.	INOUT, wenn der Parameter von javax.xml.ws.Holder<T> abgeleitet ist, sonst IN.
header	Wenn der Parameter im Nachrichtenkopf abgelegt ist, true , andernfalls false .	false

@WebResult

Bestimmt die Eigenschaften, mit denen der Return-Wert einer Methode veröf-

fentlicht wird. Diese Annotation wird auf Methoden angewendet.

Parameter	Zweck	Standard
name	Name der Ausgabe. Muss in bestimmten Umständen angegeben werden.	Normalerweise „return“.
partName	Der name des <code>wsdl:parts</code> , das die Ausgabe repräsentiert. Wird nur in bestimmten Umständen benutzt.	<code>@WebResult.name</code>
targetNamespace	Der XML-Namespace der Ausgabe. Wird nur in bestimmten Umständen benutzt.	Entweder der leere Namespace oder der Standard-targetNamespace.
header	Wenn die Ausgabe im Nachrichtenkopf abgelegt ist, <code>true</code> , andernfalls <code>false</code> .	<code>false</code>

@HandlerChain

Parameter	Zweck	Standard
File	×	nichts

@SOAPBinding

Spezifiziert, dass der Web Service auf das SOAP-Protokoll gemappt wird. Wird als `@SOAPBinding.Style` „DOCUMENT“ verwendet, dürfen Klassen und Methoden annotiert werden, andernfalls nur Klassen. Methoden, die nicht annotiert sind, verwenden die für die Klasse definierten Werte.

Parameter	Zweck	Standard
Style	Der Kodierungsstil für Nachrichten von und zum Web Service. Entweder „DOCUMENT“ oder „RPC“.	DOCUMENT
Use	Der Formattierungsstil für Nachrichten von und zum Web Service. Entweder „LITERAL“ odr „ENCODED“.	LITERAL
parameterStyle	Gibt an, ob die Parameter den gesamten Inhalt der Nachricht wiedergeben („BARE“), oder ob sie in ein Element eingepackt werden („WRAPPED“).	WRAPPED

4.3 JAXB 2.0 (JSR-222)

JAXB[14] definiert Methoden zum Binding von Java-Klassen auf generierte XML-Schemas.

5 Zusammenfassung

In DecidR sollten wir folgende Spezifikationen in den angegebenen Versionen verwenden:

- JAX-WS 2.0
- JAXB 2.0
- SOAP 1.2
- WS-Metadata 2.0
- WSDL 1.1

Literatur

1. Mark D. Hansen: SOA: Using Java Web Services. illustrated edn. Prentice Hall International (Juli 2007)
2. wikipedia.org: Service-oriented architecture.
http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture (25.12.2008)
3. wikipedia.org: Web service. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_service (26.12.2008)
4. W3C: Web Services Glossary. <http://www.w3.org/TR/ws-gloss/#webservice> (11.02.2004)
5. Cesare Pautasso, Olaf Zimmermann, Frank Leymann: RESTful Web Services vs. “Big” Web Services: Making the Right Architectural Decision.
<http://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367606> (April 2008)
6. Web Services Interoperability Organization. <http://www.ws-i.org/> (31.12.2008)
7. wikipedia.org: SOAP (protocol).
[http://en.wikipedia.org/wiki/SOAP_\(protocol\)](http://en.wikipedia.org/wiki/SOAP_(protocol)) (26.12.2008)
8. wikipedia.org: Web Services Description Language.
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language (11.12.2008)
9. Leymann, F.: Workflow Management. <http://www.iaas.uni-stuttgart.de/lehre/vorlesung/aktuell/vorlesungen/workflow/> (WS08-09)
10. Leymann, F.: Workflow, Objects & Web Services.
<http://www.iaas.uni-stuttgart.de/lehre/vorlesung/aktuell/vorlesungen/workflow/materialien/Wfm07Workflow,Objects&WebServices.pdf> (WS08-09)
11. wikipedia.org: Universal Description Discovery and Integration. http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Description_Discovery_and_Integration (05.01.2009)
12. Jitendra Kotamraju, Sun Microsystems, Inc.: JSR 224: Java™ API for XML-Based Web Services (JAX-WS) 2.0.
<http://jcp.org/en/jsr/detail?id=224> (08.05.2007)
13. Alan Mullendore, BEA Systems: JSR 181: Web Services Metadata for the Java™ Platform. <http://jcp.org/en/jsr/detail?id=181> (27.06.2006)
14. Kohsuke Kawaguchi, Sun Microsystems, Inc.: JSR 222: Java™ Architecture for XML Binding (JAXB) 2.0. <http://jcp.org/en/jsr/detail?id=222> (17.07.2008)