

Tài liệu Cấu hình Firebase cho Ứng dụng Android TV Box

Tài liệu này hướng dẫn cấu hình và quản lý các dịch vụ Firebase được tích hợp trong ứng dụng, bao gồm Crashlytics, Performance Monitoring, và Remote Config.

Sử dụng tài khoản developer.reecotech@gmail.com trên Firebase với project `Android TV Box`

1. Các dịch vụ Firebase sử dụng

- Firestore Crashlytics:** Theo dõi và báo cáo sự cố (crash) của ứng dụng.
- Firestore Performance Monitoring:** Theo dõi hiệu năng mạng và ứng dụng.
- Firestore Remote Config:** Quản lý cấu hình từ xa (cập nhật mật khẩu, phiên bản ứng dụng).
- App Release Monitoring:** Theo dõi việc phân phối phiên bản.

2. Cấu hình Firebase Remote Config

Để quản lý ứng dụng, bạn cần thiết lập các tham số sau trên Firebase Console -> Remote Config. Thời gian cache là 15 phút nên khi thay đổi giá trị trong Remote Config, cần đợi tối đa 15 phút để giá trị mới được áp dụng trong app.

Key	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Giá trị ví dụ
password_hash	String	Mã hóa SHA256 của mật khẩu quản trị.	99edc2b391da70f08d8aed876b0c2bb1e976bcaff860abc0f29dcd45
latest_version_code	Number	Mã phiên bản mới nhất của ứng dụng. Dùng để kích hoạt cập nhật.	28
apk_download_url	String	Đường dẫn tải trực tiếp file APK (Direct Link).	https://example.com/app-release.apk

Chi tiết các trường:

a. password_hash

- Đây là chuỗi mã hóa **SHA256** của mật khẩu.
- Mật khẩu mặc định hiện tại: vinhlong1@
- Mã SHA256 tương ứng:
99edc2b391da70f08d8aed876b0c2bb1e976bcaff860abc0f29dcd45fd09d1dc
- **Cách tạo mã SHA256 mới:**
 - **Mac/Linux:** Mở Terminal và gõ lệnh:

```
echo -n "mat_khau_moi" | shasum -a 256
```

- **Windows:** Sử dụng PowerShell:

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -InputStream  
([IO.MemoryStream]::new([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes("mat_khau_moi")))
```

- **Online:** Sử dụng các trang web tạo SHA256 online (lưu ý bảo mật).

b. latest_version_code

- Đây là số nguyên đại diện cho phiên bản ứng dụng (`versionCode` trong file `build.gradle.kts`).
- **Quy tắc cập nhật:**
 1. Khi có bản cập nhật mới, hãy tăng `versionCode` trong file `app/build.gradle.kts` lên ít nhất 1 đơn vị (ví dụ từ 28 lên 29).
 2. Build file APK release.
 3. Upload file APK lên host lấy link.
 4. Cập nhật giá trị `latest_version_code` trên Firebase Remote Config bằng với số `versionCode` mới (ví dụ: 29).
 5. Ứng dụng sẽ tự động phát hiện bản mới (vì $29 > 28$) và yêu cầu cập nhật.

c. apk_download_url

- Đây là đường dẫn trực tiếp đến file APK.
- **Yêu cầu quan trọng:**
 - Link phải là **Direct Link** (Link trực tiếp).
 - Khi dán link vào trình duyệt và nhấn Enter, trình duyệt phải **bắt đầu tải file ngay lập tức**.
 - **KHÔNG ĐƯỢC** dùng link dẫn đến trang Google Drive xem trước, trang MediaFire, hay trang web trung gian yêu cầu bấm nút "Download".
 - Hiện tại đang dùng Dropbox làm nơi lưu trữ các file apk. Không cần quan tâm đến tài khoản lưu trữ, tài khoản nào cũng được.

3. Lưu ý quan trọng cho Android Box

Trên một số thiết bị Android Box, quyền cài đặt ứng dụng từ nguồn ngoài có thể bị tắt hoặc bị reset sau khi khởi động lại.

Hướng dẫn người dùng: Nếu ứng dụng tải bản cập nhật về nhưng không hiện bảng cài đặt, hãy kiểm tra:

1. Vào **Cài đặt (Settings)** trên Android Box.
2. Chọn **Ứng dụng (Apps)** -> **Quyền truy cập đặc biệt (Special app access)** -> **Cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc (Install unknown apps)**.
3. Tìm ứng dụng **AndroidTvBox** (hoặc tên app hiển thị).

4. Bật Cho phép (Allow).

Lưu ý: Một số Box giao diện tùy biến có thể nằm ở mục: **Settings > Apps > Security & restrictions > Unknown sources**.

Hướng dẫn Vận hành & Kỹ thuật

1. Chế độ Kiosk (Kiosk Mode)

Để thiết lập ứng dụng làm launcher mặc định (App Kiosk):

- **Khoá chết (Set Kiosk):**

```
adb shell cmd package set-home-activity  
com.reecotech.androidtvbox/.MainActivity
```

- **Mở khoá (Unlock/Open Settings):**

```
adb shell cmd package set-home-activity com.android.settings/.Settings
```

- **Password thoát ứng dụng:** vinhlong1@

2. Thiết lập Quyền (Privileges)

Để ứng dụng có thể **Silent Update** mà không cần Root, cần set quyền **Device Owner**:

- **Lệnh set Device Owner:**

```
adb shell dpm set-device-owner  
com.reecotech.androidtvbox/.receiver.AdminReceiver
```

(Lưu ý: Thiết bị phải chưa có tài khoản Google hoặc cần factory reset trước khi chạy lệnh này)

[!IMPORTANT] **Phân biệt Device Admin vs Device Owner:**

- **Device Admin:** Chỉ có thể khóa máy, wipe data. **KHÔNG THỂ** silent install/update ứng dụng.
- **Device Owner:** Có toàn quyền hệ thống, bao gồm cài đặt ứng dụng không cần người dùng xác nhận.
- Để làm App Kiosk tự update, bắt buộc phải set **Device Owner**.

3. Cơ chế Cập nhật Tự động (Update Mechanism)

Hệ thống cập nhật được thiết kế để hoạt động ngầm (silent) tối đa, giảm thiểu thao tác của người dùng cuối.

3.1. Quy trình Cập nhật (Update Flow)

- 1. **Kiểm tra (Check):**

- Ứng dụng so sánh `versionCode` hiện tại với `latest_version_code` trên Firebase Remote Config.

- Nếu `remote > current` -> Bắt đầu quy trình cập nhật.

2. Tải xuống (Download):

- Sử dụng `DownloadManager` của hệ thống Android.
- File được tải vào bộ nhớ tạm: `Running Download -> .tmp file -> Rename to .apk file`.
- **Giao diện:** Hiển thị thông báo Toast: *"Downloading version..."*.

3. Cài đặt (Install):

- Ngay sau khi tải xong, ứng dụng tự động kích hoạt tiến trình cài đặt.
- **Giao diện:** Hiển thị Toast *"Download complete. Installing..."* hoặc *"Update file ready. Installing..."*.

3.2. Màn hình & Trải nghiệm khi Cập nhật (Update UX)

Do hướng tới trải nghiệm Kiosk/Digital Signage, ứng dụng **KHÔNG** có màn hình chờ cập nhật riêng biệt.

- **Trường hợp chuẩn (Silent Update):**
 - Ứng dụng vẫn hiển thị dữ liệu bình thường trong lúc tải.
 - Khi tải xong, ứng dụng sẽ **tự động tắt và khởi động lại** phiên bản mới.
 - Thời gian gián đoạn: ~5-10 giây (tùy tốc độ xử lý của Box).
- **Trường hợp Fallback (Manual Update):**
 - Nếu mất quyền Device Owner, màn hình cài đặt chuẩn của Android sẽ hiện lên đề lên ứng dụng.
 - Người dùng cần bấm "Install" để xác nhận.

3.3. Các phương thức Cài đặt (Install Strategies)

Hệ thống `UpdateManager` sẽ thử lần lượt các phương pháp sau theo thứ tự ưu tiên:

1. Device Owner / System Permission (Ưu tiên số 1):

- Sử dụng `PackageInstaller` API.
- **Yêu cầu:** App là Device Owner HOẶC App là System App có quyền `android.permission.INSTALL_PACKAGES`.
- **Kết quả:** Cài đặt im lặng, tự khởi động lại.

2. Silent Install via Shell (Ưu tiên số 2):

- Lệnh: `pm install -r <path>`
- **Yêu cầu:** App là System App (hoặc ROM custom cho phép).
- **Kết quả:** Cài đặt im lặng.

3. Root Install (Ưu tiên số 3):

- Lệnh: `su -c pm install -r <path>`
- **Yêu cầu:** Thiết bị đã Root.
- **Kết quả:** Cài đặt im lặng.

4. Standard Intent (Fallback cuối cùng):

- Gửi Intent `ACTION_VIEW` loại `application/vnd.android.package-archive`.
- **Kết quả:** Hiện popup cài đặt của Android, cần người dùng bấm xác nhận.

3.4. Xử lý Lỗi & Edge Cases

- Mạng yếu/Mất mạng:** DownloadManager tự động retry (được cấu hình cho phép tải qua Roaming/Metered network).
- File lỗi/Corrupt:** Tiến trình đổi tên tmp -> apk sẽ thất bại, báo lỗi Toast và không cài đặt.
- Rủi ro bảo mật:** Ứng dụng kiểm tra Hash SHA256 (nếu được cấu hình nghiêm ngặt, hiện tại dựa trên HTTPS link).
- Thiết bị đầy bộ nhớ:** DownloadManager sẽ báo lỗi hệ thống.

4. Chú giải Giao diện & Số liệu (Main Screen Legend)

4.1. Các chỉ số Quan trắc (Parameters)

Màn hình chính hiển thị 4 chỉ số quan trọng từ trạm đo:

Tên Chỉ số	Đơn vị	Mã hệ thống	Mô tả
Lượng mưa 24h	mm	RAIN	Tổng lượng mưa tích lũy trong 24 giờ qua.
Mức nước	m	WATER_LEVEL	Mức nước hiện tại so với mốc chuẩn.
Độ mặn tầng mặt	PPT (‰)	SALT_SURFACE	Độ mặn đo được ở lớp nước mặt.
Độ mặn tầng đáy	PPT (‰)	SALT_BOTTOM	Độ mặn đo được ở lớp nước đáy.

4.2. Mã màu Cảnh báo (Color Codes)

Màu sắc của chữ số hiển thị mức độ cảnh báo (Alarm Level):

Cấp độ	Màu sắc hiển thị	Ý nghĩa	Hành động khuyến nghị
Cấp 0	■ Xanh lá cây	Bình thường	An toàn.
Cấp 1	■ Xanh dương nhạt	Nguy cơ thấp	Theo dõi bản tin thời tiết.
Cấp 2	■ Vàng nhạt	Nguy cơ trung bình	Theo dõi thường xuyên.
Cấp 3	■ Cam	Nguy cơ cao	Phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó.
Cấp 4	■ Đỏ	Nguy cơ rất cao	Cảnh giác cao độ, tuân thủ hướng dẫn.
Cấp 5	■ Tím	Thảm họa	Tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng di dời.
N/A	■ Xám	Không có dữ liệu	Cảm biến lỗi hoặc mất kết nối.

4.3. Các thông báo lỗi thường gặp

- LỖI GATEWAY (502/504):** Server quá tải hoặc đang khởi động lại. Ứng dụng sẽ tự thử lại.
- LỖI KẾT NỐI MẠNG:** Box bị mất Wifi/LAN. Kiểm tra dây mạng.
- LỖI DỮ LIỆU:** Server trả về dữ liệu rác (HTML thay vì JSON).

5. Deployment

- Chạy script để deploy app vào system partition (nếu cần):

```
./deploy_system_app.sh
```

5. Quy trình Cài đặt Chuẩn & Khắc phục lỗi Device Owner

Nếu gặp lỗi `java.lang.RuntimeException: Can't set package ... as device owner` dù đã reset máy, hãy làm theo đúng từng bước sau:

Bước 1: Factory Reset (Khôi phục cài đặt gốc)

Đây là bước bắt buộc để xoá sạch các tài khoản cũ. Bất kỳ tài khoản nào (Google, Samsung, sync...) tồn tại cũng sẽ chặn việc set Device Owner.

- **Cách 1 (ADB - Khuyến dùng):**

```
adb reboot recovery
```

Dùng điều khiển chọn **Wipe data/factory reset** -> **Rebut system now**.

- **Cách 2 (Trên giao diện TV):** Vào Settings -> Device Preferences -> Reset.

Bước 2: Setup Wizard (Thiết lập ban đầu) - QUAN TRỌNG NHẤT

- Khi máy khởi động lại sau khi reset, **TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐĂNG NHẬP GOOGLE ACCOUNT**.
- Kết nối Wifi -> Chọn "Skip" (Bỏ qua) ở bước Sign in Google.
- Nếu lỡ đăng nhập -> Phải Reset lại từ đầu.

Bước 3: Bật ADB & Cài đặt Ứng dụng

1. Vào Settings -> About -> Click 7 lần "Build Number" để bật Developer Options.
2. Vào Developer Options -> Bật "USB Debugging".
3. Kết nối máy tính và cài đặt App:

```
adb install -r ./app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

Bước 4: Set Device Owner

Chạy lệnh sau:

```
adb shell dpm set-device-owner com.reecotech.androidtvbox/.receiver.AdminReceiver
```

Bước 5: Gỡ lỗi nếu vẫn thất bại

Nếu vẫn báo lỗi, hãy kiểm tra lần lượt:

1. **Kiểm tra tài khoản tồn dư:**

```
adb shell pm list users
adb shell dumpsys account
```

Nếu danh sách account không rỗng, bạn chưa reset sạch. Hãy vào Settings -> Accounts xoá hết hoặc Reset lại máy.

2. **Kiểm tra tính hợp lệ của App:** Thử set làm Admin thường trước:

```
adb shell dpm set-active-admin
com.reecotech.androidtvbox/.receiver.AdminReceiver
```

Nếu lệnh này thất bại -> App chưa cài đúng hoặc file XML `device_admin_receiver.xml` bị lỗi (ví dụ thiếu `xmlns:android`).

3. **Kiểm tra User:** Đảm bảo chỉ có `UserInfo{0:Owner:...}` . Nếu có Guest/User khác, xóa bằng lệnh:

```
adb shell pm remove-user <USER_ID>
```

Giải pháp thay thế: System App (Root/Deploy Script)

Nếu **KHÔNG THỂ** set Device Owner do ROM chặn, bạn có thể chuyển sang phương án **System App**:

1. Đẩy file APK vào `/system/priv-app/com.reecotech.androidtvbox/` .
2. Đẩy file `privapp-permissions-com.reecotech.androidtvbox.xml` vào `/system/etc/permissions/` để whitelist quyền `INSTALL_PACKAGES` .
3. App đã được update code để tự nhận diện quyền `INSTALL_PACKAGES` và kích hoạt Silent Update.
4. Khi là System App có quyền này, tính năng Silent Update sẽ hoạt động tự động mà không cần Device Owner.

[!IMPORTANT] Đối với Android 14+ (Lỗi Read-only file system): Android 14 sử dụng **EROFS** và bật sẵn **dm-verity**, ngăn cản việc ghi vào `/system` dù đã `adb root` . Bạn **CẦN** thực hiện các bước sau **MỘT LẦN DUY NHẤT** trước khi chạy script deploy:

1. `adb root`
2. `adb disable-verity` (Nếu báo lỗi -> Cần Unlock Bootloader trước, xem file `UNLOCK_BOOTLOADER.md`)
3. `adb reboot`
4. Đợi máy khởi động lại, sau đó chạy `adb root` và `adb remount` .
5. Lúc này mới chạy script `./deploy_system_app.sh` .

Giải pháp cuối cùng: Magisk Module (Cho thiết bị khóa cứng /system)

Nếu firmware của thiết bị sử dụng file system chỉ đọc (EROFS/SquashFS) mà **KHÔNG THỂ** remount R/W dù đã root, hãy dùng Magisk Module.

1. **Yêu cầu:** Thiết bị đã cài đặt **Magisk**.
2. **Tạo & Cài Đặt Module:** Chạy script sau trên máy tính. Script sẽ tự động build, push và cài đặt vào box (yêu cầu ADB):

```
./build_magisk_module.sh
```

Script sẽ tự động reboot thiết bị sau khi cài xong.

3. **Kiểm tra:** Sau khi reboot, ứng dụng sẽ tự động nằm trong `/system/priv-app` và có đủ quyền Silent Update.

Cách deploy: Chạy script tự động (đã được update để xử lý cả permissions):

```
./deploy_system_app.sh
```

Cách kiểm tra thành công: Sau khi reboot, chạy lệnh:

```
adb shell dumpsys package com.reecotech.androidtvbox | grep  
"android.permission.INSTALL_PACKAGES"
```

Nếu thấy `granted=true`, ứng dụng đã sẵn sàng Silent Update.

[!WARNING] Lưu ý quan trọng:

1. **Kiosk Mode:** Lệnh `set-home-activity` có thể báo lỗi nếu chạy ngay lập tức. Hãy đợi máy reboot xong rồi chạy lại lệnh đó nếu cần.
2. **Native Libs (.so):** Script đã tự động push file `.so` nếu có. Nếu app bị crash, hãy kiểm tra lại xem file `.so` đã nằm trong `/system/priv-app/com.reecotech.androidtvbox/lib/` chưa.
3. **Manifest:** Quyền trong `AndroidManifest.xml` phải khớp với file whitelist XML. Script đã tự động tạo file XML khớp, bạn chỉ cần đảm bảo không xóa quyền trong Manifest.

Tài liệu Tích hợp API: Lấy dữ liệu trạm quan trắc mới nhất

Tài liệu này mô tả chi tiết về endpoint lấy dữ liệu quan trắc mới nhất từ các trạm (Stations) thuộc hệ thống Vinh Long API.

1. Thông tin chung

- **Mô tả:** API trả về danh sách tất cả các trạm cùng với các chỉ số đo đạc (parameters) mới nhất tại thời điểm gọi.
- **Protocol:** HTTPS
- **Method:** GET
- **Endpoint URL:**

```
https://vinhlong-api.emisoft.vn/api/v2/stations/all/latest
```

- **Cơ chế & Bảo mật (Security & Mechanism):**
 - **Thư viện:** Retrofit 2 + OkHttp 3.
 - **SSL/TLS:** API có chứng chỉ SSL/TLS hợp lệ.
 - **Authentication:** API này là Public Endpoint, **không yêu cầu** API Key hoặc Token xác thực trong Header.
 - **Retry Policy:** Timeout kết nối và đọc dữ liệu là 30 giây.

2. Request

API này không yêu cầu body hoặc query params phức tạp.

Headers:

Content-Type: application/json
Accept: application/json

3. Response

API trả về dữ liệu định dạng JSON.

3.1. Cấu trúc Response

Field	Data Type	Nullable	Mô tả
success	Boolean	No	Trạng thái của request (true là thành công).
data	Array	No	Danh sách các trạm quan trắc.

3.2. Cấu trúc Object Station (trong mảng data)

Field	Data Type	Nullable	Mô tả
stationId	String	No	ID định danh duy nhất của trạm (VD: "277").
stationName	String	No	Tên hiển thị của trạm (VD: "Test Station 277").
connectionStatus	String	No	Trạng thái kết nối (offline, online).
parameters	Array	No	Danh sách các chỉ số đo của trạm.

3.3. Cấu trúc Object Parameter (trong mảng parameters)

Mỗi object trong mảng này đại diện cho một loại cảm biến đo đạc.

Field	Data Type	Nullable	Mô tả
parameterId	Number	No	ID loại chỉ số (Xem bảng Mapping bên dưới).
parameterName	String	No	Mã tên chỉ số (WATER_LEVEL, RAIN, ...).
value	Number	Yes	Giá trị đo được. Nếu null nghĩa là không có dữ liệu hoặc lỗi cảm biến.
timestamp	String	Yes	Thời gian đo (ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ).
alarmLevel	Number	Yes	Mức độ cảnh báo (0-5). 0 là bình thường, 5 là thảm họa.

Bảng Mapping Parameter ID:

ID	Name	Mô tả Tiếng Việt	Đơn vị
2	WATER_LEVEL	Mức nước	m (mét)
3	RAIN	Lượng mưa(24giờ)	mm

9	SALT_SURFACE	Độ mặn tầng mặt	‰ (ppt)
10	SALT_BOTTOM	Độ mặn tầng đáy	‰ (ppt)

4. Example Response

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "stationId": "277",
      "stationName": "Test Station 277",
      "connectionStatus": "offline",
      "parameters": [
        {
          "parameterId": 2,
          "parameterName": "WATER_LEVEL",
          "value": 3.5,
          "timestamp": "2025-12-05T00:49:13.000Z",
          "alarmLevel": 2
        },
        {
          "parameterId": 3,
          "parameterName": "RAIN",
          "value": 20.5,
          "timestamp": "2025-12-05T00:49:13.000Z",
          "alarmLevel": 2
        },
        {
          "parameterId": 9,
          "parameterName": "SALT_SURFACE",
          "value": null,
          "timestamp": null,
          "alarmLevel": 0
        },
        {
          "parameterId": 10,
          "parameterName": "SALT_BOTTOM",
          "value": 9.1,
          "timestamp": "2025-12-05T00:49:13.000Z",
          "alarmLevel": 5
        }
      ]
    }
  ]
}
```

5. Hướng dẫn Tích hợp (Integration Notes)

5.1. Xử lý hiển thị (Frontend Logic)

1. Hiển thị giá trị Null:

- o Trường `value` và `timestamp` có thể là `null` (như `SALT_SURFACE` trong ví dụ trên).
- o **Logic:** Nếu `value === null`, hiển thị ký tự thay thế `--` thay vì để trống hoặc hiện lỗi.

2. Định dạng Thời gian:

- o Thời gian trả về dạng UTC (`...Z`).
- o **Logic:** Cần convert sang múi giờ địa phương (Vietnam GMT+7) trước khi hiển thị.
- o Ví dụ: `2025-12-05T00:49:13.000Z` -> `05/12/2025 07:49:13`.

3. Trạng thái Trạm (Connection Status):

- o Dựa vào `connectionStatus` để đổi màu sắc UI.
- o `online` : Giữ nguyên UI hiện tại.
- o `offline` : Màu xám của tên trạm đo đó và dùng ký tự `--` để thay thế cho `value`.

4. Tìm kiếm Parameter:

- o Mảng `parameters` không đảm bảo thứ tự cố định.
- o **Không nên** truy cập theo index (ví dụ `parameters[0]`).
- o **Nên** dùng hàm `find` theo `parameterName` hoặc `parameterId` .
- o Ví dụ JS:

```
const rainInfo = station.parameters.find(p => p.parameterName === 'RAIN');
const rainValue = rainInfo ? rainInfo.value : '--';
```

5.2. Type Definitions

```
export interface IParameter {
  parameterId: number;
  parameterName: 'WATER_LEVEL' | 'RAIN' | 'SALT_SURFACE' | 'SALT_BOTTOM';
  value: number | null;
  timestamp: string | null;
  alarmLevel: number;
}

export interface IStation {
  stationId: string;
  stationName: string;
  connectionStatus: 'online' | 'offline' | string;
  parameters: IParameter[];
}

export interface IStationResponse {
  success: boolean;
  data: IStation[];
}
```