1. Podstawy uprawnień i kont w systemie Windows

- **Identyfikacja użytkownika:** Każde konto w systemie posiada unikalny identyfikator (SID). To on, a nie sama nazwa logowania, służy systemowi do rozpoznawania użytkownika i sprawdzania jego praw.
- **Rodzaje uprawnień:** Możemożna je podzielić na zadania administracyjne (np. dodawanie komputerów do domeny), prawa do logowania, uprawnienia wbudowane przypisane do grup (np. tworzenie nowych kont) oraz uprawnienia do zasobów sieciowych.
- **Listy kontroli dostępu (ACL):** Zarówno na poziomie udziałów sieciowych, jak i systemu plików NTFS, uprawnienia opierają się na listach ACL, co pozwala na bardzo precyzyjne zarządzanie dostępem do plików i folderów.

2. Uprawnienia NTFS i specjalne

- **Uprawnienia specjalne:** To drobne, pojedyncze operacje (np. odczyt atrybutów, tworzenie plików, zmiana uprawnień), które zostały połączone w wygodne grupy (np. Odczyt i wykonanie, Modyfikacja, Pełna kontrola).
- **Zezwalaj kontra Odmów:** Uprawnienia można włączać (*Zezwalaj*) lub blokować (*Odmów*). Jeśli użytkownik należy do grupy mającej dostęp, ale jego indywidualne konto ma ustawioną *Odmowę*, reguła odmowy ma zawsze wyższy priorytet i całkowicie blokuje dostęp (służy to do tworzenia wyjątków).

3. Zarządzanie folderami i dziedziczenie

- **Zarządzanie uprawnieniami:** Standardowo modyfikuje się je we właściwościach folderu w zakładce **Zabezpieczenia** (przycisk Edytuj/Dodaj). Bardziej szczegółowe uprawnienia specjalne konfiguruje się w ustawieniach zaawansowanych.
- **Dziedziczenie:** Domyślnie podfoldery i pliki przejmują uprawnienia ze swojego folderu nadrzędnego (są one zacieniowane). Dziedziczenie można jednak wyłączyć – w takim przypadku można usunąć stare uprawnienia, przekonwertować je na jawne lub zablokować ich dalsze spływanie z góry.
- **Właściciel obiektu:** Każdy plik lub folder ma swojego właściciela (zazwyczaj twórcę). Właściciel zawsze może zmienić uprawnienia do swojego obiektu – nawet jeśli wcześniej odebrał sobie do niego dostęp.

4. Udostępnianie zasobów w sieci

- **Uprawnienia udziału:** Gdy udostępniamy folder w sieci, możemy przypisać mu trzy poziomy uprawnień: **Pełna kontrola**, **Zmiana** oraz **Odczyt**.
- **Wypadkowa uprawnień:** Ostateczny dostęp do zasobu w sieci jest zawsze wynikiem nałożenia na siebie uprawnień sieciowych (udziału) oraz uprawnień NTFS. System stosuje w tym przypadku zasady bardziej rygorystyczne. Oznacza to, że brak uprawnień w systemie NTFS całkowicie zablokuje dostęp, nawet jeśli folder został poprawnie udostępniony w sieci.