1. Podział zmiennych w Bashu

- **Zmienne globalne:** Są widoczne w bieżącej sesji powłoki oraz we wszystkich uruchamianych z niej podpowłokach. Zazwyczaj nazywa się je **wielkimi literami**, a system tworzy je automatycznie podczas startu.
- **Zmienne lokalne:** Działają wyłącznie w procesie, w którym je zdefiniowano. Użytkownik może tworzyć własne zmienne lokalne, które tradycyjnie zapisuje się **małymi literami**.

2. Wyświetlanie zmiennych globalnych

Do podglądu zmiennych globalnych służą konkretne polecenia:

- `env` oraz `printenv` – wyświetlają listę zmiennych globalnych.
- `printenv NAZWA` – umożliwia sprawdzenie wartości konkretnej, pojedynczej zmiennej (polecenie `env` tego nie potrafi w ten sam sposób).
- `echo $NAZWA` – wyświetla wartość zmiennej lub pozwala użyć jej jako argumentu dla innego polecenia (np. `ls $HOME`).

3. Porównanie poleceń: `set`, `env` i `printenv`

- **`set`:** Wyświetla wszystkie dostępne zmienne (globalne, lokalne oraz użytkownika) posortowane alfabetycznie.
- **`env` i `printenv`:** Pokazują wyłącznie zmienne globalne w sposób nieposortowany. `env` posiada dodatkowe funkcje, dzięki czemu jest nieco bardziej wszechstronne.

4. Tworzenie własnych zmiennych przez użytkownika

- Własną zmienną tworzy się przez przypisanie wartości za pomocą znaku `=` (np. `my_variable=Witaj`).
- **Ważna zasada ze spacjami:** Jeśli przypisywany tekst zawiera spacje, **musisz użyć cudzysłowów** (np. `my_variable="Witaj Świecie"`). W przeciwnym razie Bash uzna wyraz po spacji za osobne polecenie i zgłosi błąd.