## 1. Typy zmiennych w Bashu

- **Zmienne globalne:** Widoczne w bieżącej sesji powłoki oraz we wszystkich tworzonych podpowłokach (podshellach). Standardowo zapisywane **wielkimi literami**.
- **Zmienne lokalne:** Dostępne wyłącznie w procesie, w którym zostały zdefiniowane. Własne zmienne użytkownika tradycyjnie zapisuje się **małymi literami**.

## 2. Wyświetlanie zmiennych

Do podglądu zmiennych służą wyspecjalizowane polecenia:

- **`env` oraz `printenv`:** Wyświetlają listę zmiennych globalnych. Polecenie `printenv NAZWA` pozwala sprawdzić wartość wybranej, pojedynczej zmiennej.
- **`set`:** Wyświetla absolutnie wszystkie zmienne dla danego procesu (globalne, lokalne i użytkownika) w porządku alfabetycznym.
- **`echo $NAZWA`:** Pozwala wyświetlić wartość zmiennej lub przekazać ją jako argument do innego polecenia (np. `ls $HOME`).

## 3. Tworzenie i przypisywanie własnych zmiennych

- **Składnia:** Wartość przypisuje się za pomocą znaku równości, **bez żadnych spacji po obu jego stronach** (np. `my_variable=Witaj`).
- **Obsługa spacji:** Jeśli wartość zawiera spacje, **musisz użyć cudzysłowów** (np. `my_variable="Witaj Świecie"`). Bez nich Bash uzna słowo po spacji za odrębne polecenie i zgłosi błąd.