1. Pętla until (działa dopóki warunek jest fałszywy)

Pętla `until` wykonuje się do momentu, aż podany warunek stanie się prawdziwy (zwróci kod `0`).

- **Liczenie w górę:** Przykład pokazuje inkrementację zmiennej (`((licz++))`) od zera do momentu, gdy przekroczy ona wartość 5.
- **Losowanie wartości:** Pętla może działać w sposób losowy – np. generować liczby z zakresu 1–10 za pomocą zmiennej `$RANDOM` tak długo, aż wylosowana liczba będzie większa od 8.

2. Pętla `while` (działa dopóki warunek jest prawdziwy)

Pętla `while` wykonuje zawarte w sobie instrukcje tak długo, jak warunek pozostaje spełniony.

- **Standardowe powtórzenia:** Można kontrolować liczbę iteracji za pomocą prostego licznika (np. wyświetlanie komunikatu 5 razy z użyciem warunku `$x -le 5`).
- **Większy krok inkrementacji:** Licznik nie musi zwiększać się o 1 – można go modyfikować o większe wartości (np. `((i+=2))`, aby przechodzić co dwa).

3. Zaawansowane sterowanie pętlą `while`

- **Pętla nieskończona z `break`:** Konstrukcja `while :` tworzy nieskończoną pętlę (odpowiednik `while true`). Aby przerwać jej działanie po osiągnięciu konkretnego celu (np. liczby 20), stosuje się instrukcję `break`.
- **Filtrowanie za pomocą `continue`:** Połączenie pętli `while` z instrukcją warunkową i operatorem reszty z dzielenia modulo (`$(( $i % 5 ))`) pozwala przetwarzać ciąg liczb, ale wyświetlać lub obsługiwać wyłącznie te, które spełniają określone kryterium (np. wypisywanie wyłącznie wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20...). Pozostałe iteracje są pomijane dzięki poleceniu `continue`.